

Práctica 3. Diagramas de Secuencia

Las acciones bajo un objeto que no es el objeto que recibe el mensaje inicial hay que implementarlas en el método que ha llamado a ese otro objeto, es decir, no forman parte del código de la llamada inicial del diagrama

Lo anterior también puede ocurrir con acciones sobre el mismo objeto que recibe el mensaje original:

En *Player::defend(receivedAttack)* las acciones **1.1.1 a 1.1.5** pertenecen a *Player::manageHit(receivedAttack)*

Las operaciones *get()*, *set()*, *next()*, *remove()* sobre multiobjetos son genéricas y se implementan en función del tipo del multiobjeto (*ArrayList<>*, *[]*, *[][]*)

Práctica 3. Diagramas de Secuencia

CUIDADO: en los métodos *Player::receiveWeapon* y *Player::receiveShield* si se intenta borrar un elemento de un array mientras se está recorriendo:

dará error en Java o no se hará correctamente en Ruby si se están utilizando iteradores

recomendación: utilizar bucle con contador i, y recorrer en orden inverso

Patrón Modelo-Vista-Controlador

Java:

Crea otro paquete *irrgarten.UI* para contener la clase *TextUI*: una vez creado el paquete, copia el fichero *TextUI.java* en la carpeta creada

Crea otro paquete *irrgarten.controller* para contener la clase *Controller*: una vez creado el paquete, copia el fichero *Controller.java* en la carpeta creada

Clase conteniendo el *Main*:

Debe situarse en un paquete que no sea *irrgarten*, *irrgarten.UI* ni *irrgarten.controller*

Patrón Modelo-Vista-Controlador

Ruby:

Crea otra carpeta *UI* para contener la clase *TextUI*: una vez creada la carpeta, copia ahí el fichero *TextUI.rb*

El método *TextUI::read_char* no funciona en Windows:

En el método *TextUI::read_char*:

sustituye la línea *c = read_char* por *c = gets.chomp*
las cadenas en los *when* del *case c* hay que
cambiarlas por “*w*”, “*s*”, “*d*” y “*a*”

Patrón Modelo-Vista-Controlador

Ruby:

Crea otra carpeta ***Control*** para contener la clase ***Controller***: una vez creada la carpeta, copia ahí el fichero ***Controller.rb***

Clase conteniendo el ***Main***:

Debe situarse en una carpeta que no sea ***irrgarten***, ***UI*** ni ***Control***

CUIDADO: los ***require_relative*** deben actualizarse con las rutas relativas a las carpetas correspondientes

CUIDADO: llamadas a métodos de otras clases son del estilo ***game_state***, ***next_step***, y no ***getGameState*** ni ***nextStep***