

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

FASE 4 — Especificación de figuras para ilustrador técnico de patentes

PCT EKIO Bienestar S.L. — Sistema SRBA

Versión v0.1 — 2026-06-04

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL ILUSTRADOR

● Cumplimiento normativo

Las figuras se entregarán en formato y estilo conforme a los estándares de las oficinas receptoras de la PCT, con foco en EPO (ISA propuesta) y fase nacional USPTO, CNIPA, JPTO, KIPO.

Normas USPTO (37 CFR 1.84):

- Tinta india negra sobre fondo blanco, sin escala de grises ni sombreados.
- Líneas continuas para contornos visibles, discontinuas para elementos ocultos o referencias.
- Texto en mayúsculas, sans-serif (Arial / Helvetica). Tamaño mínimo de texto 3,2 mm en figuras a escala final.
- Signos de referencia en arábigos, alineados con la entidad referida.
- Una sola vista por figura, salvo cuando se enumeran explícitamente (Fig. 5A, 5B, etc.).
- Sin fotografías, sin texturas, sin colores.

Normas EPO (Reglas 46-49 RIEPC):

- Mismas reglas que USPTO en general.
- Numeración de figuras consecutiva (FIG. 1, FIG. 2, ...).
- Bordes mínimos: 2,5 cm superior, 2,5 cm izquierdo, 1,5 cm derecho, 1 cm inferior.

Normas CNIPA (Reglas 18-21 Implementing Regulations):

- Mismas reglas en general.
- Texto en caracteres simplificados chinos requerirá traducción posterior para la fase nacional china; el borrador internacional puede entregarse en inglés.

● Consistencia de signos de referencia

Todos los signos de referencia siguen la tabla consolidada de la memoria descriptiva v0.1, §5.2. Cada elemento usa el mismo número en todas las figuras y en el texto de los claims y la memoria. **No cambiar bajo ninguna circunstancia.**

● Idioma del texto de las figuras

Las figuras se entregarán inicialmente en español; traducción al inglés para filing PCT a cargo del agente. Etiquetas mínimas, evitando texto narrativo dentro de la figura. Preferir signos de referencia + leyenda externa.

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

FIGURA 1 — Diagrama de bloques del sistema (100)

● Propósito

Mostrar la arquitectura global del sistema, identificando los cuatro nodos principales (dispositivo de emisión, dispositivo electrónico externo, dispositivos vestibles, servidor remoto) y sus interconexiones funcionales.

● Estilo

Diagrama de bloques rectangular. Cada nodo es una caja rectangular con contorno simple. Las interconexiones son líneas con flechas unidireccionales o bidireccionales según corresponda. Sin sombreado.

● Composición sugerida

Una vista en planta única, formato apaisado, dividida en cuatro cuadrantes:

- Cuadrante superior izquierdo: dispositivo de emisión (110) representado como una caja rectangular grande con sub-cajas internas:
 - (112) panel de emisión multiespectral
 - (120) unidad de procesamiento (sub-cajas internas: 122 procesador, 123 NPU, 124 memoria)
 - (126) módulo de comunicación inalámbrica
 - (128) pantalla OLED + interfaz
 - (130) matriz de sensores no invasivos (con sub-elementos 132, 134, 138)
 - (140) módulo de calibración automática
 - (116) módulo LED central
- Cuadrante superior derecho: dispositivo electrónico externo (150) representado como un teléfono inteligente estilizado, con etiqueta interna (152) "aplicación móvil".
- Cuadrante inferior izquierdo: dispositivos vestibles (160) — tres iconos minimalistas de reloj, anillo y banda, agrupados con la etiqueta (160). Etiqueta (162) "APIs HealthKit / Google Health / Oura".
- Cuadrante inferior derecho: servidor remoto (170) representado como una caja rectangular con sub-cajas internas:
 - (172) motor de IA
 - (174) base de datos histórica longitudinal
 - (176) módulo de aprendizaje federado
 - (178) módulo de gestión de flota

● Interconexiones

- (110) ↔ (150): doble flecha etiquetada "BLE / WiFi".
- (150) ↔ (160): doble flecha etiquetada "API".
- (150) ↔ (170): doble flecha etiquetada "MQTT/TLS".
- (110) ↔ (170): doble flecha discontinua (opcional, vía conexión directa WiFi).

● Notas para el ilustrador

- Mantener la jerarquía visual: el dispositivo de emisión (110) debe ocupar el área visual más grande (≈40% del diagrama).

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

- El servidor remoto (170) debe estar visualmente separado de los componentes locales (110, 150, 160) por una línea de demarcación etiquetada "CLOUD" o similar.
- Los iconos de wearables deben ser silhouettes minimalistas en línea negra, no detalladas.
- Todos los textos en sans-serif mayúsculas.

FIGURA 2 — Diagrama de flujo del método (200)

● Propósito

Mostrar los siete pasos secuenciales del método de control adaptativo de la reivindicación 16, con énfasis en el bucle de actualización sesión-a-sesión.

● Estilo

Diagrama de flujo vertical. Cada paso es un rectángulo con bordes redondeados (o rombo para puntos de decisión). Flechas verticales indican la secuencia. Bucle final del paso (g) al paso (e) cierra el ciclo.

● Composición sugerida

Disposición vertical de arriba abajo, formato vertical (portrait):



● Notas para el ilustrador

- La flecha de bucle de retorno debe ser claramente visible, idealmente saliendo del lado derecho de la caja (280) y entrando por el lado derecho de la caja (240), con etiqueta "BUCLE SESIÓN-A-SESIÓN".
- Los signos de referencia (210, 220, 230...) están reservados a los pasos del método y son distintos de los signos de referencia estructurales (110, 112, 120...).

- Mantener proporciones uniformes entre rectángulos.

FIGURA 3 — Bucle cerrado de retroalimentación sesión-a-sesión

● Propósito

Ilustrar conceptualmente el bucle cerrado bidireccional entre el sistema y el usuario, destacando que es la innovación central de la invención.

● Estilo

Diagrama esquemático circular o en ocho. Cuatro nodos principales dispuestos en cuadrado o ciclo, con flechas curvas conectándolos.

● Composición sugerida

Layout circular, cuatro nodos dispuestos en las posiciones N, E, S, W de un círculo conceptual:

- Norte: "USUARIO" representado como silhouette humana minimalista.
- Este: dispositivos de medición agrupados — wearables (160) + matriz de sensores (130).
- Sur: base de datos histórica longitudinal (174) — representada como cilindro tradicional de base de datos.
- Oeste: motor de IA (172) — representado como una caja con símbolo de red neuronal estilizado.

Flechas curvas conectan:

1.

USUARIO → SENSORES (etiquetada "RESPUESTA FISIOLÓGICA")
2.

SENSORES → BD LONGITUDINAL (etiquetada "REGISTRO DE DATOS")
3.

BD LONGITUDINAL → MOTOR IA (etiquetada "ESTADO ACTUAL")
4.

MOTOR IA → USUARIO via PANEL (etiquetada "PROTOCOLO ACTUALIZADO")

Una flecha central, vertical, conecta el panel de emisión (112) representado en el centro del círculo, hacia el USUARIO arriba, indicando "EMISIÓN LUMINOSA MULTIESPECTRAL".

● Notas para el ilustrador

- Este diagrama es conceptual y se permite cierta libertad artística. Mantener la sobriedad de la línea negra.
- El bucle debe leerse claramente como cerrado y bidireccional.
- Etiquetas mínimas; las explicaciones detalladas están en la memoria.

FIGURA 4 — Arquitectura interna del motor de inteligencia artificial (172)

● Propósito

Mostrar los cuatro subsistemas del motor IA y sus interconexiones, soportando la sección §7 de la memoria sobre arquitectura del motor.

● Estilo

Diagrama de bloques con cajas anidadas. Subsistemas como rectángulos, flujos de datos como flechas etiquetadas.

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

● Composición sugerida

Una caja exterior grande etiquetada (172) "MOTOR DE IA". Dentro, cuatro sub-cajas dispuestas en cuadrícula 2×2:

- Arriba izquierda: "MODELO MULTIESCALA DEL USUARIO" — sub-cajas internas:
 - (172a) capa macroscópica
 - (172b) capa fisiológica
 - (172c) capa tisular (Monte Carlo)
 - (172d) capa celular / circadiana
- Arriba derecha: "ALGORITMO DE APRENDIZAJE POR REFUERZO (RL)" — diagrama de bloques internos:
 - estado s_t
 - acción a_t
 - política π
 - función de recompensa r_t
 - actualización política
- Abajo izquierda: "MÓDULO DE CRONOBIOLOGÍA COMPUTACIONAL" — caja simple con etiquetas "ESTIMACIÓN FASE CIRCADIANA".
- Abajo derecha: "MÓDULO DE APRENDIZAJE FEDERADO (176)" — caja simple con etiquetas internas "GRADIENTES LOCAL → AGREGACIÓN SEGURA → MODELO GLOBAL".

● Flujos entre subsistemas

- Flecha desde MODELO MULTIESCALA hacia RL (etiquetada "ESTADO").
- Flecha desde RL hacia OUTPUT externo del motor (etiquetada "PROTOCOLO ACTUALIZADO").
- Flecha desde CRONOBIOLOGÍA hacia MODELO MULTIESCALA capa fisiológica.
- Flecha desde RL hacia FEDERADO (etiquetada "GRADIENTES").
- Flecha desde FEDERADO hacia RL (etiquetada "MODELO GLOBAL ACTUALIZADO").

● Inputs/outputs del motor

A la izquierda de la caja (172):

- entrada "PERFIL DE USUARIO".
- entrada "DATOS BIOMÉTRICOS WEARABLE" (de 160).
- entrada "MEDIDAS SENSORES" (de 130).

A la derecha de la caja (172):

- salida "PARÁMETROS PANEL MULTIESPECTRAL" (a 112).
- salida "RECOMENDACIONES UI" (a 152).

● Notas para el ilustrador

- Esta figura puede ser visualmente densa; priorizar legibilidad sobre exhaustividad.
- Las sub-cajas internas pueden representarse sólo como rectángulos vacíos con etiqueta para no saturar.
- Mantener jerarquía visual: la caja exterior (172) debe ser claramente el contenedor.

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

FIGURA 5 — Panel de emisión multispectral (112)

● Propósito

Mostrar la configuración física del panel, las zonas independientes (113), la disposición de los LEDs (114) por longitud de onda, y la posición del módulo LED central (116) y el fotodiodo (138).

● Estilo

Vista en planta del panel, con representación esquemática de los LEDs como pequeños círculos numerados. Sin perspectiva 3D — vista 2D plana.

● Composición sugerida

Vista en planta de un rectángulo (representando el panel 60 × 40 cm de la realización preferente), dividido visualmente en 12 zonas (113) mediante líneas discontinuas de demarcación, en una cuadrícula 4 × 3.

Cada zona contiene una distribución representativa de LEDs (114), mostrados como círculos pequeños etiquetados con la longitud de onda correspondiente:

- 295, 385, 405 → grupo UV-A/UV-B (esquina superior izquierda de cada zona).
- 485 → cian (esquina superior derecha).
- 630, 670 → rojo y rojo profundo (centro).
- 727, 850, 935, 1050 → NIR (esquina inferior).

En el centro geométrico del panel, una caja rectangular destacada representa el módulo LED central (116), con etiquetas internas para las cinco longitudes de alta potencia (670, 727, 850, 935, 1050 nm).

En las cuatro esquinas del panel, posicionar:

- (138) fotodiodos de referencia (uno por esquina).
- (132) sensores NIRS (uno por esquina, distinguidos visualmente del 138).

En la parte superior e inferior del panel:

- (134) termopilas de temperatura sin contacto (una superior, una inferior).

● Vista complementaria (opcional, Figura 5B)

Vista en sección lateral / corte transversal del panel mostrando:

- Carcasa de aluminio anodizado.
- Substrate PCB con LEDs.
- Difusor PMMA cubriendo los LEDs.
- Sistema de ventilación interna.
- Fotodiodo (138) ópticamente acoplado al panel mediante una guía de luz lateral.

● Notas para el ilustrador

- No es necesario representar los 12 LEDs × 10 longitudes = 120 LEDs individuales por zona; basta con representación esquemática de unos pocos LEDs etiquetados por zona.
- Las líneas de demarcación entre zonas (113) deben ser discontinuas para indicar que son agrupaciones lógicas, no físicas.

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

FIGURA 6 — Arquitectura distribuida cloud

● Propósito

Mostrar la arquitectura del sistema distribuido (claim 22) con una pluralidad de dispositivos conectados al servidor remoto, soportando los claims 22, 23, 24, 25 (sostenibilidad / gestión de flota).

● Estilo

Diagrama de bloques con representación de N dispositivos (N=3 o 4 para legibilidad) conectados a un nodo central servidor.

● Composición sugerida

Layout en estrella:

- Centro: caja grande etiquetada (170) "SERVIDOR REMOTO" con sub-cajas internas:
 - (172) motor de IA global
 - (174) bases de datos longitudinales (una por usuario, representadas como apilamiento de cilindros)
 - (176) módulo de aprendizaje federado
 - (178) módulo de gestión de flota
 - (180) pasaporte digital de producto
- Periferia: tres o cuatro dispositivos de emisión (110), cada uno representado como una caja simplificada con etiquetas mínimas. Cada dispositivo está numerado (110a, 110b, 110c, 110d) para representar la pluralidad.
- Conexiones: cada dispositivo (110*) conecta al servidor remoto (170) mediante una doble flecha etiquetada "TELEMETRÍA + OTA".
- En una sub-flecha desde cada dispositivo hacia el módulo de aprendizaje federado (176): etiqueta "GRADIENTES ANONIMIZADOS".
- En una sub-flecha desde el módulo federado (176) hacia cada dispositivo: etiqueta "MODELO GLOBAL".

● Notas para el ilustrador

- Los dispositivos (110a, 110b, 110c) pueden representarse de forma muy simplificada (cajas vacías con etiqueta) para evitar redundancia con la Figura 1.
- El servidor remoto (170) debe ser visualmente dominante.
- Considerar añadir una nube estilizada como icono de fondo para reforzar el concepto cloud.

FIGURA 7 — Pasaporte Digital de Producto (180)

● Propósito

Visualizar la estructura del Pasaporte Digital de Producto del claim 23, mostrando las cinco categorías de datos almacenadas por dispositivo.

● Estilo

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Diagrama de árbol o estructura tabular. Una caja central etiquetada (180) "PASAPORTE DIGITAL DE PRODUCTO", con cinco sub-cajas conectadas abajo en horizontal.

● Composición sugerida

Layout vertical:

- Arriba: una caja etiquetada (110) "DISPOSITIVO N" con un código QR estilizado al lado, conectado por flecha hacia abajo a la caja del PDP.
- Centro: caja grande (180) "PASAPORTE DIGITAL DE PRODUCTO".
- Abajo: cinco sub-cajas horizontales, una por categoría de datos:
 - (180a) "COMPOSICIÓN DE MATERIALES"
 - (180b) "HUELLA DE CARBONO CICLO DE VIDA"
 - (180c) "HISTORIAL DE USO OPERATIVO"
 - (180d) "HISTORIAL DE MANTENIMIENTO"
 - (180e) "ÍNDICE DE REPARABILIDAD"
- A la derecha del conjunto: una flecha sale hacia "USUARIO FINAL / GESTOR DE RESIDUOS" con etiqueta "ACCESO VÍA QR".
- A la izquierda: una flecha entra desde "MÓDULO DE GESTIÓN DE FLOTA (178)" con etiqueta "ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA".

● Notas para el ilustrador

- El código QR puede ser un cuadrado con patrón QR genérico (estilizado) etiquetado "QR".
- Las cinco categorías deben quedar igualmente espaciadas y con cajas del mismo tamaño.

RESUMEN DE FIGURAS Y CORRESPONDENCIA CON CLAIMS

Figura	Soporta los claims	Soporta secciones memoria
FIG. 1	Claim 1 (sistema general)	§5.1, §6 (todos los componentes)
FIG. 2	Claim 16 (método)	§15, §17
FIG. 3	Claim 1 (i)-(v) bucle cerrado	§3, §4, §17
FIG. 4	Claims 7, 8, 9, 10, 12 (motor IA)	§7, §8, §9, §10
FIG. 5	Claims 2, 3, 4, 5, 6 (panel y sensores)	§6.1, §6.2, §6.3
FIG. 6	Claims 22, 23, 24, 25 (distribuido / flota)	§12, §13, §14
FIG. 7	Claim 23 (Pasaporte Digital de Producto)	§13

ESTIMACIÓN DE COSTE Y CALENDARIO

Ilustrador técnico de patentes recomendado: Patricia García debería poder recomendar ilustradores con los que La Fábrica de Inventos ya colabora.

Coste estimado: 100-200 € por figura conforme a tarifas estándar de ilustradores técnicos de patentes en España. **Total estimado para 7 figuras: 700-1.400 €.**

Especificación de Figuras — Fase 4

7 figuras para ilustrador técnico · Normas USPTO + EPO + CNIPA

Fase 4

Lead time típico: 2-4 semanas para un set de 7 figuras. **Encargar de inmediato** para no comprometer el filing target de julio 2026.

Iteraciones: prever 1-2 rondas de revisión. Las figuras finales deben ser aprobadas por Patricia García antes de la entrega de los documentos PCT al filing.

CHECKLIST DE ENTREGA AL ILUSTRADOR

- ☐ Estas especificaciones textuales (este documento).
- ☐ Memoria descriptiva v0.1 (referencia de signos consolidada §5.2).
- ☐ Claim set v0.2 (referencia de qué claim soporta qué figura).
- ☐ Esbozo manual o digital de cada figura (puede ser muy básico — el ilustrador es el experto en composición técnica).
- ☐ Acuerdo de confidencialidad firmado con el ilustrador antes de compartir cualquier material.
- ☐ Plazo de entrega acordado por escrito.

Borrador interno para encargo a ilustrador técnico tras revisión por Patricia García*