

SOLICITUD DE PRESUPUESTO — ESPECIFICACIÓN FINAL DE PRODUCTO

Ekio Light — Core Recovery y Core Beauty

v1.0 · 05-08-2026

Esto es una solicitud de presupuesto sobre la especificación de abajo — no es una orden de compra. No empezar producción, utillaje ni compra de componentes con base en este documento. Necesitamos su presupuesto formal (precio por unidad, MOQ, coste de utillaje si aplica, plazo de entrega y condiciones de pago) antes de hacer un pedido. Esta especificación reúne el brief técnico que enviamos el 27-07-2026 y las respuestas ya confirmadas por la fábrica. Los puntos aún pendientes de nuestro follow-up aparte (calidad de LED y datos de irradiancia) no bloquean este presupuesto — pedimos que coticen sobre la especificación tal como está escrita abajo, y cerraremos esos últimos detalles antes de empezar producción.

1. QUÉ QUEREMOS PEDIR

Dos variantes nuevas del dispositivo **Ekio Light Core** que ya nos producen, sobre el mismo chasis:

Producto	LEDs	Encapsulado	Longitudes de onda	Estado
Core (actual, solo de referencia — no forma parte de este presupuesto)	13	Chip dual	660 · 850 nm	En producción
Core Recovery	13	Chip triple	660 · 810 · 940 nm	Nuevo — pedimos cotización
Core Beauty	13	Chip triple	590 · 630 · 670 nm	Nuevo — pedimos cotización

2. ESPECIFICACIÓN CONFIRMADA

Lo siguiente ya es definitivo, según las respuestas de la fábrica a nuestro brief técnico. Pedimos que coticen sobre esta especificación tal como está escrita.

2.1 Compartido con el Core actual (sin cambios)

- Chasis y molde: 162 × 90 × 45 mm — mismo molde, sin modificaciones.
- 13 emisores LED, misma disposición física en el PCB.
- Batería recargable, carga USB-C.
- Vida útil >20.000 horas.
- Cero flicker visible, baja emisión de campo electromagnético.
- Certificaciones base: RoHS, CE, WEEE.

2.2 Confirmado por la fábrica (29-07-2026)

- Existen ambos encapsulados tri-chip: **660/810/940 nm** y **590/630/670 nm**.
- El PCB soporta **3 canales de driver independientes**.
- Los 3 dies no pueden funcionar a corriente plena simultáneamente; **la potencia máxima del producto es 10 W**, repartida entre dies en modo combinado.
- No hace falta repetir el ensayo CE para la base eléctrica/EMC.

2.3 Core Recovery — especificación

- Longitudes de onda: **660 · 810 · 940 nm**, chip triple, en las 13 posiciones.
- **Modo único**: las tres bandas se encienden siempre juntas — sin selección independiente por banda.
- CW y pulsado a 10 Hz como opciones de modo (aplicadas al conjunto combinado).
- Corte térmico por hardware vía sensor NTC + comparador (umbral exacto por confirmar — ver §4).
- No se aceptan sustituciones sin consulta previa: 810 nm ≠ 800/830 nm; 940 nm ≠ 850/880 nm; nada de LEDs "905 nm" (no existe como LED de precisión).

2.4 Core Beauty — especificación

- Longitudes de onda: **590 · 630 · 670 nm**, chip triple, en las 13 posiciones.
- **Modo único**: las tres bandas se encienden siempre juntas — sin selección independiente por banda, sin niveles de intensidad seleccionables por el usuario.
- Sin infrarrojo (nada de 810, 850, ni ninguna banda por encima de 700 nm).
- Sin azul ni violeta (405, 450, 485 nm).
- Temporizador de autoapagado activado por defecto, que no sea trivial de desactivar para el usuario (tiempo exacto por confirmar — ver §4).
- CW obligatorio; pulsado a 10 Hz opcional.

2.5 Packaging

- Reutilizar la caja actual del Core, con **sleeve diferenciado por variante**.

2.6 Nota comercial/regulatoria

- Ambos productos se comercializan como **dispositivos de bienestar**, no como producto sanitario. La documentación del producto no debe contener indicaciones terapéuticas ni clínicas.

3. QUÉ NECESITAMOS EN SU PRESUPUESTO

Pedimos que nos den:

1. **Precio por unidad y por variante**, en estos tramos de volumen:

- Su MOQ estándar
- 500 unidades
- 1.000 unidades

(Si su MOQ es superior a 500, basta con darnos precio en el MOQ y en 2× el MOQ.)

2. **Incoterm** (EXW / FOB / otro — especificar puerto si es FOB).

3. **Coste de NRE / utillaje**, si lo hay, para la variante de PCB (coste único, no por unidad). Asumimos que el molde del chasis ya está amortizado y no se toca.

4. **Coste adicional de certificación/ensayo**, si lo hay — en particular para el ensayo de seguridad fotobiológica IEC 62471 por variante (sigue siendo un punto abierto por nuestra parte, pero pedimos que lo incluyan en el precio por si aplica).

5. **Coste de sleeve/packaging** por variante.

6. **Plazo de producción** desde el pedido confirmado hasta la entrega, para cada variante.

7. **Condiciones de pago** (% de depósito, saldo contra envío, etc.).

4. SIGUE ABIERTO — que no bloquee su presupuesto

Tenemos un follow-up aparte, breve, sobre **calidad de LED** (marca/fabricante por longitud de onda, consistencia entre lotes, vida útil) y **datos de irradiancia** (mW/cm² por banda y combinada). También nos falta cerrar el umbral exacto del corte térmico del Core Recovery y el tiempo de autoapagado del Core Beauty. Nada de esto debería retrasar su presupuesto — pedimos que coticen sobre la especificación de la §2, y confirmaremos estos últimos detalles antes de cerrar el pedido.

5. FECHAS OBJETIVO

Para planificación: nuestro objetivo es tener **Core Beauty en almacén a principios de septiembre de 2026** y **Core Recovery a finales de octubre de 2026**, antes de Black Friday. Pedimos que nos digan en su presupuesto si su plazo de entrega hace esto realista, y si no, cuál sería la fecha más temprana realista.

Pedimos que respondan con su presupuesto referenciando los números de sección de arriba. En cuanto tengamos sus cifras confirmaremos cantidades y emitiremos una orden de compra formal.