



Más

Siguiente blog»

javimartinalonso@gmail.com

Escritorio

Cerrar sesión

# Blog de Julio César Pérez Arques

[home](#) [feed](#) [about me](#)

## Realizar acciones al guardar en Eclipse

Hoy en día todos estamos más que acostumbrados a que Eclipse compile nuestros ficheros Java cuando los guardamos. Pero ¿sabías que también puede realizar otras acciones?

La pantalla para configurar las acciones que realiza Eclipse al guardar ficheros Java está en Window -> Preferences -> Java -> Editor -> Save Actions.

Las acciones principales que puede realizar son formatear el código, de todo el fichero o sólo las líneas modificadas, y organizar los imports.

Pero además se pueden configurar otras acciones adicionales como:

- Forzar el uso de bloques en sentencias *if*, *while*, *for* y *do*
- Forzar el estilo de bucle Java 5, es decir *for (Object elemento : myArray)*
- Añadir/Eliminar paréntesis en expresiones
- Forzar el uso del modificador *final* en atributos, parámetros o variables locales
- Forzar el uso de *this*
- Controlar los cualificadores en los accesos estáticos
- Eliminar código no usado
- Eliminar castings innecesarios
- Añadir anotaciones *@Override* y *@Deprecated*
- Eliminar espacios en blanco innecesarios
- Corregir indentación
- Ordenar atributos y métodos

domingo, 15 de febrero de 2009

Etiquetas: [eclipse](#), [java](#), [tools](#)

### 3 comentarios :: Realizar acciones al guardar en Eclipse

¡No sabía que se podía hacer esto! Añadido al estándar corporativo :)

[Nacho](#)

[16 de febrero de 2009, 13:51](#)

Molap!

¡Algunas cosas muy útiles!

[plunchete](#)

[16 de febrero de 2009, 15:34](#)

La pregunta sería si es beneficioso dejar que el ide haga todo eso, sobretodo en programadores junior

[jcesarperez](#)

[16 de febrero de 2009, 23:36](#)

Publicar un comentario

Search

## Archivo

▼ 09 (34)

▶ [diciembre 2009](#) (3)

▶ [septiembre 2009](#) (1)

▶ [agosto 2009](#) (4)

▶ [julio 2009](#) (3)

▶ [junio 2009](#) (4)

▶ [mayo 2009](#) (3)

▶ [abril 2009](#) (6)

▶ [marzo 2009](#) (5)

▼ [febrero 2009](#) (4)

[Tip Eclipse: Generar metodos hashCode\(\) y equals\(\)...](#)

[Participación en el podcast Servicios Web de javaH...](#)

[Realizar acciones al guardar en Eclipse](#)

[Generador de gifs de progreso en 3d](#)

▶ [enero 2009](#) (1)

▶ 08 (35)

## Últimos comentarios

[Escribe tu mismo el fichero WSDL. Las url no funci...](#)

[Que sucede si la aplicacion hace uso extensivo de ...](#)

[Ufff qué mal escribía en 2008! Lo de máquinas era...](#)

[¿"qué máquinas" por qué? Piensas que es ...](#)

[Aún no he visto librería que no utilice herencia.....](#)

## Etiquetas

Introduce tu comentario...

Comentar como: Javier Martín A ▼

Cerrar sesión

Publicar

Vista previa

☐ Avisarme

Enlaces a esta entrada

Crear un enlace

- [about](#) (1)
- [agile](#) (1)
- [aop](#) (2)
- [axis2](#) (9)
- [blog](#) (5)
- [buenas practicas](#) (6)
- [ci](#) (1)
- [cvs](#) (2)
- [eclipse](#) (13)
- [etl](#) (1)
- [gestion equipo](#) (13)
- [hibernate](#) (3)
- [historia de una integracion](#) (4)
- [hudson](#) (1)
- [ingenieria software](#) (15)
- [java](#) (33)
- [jdbc](#) (1)
- [jquery](#) (1)
- [libros](#) (1)
- [logging](#) (3)
- [maven](#) (2)
- [monitoring](#) (1)
- [mundo it](#) (5)
- [oracle](#) (1)
- [pentaho](#) (1)
- [podcast](#) (2)
- [scm](#) (2)
- [scv](#) (2)
- [spring](#) (6)
- [subversion](#) (2)
- [testing](#) (6)
- [tomcat](#) (2)
- [tools](#) (19)
- [webservices](#) (15)

