



# Geeks México

BLOG DE PROGRAMACIÓN EN ESPAÑOL SOBRE JAVA,  
FRAMEWORKS, BASES DE DATOS, CÓMPUTO EN LA NUBE, ETC.  
EN ESPAÑOL Y EN INGLÉS.

[HOME](#)[ABOUT](#)[CONTACT](#)

Anuncios



## Databinding en Angular 4 Parte 2 Event binding

En este post se explicará Event Binding y será utilizado para disparar eventos desde la vista html hacía el controller en Typescript, para esto crearemos un nuevo componente llamado events, veamos los pasos a seguir para hacerlo.

## 1 Crear el componente events

Para crear el componente events ejecutaremos el siguiente comando:

```
1 | ng generate component events
```

Una vez generado el componente lo incluiremos en nuestro **app.component.html** Con el siguiente código:

```
1 | <div align="center">  
2 | <h1>Geeks México</h1>  
3 | <h3>Base component</h3>  
4 | Search</button>
```

*Ahora analizaremos el código anterior:*

- En un título se colocará el valor del atributo `eventMessage` utilizando *String interpolation*
- Cuando se oprima el botón con la leyenda *Search* se ejecutará el método `onSearchIt()`

*onSearchIt()* definido en *typescript*.

- *Del mismo modo que es posible utilizar el evento click utilizando la siguiente sintaxis (evento)="método o código typescript" es posible definir otros eventos definidos en html*

## 4 Probando todo junto

Una vez que creamos el código anterior lo siguiente será probarlo, para hacerlo ejecutaremos el comando **ng serve** y veremos la siguiente vista:



Una vez que se oprima el botón Search se mostrará lo siguiente:



*Como se puede observar al oprimir el botón Search el título que mostraba **Where is Geeks México ?** Será actualizado a **Geeks México is here !** Sin necesidad de actualizar ningún componente HTML.*

Si tienes alguna duda o comentario no dudes en hacerlo en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales.

*Autor: Alejandro Agapito Bautista*

*Twitter: @raidentrance*

*Contacto:raidentrance@gmail.com*

#### Anuncios



