Guía formativa curso de Angular



Tabla de Contenido

1 Instalar el entorno de trabajo. 5
1.1 Otras instalaciones recomendadas (Extensiones de VSCode) 6
1.1 Compatibilidad entre versiones. 6
2 Arrancando nuestro primer proyecto de angular 7
2.1 Creación del proyecto 7
2.2 Archivos básicos en una aplicación en Angular 8
3 Estructura Base de la aplicación 9
4 Aplicación Angular: Pensando en componentes 10
4.1 Estructura base del componente en código 10
4.2 Creación de Componetes 10
4.3 Componentes Estandar vs Standalone 11
4.4 Estructurando la aplicación en directorios / módulos 12
5 Navegación en Angular. Entender el routing 13
5.1 ¿Qué es el Router? 13
5.2 Elementos básicos en el router 13
5.3 ¿Dónde y cómo se definen estas rutas?. 13
5.4 Navegar desde le componente (RouterLink) y mostrar el link activo (RouterLinkActivate) 14
6 Ejercicio: Generar componentes y visualizarlo en nuestra aplicación 15
7 Dar contenido a nuestros componentes 16
7.1 Principales directivas en Angular 16
7.2 Decorador @viewchild / viewChild() de Angular 17
7.3 Uso de estructuras de datos: interfaces, enum y arrays 17
7.4 Utilidades para la depuración del código. 20
7.5 Los Pipe en Angular 20
7.6 Ejercicio: Crear una pantalla con un listado de clientes 21
7.7 Ejercicio 2: Modificar pantalla con un listado de clientes 21
7.8 Cuadro resumen interacción con el html 21
7.9 Introducción al uso de señales 22
8 Componentes Tradicionales vs StandAlone 23
8.1 ¿Cuál utilizar? 23
9 Ciclo de vida de un componente Angular 24
10 Que son los servicios 27
10.2 Creando un servicio 27
10.3 Trabajar con el servicio creado 27
10.4 Ejercicio: Servicio Básico 28
11 Uso de Servicios para el consumo de APIs por peticiones HTTP 29
11.1 Ejemplo práctico de cómo usar un servicio conectado con el consumo de una API 29
12 Comunicación entre componentes 31

12.1 Comunicación con componente hijo (input) ... 31
12.2 Comunicación con el componente padre (output) ... 33
12.3 Ejercicio: Pantalla de listado de clientes ... 36
12.4 Ejemplo 2 ... 37
Crear una nueva página de clientes con 2 componentes hijos ... 37
- Lista-clientes (listado de clientes) ... 37
- Ficha-cliente (ficha con los datos del cliente seleccionado) ... 37
Objetivo: Comunicación entre ellas a través del componente padre ... 37
13 Que son los módulos en Angular ... 38
1.1 Esquema organizativo mediante modulos. ... 38
13.1 Creación de los Modulos ... 39
13.2 Comunicación entre Módulos ... 39
13.3 Como organizar el contenido de un modulo ... 39
13.4 Ejercicio práctico: ... 41
14 Navegación en Angular (II). Ampliación del uso de rutas ... 42
14.1 LazzyLoading y rutas hijas ... 42
14.2 Paso de parámetros en las rutas ... 43
14.3 Saber desde que componente se ha llamado ... 44
14.4 Paso parámetros en Angular moderno con input() y señales ... 44
15 Formularios Basados en Plantillas (ngForm) ... 46
15.1 Conceptos principales ... 46
15.2 Ejemplo básico ... 46
16 Formularios Reactivos en Angular ... 47
16.1 Conceptos principales ... 47
16.2 Ejemplo básico ... 47
16.3 Elementos para definir y crear un formulario. ... 48
16.4 Validación de datos del formulario ... 49
16.5 Mostrar Errores ... 49
16.6 Modificación de valores del formulario desde TypeScript ... 49
16.7 Escuchar Cambios en los valores del formulario ... 49
16.8 Envió del Formulario ... 50
17 Diferencia Formularios plantilla (NgForm) vs Formularios Reactivos ... 51
18 Guards: Gestión de autorizaciones en rutas de Angular ... 52
18.1 ¿Cómo funciona la autorización en Angular? ... 52
18.2 Principales Route Guards en Angular ... 52
19 Ejemplo Práctico: Proteger una ruta con perfil 'Administrador' ... 52
19.1 Paso 1. Crear un servicio de autenticación y autorización ... 53
19.2 Paso 2. Crear un Guard de autenticación ... 53
19.3 Paso 3. Crear un guard basado en roles ... 54
19.4 Paso 4. Configurar las rutas ... 54

19.5 Buenas prácticas de seguridad 56
19.6 Interceptors y uso de Token en Angular 56
20 Utilizando librerías y componentes de terceros 61
20.1 Librería y Componentes primeNG 61
20.2 Bootstrap 61
20.3 Otros paquetes de uso común 62
21 Otros Conceptos 63
21.1 Alias: Mejorar la legibilidad de nuestro código 63
21.2 Usando LocalStorage para guardar valores. 63
22 ngTemplate 64

SECCION 1: Empezando a trabajar con Angular

1 Instalar el entorno de trabajo.

Para empezar a trabajar con Angular necesitaremos prepara primero nuestro entorno de trabajo, para ello debemos instalar en nuestra maquina:

1. NVM (Node Version Manager)
   Esta no es una instalación necesaria, pero si altamente recomendada ya que nos permite trabajar fácilmente con múltiples versiones de node.js. y con ello de Angular. (Permite usar la versión exacta que pide cada proyecto).

   En caso de utilizar esta herramienta se recomienda no tener ninguna versión previa de node y en caso afirmativo desinstalarla previamente. Además, debes saltarte el paso 2 (instalar Node.js) tal y como se describe y realizar la instalación de las diferentes versiones de node.js a través de nvm para que permita controlar dichas versiones.

   Para instalarlo descargamos el paquete instalador de la web (https://www.nvmnode.com/es/) y los ejecutamos en modo administrador. (instalación con siguiente)

   Una vez instalado usaremos los siguientes comandos en la consola de comandos para su gestión:
   - nvm install <versión_node>: Descarga una versión nueva.
   - nvm ls: Muestra las versiones de node que ya tienes instaladas.
   - nvm use <versión>: Activa una versión node indicada en la terminal.

2. Instalar Node.js
   Angular utiliza Node.js para ejecutar las herramientas de desarrollo. Podemos descargar node.js directamente de la web (https://nodejs.org/es).

   Descargamos el paquete (Se recomiendo instalar una versión TLS) y realizamos una instalación en modo administrador básicamente dando a siguiente.

   Comprobar la instalación (usamos los siguientes comandos en la consola)
   - node –version o node –v
   - npm –versión o npm –v

3. Instalar AngularCli
   Angular CLI permite crear, ejecutar, compilar y gestionar proyectos Angular

   La instalación la realizamos en consola de comandos ejecutada en modo administrador a través del comando npm
   - npm install -g @angular/cli
   - Para una versión concreta usamos @angular/cli@Version

   Comprobar que funciona
   - ng versión o ng v

4. Instalar un editor de código
   En nuestro caso utilizaremos el editor gratuito de Microsoft "Visual Studio Code", que se puede descargar gratuitamente de la web

5. Configurar Git
   - git config --global user.name "Nombre Apellido"
   - git config --global user.email "tu correp”correo@empresa.com"

1.1 Otras instalaciones recomendadas (Extensiones de VSCode)

A la hora de trabajar con Angular se recomienda que instales algunas extensiones de VScode que nos van a hacer la vida mucho más fácil a la hora de desarrollar nuestra aplicación.

Algunas recomendaciones son:

Extensiones Visual Studio Code

Extensión	Funcionalidad
Angular Language Service	Entender sintaxis de angular
Angular Snippets	Escribir componentes y crear servicios muy rápido
Angular Schematics	Crear componentes dentro de nuestras carpetas del proyecto
Angular 2 Inline	Ver la sintaxis acorde a lo que estamos escribiendo
Auto Close Tag	Cerrar etiquetas de forma automática
Auto import	Solventa problemas con las auto-importaciones
Auto Rename Tag	Renombramiento de etiquetas (cierre)
Error Lens	Ver los errores sin necesidad de dejar el cursor encima del error
Paste JSON as Code	Interfaces acordes a objetos json
Editor Config for VSCode	Tener el editor como se recomienda por parte de angular
Better Comments	Tener los comentarios clasificados y con colores
Tailwind CSS IntelliSense	Ayuda con la gestión de estilos de Tailwind CSS
Pretty TypeScript Errors	Mejorar la visualización de errores de typeScript
Material Icon Theme	Pone iconos identificativos en carpetas y archivos según funcion

1.1 Compatibilidad entre versiones.

Este es un punto muy importante ya que no todas las versiones de Node.js son compatibles con todas las versiones de Angular CLI. La compatibilidad se define principalmente por la versión de Angular que utiliza el proyecto, por ello, Primero determino la versión de Angular del proyecto → después elijo una versión de Node.js compatible.

Un error común es instalar una versión global del CLI diferente a la del proyecto, por ejemplo, npm install -g @angular/cli, me instalara la versión más reciente de angular, que puede no ser compatible con la versión de node instalada en mi equipo.

Recuerda que puedes indicar la versión a instalar de angular con npm install -g @angular/cli@VersioAinstalar

Aquí es donde toma importancia la gestión de paquetes de node a través de la herramienta nvm vista al principio de este documento, ya que me va a permitir tener diferentes versiones de node y seleccionar la versión que sea compatible con mi proyecto de angular. Ejemplo:

- Proyecto A → Angular 18 → Node 20
- Proyecto B → Angular 16 → Node 18
- Proyecto C → Angular 20 → Node 22

Puedes ver la compatibilidad de versiones en la página de angular (https://angular.dev/reference/versions)

2 Arrancando nuestro primer proyecto de angular

Una vez que ya tenemos nuestro entorno, podemos crear nuestro primer proyecto en angular

2.1 Creación del proyecto

1. Crear un proyecto en Angular

- Normalmente a través de la consola de comandos nos situamos en el directorio que va a contener nuestro proyecto y ejecutamos el comando Angular
  - ng new mi-aplicacion
- Entramos en el directorio creado <mi-aplicación> y hay estarán todos los archivos del proyecto
  - Arancamos VSCode escribiendo “code .” o bien abrimos la carpeta en VSCode

- NOTA: Para trabajar sobre un proyecto existente:
  - git clone <repositorio>
  - cd mi-aplicacion
  - npm install (para reconstruir el contenido de node_modules, que contiene las librerías y dependencias que necesita mi proyecto)

2. Ejecutar la aplicación


Si queremos ejecutar la aplicación tenemos que utilizar el comando angular ng serve

Adicionalmente a este documento, existe otro en la formación del curso con un resumen de los principales comandos de Angular y sus opciones

2.2 Archivos básicos en una aplicación en Angular

Una vez que tenemos nuestro primer proyecto veremos una estructura con un monton de carpetas y archivos. En este apartado vamos a intentar dar una visión general de cada uno de ellos.


A continuación, se muestran los principales archivos y carpetas en un proyecto Angular



Descripcion de otros archivos y carpetas

- .\public : recursos estaticos de nuestra aplicación (imágenes, iconos, etc)
- .\nodemodules: No tocar. Todos los paquetes referenciados en el package.json. Muy pesado pero solo una pequeña parte llega a la implementación final
- .\dist: compilacion. Lo que nosotros subimos a nuestro servidor. Version de produccion
- .\.vscode: Configuraciones del editor de codigo de visual studio code
- \.angular: uso general para manejar cache
- .gitignore
- .editorconfig : recomendaciones de angular para nuestro codigo

3 Estructura Base de la aplicación



Esquema del arranque

- *Inicia por el index.thml*
- *Hay tenemos una referencia al <app-roor> = (app.component) y lo carga en ese punto*
- *En el app.component.html tenemos el <router-outlet> que es donde va a renderizar el contenido de la ruta raíz*
- *Hay mira en el fichero de rutas app.routes.ts y cargaría el componente indicado (en este punto vacio)*

4 Aplicación Angular: Pensando en componentes


Podemos decir que los compontes son la base de nuestra aplicación.

Un componente se compone básicamente de 3 archivos + 1 opcional

- .html
- .ts
- .css (podría considerarse también opcional)
- .spec.ts (opcional)

¡Concepto importante!:

- Cada página de Angular (será un componente) que está a su vez puede (y debe) estar formada a partir de componentes más pequeños.
- Tenemos que intentar subdividir en componentes lo más pequeños y específicos posibles para mejorar el mantenimiento y reusabilidad



4.1 Estructura base del componente en código

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterLink, RouterLinkActive } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-header',                  //identificador del componente para llamarlo en el HTML
  imports: [RouterLink,RouterLinkActive],  //Importaciones requeridas por el componente. Ej. Otros componentes
  templateUrl: './header.component.html',  //Fichero de plantilla HTML
  styleUrl: './header.component.css'       //Fichero de estilos CSS
})
export class HeaderComponent {
  // aquí irá el código propio con la lógica a implementar de este componente

}
```

4.2 Creación de Componetes

- Comando: ng generate component </path/nombeComponente> | ng g c </path/nombeComponente>
- Lo va a generar tomado como base a la carpeta ./app
- Modificadores opcionales más utilizados

OPCION	DESCRIPCION
--skip-tests (*)	No genera el archivo .spect.ts
--inline-template	No genera el archivo de plantilla .html
--inline-style (*)	No genera el archivo de estilos .css
--dry-run	Muestra lo que generaría sin generarlo
--force	Fuerza a sobreescribir si existe el archivo

4.3 Componentes Estandar vs Standalone

La diferencia principal entre un componente estándar (basado en módulos) y un componente standalone en Angular radica en cómo gestionan sus dependencias

- Los estándar dependen de un NgModule
- Los standalone son autónomos e importan sus dependencias directamente

Las versiones modernas de Angular están migrando a usar componentes Standalone en lugar de los tradicionales basados por módulos. No obstante, ambos pueden coexistir en un mismo proyecto

Componentes Estándar (Tradicionales con NgModule)

- Declaración: Deben estar declarados obligatoriamente dentro del arreglo declarations de un NgModule.
- Dependencias: Para usar otro componente, directiva o pipe, el módulo que los contiene debe importar a su vez el NgModule donde dichos elementos fueron declarados.
- Estructura: Tienden a requerir una arquitectura más pesada con múltiples archivos de módulos (*.module.ts).
- Compartir código: Si quieres reutilizar un componente en otro sitio, debes asegurarte de exportarlo (exports) en su módulo de origen

Componentes Standalone (Autónomos)

- Declaración: No necesitan estar declarados en ningún NgModule. Se configuran con standalone: true en su decorador @Component (comportamiento por defecto en versiones recientes de Angular).
- Dependencias: Importan otros componentes, directivas o pipes directamente en su propio decorador a través del arreglo imports.
- Estructura: Código más limpio, directo y modular, eliminando la necesidad de crear y mantener archivos NgModule intermedios.
- Rendimiento y pruebas: Facilitan la carga diferida (lazy loading) de forma más intuitiva y simplifican las pruebas unitarias al aislar mejor las dependencias

NOTA: El hecho de que un componente sea Standalone infiere en sus uso y definición en la gestión de módulos en angular que veremos más adelante en este mismo documento

4.3.1 Identificar visualmente componente estándar y standalone

Componentes Estándar (Basados en Modulos)	Componentes stanalone (independientes)
○ Contiene la propiedad **standalone: false** (o carece por completo de la propiedad standalone en versiones anteriores a Angular 19). ○ **No tiene una propiedad imports** para dependencias locales en su decorador. ○ Debe estar declarado obligatoriamente en la sección declarations de un archivo *.module.ts (NgModule) para poder usarse	○ Contiene la propiedad **standalone: true** dentro del decorador @Component (en versiones recientes de Angular, es el valor por defecto y puede no estar escrito explícitamente). ○ **Incluye una propiedad imports** dentro del mismo decorador @Component para cargar otros componentes, directivas o módulos que necesite. ○ No se declara en ningún archivo NgModule

`@Component({`
` selector: 'app-mi-componente',`
` standalone: false, // Omitido en ver. antiguas`
`})`
	`@Component({`
	`  selector: 'app-mi-componente',`
	`  standalone: true, // Omitido en ver. Modernas`
	`  imports:[CommonModule],`
	`})`

4.4 Estructurando la aplicación en directorios / módulos

Antes de empezar a crear componentes tenemos que tener en cuenta que por defecto Angular nos los crea todos justos en la carpeta /app

Por ello es una recomendación muy útil el subdividir en diferentes carpetas para cada uno de nuestros componentes de la aplicación de forma que mantengamos el código estructurado. Cabe mencionar que esto te lo proporciona fácilmente con el uso de módulos de Angular, si bien, tenemos que tener en cuenta que las últimas versiones están reduciendo el uso de los mismos por la utilización de componentes standalone

Una aproximación (sin el uso de módulos que introduciremos más adelante es)

```
\app
      \core
            \guards       → guardianes de rutas / autorización de acceso
            \interceptors→ Interceptores Http
            \services     → servicios globales

      \shared
            \components   → componentes con funciones individuales
            \pages        → componentes que conforman una página o vista de nuestra app
            \models       → clases para la definición de tipos de datos, interfaces, etc.
            \services     → servicios

     \features (o models)→ Carpeta para agrupar por categorías

         \clientes        → Carpeta gestión clientes
            \components
            \pages
            \models
            \services
         \proveedores     → Carpeta grstión proveedores
            \components
            \pages
            \models
            \services
      \...
```

5 Navegación en Angular. Entender el routing

5.1 ¿Qué es el Router?

El **Router** es el encargado de **gestionar la navegación** entre las diferentes vistas o componentes de una aplicación Angular y determina que componente debe mostrarse para cada URL.

No es simplemente un sistema para cambiar URLs: es el mecanismo completo que coordina a través del URL → navegación → guards/resolvers → carga de componentes → renderizado en `<router-outlet>`.

Todo empieza en nuestro componente principal app.component.html, donde encontraremos la etiqueta `<router-outlet />`

Aquí es donde se va a renderizar el contenido que tenga que mostrase en nuestra aplicación dependiendo de la ruta indicada en la URL

- La idea principal es quitar todo el contenido y dejar el <router-outlet /> para que renderice el contendido que se tienen que mostrar en esa posición

```
<section>
  <router-outlet />
</section>
```

- También tenemos la posibilidad de que si todas las paginas van a contener elementos comunes como header/footer, etc… dejar las referencias a esos objetos en la html. Ejemplo

```
<main>
  <!---barra de navegación -->
  <nav><navbar-component /></nav>

  <section>
    <router-outlet />
  </section>
</main>
```

5.2 Elementos básicos en el router

Elemento	Función
Router	Gestiona la Navegación
Routes	Definir las rutas disponibles
RouterLink	Permite navegar desde HTML
RouterLinkActive	Marcar la ruta activa
RouterOutlet	Muestra el componente

5.3 ¿Dónde y cómo se definen estas rutas?.

- La respuesta es en archivo **app-routing.module.ts** que se encuentra en el directorio raíz de nuestra aplicación.

- Vamos a definir un array de objetos donde debemos indicar principalmente el path y el componente que tiene que cargarse si existe coincidencia con ese path

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { HomeComponent } from './pages/home/home.component';
import { DashboardComponent } from './pages/dashboard/dashboard.component';
import { AppComponent } from './app.component';

export const routes: Routes = [

    { path: '', component: AppComponent },                  // --> ruta raíz localhost:4200
    { path: 'home', component: HomeComponent },             // localhost:4200/home
    { path: 'dashboard', component: DashboardComponent },

    // redireccion cuando no encuentra ruta
    { path: '**', redirectTo: 'dashboard' }  //alternativa es poner un componente de page not found

];
```

5.4 Navegar desde le componente (RouterLink) y mostrar el link activo (RouterLinkActivate)

Por último, tenemos que mencionar como podemos gestionar el link a otras páginas de la aplicación, así como con una forma rápida de marcar cual es la ruta activa

- Con RouterLink le indicamos al router que navegue a la ruta indicada
- Con RouterLinkActive le podemos decir a angular que automáticamente asigne un estilo a nuestro link activo

```
<a [routerLink]="['/contador']" [routerLinkActive]="'active'">Contador</a>
<a routerLink="/personas" routerLinkActive="active">Prsonas</a>

<!--
• Usa la Opción 1 (Con corchetes []) cuando tu ruta dependa de variables de tu componente.
Ej.  Por ejemplo, si el nombre del anime o el ID cambiaran dinámicamente: [routerLink]="['/persona', IdPersoan]
• Usa la Opción 2 (Sin corchetes) cuando la ruta sea completamente estática, fija y escrita a mano en el HTML
, ya que hace que tu código sea más limpio y fácil de leer.
-->
```

Nota: En este ejemplo, angular asignara la clase 'active' al enlace que este activo. Solo tenemos que definir la propiedad css para la clase .active en nuestro fichero de estilos.

6 Ejercicio: Generar componentes y visualizarlo en nuestra aplicación.

Objetivos: Crear componentes básicos y gestionar el router

1. Crear un componente NavBar
    a. Incluir una serie de links para acceder a nuestras páginas (app-component)
2. Crear un componente Header
    a. Título de la pagina
3. Crear un componente Ejemplo que incluya los 2 componentes previos y una parte especifica suya
4. Incluirlo el componente en el fichero de rutas
5. Modificar el componente existente header para incluir el link al nuevo componente
6. Verificar el funcionamiento

SECCION 2

7 Dar contenido a nuestros componentes

YA estamos en disposición de empezar a dar contenido real a nuestras páginas de la aplicación. Para ello en esta sección vamos a introducir los siguientes conceptos

- Editar el archivo .html/.css (diseñando la interfaz): Uso de plantillas
- Editar el archivo .ts (datos y funcionalidad)
- Definición de variables, estructuración de datos con interfaces y funciones.
    - Variables y Arrays (miVariable:string='' | myArray: number[]=[1,2,3];)
    - Interfaces (interface: {})
    - Enumerables (enum: {})
- Referenciando a objetos de la clase (this.miVaribleDelcomponente)
- Uso de directivas @for, @if y @switch
- Uso de directivas ngClass, ngStyle
- Introducción y uso de Pipe de Angular
- Gestión de eventos en los elementos de nuestra interfaz (evento)="funcionGestion(parámetros)

7.1 Principales directivas en Angular

Una directiva no suele representar una pantalla completa como un componente; sirve para añadir o modificar comportamiento sobre elementos o plantillas.

7.1.1 Directivas Estructurales @for, @if y @switch

Modifican la estructura del DOM, creando o eliminando elementos de la interfaz.
Usos más comunes

- **`@for`** [sintaxis antigua *ngFor]: Mostrar los datos en la plantilla html recorriendo un array.
- **`@if`** [sintaxis antigua *ngIf]: Controlar una condición, por ejemplo, para mostrar o no un dato según se cumpla dicha condición
- **`@else`** (acompaña al @if) para cuando no se cumpla una condición. Puede usarse de forma recursiva
- **`@switch`** (sintaxis alternativa para implementar una estructura anidada de if/else del tipo if, else if, else if … else)

Ejemplo:

```
<ul>
  @for (usuario of usuarios; track usuario.id) {
    @if(usuario.edad>=18){
       <li>{{ usuario.nombre }} - {{ usuario.edad }} años </li>
    }
  }
</ul>
```

7.1.2 Directivas de Atributo ngClass, ngStyle

Cambian el comportamiento o estilo de un elemento existente.

- **`ngClass`**: añade o elimina clases CSS dinámicamente.
- **`ngStyle`**: modifica estilos directamente.

Ejemplo:

```
<div [ngClass]="{'activo': esActivo, 'texto-rojo': tieneError }">
       Texto con clases dinámicas
</div>
```

7.1.3 Directiva [ngModel]

ngModel es una directiva de Angular que permite hacer enlace bidireccional de datos (two-way data binding) entre una variable del componente y un elemento HTML, normalmente un formulario.
IMPORTANTE: Para utilizar ngModel, debes importar FormsModule

Ejemplo:

```
<label>
   <input type="checkbox" name="fBajas" value=true [(ngModel)]="filtroBajas"> Filtrar
</label>
```

7.2 Decorador @viewchild / viewChild() de Angular

En Angular, @ViewChild permite acceder desde el componente TypeScript a un elemento HTML, un componente hijo o una directiva que está dentro de la vista del componente.

Es muy útil cuando necesitas interactuar con un elemento concreto de la plantilla.

Ejemplo: Poner el foco en un elemento de la interfaz al mostrar la pantalla

HTML

```
<input #miInput type="text" placeholder="Escribe tu nombre">
```

TS

```
import {
  Component,
  ViewChild,
  ElementRef,
  AfterViewInit
} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html'
})
export class AppComponent implements AfterViewInit {

  @ViewChild('miInput') miInput!: ElementRef<HTMLInputElement>;

  ngAfterViewInit() {
    this.miInput.nativeElement.focus();
  }

}
```

En versiones modernas de Angular también puedes utilizar la función viewChild() en lugar del decorador @ViewChild. Esta API devuelve una señal que contiene la referencia, por lo que se consulta con this.miInput().

> *NOTA: Se suele utilizar con ngAferViewInit() [ver ciclo de vida de los componentes en angular] porque Angular necesita inicializar la vista antes de que puedas utilizar de forma segura una referencia a un objeto de la misma.*

```
this.miInput.nativeElement.focus()
```

7.3 Uso de estructuras de datos: interfaces, enum y arrays

7.3.1 Uso de interface para la definición de la estructura de un dato complejo

Una interface en Angular es realmente una interfaz de TypeScript. Sirve para definir la estructura y los tipos de datos que debe tener un objeto. Se utiliza principalmente para tipar modelos, objetos, respuestas de APIs, propiedades de componentes y datos de formularios

Ejemplo

```
export interface Usuario {
  id: number;
  nombre: string;
  email: string;
  dni?: string;   //al poner ? nos indica que es opcional
}
```

La interface se suele definir en un archivo .ts aparte (ejemplo personas.models.ts) y se exportan e importan en los componentes donde las usemos.

Después las importamos y utilizamos en un componente y typeScript puede comproba usuario tenga las propiedades y tipos correctos.

```
usuario: Usuario = {
    id: 1,
    nombre: 'Juan',
    email: 'juan@email.com',
    dni: '1223445-D'
  };
```

Diferencias entre interface vs class

interface	class
Define la estructura de un objeto	Define una estructura y comportamiento
Solo existe durante la comprobación de tipos	Puede existir en tiempo de ejecución
No se instancia con new	Se puede instanciar con new
Muy útil para modelos de datos	Útil cuando necesitas métodos/lógica

7.3.2 Uso de enum para definir una lista de valores enumerables

enum es una característica de TypeScript que permite definir un conjunto de valores constantes con nombre. Es útil cuando una variable solo puede tener determinadas opciones. Nos ayudan a mantener nuestro código más comprensible y evitar errores en las asignaciones de valores.

Ejemplo

```
enum Estado {
  ACTIVO = 'ACTIVO',
  INACTIVO = 'INACTIVO',
  PENDIENTE = 'PENDIENTE'
}
let estado: Estado = Estado.ACTIVO;
```

Idea clave: usa enum cuando tengas un conjunto cerrado de opciones, como ACTIVO/INACTIVO/BAJA

enum vs interface

- interface → define qué propiedades tiene un objeto.
- enum → define qué valores permitidos puede tener algo.

7.3.3 Uso de un array para almacenar un conjunto de datos

En Angular, los arrays son simplemente arrays de JavaScript/TypeScript. Se utilizan constantemente para almacenar listas de datos, por ejemplo usuarios, productos o tareas.

Crear un array (ambas sintaxis son equivalentes)

- `nombres: string[] = ['Juan', 'Ana', 'Pedro'];`
- `nombres: Array<string> = ['Juan', 'Ana', 'Pedro'];`

Mostrar un array en el htnl con la directiva @for

```
<ul>
  @for (usuario of usuarios; track usuario.id) {
    <li>
      {{ usuario.nombre }} - {{ usuario.edad }} años
    </li>
  }
</ul>
```

Principales métodos para el manejo de Arrays

Método	Para qué sirve
push()	Añadir un elemento
pop()	Eliminar el último
shift()	Eliminar el primero
unshift()	Añadir al principio
find()	Buscar un elemento
filter()	Filtrar elementos
map()	Transformar elementos
forEach()	Recorrer elementos
includes()	Comprobar si existe un valor
length	Obtener cantidad de elementos

7.4 Utilidades para la depuración del código.

Tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar en la depuración de nuestro código

- Comando "console": Mostrar información en la consola depuración del navegador para ver ciertos valores
  - Console.log()
  - Console.Table(array)
  - Console.table(array,[propiedad1,…,propiedad]

  NOTA: Usar para depurar, pero deberemos de recordar quitarlos o comentar para no lanzar mensajes a la consola del navegado que no sean necesarios

- Ejecutar la aplicación en VsCode en modo Depuración [menú: Ejecutar/Depuración]
  - Esto nos permite poder poner break-points en nuestro código, controlar la ejecución y verificar el valor de variables y propiedades
  - Es la opción más útil de depuración.

  NOTA: También se disponen de plagios en el navegador para realizar estas operaciónes.

7.5 Los Pipe en Angular

En Angular, los **pipes** son una forma de transformar datos directamente en la plantilla HTML, sin modificar el valor original.

Se escriben usando el símbolo |

Ejemplo: `{{ nombre | uppercase }}` → `aunque el nombre sea javi se mostrara JAVI`

Lista de los principales pipes en Angular

Pipe	Para qué sirve	Ejemplo	Resultado aproximado
uppercase	Convierte a mayúsculas	{{ nombre | uppercase }}	JUAN PÉREZ
lowercase	Convierte a minúsculas	{{ nombre | lowercase }}	juan pérez
titlecase	Primera letra de cada palabra en mayúscula	{{ nombre | titlecase }}	Juan Pérez
date	Formatea fechas	{{ fecha | date:'dd/MM/yyyy' }}	05/10/2026
currency	Formatea monedas	{{ precio | currency:'EUR' }}	49,99 €
number	Formatea números	{{ precio | number:'1.2-2' }}	49,99
percent	Convierte a porcentaje	{{ descuento | percent }}	25%
json	Convierte un objeto a JSON	{{ usuario | json }}	{"nombre":"Juan"}
slice	Obtiene una parte de un array/string	{{ nombres | slice:0:3 }}	Primeros 3 elementos
async	Obtiene el valor de un Observable/Promise	{{ usuarios$ | async }}	Valor emitido
keyvalue	Convierte un objeto/mapa en pares clave-valor	{{ usuario | keyvalue }}	nombre → Juan
i18nSelect	Selecciona un texto según un valor	{{ genero | i18nSelect:mensajes }}	Texto correspondiente
i18nPlural	Texto singular/plural según cantidad	{{ cantidad | i18nPlural:mensajes }}	1 usuario / 5 usuarios

7.6 Ejercicio: Crear una pantalla con un listado de clientes

1. Crear el componente (listaClientes).
2. Meterlo en el router.ts
3. Modificar nuestro componente NavBar
4. Probar que se accede directamente con la barra de navegación
5. Incorporarlo al nav_bar componente (añadir una entrada al array)
6. Debería salir visualmente y poder navegar
7. Implementar el componente (listaClientes)
   ** archivo .ts
      - Definirme una interface
      - Definirme un array del tipo de esa interfaz y asignarle valores
   ** archivo.html (Pasos para el uso del @for en las pantallas)
      - Copiar la plantilla html y el fichero de estilos css
      - uso del @for (item of listaItem; track item.ID)
      - Debemos sustituir el contenido estático de la plantilla por el uso de un @for

7.7 Ejercicio 2: Modificar pantalla con un listado de clientes

1. Modificar la interfaz para meter propiedad estado de tipo enumerable
2. Incluir valor de la nueva propiedad en la tabla
3. Modificar el color de como se muestra el valor del estado con el uso de ngClass o versión alternativa con @
4. Gestionar evento (click) en las filas de la tabla para seleccionar la empresa
   a. Propiedad para asignar el valor correspondiente
   b. Mostrar info en el log
   c. Incluir nueva área para mostrarlo en pantalla
5. Incluir un check (formulario) para implementar un filtro de ocultar bajas
   a. Uso de ngModel
   b. Uso de @if para no mostrar la fila si esta de baja

7.8 Cuadro resumen interacción con el html

Sintaxis en el HTML	Función
{{ nombre }}	Mostrar un valor de la variable nombre en el html
[value]="nombre"	Pasar datos al HTML. Asignar el valor de nombre
(click)="guardar()"	Capturar un evento y llamar a la función de gestión en el .ts
[(ngModel)]="nombre"	Leer y modificar el valor (enlace bidireccional)

7.9 Introducción al uso de señales

En Angular, la diferencia entre usar propiedades normales (property) y signal() está en cómo gestionas el estado y cómo Angular detecta los cambios para actualizar la vista. La idea principal es esta: una propiedad normal almacena un valor; un signal almacena un valor y permite a Angular reaccionar a sus cambios de forma explícita y granular.

Comparativa rápida

Característica	Propiedad normal	signal()
Leer el valor	count	count()
Modificar el valor	count = 5	count.set(5)
Actualizar a partir del valor anterior	count++	count.update(v => v + 1)
Detectar cambios de forma reactiva	No por sí sola	Sí
Derivar otros valores automáticamente	No por sí sola	Sí, con computed()
Uso en OnPush	Depende del mecanismo de detección de cambios	Notifica a Angular cuando la vista lee el signal
Complejidad	Menor	Algo mayor

NOTA: Siempre identificaremos las señales por ()

- Definición -> nombre; signal<tipo>(valor)
- Referencia (ej. Html) -> nombre()

Aquí hay tres diferencias importantes:

- Lectura: utilizas count(), en lugar de count.
- Escritura: utilizas count.set(valor) o count.update(...).
- Reactividad: Angular registra qué partes de la aplicación leen ese signal y puede actualizar las vistas que dependen de él cuando cambia.

Recomendación práctica

Si estás desarrollando una aplicación con Angular moderno, utilizaría este criterio:

- Estado local de la interfaz — modales, filtros, selección, contadores: `signal()`.
- Valores derivados de otros estados: `computed()`.
- Datos recibidos de componentes padre: `input()` cuando encaje con tu versión de Angular.
- Datos sencillos, constantes, configuración estática, métodos y datos auxiliares: propiedades normales.
- Flujos asíncronos complejos y eventos, especialmente si ya utilizas RxJS: mantendría RxJS cuando aporte valor, en lugar de sustituirlo todo por signals.

Conclusión: no se trata de reemplazar todas las propiedades por signal(). Usa signals cuando te beneficie el seguimiento reactivo del estado; para el resto, las propiedades normales siguen siendo una buena opción

7.9.1 Ejercicio Contador:

(/modules/ejemplos/page-contador)

Página que muestra cómo se incrementa o decrementa un valor utilizando propiedades y signal()

- Crear el componente con los elementos requeridos.
- Definir propiedades vs señales
  - Definición: Uso de () para indicar que es una señal
- Definir una función
  - Modificar valores: asignación vs métodos de las señales (set/update)
- Ejercicio Adicional
  - Replicar he incluir un botón de suma

8 Componentes Tradicionales vs StandAlone

En Angular, la principal diferencia entre los componentes tradicionales (basados en NgModules) y los componentes standalone es cómo se organizan las dependencias y cómo se estructura la aplicación.

Desde Angular 14, los componentes standalone están disponibles de forma experimental, y desde Angular 15 son una opción estable. En Angular moderno, son la opción recomendada para desarrollar aplicaciones nuevas y se utilizan por defecto desde Angular 19

Característica	Tradicional (NgModules)	Standalone
standalone	Normalmente false o se omite en versiones antiguas	true en Angular 14–18; es el valor predeterminado desde Angular 19
Organización	Se agrupan en NgModule	Se pueden utilizar sin declarar un módulo
Dependencias	Se importan en el módulo	Se declaran en imports del componente
Reutilización	Requiere exportar mediante módulos e importar en los modulos donde se quieran usar	Importando directamente componentes en donde se requiera en al array imports
Configuración inicial	Habitualmente mediante AppModule	Puede arrancar con bootstrapApplication()
Lazy loading	Con módulos y loadChildren()	Con loadComponent() o loadChildren()
Complejidad	Más estructura y configuración	Menos estructura y configuración
Curva de apredizaje	Más compleja debido al concepto de arquitectura modular (NgModule)	Más simple y directa (similar a React o Vue)
Uso actual	Sigue siendo compatible	Recomendado para nuevos desarrollos

NOTA: La idea fundamental es que standalone elimina la obligación de declarar cada componente en un NgModule. No elimina los módulos de Angular por completo: puedes seguir utilizando NgModule cuando lo necesites.

8.1 ¿Cuál utilizar?

- Proyecto nuevo: utiliza standalone.
- Proyecto existente basado en AppModule: puedes mantenerlo o migrarlo gradualmente.
- Biblioteca o aplicación que utiliza muchos módulos de terceros: puedes combinar standalone con NgModule.
- Proyecto de Angular 19 o posterior: los componentes son standalone de forma predeterminada, salvo que indiques standalone: false. En versiones anteriores a Angular 19, el comportamiento predeterminado era el contrario

SECCION 3: Ciclo de vida de los componentes

9 Ciclo de vida de un componente Angular

El ciclo de vida de un componente describe las distintas etapas por las que pasa desde que se crea hasta que se destruye.

El orden habitual de los principales eventos que se generan en la vida de un componente son:

```
constructor()
    ↓
ngOnChanges()
    ↓
ngOnInit()
    ↓
ngDoCheck()
    ↓
ngAfterContentInit()
    ↓
ngAfterContentChecked()
    ↓
ngAfterViewInit()
    ↓
ngAfterViewChecked()
    ↓
... actualizaciones ...
    ↓
ngOnDestroy()
```

Detallamos a continuación el significado y uso principal de cada uno de ellos

1. constructor()
   - Se ejecuta cuando Angular crea la instancia de la clase.
   - Se utiliza principalmente para **inyección de dependencias**:

     ```
     constructor(private userService: UserService) {}
     ```

   - No es recomendable utilizarlo para lógica que dependa de que Angular haya inicializado el componente.

2. ngOnChanges()
   - Se ejecuta cuando cambia un dato recibido mediante `@Input()`.

     ```
     @Input() user!: User;

     ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {console.log(changes); }
     ```

     Por ejemplo:

     ```
     <app-user [user]="selectedUser"></app-user>
     ```

     Si selectedUser cambia, Angular puede ejecutar ngOnChanges().

   - *Importante: se ejecuta antes de ngOnInit() si existen @Input() iniciales.*

3. ngOnInit()
   - Se ejecuta **una sola vez**, después de que Angular haya inicializado los `@Input()`.
   - Es uno de los hooks más utilizados:

```
ngOnInit() { this.loadUsers();}
```

- Es apropiado para:
  - Cargar datos.
  - Inicializar variables.
  - Realizar peticiones HTTP.
  - Configurar lógica inicial.

4. ngDoCheck()

- Permite detectar manualmente cambios que Angular no detectaría mediante los mecanismos normales.

```
ngDoCheck() {
  console.log('Comprobación de cambios');
}
```

- Importante: Se ejecuta muchas veces, por lo que no conviene poner operaciones pesadas aquí.

5. ngAfterContentInit()

- Se ejecuta una vez después de que Angular haya proyectado contenido mediante `ng-content`.

```
<ng-content></ng-content>
```

- Es útil cuando trabajamos con **content projection**.

6. ngAfterContentChecked()

- Se ejecuta después de que Angular compruebe el contenido proyectado.

```
ngAfterContentChecked() {
  // ...
}
```

- *Importante: Al igual que ngDoCheck(), puede ejecutarse muchas veces.*

7. ngAfterViewInit()

- Se ejecuta una vez después de que Angular haya inicializado la **vista del componente y sus vistas hijas**.
- Por ejemplo, si tenemos:

```
<input #nameInput>
```

podemos acceder a él mediante:

```
@ViewChild('nameInput') nameInput!: ElementRef;
ngAfterViewInit() {
  this.nameInput.nativeElement.focus();
}
```

- Es especialmente útil para trabajar con elementos de la vista (html) mediante `@ViewChild`.

8. ngAfterViewChecked()

- Se ejecuta después de que Angular haya comprobado la vista del componente.

```
ngAfterViewChecked() {
  // ...
}
```

- *Importante: Puede ejecutarse muchas veces, por lo que hay que utilizarlo con cuidado.*

9. ngOnDestroy()

- Se ejecuta justo antes de que Angular destruya el componente.

```
ngOnDestroy() {
  console.log('Componente destruido');
}
```

- Tradicionalmente se utiliza para limpiar:
  - Suscripciones.
  - Timers.
  - Listeners.
  - Recursos externos.

  Por ejemplo:

```
ngOnDestroy() {
  this.subscription.unsubscribe();
}
```

9.1.1 Tabla Resumen

Hook	¿Cuándo salta?	Uso principal
Constructor (*)	Al crear la instancia	Inyección de dependencias
ngOnChanges (*)	Cambia un @Input	Reaccionar a cambios de entrada
ngOnInit (*)	Una vez al inicializar	Inicialización y carga de datos
ngDoCheck	En comprobaciones	Detección personalizada
ngAfterContentInit	Contenido proyectado inicializado	ng-content
ngAfterContentChecked	Se comprueba contenido	Casos avanzados
ngAfterViewInit	Vista inicializada	@ViewChild, DOM
ngAfterViewChecked	Se comprueba la vista	Casos avanzados
ngOnDestroy (*)	Antes de destruir	Limpieza

(*) Los más importantes y/o utilizados

SECCION 4: Servicios en Angular

10 Que son los servicios

Un **servicio en Angular** es una clase de TypeScript (se identifica con el decorador @Injectable). Tiene como propósito encapsular la lógica de negocio, datos o funciones reutilizables fuera de los componentes visuales

10.1.1 ¿Para qué sirven?

- **Separar responsabilidades:** Saca el código pesado o repetitivo de los componentes para mantenerlos limpios y enfocados solo en la interfaz de usuario.
- **Compartir datos:** Permite sincronizar información y estado entre diferentes componentes que no están directamente conectados.
- **Conectar con APIs:** Gestiona las peticiones HTTP (como GET o POST) hacia un servidor o backend externo.
- **Reutilizar código:** Evita duplicar funciones idénticas en varias partes de la aplicación

10.1.2 Características Especiales

- **Patrón Singleton:** Por defecto, Angular crea una sola instancia del servicio para toda la aplicación, lo que permite conservar el estado de los datos al navegar entre pantallas.
- **Inyección de dependencias (DI):** Angular se encarga de entregar e instanciar el servicio automáticamente donde se solicite mediante el decorador @Injectable() y la función inject()

10.1.3 Estructura Básica

```typescript
import { Injectable } from '@angular/core';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class ProductoService {

  obtenerProductos(): string[] {
    return ['Ordenador', 'Ratón', 'Teclado'];
  }
}
```

- **@Injectable**(): indica que la clase puede participar en el sistema de inyección de dependencias de Angular.
- **providedIn**: 'root': registra el servicio en el inyector raíz, por lo que se puede compartir en toda la aplicación.
- **ProductoService**: nombre de la clase del servicio.
- **obtenerProductos**(): método que devuelve una lista de productos.

10.2 Creando un servicio

- Comando: **ng generate service /path/nombreServicio** | **ng g s /path/nombreServicio**
  Ejemplo: ng g s /modules/clientes/services/cliente --skip-tests

- Modificadores opcionales de utilidad.

OPCION	DESCRIPCION
--skip-tests (*)	No genera el archivo .spect.ts

10.3 Trabajar con el servicio creado

Para poder hacer uso de un servicio lo primero que tenemos que hacer es 'Injectar' el servicio en los componentes que vayamos a utilizarlo. Esto se hace a través del decorador @Injectable (es como si importáramos la instancia del servidor, pero solo se crea si es la primera vez que se llama)

10.4 Ejercicio: Servicio Básico

Objetivo: Crear un servicio básico para traspasar nuestra lógica de gestión de lista de clientes al mismo

1. Crear el servicio
2. Incluir las importaciones de las interfaces y otros tipos de datos a utilizar
3. Definir nuestro array de datos internamente dentro del servicio
4. Traspasar los métodos de gestión del componente al servicio
5. Inyectar el servicio para usarlo en nuestro componente
    - private servicioClientes = inject(ClientesService);
6. Hacer uso del servicio y los métodos publicados en nuestro componente
    - Limpiar datos innecesarios en nuestro componente
7. Verificar funcionamiento.

Sugerencia: mantener el componente inicial y hacer una copia.

- Crear nuevo componente
- Modificar router
- Aplicar los cambios sobre el nuevo componente.

11 Uso de Servicios para el consumo de APIs por peticiones HTTP

11.1 Ejemplo práctico de cómo usar un servicio conectado con el consumo de una API

11.1.1 Paso 1: Configurar el Proveedor HTTP

Para poder usar las peticiones HTTP en nuestras llamadas al API, primero debes habilitar el cliente HTTP (**provideHttpClient**)en la configuración global de tu aplicación (normalmente el fichero `app.config.ts`).

Fichero de configuración de nuestra aplicación (app.config.ts)

```
// app.config.ts
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http'; // 1. Importar el proveedor

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideHttpClient() // 2. Agregar a la lista de proveedores
  ]
};
```

11.1.2 Paso 2: Crear el Servicio (`user.service.ts`)

El servicio se encargará de hacer las peticiones **GET/POST/PATCH/etc** a la API y devolver un **Observable** con los datos. Para ello lo primer que tenemos que recordar es inyectar el HttpClient que hemos incluido en el punto 1

Fichero typescript de nuestro servicio user

```
// user.service.ts
import { Injectable, inject } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';

@Injectable({
  providedIn: 'root' // Hace que el servicio sea Singleton y global
})
export class UserService {
  // 1. Inyectar el cliente HTTP de Angular
  private http = inject(HttpClient);

  // URL de la API de pruebas
  private apiUrl = 'https://typicode.com';

  // 2. Método para obtener los usuarios
  getUsers(): Observable<any[]> {
    return this.http.get<any[]>(this.apiUrl);
  }
}
```

11.1.3 Paso 3: Consumir el Servicio en el Componente (`user.component.ts`)

Inyectamos el servicio en el componente, nos suscribimos al método (uso de subcribe) y guardamos el resultado en una variable.

Fichero typescript de nuestro componente user

```
// user.component.ts
import { Component, OnInit, inject } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { UserService } from './user.service'; // Importar el servicio

@Component({
  selector: 'app-user',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule], // Necesario para usar la directiva *ngFor
  templateUrl: './user.component.html'
})
export class UserComponent implements OnInit {
```

```
  // 1. Inyectar el servicio creado
  private userService = inject(UserService);

  // Variable para almacenar la lista de usuarios
  usuarios: any[] = [];

  ngOnInit(): void {
    // 2. Llamar al servicio al iniciar el componente
    this.userService.getUsers().subscribe({
      next: (data) => {
        this.usuarios = data; // Guardar los datos recibidos
      },
      error: (err) => {
        console.error('Error al traer los usuarios:', err);
      }
    });
  }
}
```

11.1.4 Paso 4: Mostrar los Datos en el HTML (`user.component.html`)

Recorremos el arreglo de usuarios usando las nuevas estructuras de control de flujo de Angular o la directiva clásica.

Fichero html de nuestros componente user

```
<!-- user.component.html -->
<h2>Lista de Usuarios desde la API</h2>

<ul>
  @for (usuario of usuarios; track usuario.id) {
    <li>
      <strong>{{ usuario.name }}</strong> - {{ usuario.email }}
    </li>
  } @empty {
    <li>Cargando usuarios o lista vacía...</li>
  }
</ul>
```

IMPORTANTE: Estructura de uso al trabajar con los observable

Un Observable es una forma de representar datos que llegarán en el futuro.

```
servicio()
    .subscribe({
        next: (datos) => {
            // Aquí ya tengo los datos
        },
        error: (error) => {
            // Aquí ha ocurrido un error
        },
        complete: () => {
            // Observable terminado
        },

    });
```

- `next` = resultado correcto
- `error` = resultado incorrecto

NOTA: Normalmente usaremos el evento ngOnInit del ciclo de vida de los componentes para realizar la solicitud de carga de datos a través de la llamada al servicio que utiliza el API.

SECCION 5: Comunicación entre componentes

12 Comunicación entre componentes

La comunicación entre componentes nos permite pasar información entre el componente padre y sus componentes los hijos y viceversa.

Para ello vamos a usar los decoradores de Angular **input()/@input** y **output()/@output**

Dirección	API tradicional	API moderna
Padre → Hijo	@Input()	input()
Hijo → Padre	@Output()	output()

12.1 Comunicación con componente hijo (input)

El objetivo es el paso de información del componente padre al componente hijo
Usamos input

12.1.1 Ejemplo con decorador tradicional @Input()

Imagina un componente padre que envía el nombre de un usuario a un componente hijo.

Componente hijo:

```
import { Component, Input } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-user',
  template: `<p>Hola, {{ name }}</p>`
})
export class UserComponent {
  @Input() name: string = '';
}
```

Componente padre:

```
@Component({
  selector: 'app-parent',
  template: `<app-user [name]="'Carlos'" />`
})
export class ParentComponent {}
```

Aquí `name` es una propiedad normal de TypeScript. Angular actualiza su valor cuando cambia el binding del padre.

12.1.2 Ejemplo con nuevo decorador `input()`

Ahora hacemos exactamente lo mismo, pero utilizando signals.

Componente hijo:

```
import { Component, input } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-user',
  template: `<p>Hola, {{ name() }}</p>`
})
export class UserComponent {
  name = input<string>('');
}
```

El componente padre no necesita cambiar:

```
<app-user [name]="'Carlos'" />
```

La diferencia clave es que `name` ahora es un signal de solo lectura. Por eso, para leerlo, se utiliza `name()`.

12.1.3 Inputs obligatorios

Ambas APIs permiten declarar inputs obligatorios.

- Con `@Input()`: → @Input`({ required: true })` name`!:` string`;`
- Con `input()`: → name `=` input.`required`<string>`();`

En ambos casos, Angular puede detectar durante la compilación si el componente se utiliza sin proporcionar ese input.

12.1.4 Reactividad: la diferencia más importante

Aquí es donde `input()` destaca especialmente.
Con `@Input()`, si quieres reaccionar a cambios de una propiedad, puedes utilizar `ngOnChanges`.

```
import {
  Component,
  Input,
  OnChanges,
  SimpleChanges
} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-counter',
  template: `{{ count }}`
})
export class CounterComponent implements OnChanges {
  @Input() count = 0;

  ngOnChanges(changes: SimpleChanges) {
    if (changes['count']) {
      console.log('Nuevo valor:', this.count);
    }
  }
}
```

Con `input()`, puedes combinar el input con `computed()` o `effect()`.

```
import {
  Component,
  input,
  computed,
  effect
} from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-counter',
  template: `
    <p>Valor: {{ count() }}</p>
    <p>Doble: {{ doubleCount() }}</p>
  `
})
export class CounterComponent {
  count = input(0);

  doubleCount = computed(() => this.count() * 2);

  constructor() {
    effect(() => {
      console.log('Nuevo valor:', this.count());
    });
  }
}
```

En este caso:

- count() obtiene el valor actual del input.
- computed() calcula automáticamente el doble cuando cambia count.
- effect() ejecuta su función cuando cambia el signal del que depende.

Esto permite trabajar de forma más declarativa con la reactividad de Angular.

Recomendaciones de uso y resumen final:

- Para componentes nuevos en Angular 19 o superior, utiliza `input()` por su integración directa con signals y su enfoque declarativo.
- No obstante, `@Input()` sigue siendo totalmente válido y no necesitas migrar todo un proyecto existente únicamente por esta diferencia.
- Un detalle importante: `input()` crea un signal de solo lectura desde el componente que lo recibe. No debes intentar actualizarlo directamente con `this.name.set(...)`. Si necesitas comunicar cambios al padre, puedes utilizar `output()`, `model()` cuando corresponda o eventos específicos.
- En resumen:
  - @Input() es una propiedad que Angular actualiza;
  - input() es un signal que Angular actualiza y del que puedes derivar otra lógica reactiva.

12.2 Comunicación con el componente padre (output)

En este caso el objetivo es el paso de información del componente hijo al componente padre. Utilizaremos output() API moderna de Angular, o @Output() + EventEmitter en la versión clásica

12.2.1 Forma clásica @Output

Componente hijo:

```
import { Component, EventEmitter, Output } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-hijo',
  template: `
    <button (click)="seleccionarProducto()">
      Seleccionar
    </button>
  `
})
export class HijoComponent {

  @Output()
  productoSeleccionado = new EventEmitter<number>();

  seleccionarProducto() {
    this.productoSeleccionado.emit(123);
  }
}
```

Componente Padre:

```
<app-hijo
  (productoSeleccionado)="recibirProducto($event)">
</app-hijo>
recibirProducto(id: number) {
  console.log('Producto seleccionado:', id);
}
```

12.2.2 ¿Qué es exactamente $event?

$event representa **el valor** que **el hijo ha emitido**.

Cuando hacemos:

```
this.productoSeleccionado.emit(123);
```

Angular pasa ese 123 al padre.

Por eso:

```
<app-hijo
  (productoSeleccionado)="recibirProducto($event)">
</app-hijo>
```

es equivalente conceptualmente a:

```
recibirProducto(123);
```

12.2.3 La nueva API output()

En Angular moderno podemos hacerlo de una forma más sencilla:

Componente hijo:

```
import { Component, output } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-hijo',
  template: `
    <button (click)="seleccionarProducto()">
      Seleccionar
    </button>
  `
})
export class HijoComponent {

  productoSeleccionado = output<number>();

  seleccionarProducto() {
    this.productoSeleccionado.emit(123);
  }
}
```

Y el padre **no cambia**:

```
<app-hijo
  (productoSeleccionado)="recibirProducto($event)">
</app-hijo>
recibirProducto(id: number) {
  console.log(id);
}
```

La diferencia importante está en la declaración:

- API antigua → @Output()productoSeleccionado = new EventEmitter<number>();
- API moderna → productoSeleccionado = output<number>();

12.2.4 Parámetros que podemos pasar

- No estás limitado a pasar un número o un string.
- Puedes emitir un objeto

```
(empresaSeleccionada)=SelecionarEmpresa($event)
```

- También puedes emitir un evento vacio o null

```
cerrar() {
  this.cerrado.emit();
}
<app-hijo
  (cerrado)="cerrarModal()">
   // Aquí no existe $event porque no estamos emitiendo ningún valor
</app-hijo>
```

IMPORTANTE

Una cosa MUY importante: output() no es para "pasar parámetros" directamente, Esto suele generar confusión.
El valor sale del hijo y llega al padre como $event

Para que el hijo "reciba" el 123.

No hacemos:

```
<app-hijo
  (productoSeleccionado)="recibirProducto(123)">
</app-hijo>
```

La dirección es:

```
                output()
Hijo ————————————————————> Padre
               emit(valor)
```

Por ejemplo:

```
// HIJO
productoSeleccionado = output<number>();

this.productoSeleccionado.emit(123);
```

y:

```
<!-- PADRE -->
<app-hijo
  (productoSeleccionado)="recibirProducto($event)">
</app-hijo>
```

El 123 sale del hijo y llega al padre como $event.

12.3 Ejercicio: Pantalla de listado de clientes

Extrae del componente lista-clientes.component el área donde se marca la empresa seleccionada y el filtro
Colocarlo en el componente padre (page-lista-clientes.component)
Comunicar componentes padre e hijo

Objetivo: Obtener del hijo la empresa seleccionada y pasar del padre al hijo la opción de filtrar bajas

- Salida del hijo de la empresa seleccionada
- Recepción en el hijo del valor de si deben filtrar las bajas

Claves

1. Componente hijo (lista-cliente-final.component.ts)

```
import { output } from '@angular/core';
outEmpresaSeleccionada = output<Empresa>();
```

Cuando selecciones la empresa:

```
seleccionarEmpresa(empresa: Empresa) {
  this.outEmpresaSeleccionada.emit(empresa);
}
```

2. Componente padre (page-cliente-final.component.ts)

- HTML

```
<app-lista-cliente-final
  (outEmpresaSeleccionada)="outEmpresaSeleccionada($event)">
</app-lista-cliente-final>
```

- TS

```
empresaSeleccionada!: Empresa;

outEmpresaSeleccionada(empresa: Empresa) {
  this.empresaSeleccionada = empresa;
}
```

3. Por tanto, el flujo es:


```
Hijo
  ↓
this.outEmpresaSeleccionada.emit(empresa)
  ↓
$event
  ↓
outEmpresaSeleccionada($event)
  ↓
this.empresaSeleccionada = empresa
```

12.4 Ejemplo 2

Crear una nueva página de clientes con 2 componentes hijos
- Lista-clientes (listado de clientes)
- Ficha-cliente (ficha con los datos del cliente seleccionado)

Objetivo: Comunicación entre ellas a través del componente padre

/modules/ejemplos/ejemplo-comunicación-padre-hijo



Mejora: Implementar en la ficha una función para modificar o insertar valores y estos se traspasen a la lista de clientes. (comunicación bidireccional entre los dos componentes hijos a través del padre)


SECCION 6: Módulos en Angular

13 Que son los módulos en Angular

Los módulos en Angular se identifican por el uso del Decorador @NgModule y son contenedores lógicos que sirven para agrupar componentes, directivas, pipes y servicios relacionados entre sí.

- Organizan la aplicación: Subdividiendo la aplicación en bloques con funcionalidades relacionas, más pequeños, ordenados y fáciles de mantener.
- Facilitan la carga bajo demanda (lazzyLoading)

1.1 Esquema organizativo mediante modulos.



NOTA

En las versiones recientes de Angular, el estándar actual son los ***componentes*** **standalone** *(independientes), los cuales permiten declarar dependencias directamente en cada componente sin necesidad de crear un archivo de modulos.*

Estructura de un modulo (@NgModule)

- **`Declarations:`** Componentes, directivas y pipes que pertenecen a este módulo.
- **`Imports:`** Otros módulos necesarios para que este funcione
- **`Providers:`** Servicios que estarán disponibles globalmente en el ámbito del módulo.
- **`Exports:`** Elementos de este módulo que otros módulos pueden usar.

Ejemplo código de un modulo

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { ClientesRoutingModule } from './clientes-routing.module';
import { FichaClienteComponent } from './pages/ficha-cliente/ficha-cliente.component';
import { ListaClientesComponent } from './pages/lista-clientes/lista-clientes.component';
import { Router } from '@angular/router';

@NgModule({
  declarations: [
    // Componentes que contiene el Modulo (ejemplos)
    // FichaClienteComponent,
    // ListaClientesComponent
  ],
  imports: [
    CommonModule,
    // Importaciones de otros Modulos de la aplicacion

    // Si usamos componentes standalone los deberiamos incluir directamente aqui para poder
exportarlos
    FichaClienteComponent,
    ListaClientesComponent
  ],
  exports: [
    FichaClienteComponent,
    ListaClientesComponent,
  ]
})
export class ClientesModule { }
```

13.1 Creación de los Modulos

- Comando: ng generate modulo /path/nombeModulo | ng g g /path/nombeModulo
  Ejemplo: ng g m \modules\clientes --routing
- Modificadores opcionales de utilidad.

OPCION	DESCRIPCION
--routing	Generar adicionalmente un fichero de rutas propio del modulo → Gestion de lazzyLoading y de rutas hijas

13.2 Comunicación entre Módulos

Tenemos que quedarnos con la idea de que para poder usar componentes de un módulo en otros módulos debemos

1. Declararlos en el módulo origen
2. Exportarlos desde el modulo origen
3. Importarlos en el módulo o componente donde se quiera usar

13.3 Como organizar el contenido de un modulo

- Como hemos visto anteriormente, el modulo es como un contenedor que engloba del resto de objetos y clases relacionados conceptualmente entre sí.
- La idea es que u na vez que tenemos el creado el modulo, vamos a rellenarlo de componentes, servicios, etc.
- Una estructura recomendada para organizar esta información dentro del módulo podría ser:

Ejemplo: Modulo usuarios:

```
usuarios/
├── components/          # Componentes visuales específicos de este módulo
│   ├── usuario-list/
│   └── usuario-detail/
├── pages/               # Componentes contenedores o vistas principales (Smart
│   └── usuarios-page/
├── services/            # Servicios de datos específicos de este módulo
│   └── usuario.service.ts
├── models/              # Interfaces y tipos de datos del módulo
│   └── usuario.model.ts
├── usuarios-routing.module.ts # Rutas hijas del módulo (lazy loading)
└── usuarios.module.ts         # Definición del @NgModule (si aplica)
```

13.4 Ejercicio práctico:

1. Crear nuestro módulo de clientes con fichero de rutas
2. Crear estructura de carpetas básicas
3. Mover y/o crear nuestros componentes en una estructura de módulos.
4. Crear componente page-ficha-cliente
5. Crear componente page-lista-clientes

SECCION 7

14 Navegación en Angular (II). Ampliación del uso de rutas.

En este apartado vamos a seguir profundizando en el uso de rutas incluyendo nuevas posibilidades más avanzadas.

14.1 LazzyLoading y rutas hijas


La idea del LazzyLoading es cargar los diferentes recursos solo si van a ser usados y no todos inicialmente. De esta forma podemos mejorar el rendimiento y respuesta de nuestra aplicación al iniciarse.

NOTA: Lazy loading = dividir la aplicación en partes y descargar cada parte únicamente cuando el usuario la necesita.

14.1.1 Angular tradicional: Uso con Módulos

Usar **lazyloading** con módulos significa que un módulo de la aplicación no se descarga al cargar inicialmente la aplicación, sino que se descarga solo cuando el usuario navega a una ruta que lo necesita.

La idea para su implementación es:
Supongamos un módulo de administración (`AdminModule`) que se carga se carga solo cuando entramos en /admin.



1. **Definir rutas hijas en el fichero de rutas especifico de nuestros módulos**

- Para ello debemos haber creado el modulo con rutas y tenerlo declarado para su uso desde el exterior
- Dentro del fichero de rutas del módulo definimos las rutas relativas a ese modulo

```
const routes: Routes = [
  {
    path: '',
    component: AdminComponent
  },
  {
    path: 'usuarios',
    component: UsuariosComponent
  }
];
```

2. **Carga dinámica en el Modulo principal de rutas (app-routing.module.ts)**

- Definimos inicialmente las tutas de los componentes principales.
- Cargamos bajo demanda. Importante: La carga se realiza como una promesa

```
const routes: Routes = [
  {
    path:'admin', loadChildren:()=> import('./admin/admin.module').then(m => m.AdminModule)
  }
];
```

El enrutamiento nos quedaría

```
/                   → aplicación principal
```

```
/admin                → carga AdminModule
/admin/usuarios       → UsuariosComponent
```

14.1.2 Angular moderno: Uso con componentes standalone

En Angular moderno nos encontramos con los componentes standalone, donde ya no necesitas NgModule:

```
{
  path: 'admin',
  loadComponent: () => import('./admin/admin.component').then(m => m.AdminComponent)
}
```

Con rutas hijas:

```
{ path: 'contactos',
  children: [
    { path: 'lista-contactos' ,
     loadComponent: () => import('./modules/contactos/pages/page-lista-contactos/page-lista-
contactos.component').then( m => m.PageListaContactosComponent ) },
    { path: 'ficha-contactos' , loadComponent: () => import('./modules/contactos/pages/page-ficha-
contactos/page-ficha-contactos.component').then( m => m.PageFichaContactosComponent ) },
  ]
},
```

14.2 Paso de parámetros en las rutas

El uso de parámetros en las rutas de Angular permite enviar información dinámica a través de la URL (como un ID) para reutilizar un mismo componente

1. **Para definir** e indicar el uso de parámetros utilizaremos dos puntos (:) seguido del nombre del parámetro en la propiedad path de nuestras rutas configuradas en app.routes.ts

   ```
   { path: 'articulos/:id', component: ArticuloDetalleComponent }
   ```

   NOTA: los parámetros de URL son strings, por lo que si necesitas un número tendrás que convertirlo

   Si quieres que una misma ruta admita o no parámetros una forma fácil es crear 2 entradas en el router. Por Ejemplo:

   ```
   { path: 'articulos', component: ArticuloDetalleComponent }
   { path: 'articulos/:id', component: ArticuloDetalleComponent }
   ```

2. **Para obtenerlo** en tu componente debes usar ActiveRoute (importarlo)

   ```
   import { Component, inject } from '@angular/core';
   import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

   @Component({
     selector: 'app-usuario',
     template: `<p>Usuario: {{ id }}</p>`
   })
   export class UsuarioComponent {

     private route = inject(ActivatedRoute);

     id = this.route.snapshot.paramMap.get('id');
   }
   ```

3. Para utilizarlo en la **navegación**. Necesitas inyectar el Router
   - TS:

     ```
     private router = inject(Router);
     this.router.navigate(['/usuarios', 25]);
     ```

- HTML:

```
<a [routerLink]="['/usuarios', usuario.id]"> Ver usuario </a>
```

14.3 Saber desde que componente se ha llamado

Por ejemplo: Si varios componentes navegan a /ficha-cliente, y quieres distinguir cuál ha iniciado la navegación, puedes pasar el origen mediante **state**.

Debes injectar el Router para su utilizción

Desde el componente que navega:

```
this.router.navigate(['/ficha-cliente], {
  state: {
    origen: 'NombreComponenteDesdeDodeLlamamos'
  }
});
```

En el componente de destino:

```
constructor(private router: Router) {}

ngOnInit(): void {
  const origen = history.state.origen;
  console.log('Navegación iniciada desde:', origen);
}
```

Esto es útil si no basta con conocer la URL anterior y necesitas identificar el componente que inició la navegación

14.4 Paso parámetros en Angular moderno con input() y señales

En Angular moderno (Angular 17+), una forma muy limpia de trabajar con parámetros de rutas es combinar:

- Standalone Components: componentes que no necesitan declararse en un NgModule.
- inject(): permite inyectar servicios sin utilizar el constructor.
- Signals (input(), computed()): permiten trabajar con valores reactivos.
- withComponentInputBinding(): conecta automáticamente los parámetros de la URL con los input() del componente.

14.4.1 Activar withComponentInputBinding() en app.config.ts

Debemos proveer el uso de InputBinding en la sección providers

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter, withComponentInputBinding } from '@angular/router';
import { routes } from './app.routes';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(
      routes,
      withComponentInputBinding()
    )
  ]
};
```

14.4.2 Recibir el parámetro en el componente directamente con input()

Usamos parámetros de entrada y señales para obtener el parámetro. Ejemplo:

```
import { Component, computed, inject, input } from '@angular/core';
import { Router } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-usuario',
```

```
  standalone: true,
})

export class UsuarioComponent {

  // Recibe automáticamente el parámetro :id
  // Declara un input obligatorio de tipo string. El router le proporciona el valor de :id.
  id = input.required<string>();

  // Valor derivado y reactivo
  // Calcula un valor derivado y lo actualiza cuando cambia el input.
  idNumerico = computed(() => Number(this.id()));

  //inyecta el servicio de navegación sin necesidad de un constructor.
  private router = inject(Router);

  irAOtroUsuario(id: number): void {
    this.router.navigate(['/usuarios', id]);
  }
}
```

14.4.3 Opción para pasar el parámetro (ej id) como parámetro de consulta (queryParams)

Esta es la opción si prefieres una URL como url/cliente?id=123:

```
this.router.navigate(['/cliente'], {
  queryParams: { id: 123 }
});
```

Para recuperar el parámetro:

```
this.route.queryParamMap.subscribe(params => {
  const idCliente = Number(params.get('id'));
});
```

SECCION 8: Formularios en Angular

En Angular existen principalmente dos formas de trabajar con formularios:

- **Forms dirigidos por plantilla (Template-driven Forms):** gran parte de la lógica está en el HTML.
- **Formularios reactivos (Reactive Forms)**: el formulario se define en TypeScript mediante objetos como FormControl, FormGroup y FormArray.

NOTA: También podríamos crear un formulario básico con etiquetas html y llevar toda la logica y control al typeScript

15 Formularios Basados en Plantillas (ngForm)

NgForm se utiliza para crear formularios basados en plantillas (Template-driven forms) en Angular.

Permite gestionar valores, estado y validaciones de un formulario directamente desde la plantilla, siendo especialmente cómodo para formularios sencillos.

IMPORTANTE: Para su utilización debemos importar **FormsModule, NgForm**.

15.1 Conceptos principales

- **#formulario="ngForm"**: crea una referencia al formulario gestionado por Angular.
- **ngModel**: conecta el campo HTML con una propiedad del componente.
- **name**: es necesario para que Angular registre el campo dentro de NgForm.
- **required**: añade una validación obligatoria.
- **formulario.value**: contiene los valores introducidos.
- **formulario.valid** / **formulario.invalid**: indican si el formulario cumple las validaciones.
- **(ngSubmit)**: ejecuta una función al enviar el formulario.

15.2 Ejemplo básico

HTML

```
<form #formulario="ngForm" (ngSubmit)="enviar(formulario)">
  <input
    type="text"
    name="nombre"
    [(ngModel)]="nombre"
    required
  />

  <button type="submit" [disabled]="formulario.invalid">
    Enviar
  </button>
</form>
```

TS:

```
import { Component } from '@angular/core';
import { FormsModule, NgForm } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-formulario',
  imports: [FormsModule],
  templateUrl: './formulario.html'
})
```

```
export class FormularioComponent {
  nombre = '';

  enviar(formulario: NgForm) {
    console.log(formulario.value);
  }
}
```

16 Formularios Reactivos en Angular

Los **formularios reactivos (Reactive Forms) de Angular** permiten crear y gestionar formularios de manera programática, manteniendo el estado y las validaciones del formulario en el código TypeScript.

Los formularios reactivos son especialmente útiles cuando tenemos formularios complejos, muchas validaciones o campos dinámicos.

IMPORTANTE: Para su utilización debemos importar **ReactiveFormsModule**:

16.1 Conceptos principales

- **FormGroup**: agrupa y gestiona varios controles del formulario.
- **FormControl**: representa un campo individual.
- **formControlName**: conecta un campo HTML con un FormControl.
- [**formGroup**]: conecta el formulario HTML con el FormGroup.
- **Validators**: permite añadir validaciones como required, email, minLength, etc.
- **formulario.value**: contiene los valores introducidos.
- **formulario.valid / formulario.invalid**: indican el estado de validación.
- (**ngSubmit**): ejecuta una función al enviar el formulario.
- **ReactiveFormsModule**: debe estar importado para utilizar Reactive Forms.

16.2 Ejemplo básico

TS

```
import { Component } from '@angular/core';
import { FormControl, FormGroup, ReactiveFormsModule, Validators } from '@angular/forms';

@Component({
  selector: 'app-formulario',
  imports: [ReactiveFormsModule],
  templateUrl: './formulario.html'
})
export class FormularioComponent {

  formulario = new FormGroup({
    nombre: new FormControl('', Validators.required),
    email: new FormControl('', [Validators.required, Validators.email])
  });

  enviar() {
    console.log(this.formulario.value);
  }
}
```

HTML

```
<form [formGroup]="formulario" (ngSubmit)="enviar()">
  <input type="text" formControlName="nombre">
  <input type="email" formControlName="email">
  <button type="submit" [disabled]="formulario.invalid">
    Enviar
  </button>
</form>
```

16.3 Elementos para definir y crear un formulario.

1. **FormControl:** representa un campo individual del formulario.

TS
```
nombre = new FormControl('');
```

HTML
```
<input [formControl]="nombre">
```

2. **FormGroup:** Normalmente un formulario tiene varios campos. Para agruparlos utilizamos FormGroup.

TS
```
formulario = new FormGroup({
    nombre: new FormControl(''),
    email: new FormControl(''),
    edad: new FormControl(0)
});
// podemos obtener todos los valores
console.log(this.formulario.value);
```

HTML
```
<form [formGroup]="formulario">

  <label>Nombre:</label>
  <input formControlName="nombre">

  <label>Email:</label>
  <input formControlName="email">

  <label>Edad:</label>
  <input type="number" formControlName="edad">

</form>
```

3. **FormBuilder:** Cuando los formularios empiezan a crecer, escribir muchos new FormControl() puede resultar incómodo. Para ello Angular nos proporcoina FormBuilder que es una forma más compacta de crear el mismo formulario

```
import { FormBuilder, Validators } from '@angular/forms';

constructor(private fb: FormBuilder) {}

formulario = this.fb.group({
  nombre: ['', [
    Validators.required,
    Validators.minLength(3)
  ]],
  email: ['', [
    Validators.required,
    Validators.email
  ]],
  edad: [0, [
    Validators.required,
    Validators.min(18)
  ]]
});
```

O en Angular moderno podemos usar la inyección mediante inject()

```
private fb = inject(FormBuilder);

formulario = this.fb.group({
  nombre: ['', Validators.required],
  email: ['', [Validators.required, Validators.email]]
});
```

16.4 Validación de datos del formulario

Una de las principales ventajas de los formularios reactivos es que las validaciones se pueden definir directamente en TypeScript. Angular proporciona validadores como:

- Validators.required
- Validators.minLength()
- Validators.maxLength()
- Validators.email
- Validators.min()
- Validators.max()
- Validators.pattern()

Ejemplo:

```
import { FormControl, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';

formulario = new FormGroup({
  nombre: new FormControl('', [
    Validators.required,
    Validators.minLength(3)
  ]),

  email: new FormControl('', [
    Validators.required,
    Validators.email
  ])
});
```

Con estas validaciones le indicamos:

- nombre es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres.
- email es obligatorio y debe tener formato de email

16.5 Mostrar Errores

Podemos comprobar si un campo es válido o invalido con

- `this.formulario.get('email')?.valid`
- `this.formulario.get('email')?.invalid`

16.6 Modificación de valores del formulario desde TypeScript

También podemos modificar los valores del formulario desde TypeScript.

- setValue(): Debemos proporcionar todos los campos:
  - `this.formulario.setValue({ nombre: 'Ana', email: 'ana@gmail.com' });`
- patchValue(): Permite modificar solamente algunos:
  - `this.formulario.patchValue({ nombre: 'Ana' });`
  -

16.7 Escuchar Cambios en los valores del formulario

Una característica muy interesante es valueChanges con la que podemos detectar cada vez que cambia un campo y/o todos los cambios del formulario.

```
this.formulario.get('nombre')?.valueChanges
  .subscribe(valor => {
    console.log('Nuevo nombre:', valor);
```

```
  });

this.formulario.valueChanges
  .subscribe(valor => {
    console.log(valor);
  });
```

Esto resulta especialmente útil para:

- Filtrar resultados.
- Habilitar/deshabilitar campos.
- Calcular precios.
- Reaccionar a cambios del usuario.
- Realizar búsquedas.
- Validaciones dinámicas.

16.8 Envió del Formulario

Para él envió del formulario utilizamos (ngSubmit)
Una práctica habitual es validar el formulario antes de realizar él envió

Un ejemplo de uso

HTML

```
<form [formGroup]="formulario" (ngSubmit)="enviar()">

  <input formControlName="nombre">
  <input formControlName="email">

  <button type="submit">
    Enviar
  </button>

</form>
```

TS

```
enviar() {
  if (this.formulario.valid) {
    console.log(this.formulario.value);
  }
}
```

16.8.1 Posibles estados de un formulario

Propiedad	Significado
valid	El formulario es válido
invalid	El formulario es inválido
pristine	El usuario no lo ha modificado
dirty	El usuario lo ha modificado
touched	El usuario ha entrado/salido del campo
untouched	Todavía no ha sido tocado
value	Valores actuales
errors	Errores de validación

Podemos controlar

```
console.log(this.formulario.value);
if (this.formulario.invalid) {
  return;
}
```

Concepto general: En Reactive Forms, **el formulario es un objeto que vive en TypeScript**, mientras que el HTML se enlaza con ese objeto mediante `formGroup` y `formControlName`. Esto hace que los formularios complejos sean mucho más fáciles de validar, modificar y probar.

17 Diferencia Formularios plantilla (NgForm) vs Formularios Reactivos

NgForm	Reactive Forms
Basado en la plantilla	Basado en TypeScript
Más sencillo	Más estructurado
ngModel	FormControl
NgForm	FormGroup
Ideal para formularios simples	Ideal para formularios complejos

SECCION 9: Gestión de Autenticación. Guards

18 Guards: Gestión de autorizaciones en rutas de Angular

La gestión de autorizaciones en las rutas de Angular nos permite controlar qué usuarios pueden acceder a determinadas páginas o funcionalidades de una aplicación según sus permisos, roles o estado de autenticación. Para implementarla se utilizan los **Route Guards**, que nos permiten decidir si podemos navegar a una ruta, redirigir o cancelar la navegación.

En la gestión de autorización tenemos dos conceptos:

- Autenticación: comprobar quién es el usuario (por ejemplo, mediante un inicio de sesión).
- Autorización: comprobar qué puede hacer ese usuario (por ejemplo, acceder a una página determinada). Aquí es donde entra el uso del Guard en la gestión de rutas.

18.1 ¿Cómo funciona la autorización en Angular?

Imagina una aplicación con tres tipos de usuarios:

- Usuario no autenticado: solo puede acceder al inicio de sesión.
- Usuario autenticado: puede acceder a su perfil.
- Usuario con perfil 'Administrador': puede acceder al panel de administración.



18.2 Principales Route Guards en Angular

Guard	Función
CanActivate	Decide si se puede acceder a una ruta. (Proteger paginas privadas)
CanActivateChild	Controla el acceso a las rutas hijas. (Proteger paginas privadas en rutas hijas)
CanMatch	Decide si una configuración de ruta puede coincidir con una navegación. (Elegir rutas según permisos)
CanDeactivate	Controla si se puede abandonar una ruta, por ejemplo, con un formulario sin guardar. (bloquear salida. Por ejemplo si se está en edición)
CanLoad	Controlaba la carga de módulos lazy-loaded; está obsoleto en favor de CanMatch.

19 Ejemplo Práctico: Proteger una ruta con perfil 'Administrador'.

Los pasos a dar son:

1. Crear un servicio que controle la autenticación y la autorización (uso del perfil)
2. Crear el Guard de autenticación
3. Crear el Guard para la gestión de roles (si se requiere)
4. Configurar las rutas para el uso y gestión de los Guards

19.1 Paso 1. Crear un servicio de autenticación y autorización

La idea es crear un servicio (auth.service.ts) que nos permite gestionar y mantener el estado del usuario y comprobar sus permisos.

```
// auth.service.ts
import { Injectable, signal } from '@angular/core';

export type Role = 'USER' | 'ADMIN';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class AuthService {
  private currentRole = signal<Role | null>(null);

  login(role: Role): void {
    this.currentRole.set(role);
  }

  logout(): void {
    this.currentRole.set(null);
  }

  isAuthenticated(): boolean {
    return this.currentRole() !== null;
  }

  hasRole(role: Role): boolean {
    return this.currentRole() === role;
  }
}
```

NOTA IMPORTANTE:

- En una aplicación real, el estado se establecería a partir de un proceso de autenticación seguro (validación de sesión en el servidor a través de API). En este caso nuestro Backend nos proporcionara unos métodos seguros para realizar la autenticación del logín y usaremos un servicio con HttpCliente y Observable para el acceso a los mismos. Un ejemplo típico de endpoints para una API podrían ser:

Método	Endpoint	Función
POST	`/api/auth/login`	Valida las credenciales e inicia sesión
GET	`/api/auth/me`	Devuelve el usuario de la sesión actual
POST	`/api/auth/logout`	Cierra la sesión

19.2 Paso 2. Crear un Guard de autenticación

Crearemos un fichero (auth.guard.ts) para implementar nuestro guard.

```
ng generate guard guards/auth
```

El guard comprueba si existe un usuario autenticado. Si no lo hay, redirige a la página de inicio de sesión.

```
// auth.guard.ts
import { inject } from '@angular/core';
import {
  CanActivateFn,
  Router
} from '@angular/router';
import { AuthService } from './auth.service';

export const authGuard: CanActivateFn = (route, state) => {
  const auth = inject(AuthService);
```

```
  const router = inject(Router);

  if (auth.isAuthenticated()) {
    return true;
  }

  return router.createUrlTree(['/login'], {
    queryParams: { returnUrl: state.url }
  });
};
```

¿Qué hace este código?

- inject(AuthService) obtiene el servicio de autenticación.
- isAuthenticated() comprueba si existe una sesión.
- true permite continuar con la navegación.
- createUrlTree() redirige al usuario a /login, conservando la ruta original en returnUrl. (Se devuelve un UrlTree en lugar de devolver false y navegar manualmente, porque permite que Angular gestione la redirección de forma adecuada).

19.3 Paso 3. Crear un guard basado en roles

De forma opcional y según requiera nuestra aplicación, debemos ser conscientes que estar autenticado no significa tener permiso para acceder a todas las páginas. Por eso podemos crear un segundo guard que compruebe los roles.

```
// role.guard.ts
import { inject } from '@angular/core';
import {
  CanActivateFn,
  Router
} from '@angular/router';
import { AuthService, Role } from './auth.service';

export const roleGuard: CanActivateFn = (route) => {
  const auth = inject(AuthService);
  const router = inject(Router);

  const allowedRoles = route.data['roles'] as Role[];

  const hasPermission = allowedRoles?.some(
    role => auth.hasRole(role)
  ) ?? false;

  if (hasPermission) {
    return true;
  }

  return router.createUrlTree(['/acceso-denegado']);
};
```

En este caso, el guard lee los roles permitidos desde la propiedad data de la ruta y los compara con los del usuario.

19.4 Paso 4. Configurar las rutas

Una vez creados los guards, tenemos que hacer uso de ellos en la gestión de la navegación de nuestro fichero de rutas de la aplicación (**app.routes.ts**), de forma que valide si tenemos permisos para acceder al path indicado.
Para ello incorporamos la etiqueta **canActivate** en nuestros objetos de rutas.

```
import { Routes } from '@angular/router';
import { authGuard } from './auth.guard';
import { roleGuard } from './role.guard';

export const routes: Routes = [
  {
    path: 'login',
    loadComponent:() => import('./login.component').then(m => m.LoginComponent)
  },
```

```
  {
    path: 'perfil',
    canActivate: [authGuard],
    loadComponent:() => import('./perfil.component').then(m => m.PerfilComponent)
  },
  {
    path: 'admin',
    canActivate: [authGuard, roleGuard],
    data: { roles: ['ADMIN'] },
    loadComponent:() => import('./admin.component').then(m => m.AdminComponent)
  },
  {
    path: 'acceso-denegado',
    loadComponent:() => import('./acceso-denegado.component').then(m => m.AccesoDenegadoComponent)
  }
];
```

Las rutas definidas en este ejemplo:

- /login: no requiere autenticación.
- /perfil: requiere que el usuario esté autenticado.
- /admin: requiere autenticación y el rol ADMIN.
- /acceso-denegado: informa de que el usuario no tiene permisos.

19.4.1 Rutas hijas: CanActivateChild.

Cuando un conjunto de páginas comparte las mismas restricciones, `CanActivateChild` evita tener que repetir el guard en cada ruta. De esta forma podemos centralizar la autenticación en la ruta padre y se aplica el control de roles a las rutas hijas.

```
{
  path: 'gestion',
  canActivate: [authGuard],
  canActivateChild: [roleGuard],
  children: [
    {
      path: 'usuarios',
      data: { roles: ['ADMIN'] },
      loadComponent: () =>
        import('./usuarios.component')
          .then(m => m.UsuariosComponent)
    },
    {
      path: 'informes',
      data: { roles: ['ADMIN', 'EDITOR'] },
      loadComponent: () =>
        import('./informes.component')
          .then(m => m.InformesComponent)
    }
  ]
}
```

19.4.2 Resumen: cómo elegir el mecanismo adecuado

Necesidad	Solución
Comprobar si hay sesión	authGuard con CanActivate
Restringir páginas por roles	Guard que consulta route.data
Proteger varias rutas hijas	CanActivateChild
Seleccionar rutas según permisos	CanMatch
Evitar modificaciones no guardadas	CanDeactivate
Proteger recursos y operaciones reales	Autorización en el backend

La clave es separar quién es el usuario, qué permisos tiene y qué rutas puede visitar, manteniendo las reglas de seguridad reales en el servidor.

19.5 Buenas prácticas de seguridad

Hay una regla fundamental: los guards de Angular mejoran el control de navegación, pero no sustituyen la autorización en el servidor. Por ello debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

1. **Validar siempre los permisos en el backend**. Un usuario puede modificar el código del cliente o realizar peticiones HTTP directamente.
2. **No guardar tokens** sensibles ni confiar en roles editables en **localStorage**. El cliente puede manipular esos datos.
3. Centralizar la lógica de permisos en servicios reutilizables para evitar duplicaciones.
4. Redirigir correctamente a /login cuando no hay sesión y a /acceso-denegado cuando faltan permisos.
5. **Proteger los datos y las operaciones de la API**. Ocultar una página no impide invocar sus endpoints. Para ello podemos hacer uso de los **Interceptors añadiendo tokens de autenticación a nuestras peticiones HTTP**
6. Evitar bucles de redirección. Las rutas de inicio de sesión y acceso denegado deben configurarse de forma que no vuelvan a activar el mismo bloqueo.

19.6 Interceptors y uso de Token en Angular

En los entornos de producción las solicitudes suelen estar gestionadas con JWT y REST API, y debemos tener en cuenta no solo proteger las rutas en nuestro fronend sino también el acceso a los servicios de nuestro backend. Para ellos vamos a introducir la gestión de los token y su envió automático en las solicitudes api del backend.

Aquí entran los **Interceptores**.
Los interceptores en Angular (HTTP Interceptors) son clases o funciones que permiten interceptar y modificar las peticiones HTTP y las respuestas del servidor antes de que lleguen a su destino o a tu aplicación.

Piensa en ellos como un intermediario entre tu aplicación Angular y el backend, y nos sirven principalmente para:
Los interceptores se utilizan principalmente para:

- Añadir tokens de autenticación a las peticiones HTTP.
- Gestionar errores globales, como un error 401 Unauthorized o 500 Internal Server Error.
- Mostrar y ocultar indicadores de carga mientras se realizan peticiones.
- Registrar peticiones y respuestas para depurar la aplicación.
- Modificar peticiones antes de enviarlas al servidor.



EL flujo es:

1. El usuario introduce email y contraseña.
2. Angular envía las credenciales al endpoint POST /api/auth/login.
3. La API devuelve un access token JWT.
4. AuthService mantiene el estado de autenticación.
5. AuthGuard protege las rutas privadas.
6. AuthInterceptor adjunta Authorization: Bearer <token> a las peticiones destinadas a la API.
7. Al cerrar sesión, se elimina la sesión local y se redirige al login.

19.6.1 El interceptor HTTP

El interceptor añade el token a las peticiones de la API y gestiona respuestas `401 Unauthorized`. De esta forma todas nuestras solicitudes llevaran inlcuidas el tocken en la sección Autorized de la solicitud protegiendo la llamada a la API.

```
import { inject } from '@angular/core';
import {
  HttpInterceptorFn,
} from '@angular/common/http';
import { catchError, throwError } from 'rxjs';

import { AuthService } from '../services/auth.service';
import { environment } from '../../../environments/environment';

export const authInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const authService = inject(AuthService);

  // No enviar el token a dominios ajenos a nuestra API.
  const isApiRequest = req.url.startsWith(environment.apiUrl);

  const token = isApiRequest ? authService.token : null;

  const authReq = token
    ? req.clone({
        setHeaders: {
          Authorization: `Bearer ${token}`,
        },
      })
    : req;

  return next(authReq).pipe(
    catchError((error) => {
      if (
        error.status === 401 &&
        isApiRequest &&
        !req.url.endsWith('/auth/login')
      ) {
        authService.logout();
      }

      return throwError(() => error);
    })
  );
};
```

IMPORTANTE: Para su suo debemos registrar el interceptor en app.confi.ts

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import {provideHttpClient,withInterceptors} from '@angular/common/http';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { routes } from './app.routes';
import { authInterceptor } from './core/interceptors/auth.interceptor';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient(
      withInterceptors([authInterceptor])
    ),
  ],
```

```
};
```

19.6.2 El servicio

En el servicio tendremos que adaptar nuestras interfaces a los datos a emitir y recibir del backend y será quien centraliza las llamadas a la API, el almacenamiento del token, el estado del usuario y el cierre de sesión.

```
export class AuthService {
  private readonly http = inject(HttpClient);
  private readonly router = inject(Router);

  private readonly tokenKey = 'access token';
  private readonly userKey = 'auth user';

  private readonly userSubject =
    new BehaviorSubject<AuthUser | null>(this.readUser());

  readonly user$ = this.userSubject.asObservable();

  get token(): string | null {
    return this.getValidToken();
  }

  get currentUser(): AuthUser | null {
    return this.userSubject.value;
  }

  get isAuthenticated(): boolean {
    return this.getValidToken() !== null;
  }

  login(credentials: LoginRequest): Observable<AuthResponse> {
    return this.http
      .post<AuthResponse>(
        `${environment.apiUrl}/auth/login`,
        credentials
      )
      .pipe(
        tap((response) => {
          if (!response.accessToken || !response.user) {
            throw new Error('Respuesta de autenticación inválida');
          }

          sessionStorage.setItem(
            this.tokenKey,
            response.accessToken
          );

          sessionStorage.setItem(
            this.userKey,
            JSON.stringify(response.user)
          );

          this.userSubject.next(response.user);
        })
      );
  }

  logout(): void {
    sessionStorage.removeItem(this.tokenKey);
    sessionStorage.removeItem(this.userKey);

    this.userSubject.next(null);

    void this.router.navigate(['/login']);
  }

  private getValidToken(): string | null {
    const token = sessionStorage.getItem(this.tokenKey);

    if (!token) {
      return null;
```

```
    }

    // Solo comprueba la expiración para mejorar la UX.
    // La validez criptográfica la debe comprobar el backend.
    try {
      const payload = token.split('.')[1];

      if (!payload) {
        return null;
      }

      const normalized = payload
        .replace(/-/g, '+')
        .replace(/ /g, '/');

      const decoded = JSON.parse(
        atob(normalized.padEnd(
          Math.ceil(normalized.length / 4) * 4,
          '='
        ))
      );

      if (
        typeof decoded.exp === 'number' &&
        decoded.exp <= Math.floor(Date.now() / 1000)
      ) {
        this.clearSession();
        return null;
      }

      return token;
    } catch {
      this.clearSession();
      return null;
    }
  }

  private readUser(): AuthUser | null {
    try {
      const user = sessionStorage.getItem(this.userKey);
      return user ? JSON.parse(user) as AuthUser : null;
    } catch {
      return null;
    }
  }

  private clearSession(): void {
    sessionStorage.removeItem(this.tokenKey);
    sessionStorage.removeItem(this.userKey);
    this.userSubject.next(null);
  }
}
```

- login(): llama al endpoint de autenticación y guarda el token y los datos del usuario.
- logout(): elimina la sesión local y redirige al login.
- isAuthenticated: permite saber si hay un token disponible y no parece estar caducado.
- user$: permite que los componentes observen los cambios del usuario.
- getValidToken(): realiza una comprobación básica de la expiración del JWT

19.6.3 El Guard

El guard evita que los usuarios sin sesión naveguen directamente a páginas privada.
La estructura sigue siendo equivalente a la mostarda en el ejempla básico

19.6.4 El fichero de rutas (route.ts)

Mantenemos la autorización de acceso con CanActivate [authGuards]

19.6.5 Consideraciones de seguridad para producción

Esta implementación es una base funcional para un frontend que consume una API existente. Antes de ponerla en producción ten en cuenta lo siguiente:

- **Almacenamiento del token**: sessionStorage limita la persistencia al contexto de la pestaña, pero un ataque XSS podría leer el token. Para aplicaciones sensibles, considera una arquitectura con cookies HttpOnly, Secure y SameSite, con protección CSRF adecuada.
- **Validación del JWT**: nunca confíes en los datos decodificados por Angular. La API debe verificar criptográficamente el token y validar exp, iss, aud y los permisos correspondientes.
- **Cierre de sesión**: borrar el token del navegador no invalida por sí solo un JWT ya emitido. Para revocar sesiones, implementa una estrategia de revocación o refresh tokens administrados por el servidor.
- **Renovación**: el ejemplo no renueva tokens automáticamente. Para una solución completa, añade renovación segura, control de concurrencia y gestión de expiración.
- **Permisos**: si hay roles de administrador, la API debe comprobarlos también en el servidor. Un RoleGuard de Angular solo controla la navegación.
- **HTTPS**: utiliza HTTPS en producción para proteger las credenciales y los tokens durante el transporte.

SECCION 10: Componentes y librerías de terceros

20 Utilizando librerías y componentes de terceros

20.1 Librería y Componentes primeNG

Para nuestro caso vamos a utilizar **PrimeNG 19**, que corresponde a la generación de Angular 19.
La instalación oficial utiliza un sistema de temas integrado.

Podemos ir a la web (https://primeng.dev/) para toda la información asociada a este paquete, desde su instalación hasta el uso con ejemplos de los diferentes componentes y temas que ponen a nuestra disposición.

20.1.1 Instalar y Configurar PrimeNG en Angular 19

Instalación:
Desde el terminal y en la raíz del proyecto ejecuta (indicando versión para no instalar la última disponible):

```
npm install primeng@^19 @primeng/themes@^19
```

Configuración:
En el archivo **src/app/app.config.ts**, añade la configuración del tema Aura:

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideAnimationsAsync } from '@angular/platform-browser/animations/async';
import { providePrimeNG } from 'primeng/config';
import Aura from '@primeng/themes/aura';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideAnimationsAsync(),
    providePrimeNG({
      theme: {
        preset: Aura
      }
    })
  ]
};
```

NOTA Importante:

- Bootstrap y PrimeNG pueden tener conflictos visuales puntuales debido a sus estilos globales, por ejemplo, en botones, formularios o reinicios CSS. Si aparecen, puedes ajustar el orden de los estilos o configurar las capas CSS de PrimeNG
- Si ya tienes un proyecto Angular 19 con Bootstrap, mantén Bootstrap para la estructura responsive y utiliza PrimeNG para los componentes avanzados: tablas, calendarios, autocompletado, selectores y diálogos

20.2 Bootstrap

Durante el curso hemos utilizado bootstrap como herramienta de diseño sin instalar su paquete de angular. Simplemente hemos referenciado al recurso externo a través de los archivos index.htm y styles.css globales.

Pero también tenemos la posibilidad de incluirlo como una librería de terceros y utilizarlo entre los módulos de mi aplicación sin referencias html.

Podemos accedes a toda su información en (https://getbootstrap.com/)

Instalación:
Desde el terminal y en la raíz del proyecto ejecuta

```
npm install bootstrap
```

Configuración:
En el archivo angular.json, dentro de projects → tu-proyecto → architect → build → options → styles, incorpora Bootstrap:

```
"styles": [
  "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css",
  "src/styles.css"
]
```

20.3 Otros paquetes de uso común

Existen infinidad de paquetes y librerias de terceros que podemos incorporar a nuestros proyectos en Angular.

A continuación, se muestra una tabla con alguna de ellos.

Librería/Packete	Descripción
Tailwind CSS	• Tailwind CSS es un framework de CSS que sirve para diseñar páginas web de forma rápida utilizando clases directamente en el HTML, sin tener que escribir tantas reglas CSS por separado. • Tailwind sigue utilizando CSS por debajo, pero te ofrece clases predefinidas para aplicar estilos de una manera más cómoda. • Existen multiples plantillas web basadas en tailwind para incorporar en nuestros proyectos • Posibilidad de incoporar temas basados en Tailwind
Angular Material	• Diseño de la Interfaz de usuario • Biblioteca de componentes de interfaz de usuario para aplicaciones desarrolladas con Angular. Te permite crear páginas web con botones, menús, tablas, ventanas emergentes y formularios ya preparados y con un diseño consistente.
@ngx-translate/core	• Traducir la interfaz a varios idiomas. • npm install @ngx-translate/core @ngx-translate/http-loader
DevExtreme	• Librerías y componentes profesionales de pago para crear tus aplicaciones en Angular. • Incluye gestión de plantillas, estilos y más de 80 componentes reutilizables • Múltiples recurso y muy bien documentada • Posibilidad instalar y probar gratuitamente

SECCION 11: Extras

21 Otros Conceptos

Incluimos en esta sección algunos otros conceptos y/o utilidades que podemos implementar en Angular.

21.1 Alias: Mejorar la legibilidad de nuestro código

- Los Alias nos permite configurar alias para referenciar direcciones de componentes en el proyecto
- Para su utilización debemos configurarlos el fichero de configuración typeScript.ts
    - Precondición: Tiene que existir la propiedad baseUrl =”./” , si no habrá que incluirla.
    - Después se añade una nueva entrada con la propiedad “path” como la siguiente estructura

```
“Path”: {
       “@alias1/*”: [“<ruta desde la raiz>/*”] ,
       “@alias2/*”: [“<ruta desde la raiz>/*”]
       }
```

Ejemplo

- Añades una entrada “path”

```
“path”: {
          “@core/*”: [“src/app/core/^*”],
          “@clientes/*”: [“src/modules/clientes/*],
          “@personas/*”: [“src/modules/personas/*],
};
```

21.2 Usando LocalStorage para guardar valores.

localStorage es una funcionalidad del navegador que permite guardar información de forma persistente en el equipo del usuario. Los datos se mantienen, aunque se cierre la pestaña, se cierre el navegador o se recargue la página.

En Angular podemos utilizarlo para conservar información cuando navegamos entre paginas y/o entre diferentes sesiones de la aplicación, sin tener que consultar continuamente al servidor.

NOTA: No se deben almacenar contraseñas, tokens sensibles ni información confidencial.

1. Operaciones principales sobre LocalStorage:

Método	Función
`setItem(clave, valor)`	Guarda un valor.
`getItem(clave)`	Recupera un valor.
`removeItem(clave)`	Elimina un valor concreto.
`clear()`	Elimina todos los datos del dominio.

2. Ejemplo básico en Angular

```
// Guardar un valor
localStorage.setItem('codigoEmpresa', 'COD-260001');

// Recuperar el valor
const codigo = localStorage.getItem('codigoEmpresa');
```

```
// Modificar el valor
localStorage.setItem('codigoEmpresa', 'COD-260002');

// Eliminar el valor
localStorage.removeItem('codigoEmpresa');
```

- Los valores se almacenan como cadenas de texto (`string`). Para guardar objetos o listas, utilizamos `JSON.stringify()` y `JSON.parse()`.

```
// Guardar la lista
localStorage.setItem('listaClientes',JSON.stringify(this.listaEmpresas));

// Recuperar la lista
const datos = localStorage.getItem('listaClientes');

if (datos) {
  this.listaEmpresas = JSON.parse(datos);
}
```

22 ngTemplate

ng-template define un bloque de HTML que no se renderiza automáticamente (no se muestra en pantalla). Angular lo muestra cuando alguna directiva o código lo instancia explícitamente.

Entre otras cosas nos permiten reutilizar ese bloque de codigo y/o visualizarlo solo en casos necesarios

Para crear una plantilla

```
<ng-template #nombreTemplate>
  <p>Hola desde una plantilla</p>
</ng-template>
```

Para mostrarla

```
<ng-container *ngTemplateOutlet="nombreTemplate">
</ng-container>
```

Parámetros dentro de la plantilla.
La palabra clave **let** permite declarar variables locales dentro de un ng-template. Estas variables reciben valores del contexto con el que Angular instancia la plantilla.

```
<ng-template #saludo let-nombreLocal="nombre">
  <p>Hola, {{ nombreLocal }}!</p>
</ng-template>

<ng-container
  *ngTemplateOutlet="saludo; context: { nombre: 'Ana' }">
</ng-container>
```

Existen 2 formas de usarlo:

1. Sin asignación explícita
   Cuando escribes **`let-item`**, Angular asigna a **`item`** el valor de la propiedad especial **`$implicit`** del contexto.

```
<ng-template #producto let-item>
  <p>{{ item.nombre }}</p>
</ng-template>

productoContexto = {
  $implicit: { nombre: 'Portátil' }
};
```

2. Con una propiedad explícita
   En este caso, `item` recibe el valor de la propiedad `producto`.

```
<ng-template #producto let-item="producto">
  <p>{{ item.nombre }}</p>
</ng-template>

productoContexto = {
  producto: { nombre: 'Teclado' }
};
```

En componentes personalizados (ej. Tabla primeNG) let-variable no obtiene mágicamente los datos de cualquier componente: el componente que instancia la plantilla (tabla) determina qué datos recibe.

NOTA:

Es muy común usar las plantillas conjuntamente con las directivas @for e @if para la gestión de datos a mostrar en pantalla

```
<div *ngFor="let usuario of usuarios; let i = index">
  {{ i }} - {{ usuario.nombre }}
</div>
```