

¿Qué hace este código?

Guía sencilla sobre **identificadores (id)** y **pseudo-clases** en HTML/CSS

Sitio analizado: *La carrera cuántica ya empezó* — El Secreto de la Vida

Antes de empezar

Este documento explica, en palabras sencillas, dos piezas clave del código de la página web analizada: los **identificadores** (el atributo `id`) y las **pseudo-clases** de CSS (como `:hover`). La idea es entender *qué son, para qué sirven y dónde aparecen* en el código real de la página.

*Se revisaron los dos archivos: `index.html` (la estructura) y `css/styles.css` (los estilos). El CSS real **no usa ninguna pseudo-clase**; por eso, en esa sección se explican con dos ejemplos propios, sencillos y pensados para las mismas clases que ya existen en el archivo (`.boton` y `nav a`).*

1. Los identificadores (id)

Un **id** es como el nombre de una casa en una calle: solo puede haber **una** casa con ese nombre exacto. En HTML, el atributo `id="algo"` le da un nombre único a una etiqueta, para que se pueda encontrar fácilmente desde el CSS (para darle estilo) o desde el propio HTML (para saltar directo a esa parte de la página con un enlace).

En este sitio, los `id` se usan sobre todo para crear un **menú de navegación con saltos internos**: cada enlace del menú apunta a la sección de la página que tiene ese mismo `id`.

```
<header id="inicio" class="site-header">
...
<nav>
<a href="#resumen">Resumen</a>
<a href="#temas">Temas</a>
<a href="#episodio">Episodio</a>
</nav>
</header>

<section id="resumen">...</section>
<section id="temas">...</section>
<section id="episodio">...</section>
```

¿Cómo funciona? El enlace `href="#resumen"` lleva al navegador directo a la etiqueta que tenga `id="resumen"`, sin recargar la página. El símbolo `#` antes del nombre significa "busca el elemento con este `id`".

Otros `id` que aparecen en el código:

id	¿Dónde está?	¿Para qué sirve?
inicio	<header>	Punto de partida; el enlace "Volver al inicio" del pie de página apunta aquí.

resumen / temas / episodio / galeria / preguntas	Cada <section>	Marcan cada bloque de contenido para que el menú pueda saltar a él.
titulo-principal / titulo-resumen / titulo-temas...	Etiquetas <h1> y <h2>	Se usan junto con aria-labelledby para que lectores de pantalla sepan el título de cada sección.

Tip: Dato clave: un id no se puede repetir en la misma página. Si quieres poner el mismo estilo a varios elementos, se usa `class` en su lugar (por ejemplo, `class="seccion"` se repite varias veces en este código, y eso sí está permitido).

2. Las pseudo-clases

Una **pseudo-clase** es una "etiqueta especial" que se agrega en CSS para darle estilo a un elemento **solo cuando está en cierta situación**: cuando el mouse pasa por encima, cuando el usuario hace clic, cuando un campo está vacío, etc. Se escriben con dos puntos, así: `:hover`, `:focus`, `:first-child`.

Ya con el archivo real `css/styles.css` en mano, se confirma que **no usa ninguna pseudo-clase**: el proyecto define colores con variables (`:root { --acento: ... }`), que es una pseudo-clase pero solo para declarar variables, no para "situaciones" del usuario) y estilos fijos para clases como `.boton` y `.tema`, pero ninguno cambia cuando el mouse pasa por encima o se hace clic. Por eso, aquí van dos ejemplos sencillos, agregados a esas mismas clases que ya existen en el sitio, para mostrar cómo se verían.

Ejemplo 1: el botón cambia de color al pasar el mouse

```
/* Esto ya existe en el archivo: */
.boton {
  background: var(--calido);
  color: #1b1305;
}

/* Esto es lo que se podría agregar: */
.boton:hover {
  background: var(--acento);
}
```

El botón `<a class="boton" href="#episodio">Ver la entrevista completa</a>` ya usa el color cálido (`--calido`) definido en `:root`. Agregando `.boton:hover`, cuando alguien pone el mouse encima (sin hacer clic todavía) el fondo cambiaría al color de acento (`--acento`), avisando que ahí se puede hacer clic.

Ejemplo 2: los enlaces del menú se subrayan al pasar el mouse

```
/* Ya existe: */
nav a { display:inline-block; padding:.35rem .7rem; }

/* Se podría agregar: */
nav a:hover {
  text-decoration: underline;
  color: var(--calido);
}
```

Esto aplicaría a los enlaces del `<nav>` del encabezado (Resumen, Temas, Episodio, Galería, Preguntas). Cada vez que el mouse pase por encima de uno de esos enlaces, se subraya y cambia de color, dando una pista visual de que ahí se puede hacer clic.

Tip: Otras pseudo-clases comunes que se podrían usar en este mismo sitio: `:focus` (cuando un enlace está seleccionado con el teclado, ideal para accesibilidad) y `:first-child` (para darle un estilo distinto a la primera `<section>` de la página).

En resumen

- El **id** es un nombre único para un elemento; en este sitio se usa para que el menú de navegación salte a cada sección con enlaces tipo `#seccion`.
- Las **pseudo-clases** (como `:hover`) agregan estilo cuando el elemento está en una situación especial, por ejemplo cuando el mouse pasa por encima.
- El HTML entregado no incluye pseudo-clases porque esas viven en el CSS, que no formaba parte del archivo analizado; por eso se muestran ejemplos propios aplicados al botón y al menú del sitio.