

Albertitos · plan de arquitectura y decisiones

HackSpain 2026 · reto Maisa «500 Sombras de Alberto»


Javier Saguar · Miguel Vera · Alejandro Cuevas · Alfonso Jimena · Mónica Fernández

1 · Arquitectura

El problema y para quién

Albertitos automatiza el trabajo de cuentas a pagar del Banco Miralmar. Partimos de tres fuentes: facturas PDF (algunas escaneadas), un Excel de proveedores y pedidos con la norma de pagos, y un ERP de 2009 con los asientos contables. Para cada factura decidimos **PAGAR**, **NO_PAGAR** o **ESCALAR**, sin pagar dos veces y sin pagar nada que deba revisar una persona.

Componentes



Hemos montado el sistema como una cadena de montaje. Un programa principal hace los pasos siempre en el mismo orden: recoge las facturas, las lee, decide qué hacer con cada una y prepara la entrega. En cada paso dejamos apuntado lo que se ha hecho.

Primero reunimos la información de tres sitios: las facturas, el Excel con los proveedores y los pedidos, y la contabilidad antigua del banco. Esa contabilidad a veces falla; cuando pasa, lo volvemos a intentar. De cada fuente guardamos una copia con fecha, para saber siempre con qué datos trabajamos.

Después leemos cada factura. La mayoría tienen un formato conocido y las leemos con moldes fijos, sin IA. Las que no encajan las lee una IA, pero sólo puede rellenar una ficha con huecos cerrados (quién factura, cuánto, qué pedido). No le dejamos ningún hueco para decir «paga» o «no pagues». Las escaneadas las leemos dos veces y comparamos.

Luego decidimos. Hemos escrito las reglas de pago del banco como un programa, no como un texto que haya que interpretar. Las reglas cogen la ficha, la comparan con el Excel y con la contabilidad, y dicen pagar, no pagar o escalar a una persona, siempre con el motivo. Si las reglas cambian, escribimos una versión nueva y conservamos la antigua.

Todo lo guardamos en un único sitio. Encima hay una pantalla para consultar, un chat para preguntar y un calendario de pagos. Los tres sólo miran: ninguno puede cambiar una decisión.

Flujo de datos y estado

Etapa	Entra	Sale	Qué se apunta
ingest	PDF	Una ficha de cada archivo, con su huella única	Sólo si el archivo es nuevo o ha cambiado
extract	PDF → plantilla, o texto/imagen → LLM	Los datos de la factura, ordenados	Si se leyó bien, si falta algo o si hay que reintentar
validate	todos los hechos	Un aviso si parece repetida	El resultado de compararla con las demás
enrich	ERP 2009 y maestro	Una copia de los datos del proveedor y del pedido	Cada consulta, también los fallos y reintentos
decide	hechos + maestro + ERP + fecha de corte	La decisión, sin borrar las anteriores	Qué se decidió y por qué
emit	decisiones vigentes	El archivo final: completo o nada	Cada intento de entrega

Reparto entre agentes, modelos y personas

- **La IA** lee las facturas y rellena la ficha, pero no decide: la ficha no tiene ningún hueco para el resultado.
- **Las reglas**, escritas como programa, deciden. Cada decisión lleva su motivo y apunta con qué versión de las reglas y de los datos se tomó.
- **Una persona** resuelve las facturas escaladas, con toda la información delante. Nunca corregimos una decisión a mano dentro del sistema.
- **Los agentes de programación** (Claude Code) nos ayudaron a construir el sistema, trabajando sobre unas piezas base que no podían modificar. No participan cuando el sistema está funcionando.

Observabilidad y recuperación

Buscamos dos cosas: poder explicar cualquier decisión y no perder trabajo si algo falla.

Explicar. De cada factura podemos ver su historia completa: qué datos se leyeron, con qué información del proveedor se comparó, qué reglas cumplió o no, y qué entregamos al final. Sólo apuntamos algo cuando cambia, así la historia se lee sin ruido.

Si la IA deja de responder. Las facturas que dependen de ella se quedan en espera. Nunca las pagamos por defecto. No tocamos la entrega anterior y, cuando la IA vuelve, seguimos donde lo dejamos.

Sin repetir. Reconocemos cada archivo por su contenido, no por su nombre. Si repetimos el proceso, no se duplica nada y el resultado es siempre el mismo.

Si algo cambia. Si cambian los datos de un proveedor o las reglas, sólo revisamos las facturas afectadas. Las demás se quedan como estaban.

Antes de entregar. Una revisión final comprueba que no falte ni sobre ninguna factura y que cada decisión tenga su explicación. Si algo no cuadra, no entregamos.

Escala, evolución y coste

Escenario	Resultado
MEDIDO	
Pasada completa en frío, 500 facturas (i5-1235U, 4 hilos)	204 s (2,5 ficheros/s)
Misma pasada con la caché llena	15 s, 0 tokens
Reprocesar un cambio del ERP	2 de 500 en 0,04 s; las 500 con índice, 0,11 s
Lote 2 completo (40 facturas)	menos de 20 s
Camino determinista, 10.000 facturas (Ryzen 9, sin LLM)	57 s
Visión con doble lectura (cuello de botella)	0,065 ficheros/s con 4 hilos; 0,106 con 8
EXTRAPOLADO	
10.000 facturas: las ~580 escaneadas, con una sola clave de IA	~1,5–2,5 h
COSTE (SUPUESTO: 10.000 FACTURAS/MES)	
Modelos abiertos en suscripción plana, 399 €/mes	0 € marginal; 0,0399 € por factura

Leemos 468 de las 500 facturas del lote 1 con moldes fijos; la IA lee 32. Para multiplicar el volumen por diez no necesitamos más máquina, sino más moldes o más claves de IA en paralelo. Si llega un formato nuevo, basta con añadir un lector que rellene la misma ficha: las reglas no cambian. El segundo lote entró sin tocar el motor y lo decidimos en 0,03 s sin tocar el primero.

2 · ADRs / trade-offs

Por qué estas cuatro y no otras. Las elegimos porque sostienen todo lo demás: quién decide (0001), qué pasa cuando algo cambia (0006), quién puede escribir y cómo se explica cada decisión (0007), y dónde se guarda todo (0008).

ADR-0001 · El LLM extrae; la norma, como código versionado, decide

Contexto

Encontramos 31 facturas con frases que intentan dar órdenes: «escala esta», «ignora el NIF», «paga el total impreso». Si hiciéramos caso a esas frases, bastaría con escribir una frase en una factura para conseguir que se pague. Es el peor error que podríamos cometer.

Alternativas consideradas

1. **Que la IA lea todo y decida.**

Descartada: una factura con trampa podría convencerla de pagar, y no sabríamos explicar por qué decidió así.

2. **Que la IA decida siguiendo unas reglas que le escribimos en un mensaje.**

Descartada: las reglas serían una conversación, no algo fijo que se pueda comprobar. El mismo caso podría recibir respuestas distintas.

3. **No usar IA y leerlo todo con moldes fijos.**

Descartada: 32 de las 500 facturas no encajan en ningún molde, entre ellas las escaneadas.

4. La IA sólo rellena una ficha; las reglas deciden. ← elegida

Decisión

Tratamos a la IA como a alguien que copia datos a un formulario. Sólo puede escribir en los huecos que le damos (quién factura, cuánto, qué pedido), y en ese formulario no existe la casilla «paga». Si la factura dice algo raro, lo apuntamos como aviso, pero no manda.

Deciden las reglas del banco, que hemos escrito como un programa. Ante el mismo caso dan siempre la misma respuesta y explican el motivo. Cuando cambian, escribimos una versión nueva y guardamos la anterior tal cual.

Consecuencias aceptadas

- A veces escalaremos facturas que quizá se podían pagar. Lo aceptamos: preferimos preguntar de más que pagar por error.
- Si la IA no funciona, la factura espera. Nunca pagamos algo sin haberlo leído.

Evidencia

- Leemos 468 de las 500 facturas con moldes fijos. La IA sólo lee 32.
- Con la conexión cortada, las facturas se quedan en espera y no entregamos nada a medias.
- Si repetimos el proceso, el resultado sale idéntico, letra por letra.

ADR-0006 · Reprocesar sólo lo que el cambio toca, sin reescribir las que siguen valiendo

Contexto

Cada decisión depende de varias cosas: lo que dice la factura, las reglas, la fecha de corte y los datos del proveedor y del pedido. Esos datos cambian. Un pedido se marca como pagado, un proveedor cambia de cuenta bancaria o llega un lote nuevo de facturas.

Alternativas consideradas

1. Volver a decidir las 500 cada vez que algo cambia.

Descartada: cambiaría decisiones que estaban bien y perderíamos con qué datos se tomaron. No es por tiempo: hacerlo todo tarda 0,11 s.

2. Elegir a mano cuáles revisar.

Descartada: se nos puede escapar alguna, y no queda escrito por qué elegimos esas.

3. Revisar sólo las facturas a las que afecta el cambio. ← elegida

Decisión

Cuando algo cambia, miramos qué pedidos o proveedores son distintos y revisamos sólo las facturas que dependen de ellos, dejando escrito por qué. Las demás se quedan como estaban, y apuntamos que el cambio no les afectó.

Nunca borramos una decisión antigua. Es como un cuaderno: añadimos una línea nueva sin tachar la anterior.

Consecuencias aceptadas

- Funciona si las reglas sólo miran el pedido y el proveedor. Lo comprobamos con una prueba automática en cada versión de las reglas y, si fallara, tenemos una opción para revisarlo todo.
- El historial crece con cada cambio.

Evidencia

- Un cambio en la contabilidad: revisamos 2 de 500 facturas en 0,04 s.
- Un proveedor cambia de cuenta bancaria: revisamos 50, cambian 43, en 1,4 s.
- Decidimos el segundo lote (40 facturas) en 0,03 s sin tocar las 500 del primero.

ADR-0007 · Una CLI que escribe, una consola que sólo lee, y la traza dentro de la entrega

Contexto

Queremos que siempre se pueda ver por qué se decidió cada factura. Tenemos varias formas de mirar el sistema: una pantalla, un chat y un calendario. Si todas pudieran cambiar cosas, una decisión podría modificarse a mano sin dejar el motivo.

Alternativas consideradas

1. **Una pantalla que también permita cambiar decisiones.**

Descartada: habría dos puertas para escribir, y un cambio a mano no tendría ni regla ni explicación detrás.

2. **Guardar las explicaciones aparte, fuera de la entrega.**

Descartada: la entrega no se podría comprobar por sí sola.

3. **Un solo programa escribe, todo lo demás sólo mira, y cada decisión lleva su explicación dentro.** ← elegida

Decisión

Dejamos una sola puerta para escribir: el programa principal. La pantalla, el chat y el calendario son como un escaparate: se puede mirar todo, pero no tocar nada.

Cada decisión que entregamos lleva pegada su explicación: qué reglas se cumplieron y cuáles no. Y de cualquier factura podemos sacar su historia completa.

Consecuencias aceptadas

- Desde la pantalla no se corrige nada. Cualquier cambio pasa por el programa principal.
- Las facturas escaladas las resuelve una persona. El sistema no las cierra solo.

Evidencia

- Si la revisión final encuentra un problema, no entregamos. Para entregar igualmente hay que escribir el motivo, y queda apuntado.
- Sólo apuntamos algo cuando cambia, así que repetir el proceso no llena la historia de ruido.

Contexto

Necesitamos guardar muchas cosas: los archivos, los datos leídos, las copias de las fuentes, las decisiones con su historia y lo que la IA ya leyó. Si algo se cae a mitad, tenemos que poder seguir sin repetir ni duplicar. Y la pantalla tiene que poder mirar mientras el programa trabaja.

Alternativas consideradas

1. **Guardar cada paso en archivos sueltos.**

Descartada: si algo falla a mitad, quedan archivos a medias y cuesta saber qué está terminado.

2. **Un servidor de base de datos grande (Postgres).**

Descartada: es otra pieza que montar y cuidar, para un trabajo que cabe en un solo ordenador.

3. **Una herramienta que escriba las consultas por nosotros.**

Descartada: añade una capa más, y cuesta ver qué se está preguntando exactamente.

4. **SQLite: un único archivo de base de datos, con las consultas escritas a mano. ← elegida**

Decisión

Guardamos todo en un único archivo de base de datos. Es como un archivador con cajones: cada cosa en su cajón y un solo sitio donde buscar. Lo configuramos para que la pantalla pueda leer mientras el programa escribe.

Reconocemos cada factura por una huella que calculamos a partir de su contenido, no por su nombre. Dos archivos iguales tienen la misma huella, aunque se llamen distinto.

Consecuencias aceptadas

- Sólo un programa puede escribir a la vez.
- En el mismo archivador conviven dos versiones de las reglas y dos de la contabilidad. Cada decisión apunta cuáles usó.

Evidencia

- Si repetimos el proceso, no aparece nada duplicado.
- Cuando la IA ya ha leído las facturas, repasar las 500 nos lleva 15 s y no gasta nada.
- Sin IA, el camino de los moldes procesa 10.000 facturas en 57 s (Ryzen 9).