Plataforma de conciencia cibersituacional

Detección multi-etapa, grafo de ataque razonado
y priorización explicable

Guía de estudio para la reunión con la tutora

Qué es el proyecto, qué está hecho, qué se ha aprendido, qué falta
y una propuesta nueva: *un agente de respuesta autónoma*

Javier Saguar Antona

Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos · ETSIT-UPM

Estado del proyecto a 3 de octubre de 2026 (último commit: 24-09-2026)

Documento de uso personal. Todas las cifras salen de la bitácora (`tfg-memoria/BITACORA.md`), del roadmap y del escenario `docs/scenarios/apt29-day1.md`. Donde una cifra externa no está verificada, se dice.

Índice

Cómo usar esta guía **3**

1. El proyecto en un minuto **4**

2. El problema y la propuesta **6**

2.1. El problema: fatiga de alertas y falta de contexto 6

2.2. El hueco que cubre el trabajo 6

2.3. Qué NO es el sistema (importante para la propuesta del agente) 6

3. Arquitectura **8**

3.1. Vista general 8

3.2. Contrato de *topics* (bus de eventos) 8

3.3. Decisiones de arquitectura y su porqué 9

3.4. Conceptos que tienes que dominar 10

4. Recorrido de un evento por el pipeline **11**

5. Fases y estado actual **12**

6. Lo que está hecho, en detalle **13**

6.1. F1 — Ingesta, normalización y observabilidad 13

6.2. F2 — Detección con reglas y ML-1 13

6.3. F3 — Pilar A: detección multi-etapa 15

6.4. F8 — Portal web (extra, con datos simulados) 17

7. Chuleta de cifras **19**

8. Lecciones metodológicas (el hilo narrativo del trabajo) **21**

9. Propuesta nueva: un agente de respuesta autónoma **23**

9.1. Por qué tiene sentido: el argumento del tiempo 23

9.2. Con qué choca: decisiones ya tomadas que habría que revisar 24

9.3. Niveles de autonomía 24

9.4. Arquitectura propuesta: el modelo propone, la política dispone 24

9.5. Riesgos (y mitigaciones) 26

9.6. Cómo evaluarlo dentro del TFG 26

9.7. Alcance: tres opciones 27

9.8. Preguntas sobre el agente para la tutora 28

10.Preguntas difíciles y cómo responderlas **29**

11.Guion de la reunión **31**

A. Glosario rápido **32**

B. Dónde está cada cosa en los repositorios **32**

Cómo usar esta guía

- **Si solo tienes 10 minutos:** lee la sección 1, la chuleta de cifras (sección 7) y el guion de la reunión (sección 11).
- **Para entender el proyecto a fondo:** secciones 2 a 8. Cada técnica se explica primero en una frase y luego con detalle.
- **Para la idea nueva del agente autónomo:** sección 9. Es un estudio de viabilidad, no una decisión tomada: termina con opciones de alcance y preguntas para la tutora.
- **Para prepararte las preguntas difíciles:** sección 10.

Las cajas tienen un código de color:

Azul — idea clave

Lo que tienes que saber decir con tus palabras.

Verde — cifra

Un número medido y documentado que puedes citar.

Rojo — cuidado al contarlo

Algo que, mal contado, te deja en evidencia.

Pregunta probable: amarillo

Lo que probablemente te pregunten, con la respuesta preparada.

Violeta — propuesta nueva

Lo relacionado con el agente de respuesta autónoma.

1 El proyecto en un minuto

El proyecto en una frase

Un *pipeline* de datos en tiempo real que convierte la telemetría cruda de los equipos de una organización en **incidentes correlacionados, contextualizados y priorizados con explicación**, para que un analista de un SOC deje de ahogarse en alertas sueltas y sin contexto.

Versión de un minuto (apréndetela casi literal):

> *«Los centros de operaciones de seguridad reciben muchísimas más alertas de las que pueden revisar, y además cada alerta llega sola, sin contexto. Pero los ataques reales no son un evento: son una **secuencia** de pasos —entrar, escalar privilegios, robar credenciales, moverse a otra máquina, sacar datos— repartidos en el tiempo y en varios equipos.*
>
> *Mi TFG construye una plataforma que hace tres cosas. Primero, **detecta secuencias de ataque**, no alertas sueltas, con procesamiento de eventos complejos en Apache Flink. Segundo, **razona sobre hacia dónde puede ir el atacante** con un grafo de ataque y reglas lógicas en Datalog, al estilo de MulVAL. Tercero, **prioriza cada incidente con una puntuación descompuesta y explicable**.*
>
> *Ahora mismo tengo el pipeline completo hasta la detección multi-etapa funcionando sobre datos reales de MITRE: dos patrones, robo de credenciales y movimiento lateral; el de credenciales detecta las siete variantes de herramienta que hay en los datos, y agrupando en campañas paso de 1.184 alertas a 12 campañas.»*

Los tres pilares

Pilar	Qué aporta	Estado
A — Detección multi-etapa	Reconoce *secuencias* de la *kill chain* (CEP en Flink) en vez de alertas sueltas	en curso (F3)
B — Grafo de ataque razonado	Deriva rutas de ataque factibles hacia los activos críticos, con trazabilidad lógica (Neo4j + Datalog)	pendiente (F5)
C — Priorización explicable	Puntuación de cada incidente descompuesta en factores, con un «por qué» legible	pendiente (F6)

El marco conceptual que lo une: conciencia situacional de Endsley

La **conciencia situacional** tiene tres niveles: *percibir* lo que pasa, *comprender* qué significa y *proyectar* hacia dónde va. Los tres pilares encajan uno a uno:

- **Percepción** = Pilar A: saber qué está ocurriendo de verdad (la secuencia, no el evento).
- **Comprensión** = Pilar B: qué significa en términos de riesgo para los activos.
- **Proyección** = Pilar C (+ rutas): hacia dónde puede evolucionar y qué priorizar.

Esta correspondencia está en el estado del arte de la memoria (sección «Conciencia cibersituacional»). *Y la propuesta del agente autónomo añadiría un cuarto escalón: **actuar**.*

Datos del TFG

- **Titulación:** Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos, ETSIT-UPM.
- **Tutores objetivo:** Prof. Víctor Villagrá / Carmen Sánchez-Zas (grupo RSTI, DIT).
- **Calendario:** arranque julio-agosto 2026 · defensa junio 2027.
- **Núcleo mínimo defendible:** Pilares A + B + evaluación (F1–F3, F5, F7). El Pilar C avanzado y las extensiones son trabajo futuro si falta tiempo.
- **Dos repositorios:** `tfg-ciberconciencia` (código) y `tfg-memoria` (memoria LaTeX, bitácora y anotaciones).

2 El problema y la propuesta

2.1 El problema: fatiga de alertas y falta de contexto

Un SOC (*Security Operations Centre*) monitoriza, detecta, analiza y responde. Su herramienta central suele ser un SIEM, que centraliza registros, aplica reglas y genera alertas. Tiene dos límites:

1. **Cuantitativo — fatiga de alertas.** El número de alertas crece con lo que se monitoriza; la capacidad del analista no. Cuando hay muchos falsos positivos, el analista empieza a descartar y acaba descartando también lo importante.
2. **Cualitativo — falta de contexto.** La alerta dice «se cumplió esta condición en este evento», pero no qué técnica es, si la usa un actor conocido, ni qué activos quedan en riesgo. Todo ese trabajo de contextualización lo hace el analista a mano.

Y un tercer problema estructural: **los ataques son multi-etapa**. Cada paso, por separado, puede parecer administración legítima. Un sistema que evalúa eventos de uno en uno no puede, por construcción, ver la secuencia.

Tu evidencia propia de la fatiga de alertas

En APT29 day1, **una sola regla genera 292 alertas, el 39 % del total**: «Potential Binary Or Script Dropper Via PowerShell». Son **una única acción** del atacante (PowerShell descomprimiendo SysinternalsSuite en 8 minutos, una alerta por fichero). La detección es correcta; la granularidad no. Un analista no necesita 292 avisos, necesita uno. Es el caso de uso más claro del Pilar A.

2.2 El hueco que cubre el trabajo

Cada pieza existe por separado (SIEM, motores CEP, generadores de grafos de ataque, plataformas CTI), pero **operan desacopladas**: la detección no consulta el grafo de ataque; el grafo se construye con configuración estática y no usa la evidencia observada en tiempo real; y la priorización, cuando existe, usa la severidad que trae la regla, sin mirar el activo ni su exposición.

La contribución es de integración

Una capa de correlación que **enlaza la detección de secuencias en tiempo real con el razonamiento estructural sobre rutas de ataque**, y de esa unión saca una priorización justificada. Contribuciones que se persiguen (memoria, estado del arte):

1. Un **pipeline reproducible** que normaliza telemetría heterogénea a un esquema canónico y detecta secuencias multi-etapa alineadas con ATT&CK.
2. Un **razonador de rutas** que incorpora, además de configuración y vulnerabilidades, la **evidencia observada** (la aportación frente a MulVAL clásico, que es estático).
3. Un **modelo de priorización explicable** (puntuación descompuesta + narrativa).
4. **ML integrado donde aporta**, con verificación simbólica de sus propuestas (enfoque neurosimbólico).

2.3 Qué NO es el sistema (importante para la propuesta del agente)

Del ROADMAP, §3.3:

- No es un EDR: consume telemetría, no la genera en producción.
- **No hace respuesta automática. Solo soporte a la decisión.** (Esta es justo la decisión que la propuesta del agente pondría en revisión; ver sección 9.)
- No es un producto con SLA; es un prototipo de investigación.
- No pretende superar a un SIEM comercial en cobertura, sino demostrar una arquitectura.

3 Arquitectura

3.1 Vista general

Dos **planos de datos** que convergen en una capa de correlación y decisión: el **plano de telemetría** (de los sensores a las detecciones) y el **plano de inteligencia** (CTI y ATT&CK en un grafo de conocimiento).




Figura 1: Arquitectura. Línea continua: construido y medido. Discontinua: fases futuras. En rojo, la propuesta del agente.

3.2 Contrato de *topics* (bus de eventos)

Topic	Part.	Clave	Contenido
`raw.host.windows`	3	host	Telemetría cruda de Windows (Sysmon, Security, PowerShell)
`norm.events`	6	**identidad del evento**	Eventos normalizados a OCSF
`det.alerts`	3	host	Alertas de reglas Sigma
`det.campaigns`	3	host	Campañas multi-etapa (CEP)
`enr.incidents`	3	id incidente	Incidentes priorizados (F6)
`dlq.*`	1	—	Rechazos, siempre con el motivo

Convención: prefijo por etapa `raw` → `norm` → `det` → `enr`. **Nada se descarta en silencio**: lo que no se puede procesar va a su DLQ con el motivo.

La clave de `norm.events` cambió el 14-09

Al principio todo se particionaba por *host* «para garantizar el orden por máquina». Para `norm.events` se cambió a la **identidad del evento** porque se comprobó que **ningún consumidor de ese topic necesitaba el orden** (Sigma es sin estado; el sink deduplica; Flink lee `det.alerts` y ordena él mismo). El roadmap, `AGENTS.md` y la tabla de la memoria todavía dicen «hostname»: no te contradigas si te lo preguntan. Detalle en la sección 6.3.

3.3 Decisiones de arquitectura y su porqué

Esto es lo que más te van a preguntar. Para cada pieza: qué es, y por qué esa y no otra.

Área	Elegido	Descartado	Por qué
Bus de eventos	**Redpanda**	Kafka	Compatible con la API de Kafka, pero binario único sin JVM ni ZooKeeper: menos memoria y operación en un portátil.
Streaming + CEP	**Apache Flink 2.2.1** + SQL `MATCH_RECOGNIZE`	Spark; Pattern API Java	Flink es streaming real con estado y tiempo de evento; Spark es micro-lotes. `MATCH_RECOGNIZE` es estándar SQL:2016 y accesible desde Python; la Pattern API es solo Java. Validado con una prueba de humo antes de comprometerlo.
Esquema canónico	**OCSF** (+ extensión `tfg.*` y `unmapped`)	formato de origen	Desacopla la detección del formato: una fuente nueva = un mapeador nuevo, sin tocar reglas ni patrones. Abierto y agnóstico de fabricante.
Detección	**Sigma + pySigma** con pipeline propia	reglas propias; pipeline oficial OCSF	Reaprovecha miles de reglas de la comunidad, etiquetadas con ATT&CK. La pipeline oficial tenía 3 desviaciones semánticas (sección 6.2).
Almacén analítico	**ClickHouse**	Cassandra, Elastic	OLAP columnar: agregaciones y filtros rápidos sobre millones de eventos, que es el patrón de la investigación y de la evaluación.
Grafo	**Neo4j + GDS** (property graph)	RDF, SPARQL, OWL	Es el estándar de facto en seguridad (BloodHound), con analítica de grafos (centralidad, caminos, comunidades). La inferencia de OWL la cubre Datalog, mejor para este dominio.
Razonamiento	**Datalog estilo MulVAL (Soufflé)**	motor de reglas genérico; ontología	Enfoque canónico en grafos de ataque; trazable (cada conclusión con su regla y sus hechos); corre en el portátil.
Orquestación / API	**Dagster / FastAPI**	Airflow / Flask	Orientado a *assets*; FastAPI es asíncrono, tipado y genera OpenAPI.
ML	**Modelos pequeños entrenados en local** en 4 puntos (ML-1..4)	entrenar un LLM	Revisado el 26-07: es un Grado en *Sistemas de Datos* y acerca el trabajo a la línea de la tutora (NLP sobre informes). Regla de contención: si en febrero el núcleo no está, se recorta ML-4 → ML-1 → ML-3 → ML-2.
Infra	**Docker en un solo host (WSL2)**, perfiles por fase	una VM por servicio; nube	Sin el sobrecoste de un SO invitado por servicio. Portátil de 64 GB / 16 núcleos: coste hundido y más potente que VMs medias.
Frontend (extra)	**React 19 + Vite + Tailwind + shadcn/ui**	React 18 + Cytoscape	Stack ya probado en otra asignatura (PIDS). No es núcleo del TFG: es un boceto para enseñar hacia dónde va.

3.4 Conceptos que tienes que dominar

Topic, partición, offset, grupo de consumo (Kafka/Redpanda)
Un *topic* es un registro de mensajes dividido en *particiones*. Dentro de una partición el orden se garantiza; entre particiones, no. La *clave* del mensaje decide su partición (hash). Un *grupo de consumo* reparte las particiones entre instancias: una partición la lee una sola instancia, así que **el paralelismo máximo es el número de particiones**. El *offset* es la posición; si el grupo ya tiene offset guardado, `-from-beginning` no hace nada (te pasó el 14-09).

Tiempo de evento frente a tiempo de proceso
Tiempo de evento = cuándo ocurrió de verdad. Tiempo de proceso = cuándo lo procesa el sistema. La detección de secuencias solo es correcta sobre el primero (requisito RNF2).

Marca de agua (*watermark*)
Estimación del motor de «hasta qué instante del tiempo de evento ya he visto todo». Sirve para cerrar ventanas. Flink toma el **mínimo** de todas las fuentes: una partición vacía bloquea el reloj (tu primera incidencia con Flink, resuelta con `table.exec.source.idle-timeout`).

CEP y `MATCH_RECOGNIZE`
CEP = detectar patrones formados por secuencias de eventos. `MATCH_RECOGNIZE` lo expresa en SQL: `PARTITION BY` (por host), `ORDER BY` (tiempo), `PATTERN` (una expresión regular sobre filas, p. ej. `(E C)`), `DEFINE` (qué cumple cada variable), `MEASURES` (qué devolver) y `AFTER MATCH` (desde dónde seguir buscando).

OCSF
Open Cybersecurity Schema Framework. Clases de evento con `class_uid` (p. ej. 1007 *Process Activity*), actividad `activity_id` y `type_uid` = class_uid × 100 + activity_id. El campo `unmapped` guarda lo que no tiene sitio en el esquema.

Sigma y pySigma
Sigma: formato abierto de reglas de detección (`logsource` + `detection`). pySigma: la biblioteca que las carga y las transforma con *pipelines* a un modelo de datos concreto.

MITRE ATT&CK
Catálogo de comportamiento adversario: **tácticas** (el objetivo: *credential-access*), **técnicas** (el método: T1003 *OS Credential Dumping*) y **subtécnicas** (T1003.001 *LSASS Memory*). Es el idioma común entre reglas, datos, CTI e informes.

LSASS
Proceso de Windows que guarda credenciales en memoria. Volcarlo es el robo de credenciales clásico.

ClickHouse `ReplacingMergeTree` y `FINAL`
Motor que elimina duplicados con la misma clave de ordenación, **pero solo al fusionar partes en segundo plano**. Hasta entonces, un `count()` cuenta duplicados. `FINAL` en la consulta (o `OPTIMIZE ... FINAL`) fuerza la deduplicación.

Datalog / MulVAL
Lenguaje lógico: *hechos* (configuración, vulnerabilidades, evidencias) + *reglas* (cómo progresa un atacante) → el motor deriva todos los estados alcanzables. Cada conclusión tiene su árbol de derivación: explicable por construcción.

Isolation Forest, AUC-ROC, AUC-PR
Isolation Forest aísla observaciones con particiones aleatorias: las anómalas se aíslan antes. AUC-ROC: probabilidad de que una muestra positiva puntúe más que una negativa (0,5 = azar). AUC-PR: más informativa con clases desbalanceadas.

4 Recorrido de un evento por el pipeline

La mejor forma de explicar el sistema es seguir un evento real de punta a punta. Usamos el volcado de LSASS con `comsvcs.dll` del dataset atómico `SDWIN-201018195009` (184 eventos, T1003.001).

1. El dato crudo (Sysmon EventID 10, *ProcessAccess*). `rundll32.exe` abre un manejador contra `lsass.exe` con permisos `0x1fffff` (acceso total), y la traza de llamadas incluye `comsvcs.dll`.

2. Replay. `pipeline/replay_dataset.py` lee el fichero JSON Lines y publica cada línea en `raw.host.windows`, con la hora del evento como *timestamp* del mensaje y dos cabeceras: `dataset_id` (trazabilidad a la verdad conocida) y `line_no` (identidad de reserva).

3. Normalización. El despachador (`registry.py`) mira el par (canal, EventID) y llama al mapeador. Resultado (simplificado):

```
{ "class_uid": 1007, "activity_id": 3, "type_uid": 100703,
  "type_name": "Process Activity: Open",
  "time": <epoch ms>,
  "actor":   {"process": {"name": "rundll32.exe", ...}},   // quien accede
  "process": {"name": "lsass.exe", ...},                   // a quien se accede
  "unmapped": {"GrantedAccess": "0x1fffff", "CallTrace": "...comsvcs.dll..."},
  "tfg": { "dataset_id": "SDWIN-201018195009", "source_channel": "microsoft-windows-sysmon/
    operational",
           "record_number": ..., "time_source": "TimeCreated",
           "signal_lsass_access": true, "signal_suspicious_access": true } }
```

Fíjate en tres cosas: **actor** frente a **proceso objetivo** (de aquí sale una de las desviaciones de la pipeline oficial); las **señales precalculadas** `tfg.signal_*` (semilla de la explicabilidad); y la **identidad** (`record_number`) y el **origen de la hora** (`time_source`), que se añadieron en septiembre.

4. Detección Sigma. `detect_job.py` evalúa ∼2.100 reglas sobre el evento, en memoria. Casa, por ejemplo, la regla de volcado de LSASS, y emite a `det.alerts`:

```
{ "alert_id": sha1(event_hash | rule_id),       // determinista
  "event_hash": sha1(evento normalizado publicado),
  "rule_title": "...", "rule_level": "high",
  "attack": {"technique_ids": ["T1003.001"], "tactic_ids": ["credential-access"]},
  "matched_fields": {"unmapped.GrantedAccess": "0x1fffff", ...},   // POR QUE disparo
  "source_event": {"type_name": "Process Activity: Open", ...} }
```

5. Persistencia. Los *sinks* vuelcan eventos y alertas a ClickHouse (`tfg.events`, `tfg.alerts`), donde viven los **oráculos en batch** de los patrones y los cuadros de Grafana.

6. Correlación multi-etapa (P1). Flink lee `det.alerts`, reconoce la secuencia de robo de credenciales en ese host y emite una **campaña** a `det.campaigns` con su confianza descompuesta. En el atómico, P1 genera 1 campaña con las 10 alertas del dataset.

7. (Futuro) Grafo, priorización, API, portal — y, si se aprueba, **agente de respuesta**.

5 Fases y estado actual

Fase	Nombre	Qué hay	Estado
F0	Entorno	WSL2, Docker Engine, repos, hook de autoría	**hecho**
F1	Ingesta, OCSF, persistencia, observabilidad	Redpanda, normalizador (99,4 % en apt29), ClickHouse, Prometheus + Grafana	**hecho**
F2	Detección Sigma + ML-1	Pipeline propia, evaluador 73×, 741 alertas, ML-1, laboratorio de emulación	**hecho** (30-07)
F3	**Pilar A — CEP**	P1 en batch y Flink (7/7); P2 en batch; corpus reproducible; identidad y tiempo corregidos	**en curso**
F4	Plano CTI + ML-2	OpenCTI, ATT&CK, extracción de TTPs con SecureBERT	**pendiente**
F5	**Pilar B — grafo**	Neo4j + GDS, Datalog/Soufflé, ML-3 (GNN, bucle neurosimbólico)	**pendiente**
F6	Pilar C — priorización + API	Puntuación explicable, ML-4, FastAPI	**pendiente**
F7	**Evaluación**	Protocolo, métricas, 4–5 líneas base	**pendiente**
F8	Frontend (extra)	Base del portal con datos simulados + demo de conciencia situacional	base hecha
F9	Despliegue, memoria, defensa	minikube, memoria, presentación	**pendiente**

Calendario y puntos de control (ROADMAP §5)

- **Oct 2026:** F3 Pilar A + capítulo 3 (análisis y requisitos). *Estamos aquí.*
- **30 nov 2026:** F3 funcionando y ML-1 evaluado; si no, F4 se recorta a su plan B ligero.
- **Ene 2027:** pausa por exámenes.
- **28 feb 2027: punto de no retorno**: F3 + F5 simbólico = núcleo defendible. Si no está, se congela el alcance y se recorta ML.
- **Mar–abr 2027:** prácticas externas (riesgo alto de falta de tiempo) + F6/F7.
- **15 may 2027:** memoria completa a la tutora. **Jun 2027:** depósito y defensa.

6 Lo que está hecho, en detalle

6.1 F1 — Ingesta, normalización y observabilidad

- **Normalización a OCSF** con ∼35 tipos de evento de Windows (Sysmon 1/2/3/5/7/8/9/10/11/12/13/14/18/23; Security 4624/4625/4688/4689/4656/4663/1102/5156/4672/...; PowerShell 4104/4103/800). Cobertura: **100 %** en el dataset de referencia (184/184) y **99,4 %** en apt29 day1. Lo que falta es cola larga, y está listado (DLQ).
- **Señales precalculadas** en el mapeador (`signal_lsass_access`, `signal_dump_file`, `signal_log_cleared`...): permiten reconstruir la cadena del ataque con SQL antes de aplicar ninguna regla, y son la semilla de la explicabilidad.
- **Correlación cruzada entre fuentes:** el acceso a LSASS lo registran a la vez Sysmon 10 y la auditoría nativa de Windows (4656/4663). Dos fuentes independientes = evidencia corroborada.
- **ClickHouse** con esquema híbrido: columnas para lo que se consulta + el JSON completo en `raw`.
- **Observabilidad declarativa:** Prometheus (Redpanda, Flink JM/TM, ClickHouse) y cuatro cuadros de Grafana aprovisionados desde ficheros: salud del pipeline, seguridad, calidad de datos y (desde el 11-09) movimiento lateral.

Incidencias de F1 que conviene contar (son «errores silenciosos», el hilo conductor del trabajo):

1. **Watermark bloqueado:** con un solo host, 2 de 3 particiones vacías congelaban el reloj de Flink y no salía nada, sin error. Diagnóstico por reducción (patrón de un solo evento) y solución con `idle-timeout`.
2. **ClickHouse solo escuchaba en *loopback*** dentro del contenedor: el error («connection reset») apuntaba a la red, no a la configuración.
3. **Desfase temporal entre canales** (la primera versión del problema del tiempo; ver F3).

6.2 F2 — Detección con reglas y ML-1

Pipeline Sigma → OCSF propia

Las reglas Sigma están escritas contra los nombres de campo nativos de Windows; el sistema trabaja en OCSF. La pipeline oficial `pySigma-pipeline-ocsf` tenía **tres desviaciones** respecto al estándar:

1. En *ProcessAccess* mapeaba el proceso origen a `parent_process`; lo correcto es `actor.process` (el origen *actúa sobre* el destino, no lo engendró). → detecciones incorrectas.
2. *Image load* lo clasificaba como Process Activity/Other en vez de **Module Activity (1005)**.
3. El acceso a proceso usaba la actividad «Other» (99) en vez de **Open (3)**.

Las dos últimas hacían que las reglas **nunca llegaran a evaluarse**. Se escribió una pipeline propia (no se pudo extender la oficial porque las condiciones se acumulan con AND y los `type_uid` se anulaban).

Evaluador en memoria

En vez de generar SQL y ejecutarlo cada cierto tiempo (diferido), se **evalúa la estructura de la regla directamente sobre cada evento** (tiempo real). Alcance acotado con datos: 5 modificadores (`contains`, `endswith`, `all`, `startswith`, `re`) cubren el **97,9 %** de los usos del repositorio. Optimización medida **73×** (precompilar el árbol + descartar reglas por tipo de evento) con **las mismas detecciones**: es una optimización, no una aproximación.

Resultados de F2

- Dataset de referencia: **10 alertas, 0 falsos positivos**, de 5 reglas distintas.
- APT29 day1: **741 alertas** sobre 195.197 eventos (0,38 %), **4 hosts**, **33 técnicas**.
- **Línea base de reducción** (agrupación ingenua regla + host + 10 min): **741 → 87 grupos (88,3 %)**. Es el *suelo*: una heurística trivial ya llega ahí.
- Cobertura ATT&CK: 2.301 reglas, **300 técnicas potenciales**, **34 observadas** (11,3 % de activación). 238 reglas (10 %) sin etiqueta ATT&CK.

ML-1: detector de anomalías

- **Papel:** la anomalía **no genera alerta** (agravaría la fatiga). Eleva la confianza de una campaña o marca actividad sin regla para revisión.
- **Nivel:** ventanas de 5 minutos por host; 42 características (26 absolutas, 16 relativas —proporciones independientes del volumen—).
- **Protocolo:** entrenar con ventanas sin indicios, evaluar sobre apt29 day1 (reservado), usando las alertas Sigma como referencia externa. 10 experimentos en MLflow.

Configuración	Caract.	AUC-ROC	AUC-PR
Isolation Forest, ventanas limpias, todas	42	**0,995**	0,996
Control: solo volumen (`n_eventos`)	1	*0,941*	*0,920*
Random Forest sin SMOTE, sin circulares	34	0,923	0,882
IF limpias, solo ratios	16	0,867	0,806
IF contaminado, solo ratios	16	0,533	0,646

Lo que se aprendió de ML-1 — es más importante que el 0,995

1. **El control de volumen ya da 0,941**: la mayor parte de la separación viene de que las ventanas con ataque tienen ∼8 veces más eventos. Es un **artefacto del dataset** (ataques en ráfagas sin actividad de fondo). Por eso el control queda como **línea base permanente** para F7.
2. Volumen y perfil son **complementarios**: solo ratios 0,867, solo volumen 0,941, juntos 0,995.
3. **La pureza del entrenamiento es crítica**: mismas características, 0,867 limpio frente a 0,533 contaminado.
4. No hay circularidad: quitar las características que definen «ventana limpia» no empeora.
5. Limitación: solo **28 ventanas de evaluación** (15 positivas): incertidumbre alta.

Laboratorio de emulación propio

VM aislada en VirtualBox (Windows 11, Sysmon con configuración SwiftOnSecurity, Atomic Red Team). Captura por **ventana temporal** (`capture-manifest.ps1`) + **etiquetado *offline*** por cruce de ventanas. Dataset final: **14.895 eventos (14.765 benignos / 130 maliciosos)**, 4 técnicas (T1547.001, T1003.001, T1055, T1070), con 3 horas de actividad benigna sostenida. Se detectaron y filtraron **tres fuentes de contaminación** (PowerShell 4103 = 59 % de ruido; `whoami`/`HOSTNAME` del propio framework = 62 % de las muestras «maliciosas»; `svchost` escribiendo inventario durante las ventanas). Los bloqueos de Defender y de la protección de LSA se documentan como «técnica intentada, prevenida por control», no se fuerzan.

Deuda del laboratorio

Los scripts corregidos (`run-lab.ps1` y las versiones limpias de exportación y etiquetado) siguen **solo dentro de la VM**: el dataset final no es reproducible desde el repo hasta copiarlos. Y el dataset del laboratorio aún **no está integrado** en ML-1 (falta una ruta CSV → OCSF).

6.3 F3 — Pilar A: detección multi-etapa

Corpus reproducible y verdad conocida

- `scripts/load_f3_corpus.sh`: recrea los topics y carga un **corpus fijo**: APT29 day1 + el atómico + las **7 campañas LSASS** (siete herramientas distintas para la misma técnica). Total: 550.494 líneas → **530.401 eventos normalizados** (96,4 %; la DLQ son 20.093 tipos sin mapear, cero excepciones).
- `docs/scenarios/apt29-day1.md`: la **verdad conocida de la secuencia**, extraída del plan de emulación de MITRE (28 pasos en 10 etapas) y traducida de ATT&CK v5-v6 a la versión actual (T1086 → T1059.001, T1060 → T1547.001…). Sin esa traducción, plan y alertas no cuadraban.
- **Principio:** las ventanas temporales de los patrones **se miden sobre la campaña real**, no se fijan a ojo.

La metodología del oráculo

Cada patrón se escribe **primero en batch** (SQL sobre ClickHouse) y después en streaming (Flink). La versión batch es el **oráculo**: fija el resultado esperado sobre un corpus fijo. Así, al pasar a Flink, la pregunta es «¿por qué no sale lo que ya sé que hay?», en vez de depurar a la vez la lógica del patrón y la semántica de marcas de agua.

P1 — Robo de credenciales

- **Ancla = familia `T1003.*`, no `T1003.001`.** Medido: la subtécnica exacta cubre **6 de 7** variantes y falla justo con **Mimikatz `logonpasswords`**, porque Meterpreter lo ejecuta dentro de su propio proceso y no hay un proceso externo abriendo `lsass.exe`. Es el riesgo R6 del roadmap («los patrones no generalizan») materializado y resuelto con datos.
- **Etapas por tipo de evento de origen**, no por presencia de campos: *Open* = acceso a LSASS; *Launch* = ejecución de la herramienta; *File System Create* = herramienta o volcado en disco; `T1070.*` = limpieza. La primera versión (por campos) daba **evidencia falsa**: las 292 alertas del dropper contaban como «volcado a fichero».

- **Ventana de 10 min** = el doble del núcleo real medido (*drop* de la herramienta → acceso a LSASS = **4 min 47 s**). Los dos accesos a LSASS de SCRANTON distan 13 min 53 s → dos campañas, con 3 min 53 s de margen.
- **Confianza descompuesta**, nunca un número opaco:

$$\text{conf} = \text{mín}(1,\ 0{,}40 + 0{,}25\,[\text{LSASS}] + 0{,}20\,[\text{fichero}] + 0{,}10\,[\text{herramienta}] + 0{,}15\,[\text{limpieza}])$$

  Va de 0,50 (Mimikatz: solo ancla y contexto) a 0,95 (ProcDump, Nanodump).

El hallazgo estructural: correlación en dos niveles. Flink **no admite un cuantificador voraz al final de un `PATTERN`**, y el reluctante devuelve la coincidencia mínima. Es decir, **`MATCH_RECOGNIZE` no puede expresar «agrupa toda la racha de evidencias hasta que haya un hueco»** (probado: `(E+? C)` daba 29 coincidencias de dos filas donde el oráculo ve 10 campañas). Solución:

```
-- NIVEL 1 (MATCH_RECOGNIZE): reconocer la TRANSICION, lo que un CEP hace bien
PATTERN (E C)
DEFINE C AS (C.cred_i = 1 OR E.cred_i = 1)                -- bidireccional
       AND TIMESTAMPDIFF(SECOND, E.ts, C.ts) <= 600      -- hueco de 10 min
AFTER MATCH SKIP TO NEXT ROW
-- NIVEL 2 (agregacion): unir transiciones separadas < 10 min en una campana,
-- lo que un CEP hace mal y una agregacion hace trivialmente
```

Por qué esto es un buen argumento de memoria

La correlación jerárquica en dos niveles ya estaba en el roadmap como opción de diseño para el salto entre hosts. Aquí **deja de ser una opción y pasa a ser un requisito impuesto por la herramienta**. Acota qué se le puede pedir a un motor CEP declarativo y qué no. Otras limitaciones documentadas: `DEFINE` sin subconsultas; sin `COUNT(DISTINCT)` en `MEASURES`; `LAG` no acepta `TIMESTAMP_LTZ`; `WITHIN` acota la duración total del *match*, no el hueco entre elementos.

Reconciliación batch ↔ streaming (31-07): había dos divergencias y se resolvieron *entendiéndolas*, no forzándolas. (1) NASHUA se perdía porque el acceso a LSASS va *seguido* de la limpieza, no precedido → transición bidireccional. (2) El atómico se perdía en el oráculo porque su `HAVING` exigía «contexto más allá del ancla», que penaliza las capturas limpias → **la versión en streaming corrigió a la de referencia**. Resultado: **las mismas 11 campañas en ambas**. Matiz: coinciden en *qué* campañas hay, no en su extensión (el batch absorbe ±10 min de contexto, Flink acota a la evidencia).

P2 — Movimiento lateral (en batch)

- P2 **cruza hosts** y necesita dos fuentes: la **arista** entre hosts (de `tfg.events`, sin alerta) y la **evidencia de ejecución en el destino** (de `tfg.alerts`).
- **El logon (4624) no sirve como arista**: en este dataset el origen viene a `'-'` (Kerberos intra-dominio; comprobado contra el fichero fuente) y hay 1.164 en 25 min (ruido). **La arista es Sysmon EventID 3**: dirigida, con puerto y con el proceso que abre la conexión.
- **Mapa IP → host derivado de los propios datos**, sin configuración: en una conexión *saliente*, la IP de origen es la del host que la registra. Solo salientes: contar las entrantes metía votos espurios y UTICA ganaba su propia IP por un voto.
- **El controlador de dominio se identifica por comportamiento** (recibe LDAP/Kerberos de ≥ 2 hosts) y su tráfico se descarta como ruido de fondo.
- **Confirmación bilateral**: la misma conexión vista desde los dos extremos.

Resultado de P2 sobre APT29 day1

Una campaña: **SCRANTON → NASHUA**, **17 aristas** (WinRM 5985 ×4, SMB 445 ×8, RPC 135 ×5), procesos `powershell.exe`, `PsExec64.exe`, `System`, usuario `DMEVALS\pbeesly`, confirmada desde los dos extremos, de 03:09:23,801 a 03:17:59,493 (516 s), **confianza 1,0**. La costura con P1 es la alerta de las 03:09:29: acceso remoto a LSASS por WinRM en NASHUA. Pendiente: portarlo a `MATCH_RECOGNIZE`.

Los cimientos que hubo que arreglar (septiembre)

1. **Identidad de evento.** El evento normalizado no llevaba identificador del registro original, y el 15 % de los eventos de apt29 normalizaban **byte a byte idénticos** a otro (eventos distintos indistinguibles). Arreglo: `RecordNumber` (o, si la fuente no lo trae, el **ordinal de la línea**). `tfg.events` pasa a `ReplacingMergeTree` con la identidad como clave.
2. **El tiempo de apt29 era la hora de recogida**, no la del evento: apt29 no trae `TimeCreated` y el normalizador caía a `@timestamp` (hora a la que el colector recibió el evento). Desfase de hasta **101 s** con $\sigma = 26{,}7$ s: los eventos **se reordenaban**. Nueva cadena por fiabilidad medida: `TimeCreated` → `UtcTime` → `EventTime` + desfase horario (derivado del propio evento) → `@timestamp`. Validación: mediana de error −0,4 s, 94 % dentro de 1 s. **Prueba que convence**: el proceso `wsmprovhost.exe` aparecía 3 s *antes* que la conexión que lo provoca (imposible); con la hora corregida va 84 ms *después*.
3. **El canal venía con dos grafías** (`Security`/`security`): un filtro exacto perdía un tercio.
4. **Faltaban columnas de red** (`src_ip`, `src_port`, `direction_id`) para expresar «SCRANTON inició una conexión hacia NASHUA».
5. **Particionado por identidad** (ver caja de la sección 3): se **simuló** el reparto con `CRC32% 6`, se validó contra el reparto real *al evento*, y la predicción se cumplió al mensaje: 6 instancias en paralelo, ∼630 ev/s (unas 6 veces una sola).
6. **El 741, por fin.** Tras la recarga, apt29 vuelve a dar **741** alertas (antes 738: tres alertas colapsaban porque sus eventos normalizaban idénticos). Era el criterio fijado de antemano para verificar que la identidad funcionaba.
7. **Doble conteo de la métrica estrella:** las dos campañas de SCRANTON se solapan y comparten 22 alertas; sumar daba 1.186 absorbidas en un corpus de 1.184. Ahora se cuentan alertas *distintas*.

6.4 F8 — Portal web (extra, con datos simulados)

Base del portal en `frontend/`: *Situación* (cifras del corpus y las 12 campañas), *Grafo del pipeline* (las 14 piezas, las futuras en discontinua), *Observabilidad* (los 4 cuadros de Grafana redibujados) y una **demo de conciencia situacional**:

- Dos organizaciones: **Helios Farmacéutica** (**ficticia**, recorre los tres pilares en un ataque: phishing, C2, P1, P2, DCSync, exfiltración, borrado de copias, sabotaje OT, ransomware) y **DMEVALS** (el dominio real de APT29 day1: pasos medidos hasta las 03:19 y **extrapolación ilustrativa** después).
- **Ruta probable** hacia las «joyas de la corona» (búsqueda en anchura; en F5 la sustituirá Datalog).
- **Gravedad 0–100 descompuesta** en 5 factores (criticidad 0,30; avance en la kill chain 0,25; cercanía a una joya 0,25; amplitud 0,10; confianza de la detección 0,10).

- **Asistente de respuesta**: un **motor de reglas determinista** propone acciones por fase NIST SP 800-61 y táctica D3FEND, priorizadas, con su evidencia y su **coste de negocio**. «Aplicar» cambia el curso del ataque en la simulación. El LLM (con RAG) **solo redactaría** la explicación: *las reglas deciden, el LLM redacta.*
- Cada cifra lleva chip «documentado» (con su fuente) o «ilustrativo». 81 tests.

Si enseñas el portal

Di desde el principio que **no está conectado a nada**: todo sale de datos simulados, Helios es inventada y DMEVALS a partir de las 03:24 es extrapolación. Lo que sí es real son las cifras con chip «documentado». Y deja claro que es un extra, no el núcleo: la tutora puede preocuparse si cree que le dedicas demasiado (riesgo R5 del roadmap).

7 Chuleta de cifras

Qué	Cifra	Matiz
Corpus de F3		
Líneas reproducidas / eventos normalizados	550.494 / 530.401	96,4 %; DLQ 20.093, cero excepciones
Datasets	9	apt29 day1 + atómico + 7 LSASS
Alertas Sigma en el corpus	1.184	con `FINAL`; 1.216 publicadas (republicaciones absorbidas)
APT29 day1		
Eventos / normalizados	196.081 / 194.829	99,36 %
Alertas	**741**	4 hosts, 33 técnicas
Duración de la campaña	26 min 27 s	ejercicio comprimido de MITRE
Regla dominante	292 (39 %)	una sola acción del atacante
Línea base ingenua	741 → 87 (88,3 %)	regla + host + 10 min
Pilar A		
Campañas P1 / P2	11 / 1	batch = Flink en P1
Variantes LSASS detectadas	**7 de 7**	con ancla `T1003.*` (6/7 con T1003.001)
Reducción dentro del alcance de P1	0,991	**no comparable** con el 88,3 %
Alertas absorbidas distintas	1.164	22 en dos campañas a la vez
Núcleo de P1 en apt29	4 min 47 s	de ahí la ventana de 10 min
P2: aristas / duración / confianza	17 / 516 s / 1,0	SCRANTON → NASHUA
Alertas sin etiqueta ATT&CK	27,1 %	92 % de ellas, la regla del dropper
F2 / ML-1		
Reglas cargadas / técnicas potenciales / observadas	2.093 / 300 / 34	activación 11,3 %
Optimización del evaluador	73×	mismas detecciones
AUC-ROC IF / control de volumen	0,995 / 0,941	28 ventanas de evaluación
Laboratorio: eventos (benignos/maliciosos)	14.895 (14.765/130)	4 técnicas
Tiempo		
Desfase de la hora de recogida	mediana 6,2 s, máx. 101 s	σ 26,7 s, reordena
Error tras corregir	mediana −0,4 s	94 % dentro de 1 s
Origen de la hora en day1	73,4 % UtcTime	26,6 % reconstruida (resolución de segundo)

Las cinco frases que NO debes decir

1. «Reduzco las alertas un 99,1 % frente al 88,3 % de la línea base.» **Falso como comparación**: el 88,3 % agrupa *todas* las alertas; el 0,991 solo lo que P1 absorbe alrededor de anclas de credenciales. La cifra comparable saldrá con P1–P4.
2. «El detector de anomalías tiene un AUC de 0,995.» Sin añadir el control de volumen (0,941) y las 28 ventanas, suena a resultado inflado.
3. «Las ventanas de 10 min son las óptimas.» Son las calibradas para *estos* datos (ejercicio de 26 min); en F7 se mide la sensibilidad.
4. «Los falsos positivos son cero.» Solo en el dataset de referencia; **los falsos positivos de los patrones aún no están medidos** (F3.4).
5. «El portal muestra el sistema funcionando.» Es una demo con datos simulados.

8 Lecciones metodológicas (el hilo narrativo del trabajo)

Más allá de las piezas, lo que da valor académico al trabajo es *cómo* se ha hecho. Seis ideas que puedes defender con ejemplos propios:

1. **Los errores graves son silenciosos.** Ninguno de los problemas importantes daba error: el watermark bloqueado, el desfase de 16 h entre canales, la hora de recogida que reordenaba eventos, el canal con dos grafías, las campañas LSASS que colapsaron de ∼50.000 eventos a **4**, el doble conteo y los cuadros que contaban un 48 % de más por no usar `FINAL`. Todos se encontraron **inspeccionando la coherencia** de los resultados (contar contra el fichero de origen, buscar causalidades imposibles).
2. **Oráculo antes que implementación.** Batch primero, streaming después, y comparar. Incluso salió al revés una vez: el streaming corrigió al oráculo.
3. **Medir antes de decidir.** El ancla de P1 (6/7 frente a 7/7), las ventanas (del núcleo medido), el particionado (simulado con CRC32 y validado antes de cambiarlo), el alcance del evaluador (97,9 % de usos).
4. **Contar etiquetas no es contar evidencia.** Las alertas con `T1570` eran etiquetado amplio de una regla, no transferencias observadas. Usarlas habría inflado P2.
5. **Fijar el criterio de verificación antes del experimento.** «Si tras recargar no salen 741, la identidad no funciona» se escribió el 08-09 y se comprobó el 14-09.
6. **Honestidad con las cifras.** Cada cifra con su procedencia; las limitaciones (artefactos de los datasets, ventanas calibradas, ML con 28 ventanas) se declaran, no se esconden.

Uso de asistentes de IA en el desarrollo

Parte del trabajo se ha hecho con asistentes de IA (Claude / Claude Code), registrado en la bitácora entrada a entrada. Conviene ser transparente con la tutora y preguntarle si hay normas de la escuela al respecto. La lección propia que puedes contar: el 08-09 un agente escribió un fichero SQL de 408 líneas que entró en un commit sin revisar; se **auditó entero** (sus cifras se reprodujeron por un camino independiente), se le corrigieron 3 defectos y solo entonces se dio por bueno. Todo lo que entra en el repositorio se revisa y se ejecuta; los commits los hace siempre el autor.

Limitaciones conocidas (dilas tú antes de que te las digan)

- Datos de laboratorio (MITRE Evals 2020, OTRF): campañas comprimidas, ataques en ráfagas, sin actividad de fondo realista. Las ventanas no son valores operativos.
- 26,6 % de la hora de apt29 con resolución de segundo: el orden entre canales por debajo del segundo no es fiable.
- Punto ciego del etiquetado: una alerta sin técnica ATT&CK es invisible para los patrones (27,1 %).
- Clave por host: con pocos hosts el paralelismo es limitado (en producción, con cientos, se repartiría).
- Falsos positivos y latencia de detección: **sin medir todavía**.

Deuda técnica pendiente (por si sale)

- P2 en Flink; P3 (descubrimiento y escalada) y P4 (exfiltración); `stages[]` sin emitir; contadores `trans_*` cuentan transiciones, no alertas.
- Explicar 3 alertas de *impact* en NASHUA diez minutos antes del salto lateral.
- APT29 day2 normalizado pero sin detectar; normalizador de Zeek (red) sin hacer.
- ML-1 se entrenó sobre tablas anteriores a la migración: hay que rehacerlo sobre las nuevas.
- Documentación desfasada: estado del README, §4 de la bitácora, roadmap (rev. 3 del 30-07), `AGENTS.md`, y en la memoria la incidencia temporal y la clave de `norm.events`. Los init de ClickHouse no están montados en el docker-compose.

9 Propuesta nueva: un agente de respuesta autónoma

La idea

Hoy el asistente de la demo **recomienda** acciones (aislar un equipo, deshabilitar una cuenta, cortar el canal de mando y control) y es el analista quien pulsa «Aplicar». La propuesta es estudiar si **un agente puede ejecutar esas acciones por sí mismo** ante un ciberataque, y bajo qué condiciones es razonable que lo haga.

Esta sección es un estudio de viabilidad: por qué tiene sentido, qué choca con lo ya decidido, cómo diseñarlo de forma segura, cómo evaluarlo dentro del TFG y qué alcance proponer.

9.1 Por qué tiene sentido: el argumento del tiempo

El valor de la autonomía no es «hacer lo mismo que el humano», sino **hacerlo antes**. Si el atacante progresa más rápido de lo que un analista tarda en triar, entender y actuar, la recomendación llega tarde. Los informes del sector sobre el «tiempo de ruptura» (*breakout time*, lo que tarda un atacante en moverse lateralmente tras el acceso inicial) lo cifran en decenas de minutos de media y en algunos casos en menos de un par de minutos *(cifra concreta a verificar en el informe anual de CrowdStrike antes de citarla).*

El argumento con tus propios datos: el contrafactual de APT29 day1

En SCRANTON, P1 tiene evidencia suficiente mucho antes del salto lateral:

- 03:00:29 y 03:00:31 — dos alertas *Cred Dump Tools Dropped Files* (`T1003.*`, fichero en disco). Con ellas ya existe una transición de P1: **confianza 0,60** (0,40 + 0,20).
- 03:05:16,654 — acceso a LSASS: la confianza sube a **0,85**.
- 03:09:23,801 — **salto SCRANTON → NASHUA** por WinRM con `DMEVALS\pbeesly` (P2).

Ventana de oportunidad: **8 min 53 s** desde la primera evidencia y **4 min 7 s** desde el acceso a LSASS. Aislar SCRANTON o bloquear la cuenta en ese intervalo habría impedido, en el modelo de la simulación, el salto a NASHUA, el acceso remoto a LSASS de las 03:09:29 y todo lo posterior. Cuatro minutos es muy poco para un analista que tiene además decenas de alertas en cola. *Matiz: hay que restar la latencia de detección, que aún no está medida (F3.4), y hoy Flink se ejecuta en modo acotado, no en tiempo real continuo.*




Figura 2: Ventana de oportunidad para una respuesta automática en APT29 day1 (horas del evento).

9.2 Con qué choca: decisiones ya tomadas que habría que revisar

Esto es lo primero que hay que hablar con la tutora

- **ROADMAP §3.3:** «No hace respuesta automática. Solo soporte a la decisión.»
- **Memoria, capítulo de aspectos éticos:** el carácter de *soporte a la decisión y no de decisión automatizada* se presenta como una delimitación **deliberada**, con dimensión ética.
- **Decisión del asistente (bitácora §2):** «las reglas deciden, el LLM solo redacta».

La propuesta no tiene por qué contradecir la tercera (de hecho la refuerza, ver abajo), pero sí las dos primeras. Si se adopta, hay que **revisar la decisión de forma explícita** y reescribir ese argumento ético: pasar de «no actuamos» a «actuamos solo dentro de una política acotada, auditable y reversible, y explicamos por qué».

9.3 Niveles de autonomía

La pregunta no es «¿autónomo sí o no?», sino **«¿cuánta autonomía, para qué acciones?»**. Una escala inspirada en los niveles de conducción autónoma y en la distinción *human-in / on / out of the loop*:

Nivel	**Nombre**	Qué hace el agente	Papel del humano
0	**Recomienda**	Propone acciones priorizadas (lo que hay hoy en la demo)	Decide y ejecuta todo
1	**Ejecuta con aprobación**	Prepara la acción completa; se ejecuta con un clic	*In the loop*: aprueba cada acción
2	**Autónomo en lo reversible**	Ejecuta solo acciones reversibles y de bajo coste (bloquear un IOC, deshabilitar temporalmente una cuenta, aislar una estación) con caducidad automática	*On the loop*: supervisa, puede vetar o revertir
3	**Autónomo con política**	Ejecuta cualquier acción permitida por una política explícita, con umbrales por acción	Define la política y audita a posteriori
4	**Autónomo pleno**	Decide y ejecuta sin restricciones	Ninguno. **Descartado**

Propuesta de partida

Niveles 1 y 2 de forma general y 3 solo en la evaluación sobre simulación. El nivel 4 se descarta por diseño: es incompatible con la explicabilidad y la supervisión humana que el propio TFG defiende.

9.4 Arquitectura propuesta: el modelo propone, la política dispone

La clave es que la idea **encaja con la tesis neurosimbólica del TFG** en lugar de romperla: ningún componente opaco tiene autoridad para actuar. Se separan cuatro papeles:

1. **Catálogo cerrado de acciones tipadas.** El agente no inventa acciones: elige de un catálogo. Cada acción declara su *precondición*, su *efecto*, su **reversibilidad**, su **coste de negocio**,




Figura 3: Ciclo del agente de respuesta. Ningún paso con autoridad depende de un modelo opaco.

su *radio de impacto* (cuántos usuarios o activos afecta) y cómo se *revierte*. *Esto ya existe en embrión*: la demo tipa los efectos (`aislar`, `proteger`, `bloquear-cuenta`, `bloquear-canal`, `informativa`) y cada acción trae su coste de negocio.

2. **Motor de reglas que propone** (el actual, ATT&CK → NIST 800-61 / D3FEND).
3. **Política declarativa que autoriza.** Separada del motor que propone, y **escrita en Datalog** sobre el mismo Soufflé del Pilar B: así cada autorización tiene su árbol de derivación (qué regla y qué hechos la permiten). Es una reutilización elegante: el razonador que deriva rutas de ataque también deriva qué respuestas están permitidas. (Alternativa más estándar en la industria: un motor de políticas como Open Policy Agent.)
4. **Ejecutor con conectores estándar.** OASIS tiene dos estándares que encajan: **OpenC2** (lenguaje de órdenes para defensa: «aislar este equipo», «bloquear esta IP») y **CACAO** (formato de *playbooks* de seguridad). Plataformas SOAR de código abierto de referencia: Shuffle, o TheHive con Cortex; y la «respuesta activa» de Wazuh como ejemplo de respuesta automática en un SIEM abierto.

Regla de decisión: cuándo compensa actuar sin esperar

Una forma simple y explicable de decidir si el agente actúa solo. Para una acción a sobre una campaña con confianza c:

$$\text{actuar ahora} \iff c \cdot D_\Delta(a) > K(a) + R(a) \iff c > \theta(a) = \frac{K(a) + R(a)}{D_\Delta(a)}$$

- $D_\Delta(a)$: **daño evitado por actuar ya en lugar de esperar al humano** (que tardaría Δ). Si el humano llega a tiempo, $D_\Delta \approx 0$ y la autonomía no aporta nada: **la autonomía solo compensa cuando la latencia humana importa**.
- $K(a)$: coste de negocio de la acción (se paga aunque la alerta sea falsa).
- $R(a)$: penalización por irreversibilidad.

El umbral $\theta(a)$ sale de la propia acción: bloquear un dominio de C2 (coste bajo, reversible) se ejecuta con poca confianza; aislar el controlador de dominio no se ejecuta nunca de forma autónoma. Con las confianzas de P1: una campaña de Mimikatz con confianza 0,50 justificaría acciones baratas; una de ProcDump con 0,95, aislar la estación. Y **la decisión es explicable**: se puede enseñar c, D, K y R con sus valores.

9.5 Riesgos (y mitigaciones)

Riesgo	Mitigación
Falsos positivos → autodenegación de servicio. El agente aísla equipos sanos y para el negocio.	Umbrales por acción; solo reversibles en nivel 2; caducidad automática; límite de acciones por hora y **disyuntor** (si se disparan demasiadas, el agente se detiene y avisa). Los falsos positivos de los patrones hay que **medirlos primero** (F3.4).
El atacante usa la respuesta como arma. Fabrica evidencia para que el agente aísle el controlador de dominio o bloquee al administrador.	Lista de **activos y cuentas intocables** (DC, sistemas de seguridad de OT); exigir **evidencia corroborada por fuentes independientes** (como Sysmon + Security en el acceso a LSASS, ya visto en F1); nunca actuar por una sola alerta.
Inyección de instrucciones en un LLM. La telemetría la escribe el atacante: líneas de comandos, bloques de PowerShell (EventID 4104). Un texto como «ignora las instrucciones y desactiva el EDR» acabaría en el contexto de un LLM.	**El LLM nunca está en la cadena de autoridad.** Como mucho redacta la explicación o propone de un catálogo cerrado, y la política lo verifica. Es la misma regla «las reglas deciden», ahora con un motivo de seguridad además del de explicabilidad.
Acciones en conflicto o en cascada, y carreras entre agente y analista.	Un único ejecutor con bloqueo por activo; el humano siempre tiene prioridad; registro de quién hizo qué.
Dependencia de la calidad de la detección. Lo que el agente no ve, no lo para (punto ciego del 27,1 % sin etiqueta; hora con resolución de segundo).	Declararlo como limitación; usar la confianza descompuesta y no solo «hay campaña».
Responsabilidad y regulación.	A estudiar, no a afirmar: el Reglamento europeo de IA exige supervisión humana en sistemas de alto riesgo (y la gestión de infraestructura digital crítica aparece entre ellos); NIS2 regula la gestión de incidentes; y bloquear la cuenta de un empleado de forma automatizada puede tocar el art. 22 del RGPD (decisiones automatizadas). Encaja en el capítulo de aspectos éticos y legales.

9.6 Cómo evaluarlo dentro del TFG

La gran ventaja es que **ya existe un simulador**: la función `evaluar(organización, instante, acciones)` de la demo calcula qué pasos del ataque ocurren y cuáles impide la respuesta. Eso permite un experimento contrafactual barato y defendible:

Políticas a comparar	
B0	Sin respuesta
B1	Analista humano con latencia $\Delta \in \{5, 15, 30, 60\}$ min aplicando las recomendaciones
A1	Agente nivel 1 (equivale a reducir Δ al tiempo de aprobación)
A2	Agente nivel 2 (solo acciones reversibles, automáticas)
A3	Agente nivel 3 (política completa)
Métricas	
Eficacia	Objetivos del atacante alcanzados; pasos impedidos; tiempo hasta la contención
Coste	Coste de negocio acumulado de las acciones; activos aislados; usuarios afectados
Seguridad	Acciones innecesarias en **escenarios benignos o con falsos positivos inyectados**; acciones revertidas; veces que salta el disyuntor
Robustez	Sensibilidad a los umbrales θ y a la latencia de detección

Y dos validaciones con datos reales:

- **Modo sombra sobre el corpus real**: pasar las campañas de `det.campaigns` por el agente y registrar *qué habría hecho y cuándo*, sin ejecutar nada (el contrafactual de APT29 de la página anterior, generalizado a las 12 campañas).
- **Una acción real en el laboratorio**: en la VM de VirtualBox, ejecutar de verdad una acción reversible (aislar la máquina con reglas de cortafuegos, deshabilitar una cuenta local, matar el proceso) al detectarse una técnica de Atomic Red Team, y medir la latencia extremo a extremo.

9.7 Alcance: tres opciones

Opción	Contenido	Esfuerzo orientativo
A — Mínima	Niveles 0–1 en la demo + modo sombra sobre las campañas reales + discusión en la memoria (trabajo futuro bien argumentado)	∼1 semana
B — Recomendada	A + catálogo de acciones tipado + política en Datalog + experimento contrafactual con niveles 0–3 en el simulador + una acción reversible real en el laboratorio	∼3 semanas
C — Ambiciosa	B + agente LLM con herramientas, integración con un SOAR (Shuffle) y órdenes OpenC2 reales	6+ semanas

Recomendación para llevar a la reunión

- Proponer la **opción B**, ubicada como una ampliación del Pilar C (*F6.4 — respuesta autónoma acotada*), **después** del punto de control de febrero: no puede canibalizar el núcleo (A + B + evaluación).
- Añadirla a la regla de contención como **lo primero que se recorta** si el calendario aprieta; en ese caso quedaría como opción A (trabajo futuro con el contrafactual ya medido).
- Lo que la hace interesante académicamente no es «poner un agente», sino **la autonomía acotada y explicable**: cada acción ejecutada lleva su cadena de justificación completa —alertas (`alert_id`) → campaña (patrón CEP) → ruta (Datalog) → regla de política que la autoriza → acción → verificación— y es reversible.
- Encaja con la línea de **gestión dinámica de riesgos** que ya aparece en el estado del arte: la respuesta pasa a formar parte del ciclo continuo de evaluación del riesgo.

9.8 Preguntas sobre el agente para la tutora

1. ¿Le parece que cabe en el TFG o lo ve mejor como trabajo futuro? ¿Con qué nivel de autonomía?
2. ¿Su grupo tiene trabajos previos sobre respuesta automatizada o gestión dinámica de riesgos que deba citar o sobre los que construir?
3. ¿Está de acuerdo en revisar la delimitación «solo soporte a la decisión» del capítulo ético?
4. ¿Basta con evaluarlo en simulación + una acción en laboratorio, o espera algo más?
5. ¿Ve preferible la política en Datalog (coherente con el Pilar B) o una herramienta estándar como OPA?

10 Preguntas difíciles y cómo responderlas

Pregunta probable: ¿Por qué no usar directamente un SIEM como Wazuh o Elastic?

Porque la aportación no es la detección de eventos sueltos (eso lo hacen bien), sino la **capa de correlación** que los SIEM no integran: secuencias multi-etapa, grafo de ataque con evidencia observada y priorización explicable. De hecho, una de las líneas base de F7 (B5) es comparar las mismas reglas en Wazuh.

Pregunta probable: ¿Por qué Flink y no Spark Structured Streaming?

Porque el Pilar A necesita procesamiento con estado sobre tiempo de evento y reconocimiento de patrones; Flink es streaming nativo y tiene `MATCH_RECOGNIZE`. Spark trabaja en micro-lotes y no tiene reconocimiento de patrones de filas equivalente. Se validó con una prueba de humo antes de comprometerse.

Pregunta probable: ¿Por qué Datalog y no un motor de reglas o SPARQL?

Datalog es el enfoque canónico en grafos de ataque (MulVAL), es declarativo y **cada conclusión tiene su árbol de derivación**, que es exactamente la explicabilidad que pide el Pilar C. SPARQL/OWL se descartó porque no es el estándar en operaciones de seguridad y la inferencia que aportaría la cubre Datalog.

Pregunta probable: ¿Cómo validas si no tienes datos reales de una empresa?

Con datasets públicos con **verdad conocida**: el plan de emulación de MITRE dice qué hizo el atacante, en qué orden y en qué máquina. Además, cada patrón tiene un **oráculo en batch** contra el que se valida el streaming, y un laboratorio propio con actividad benigna sostenida para los falsos positivos.

Pregunta probable: ¿Las ventanas de 10 minutos no están sobreajustadas a APT29?

Sí, y lo digo yo: están calibradas sobre un ejercicio comprimido de 26 minutos, y una APT real tiene permanencias de semanas. Valen para reproducir estos resultados, no como valores operativos. En F7 mido la **sensibilidad del resultado a la ventana** en lugar de presentarla como un número acertado. Lo que sí generaliza es el *criterio*: el doble del núcleo medido.

Pregunta probable: El AUC de 0,995, ¿no es demasiado bueno?

Sí, y por eso hay controles. Un modelo con solo el número de eventos llega a 0,941: casi toda la separación es volumen, y es un artefacto de los datasets. Hay solo 28 ventanas de evaluación. Lo que defiendo no es el 0,995, sino el resultado metodológico: volumen y perfil son complementarios y la pureza del entrenamiento es crítica.

Pregunta probable: ¿Cómo mantienes la explicabilidad si metes modelos de ML o LLM?

Con una regla de arquitectura: **el modelo propone, la lógica dispone**. La anomalía no genera alertas; las rutas que sugiera el modelo de grafo se verifican con Datalog antes de enseñarse; la puntuación es una suma de factores legibles (con SHAP si los pesos se aprenden); y en el asistente, las reglas deciden y el LLM solo redacta.

Pregunta probable: ¿Cuántos falsos positivos tienen tus patrones?

Todavía no está medido, y es un pendiente explícito de F3.4. Lo que sí sé: en P1, ninguna de las 11 campañas carece de evidencia de refuerzo además del ancla. Para medirlo bien uso la porción benigna y el laboratorio.

Pregunta probable: ¿Por qué 1.184 alertas → 12 campañas no es ya el resultado?

Porque P1 solo agrupa lo que absorbe alrededor de anclas de credenciales; no es comparable con la línea base de agrupación ingenua (88,3 %) que agrupa todo. La métrica comparable sale cuando estén P1–P4.

Pregunta probable: ¿Escala?

La detección es el cuello de botella (Python, ∼2.100 reglas por evento). Se paralelizó por particiones: 6 instancias, ∼630 eventos/s, unas 6 veces una sola, con un reparto predicho y verificado al mensaje. El rendimiento con carga ×10 y ×100 es parte de F7.

Pregunta probable: ¿Qué aporta frente a un SIEM comercial?

No compite en cobertura. Demuestra una arquitectura abierta que **integra** detección de secuencias, razonamiento de rutas con evidencia observada y priorización explicable, desplegable en una estación de trabajo.

Pregunta probable: ¿Llegas a tiempo?

El núcleo está definido (A + B + evaluación) y hay un punto de no retorno el 28 de febrero con un orden de recorte fijado de antemano para el ML. El frontend es un extra con fecha límite. Riesgo principal: las prácticas de marzo a mayo.

11 Guion de la reunión

Objetivo de la reunión: que la tutora entienda el proyecto y su estado, validar el alcance y decidir qué hacer con la idea del agente autónomo.

1. **(1 min) El problema.** Fatiga de alertas + falta de contexto + ataques multi-etapa. Dato propio: 292 alertas de una regla por una sola acción.
2. **(2 min) La propuesta.** Tres pilares y su correspondencia con percepción / comprensión / proyección.
3. **(2 min) Arquitectura.** El diagrama, una frase por pieza. Recorrido del evento de LSASS.
4. **(4 min) Resultados hasta ahora.** 741 alertas en APT29; P1 detecta 7 de 7 con el ancla `T1003.*` (la historia de Mimikatz); la correlación en dos niveles como hallazgo; P2 encuentra el salto real SCRANTON → NASHUA; los cimientos arreglados (identidad, tiempo).
5. **(1 min) Cómo trabajo.** Oráculo batch, medir antes de decidir, errores silenciosos, limitaciones declaradas.
6. **(1 min) Lo que falta y el calendario.** P2 en Flink, P3/P4, falsos positivos; F4–F7; punto de control de febrero.
7. **(3 min) La idea del agente.** Contrafactual de los 4 minutos, niveles de autonomía, «el modelo propone, la política dispone», riesgos, opción B recomendada. **Pedir su opinión.**
8. **(resto) Preguntas para ella.**

Preguntas para la tutora

1. Si no está ya cerrado: confirmar formalmente la tutoría (y co-tutoría) y los trámites.
2. ¿El núcleo A + B + evaluación le parece suficiente para la nota que buscamos? ¿Qué le daría más valor?
3. ¿Le interesa especialmente algún componente de ML (p. ej. la extracción de TTPs de informes, ML-2) por su línea?
4. La idea del agente autónomo: ver las preguntas de la sección 9.
5. ¿Tiene su grupo datasets, laboratorio o infraestructura que pueda usar?
6. Memoria: ¿plantilla, extensión orientativa, idioma? ¿Algún capítulo que quiera revisar pronto?
7. ¿Ve publicable alguna parte (por ejemplo, en las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad, JNIC)?
8. ¿Con qué frecuencia nos reunimos y cómo prefiere recibir los avances?
9. Uso de asistentes de IA en el desarrollo: ¿alguna norma o preferencia sobre cómo declararlo?

Después de la reunión

Añadir una entrada en el diario de la bitácora con lo acordado. Si se aprueba el agente autónomo, registrar la **revisión de la decisión** «solo soporte a la decisión» en la §2 de la bitácora y en el ROADMAP (§3.3 y una nueva F6.4), y reescribir el apartado correspondiente del capítulo ético de la memoria.

A Glosario rápido

APT Actor con recursos para una intrusión prolongada (APT29 es un grupo atribuido a Rusia).

ATT&CK Catálogo de MITRE de tácticas y técnicas adversarias.

CACAO Estándar de OASIS para *playbooks* de seguridad.

CEP Procesamiento de eventos complejos: patrones sobre secuencias.

CTI Inteligencia de amenazas.

D3FEND Catálogo de MITRE de técnicas defensivas (Isolate, Evict, Harden, Restore…).

DCSync Hacerse pasar por un controlador de dominio para replicar los hashes.

DLQ Cola de rechazos con motivo.

EDR Agente de detección y respuesta en el equipo.

Kill chain El ataque como secuencia ordenada de fases.

LSASS Proceso de Windows que guarda credenciales en memoria.

MulVAL Analizador de grafos de ataque basado en Datalog.

NIST SP 800-61 Guía de gestión de incidentes (contención, erradicación, recuperación).

OCSF Esquema abierto para normalizar eventos de seguridad.

OpenC2 Estándar de OASIS de órdenes de ciberdefensa.

Oráculo Versión de referencia (batch) contra la que se valida otra.

SIEM Plataforma de recogida y correlación de eventos.

Sigma Formato abierto de reglas de detección.

SOAR Orquestación, automatización y respuesta de seguridad.

SOC Centro de operaciones de seguridad.

STIX Lenguaje estándar para intercambiar CTI.

Sysmon Telemetría ampliada de Windows (procesos, red, ficheros).

Watermark Estimación del avance del tiempo de evento.

B Dónde está cada cosa en los repositorios

Ruta	Contenido
`tfg-memoria/BITACORA.md`	Decisiones (§2), estado (§4) y diario de cada sesión
`tfg-memoria/Memoria/`	Memoria en LaTeX (plantilla ETSIT)
`docs/ROADMAP.md`	Plan por fases, DoD, riesgos, calendario
`docs/scenarios/apt29-day1.md`	Verdad conocida de APT29 y ventanas medidas
`pipeline/`	Replay, normalizadores OCSF y jobs (normalización, detección, sinks)
`detection/`	Pipeline Sigma → OCSF, evaluador, oráculos P1 y P2
`infra/flink/jobs/`	P1 en `MATCH_RECOGNIZE` (dos niveles y emisión)
`infra/clickhouse/`	DDL, migración del 11-09 y vistas de movimiento lateral
`ml/anomaly/`	ML-1 (características, entrenamiento, MLflow)
`emulation/`	Scripts del laboratorio (versión previa a las correcciones)
`frontend/`	Portal con datos simulados y demo de conciencia situacional
`frontend/src/paginas/conciencia/asistente/`	Puntuación, motor de reglas y redactor: **punto de partida del agente**