

BARREDOR DE CADENA PARA SILOS PLANOS



**Ahorre tiempo y
dinero cambiando
su antiguo
barredor!!!**

Factory & Offices
Calle 16 N° 10 - 42 Barrio Gaitán
+57 3045397024
info@equimsas.com
Bucaramanga – Colombia
www.equimsas.com

BARREDOR DE CADENA

El barredor de cadena es un equipo diseñado para la descarga de residuos de granos almacenados en silos planos. Su función principal es movilizar y transportar el producto hacia los sistemas de extracción por medio paletas que se deslizan sobre el piso, evitando acumulaciones en el interior del silo, garantizando una evacuación rápida y eficiente del grano sin dañarlo y asegurando un barrido uniforme.



REFERENCIA	DIAMETRO DEL SILO	CAPACIDAD Ton/ hr
BC-25.60	Hasta 60 pies	70
BC-25.78	Hasta 78 pies	100
BC-25.90	Hasta 90 pies	120

Los datos indicados en la tabla hacen referencia al maíz.
Longitud variable de acuerdo al silo

El flujo se ajusta de acuerdo con la velocidad de la cadena y el número de paletas, alcanzando capacidades de 70 a 120 Ton/hr, dependiendo de la densidad y tipo de producto del silo.



Ventajas técnicas

- **Seguridad y confiabilidad:** evita colocar extensiones eléctricas directamente al motor, donde puede generar corto circuito por la torsión y generar una explosión por el ambiente polvoriento que se produce en el interior. Evita el ingreso de personal al interior del silo para hacer avanzar el barredor como lo hacen con el tipo sinfín.
- **Limpieza:** Genera una mayor limpieza en el piso del silo debido al contacto que tiene la paleta con el piso en comparación con los barredores de rosca.
- **Durabilidad:** Menos desgaste en las partes móviles por ser un movimiento lineal y no helicoidal, debido a ello tiene mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.

Características

El barredor cuenta con un sistema de anillos colectores, cuya función permite:

- Alimentación eléctrica sin interrupciones durante el desplazamiento circular del barredor.
- Integración de sensores de seguridad y señales de control.