



Guía de acceso a datos

Bases analíticas **wansoft** y **zenput** | Fonda Argentina | Versión 2026-09-28

Para equipos externos que construirán su propio ETL sobre estas bases (por ejemplo, una capa de preguntas y respuestas / chatbot). Indica **qué tabla usar para cada pregunta de negocio, qué campos importan, cómo se unen las tablas y qué trampas evitar**. Cada regla se verificó contra el esquema y los datos reales el 28 de septiembre de 2026.

Índice

1. Qué hay y dónde	2
2. Reglas de oro	2
3. Equivalencias de sucursales	4
4. Qué tabla responde cada pregunta	5
5. Dominios	7
5.1 Ventas (Wansoft, todas las sucursales)	7
5.2 Costos (Wansoft; sucursales nuevas desde Odoo)	8
5.3 Compras (histórico de Wansoft + Odoo, ya unidos)	10
5.4 Inventario	11
5.5 Zenput (base zenput)	11
5.6 Tablas de gobierno	11
6. Tablas que no se deben usar	12
7. Frescura y horarios	12
8. Acceso	12

1. Qué hay y dónde

Dos bases MySQL (MariaDB 10.4) en el mismo servidor:

Base	Contenido
wansoft	Ventas, costos, compras, inventario y la capa analítica unificada
zenput	Checklists operativos (formularios y respuestas) y tareas de Zenput

Sistemas de origen:

Origen	Qué aporta	Cómo llega
Wansoft (punto de venta / ERP)	Ventas de todas las sucursales, costos, cierre de caja, y compras/inventario de las sucursales que aún no están en Odoo	Descarga diaria por su API SOAP
Odoo	Compras e inventario de las sucursales migradas a Odoo	Extracción diaria de solo lectura
Zenput	Checklists y tareas	Descarga diaria por API

Capas dentro de wansoft:

Capa	Tablas	Úsala para
Copias de Wansoft	get*, costeomensual*	Ventas, costos, cierre de caja, detalle del lado Wansoft
Canónica	canonical_purchase_*	Interna: compras de Odoo y Wansoft en un mismo formato. Mejor usar la capa analítica
Analítica (lista para negocio)	analytics_*	Compras e inventario de todas las sucursales, ambas fuentes ya unidas
Dimensiones	dim_company_analytical, dim_product, dim_vendor, dim_time	Descripciones y atributos para la capa analítica

2. Reglas de oro

Léelas antes de escribir cualquier consulta.

Una sucursal se identifica de tres formas distintas según la tabla. Usa la tabla de equivalencias de la sección 3; nunca unas tablas por nombre de sucursal a ciegas.

- Clave corta (Acoxpa, Oceanía): tablas de ventas (Sucursal) y capa analítica (company_source_key).
- ID numérico de Wansoft (5320): costos (subsidiary_id) y tablas de inventario, donde el ID viene en una columna llamada, de forma engañosa, subsidiary_name.

- Nombre largo de Wansoft (Fonda Argentina - Acoypa): costos (`subsidiary_name`) y facturas (`getexpenses_factura.Sucursal`).

2. En `getexpenses_factura.Sucursal` la misma sucursal aparece escrita de dos maneras por un daño histórico de codificación (Cancún y Canc??n, Oceanía y Ocean??a). Asígnala con la tabla de equivalencias antes de agrupar.

3. En las tablas de ventas los montos y fechas son texto (`varchar`). Conviértelos: `CAST(Total AS DECIMAL(14,2))`, `DATE(Fecha)` (formato `2026-09-01T00:00:00`).

4. Las tablas analíticas traen `include_in_business_views`. Filtra `include_in_business_views = 1` para cifras de negocio; el resto de las filas se conserva para auditoría (proveedores internos, productos sin mapear, casos en revisión) y trae un `exclude_reason`.

5. Compras e inventario vienen de dos sistemas; la capa analítica ya los une sin traslape (sección 5.3). No reconstruyas la unión desde las tablas crudas.

6. Los datos se cargan una vez al día, alrededor de la 01:30, hasta el día anterior. Cada corrida vuelve a revisar los días recientes (ventas 10 días, costos/inventario de Wansoft 5, compras 35), así que los últimos días todavía pueden cambiar.

7. Las tablas de costos son **fotos acumuladas**, no montos diarios (sección 5.2).

3. Equivalencias de sucursales

ID Wansoft	Clave corta	Nombre largo Wansoft (costos)	Empresa en Odoo	Fuente de compras e inventario	Arranque en Odoo
5320	Acoxpa	Fonda Argentina - Acoxpa	FONDA COSTA NERA	Odoo	2026-07-01
4959	Aeropuerto	Fonda Argentina - Aeropuerto	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO	Wansoft	—
4960	Antenas	Fonda Argentina - Antenas	FONDA ARGENTINA LAS ANTENAS	Odoo	2026-06-01
6175	Cancun	Fonda Argentina - Cancún	—	Wansoft	—
12802	CentroMyJ	Fonda Argentina - Centro Mario y July	MARIO Y JULY	Odoo (nació en Odoo)	2026-06-01
4958	Isabel La Católica	Fonda Argentina - Isabel La Católica	FONDA ARGENTINA	Wansoft → Odoo desde 2026-10-01	2026-10-01
12057	La Esquina Coyoacán	Fonda Argentina - Coyoacan	FONDA ARGENTINA COYOACAN	Odoo	2026-06-01
4752	Metepec	Fonda Argentina - Tollocan	FONDA ARGENTINA TOLLOCAN	Wansoft	—
4433	Napoles	Fonda Argentina - Nápoles	FONDA ARGENTINA POLYFORUM	Wansoft	—
5943	Oceanía	Fonda Argentina - Oceanía	FONDA ARGENTINA ENCUESTRO OCEANIA	Odoo	2026-06-30
6174	Playa del Carmen	Fonda Argentina - Playa del Carmen	—	Wansoft	—
12806	Puebla	Fonda Argentina - Puebla	FONDA ARGENTINA PUEBLA	Odoo (nació en Odoo)	2026-06-10
5319	San Jeronimo	Fonda Argentina – San Jerónimo	FONDA ARGENTINA SAN JERONIMO	Wansoft → Odoo desde 2026-10-01	2026-10-01
5321	Taquería parroquia	Fonda Argentina – Taquería Parroquia	—	Wansoft	—
4962	Taquería Viaducto	Fonda Argentina - Taqueria Viaducto	—	Wansoft	—
6560	Tepeyac	Fonda Argentina - Tepeyac	FONDA ARGENTINA MAQ	Odoo	2026-06-01
5396	Versalles	Fonda Argentina - Taquería Exhibimex	—	Wansoft	—
5318	Vía Vallejo	Fonda Argentina – Vía Vallejo	FONDA ARGENTINA VALLEJO	Wansoft → Odoo desde 2026-10-01	2026-10-01
4961	Viaducto	Fonda Argentina - Viaducto	FONDA ARGENTINA VIADUCTO	Wansoft	—

La clave corta es la que aparece en **Sucursal** (ventas) y en **company_source_key** (capa analítica).

Notas:

- La misma sucursal tiene nombres distintos según el sistema: Metepec = "Tollocan", Napoles = "Polyforum", Versalles = "Taquería Exhibimex", Acoxa = "Costa Nera" en Odoo. Los nombres largos usan guion (-) o guion largo (–).
- 7697 "Taquería San Fernando" solo aparece en costos históricos; no es una de las 19 sucursales actuales.
- **Las ventas siempre vienen de Wansoft, para todas las sucursales**, sin importar la fuente de compras.
- **Sucursales nuevas** (hoy Puebla y CentroMyJ, y todas las que abran después) nacen en Odoo: compras, inventario y costos vienen de Odoo; en Wansoft solo registran ventas y cierres diarios.
- **Costos de las sucursales migradas:** hoy siguen viniendo de Wansoft, a propósito y de forma temporal. Por seguridad, estas sucursales siguen capturando sus compras también en Wansoft (respaldo si Odoo fallara, y para validar que las compras de Odoo corresponden a las de Wansoft), así que Wansoft sigue calculando su costo completo. Cuando dejen de capturar compras en Wansoft y ahí solo queden ventas y cierres diarios, su costo pasará a calcularse desde Odoo. Ver sección 5.2.
- Los proveedores internos **El Bodegón de Fito** y **Las Empanadas de María Eva** (cocinas centrales) se excluyen como empresa compradora en las vistas de negocio.
- La misma información, como datos: `dim_company_analytical` y `analytics_company_domain_coverage` (sección 5.6). Usan la clave corta y no traen el ID de Wansoft; para ese vínculo usa esta tabla.

4. Qué tabla responde cada pregunta

Pregunta	Tabla	Filtro / nota
Venta, tickets, comensales por día y sucursal	<code>getallordenesbyday_new_venta</code>	una fila por ticket
Qué se vendió (platillos, grupos)	<code>getallordenesbyday_new_detalleventa</code>	una fila por renglón
Formas de pago, propinas	<code>getallordenesbyday_new_pago</code>	una fila por pago
Cierre oficial del día (corte Z), cancelaciones, cortesías, descuentos	<code>getglobalcashclosing</code>	una fila por sucursal por corte
Costo de venta, merma y margen del mes	<code>costeomensual</code>	foto acumulada del mes; toma el último día
Costo de la semana	<code>costeomensual_semanapyq</code>	foto acumulada de la semana
Costo de venta del día	<code>gettotalcostbydate</code>	una fila por sucursal por día
Rendimientos de tabajería	<code>gettabajeriareport</code>	solo sucursales Wansoft
Compras (mercancía) de cualquier sucursal y periodo	<code>analytics_purchase_order_lines</code> , <code>analytics_purchase_orders</code> , <code>analytics_purchase_daily_company_product</code>	<code>include_in_business_views = 1</code>

Gasto por cuenta contable (Costo operativo, Gastos directos...)	getexpenses_factura	solo Wansoft (ver 5.3)
Detalle de entradas y salidas de inventario (Wansoft)	getinputinventory_entrada, getoutgoinginventory_salida	sucursales Wansoft
Existencias actuales	analytics_inventory_current_product_location, analytics_inventory_balance	include_in_business_views = 1
Resultados de checklists	zenput.submissions + zenput.submission_answers	—
Tareas	zenput.zenput_tasks	—
Qué fuente alimenta cada sucursal	analytics_company_domain_coverage	—

5. Dominios

5.1 Ventas (Wansoft, todas las sucursales)

getallordenesbyday_new_venta — encabezado del ticket.

Campo	Significado
Sucursal	Clave corta de la sucursal
Movimiento	ID del ticket dentro de la sucursal (así, sin "i"); llave de unión
Fecha	Fecha de negocio, texto AAAA-MM-DDT00:00:00
Total, Subtotal, IVA, IEPS, Descuento	Montos, texto
Personas	Comensales
Mesa, Mesero, Orden, Terminal	Mesa, mesero, número de orden, terminal
TipoOrden	Restaurant, Para llevar, eCommerce
HoraApertura, HoraCierre	Hora de apertura y cierre
Estatus	Siempre 0 en los datos actuales

Uniones (se necesitan las dos columnas, porque el ID de ticket se repite entre sucursales):

```
venta.Sucursal = detalle.Sucursal AND venta.Movimiento = detalle.Movimiento_Id
```

Igual para getallordenesbyday_new_pago y getallordenesbyday_new_modificador.

- getallordenesbyday_new_detalleventa — renglones: Platillo, CodigoPlatillo, Grupo, TipoGrupo (por ejemplo alimentos / bebidas), Cantidad, PrecioUnitario, Total, Costo, Cortesia, Hora.
- getallordenesbyday_new_pago — MetodoDePago, Total, Propina, Terminal.

Meseros: los pedidos de reparto y aplicaciones se atribuyen a un **mesero genérico** cuyo nombre cambia por sucursal (APLICACIONES, Apps Llevar). Exclúyelo al hacer rankings de meseros reales.

```
SELECT Sucursal, DATE(Fecha) AS dia,
       COUNT(*) AS tickets,
       SUM(CAST(Personas AS UNSIGNED)) AS comensales,
       SUM(CAST(Total AS DECIMAL(14,2))) AS venta
FROM getallordenesbyday_new_venta
WHERE Fecha >= '2026-09-01' AND Fecha < '2026-10-01'
GROUP BY Sucursal, DATE(Fecha);
```

`getglobalcashclosing` — el cierre oficial por sucursal (`subsidiary_id`, `fecha_corte`): `total_ventas`, `no_ordenes`, `total_personas`, promedios, y número y monto de cortesías, cancelaciones, descuentos, anulaciones y promociones. Aquí los montos son **valor de venta**. Úsalo para cuadrar los totales del día.

5.2 Costos (Wansoft; sucursales nuevas desde Odoo)

De dónde viene el costo de cada sucursal:

Tipo de sucursal	Fuente del costo hoy
Solo Wansoft	Reporte de costos de Wansoft
Migrada a Odoo (Acoxpa, Antenas, Tepeyac, Oceanía, La Esquina Coyoacán; desde 2026-10-01 también Isabel La Católica, San Jeronimo, Vía Vallejo)	Reporte de costos de Wansoft, temporalmente : siguen capturando compras en paralelo en Wansoft como respaldo y para validar Odoo. Pasará a Odoo cuando dejen de hacerlo
Nueva, nacida en Odoo (Puebla, CentroMyJ y las que abran después)	Calculado desde la contabilidad de Odoo (cuentas de costo directo) y guardado en las mismas tablas

Identificados por `subsidiary_id` (ID de Wansoft). Las tres tablas son **fotos**:

Tabla	Una fila =	Cómo leerla
<code>costeomensual</code>	Acumulado del mes, del día 1 hasta <code>created_date</code>	Total del mes = la fila con el <code>created_date</code> más reciente de ese mes
<code>costeomensual_semanapyq</code>	Acumulado de la semana, del lunes hasta el día anterior a <code>created_date</code>	Total de la semana = la última fila de la semana
<code>gettotalcostbydate</code>	Costo de venta del día <code>created_date</code>	Se suma por días

`mes_ano` es texto MM-AAAA. Cada tabla tiene una sola fila por (`subsidiary_id`, `created_date`).

Campos de `costeomensual` y cómo los usan los reportes de la dirección:

Cífra del reporte	Fórmula
Costo Total	<code>CostoTotal</code> - <code>CostoDeConsumo</code>
Costo Teórico	<code>CostoDeProductosVendidos</code>
Gasto de Venta	<code>CostoDeConsumo</code>
Costo de Mermas	<code>CostoDeMerma</code>
Cortesías / Cancelaciones	<code>CostoDeCortesías</code> , <code>CostoDeCancelaciones</code> (valor de venta, del cierre de caja)

```
-- Costo del mes por sucursal: última foto del mes
SELECT c.subsidiary_id, c.subsidiary_name, c.created_date,
       c.CostoTotal - c.CostoDeConsumo AS costo_total,
       c.CostoDeProductosVendidos AS costo_teorico
FROM costeomensual c
JOIN (SELECT subsidiary_id, MAX(created_date) AS d
      FROM costeomensual
      WHERE created_date >= '2026-08-01' AND created_date < '2026-09-01'
      GROUP BY subsidiary_id) last
ON last.subsidiary_id = c.subsidiary_id AND last.d = c.created_date;
```

5.3 Compras (histórico de Wansoft + Odoo, ya unidos)

Usa la capa analítica. Ya une ambas fuentes con esta regla por sucursal:

- **Sucursal que compra en Wansoft:** entradas de tipo factura de Wansoft (`getinputinventory_entrada` con `TipoEntrada = 'Factura'`).
- **Sucursal migrada a Odoo:** histórico de Wansoft **antes** de su fecha de arranque en Odoo (sección 3) y, desde esa fecha, órdenes de compra confirmadas de Odoo (`state purchase/done`). Sin traslape ni huecos.
- Se excluyen los proveedores internos como empresa compradora; si una sucursal le *compra* a un proveedor interno, eso sí cuenta.

`source_system` (wansoft/odoo) dice de dónde viene cada fila; `final_purchase_source_status` explica por qué se conservó (por ejemplo `wansoft_history_before_odoo`).

Tabla	Grano	Campos clave
<code>analytics_purchase_order_lines</code>	renglón de compra	<code>company_source_key</code> , <code>order_date</code> , <code>vendor_name</code> , <code>product_name</code> , <code>wansoft_code</code> , <code>wansoft_department</code> , <code>product_qty</code> , <code>price_unit</code> , <code>price_subtotal</code> (sin IVA), <code>price_total</code> (con IVA), <code>source_system</code>
<code>analytics_purchase_orders</code>	orden de compra / factura	los mismos campos de encabezado más totales
<code>analytics_purchase_daily_company_product</code>	sucursal × día × producto	<code>business_price_subtotal_total</code> , <code>business_product_qty_total</code> (ya filtrados para negocio)

Se unen a las dimensiones con `product_analytical_key` → `dim_product`, `vendor_analytical_key` → `dim_vendor`, `company_analytical_key` → `dim_company_analytical` y `order_date_key` → `dim_time.date_key`.

```
SELECT company_source_key, DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS mes,
       source_system, SUM(price_subtotal) AS compras_sin_iva
FROM analytics_purchase_order_lines
WHERE include_in_business_views = 1
      AND order_date >= '2026-01-01'
GROUP BY company_source_key, mes, source_system;
```

Ejemplo real: Acoxa arrancó en Odoo el 2026-07-01. Con la consulta anterior, enero a junio salen con `source_system = 'wansoft'` y de julio en adelante con `'odoo'`, sin meses repetidos ni faltantes.

getexpenses_factura es otra cosa: son todas las facturas de proveedor de Wansoft clasificadas por cuenta contable (Cuenta: Costo operativo, Gastos de venta, Gastos directos, Sueldos y salarios, Fletes...), incluidos servicios, software y nómina, que no son mercancía. Las órdenes de compra de Odoo solo cubren mercancía. Por eso:

- Para compras de mercancía de ambos sistemas, usa la capa analítica.
- Para comparar con los reportes de "Compras" de Wansoft, usa solo `Cuenta = 'Costo operativo'`.
- El gasto por cuenta de las sucursales que ya están en Odoo **no** está en estas bases a partir de su fecha de arranque.

Algunas facturas de Wansoft traen Cuenta vacía. En esta tabla montos y fechas son texto.

5.4 Inventario

- **Movimientos de Wansoft** (sucursales Wansoft e histórico de las migradas): `getinputinventory_entrada` (entradas; `TipoEntrada`: Factura, Transferencia, Entrada con canal, Producto procesado, Ajuste de inventario) y `getoutgoinginventory_salida` (salidas, unos 37 millones de filas: filtra siempre por `Fecha` y `subsidiary_name`). Sucursal = ID de Wansoft en `subsidiary_name`. Cantidad `Cantidad`, costo `CostoUnitario`.
- **Existencias actuales, unificadas:** `analytics_inventory_current_product_location` (existencias de Odoo por producto y ubicación) y `analytics_inventory_balance` (saldo de Wansoft = entradas – salidas por producto). Filtra `include_in_business_views = 1`.
- Todavía **no hay valuación de inventario** (en dinero) para las sucursales en Odoo, solo cantidades.

5.5 Zenput (base zenput)

Tabla	Grano	Campos clave
<code>form_templates</code>	plantilla de checklist	<code>form_id</code> , <code>title</code> , <code>category_name</code>
<code>submissions</code>	un checklist contestado	<code>submission_id</code> , <code>form_template_id</code> → <code>form_templates.form_id</code> , <code>location_name</code> , <code>user_display_name</code> , <code>date_submitted</code>
<code>submission_answers</code>	una respuesta	<code>submission_id</code> , <code>title</code> (pregunta), <code>field_type</code> , <code>value_as_string</code>
<code>zenput_tasks</code>	tarea	<code>task_id</code> , <code>title</code> , <code>account_name</code> (ubicación), <code>status_name</code> , <code>assignee_display_name</code> , <code>date_due</code> , <code>is_closed</code> , <code>is_completed_late</code>

`location_name` / `account_name` son los nombres de ubicación propios de Zenput, no la clave corta; algunas ubicaciones de Zenput no tienen sucursal en el punto de venta.

5.6 Tablas de gobierno

- `dim_company_analytical`: una fila por empresa, banderas (`is_active_branch`, `is_internal_provider`, `is_final_operating_branch`), fuente por dominio, `operational_start_date`.

- `analytics_company_domain_coverage`: qué fuente alimenta cada dominio por sucursal, con conteos y un `coverage_status`.
- `dim_time`: calendario (`date_key` = AAAAMMDD), semanas, meses, semanas ISO.

6. Tablas que no se deben usar

Tablas	Por qué
<code>canonical_purchase_*</code> , <code>odoo_purchase_*</code> , <code>odoo_inventory_*</code>	Capas intermedias; las tablas analíticas son el resultado listo para negocio
<code>inventory_*</code> , <code>product_catalog_mapping</code> , <code>backup_product_catalog_mapping</code> , <code>product_replacement_candidates</code> , <code>stg_*</code>	Mesa de trabajo de mapeos y revisiones
<code>odoo_company_migration_policy</code> , <code>odoo_cutover_validation_log</code>	Control del pipeline
<code>getinventorybydepartment</code> , <code>getstockinventory_inventario</code> , <code>getinventorybyday_*</code>	Fotos antiguas que ya no se actualizan a diario
<code>vw_inventory_*</code>	Vistas de diagnóstico
<code>tmp_*</code>	Temporales

7. Frescura y horarios

- Pipeline diario a la **01:30** (hora de Ciudad de México); datos hasta el día anterior.
- Revisiones continuas: ventas 10 días (cuadradas contra el cierre diario de Wansoft), costos/inventario/cierre de caja de Wansoft 5 días, compras 35 días.
- Wansoft puede recalcular sus costos después; manda la foto más reciente.
- Respaldo semanal los jueves a las 18:00. Evita consultas pesadas entre la 01:30 y las 03:00.

8. Acceso

El acceso es mediante un usuario de base de datos **de solo lectura**, limitado a las tablas de las secciones 4 y 5, que se entrega por separado (las credenciales nunca se escriben en este documento).

Consultas pesadas: consulta `getoutgoinginventory_salida` y las tablas de detalle de ventas siempre con filtro de fechas: tienen decenas de millones de filas. Cada usuario tiene un máximo de 4 conexiones simultáneas y 30 minutos por consulta.