Guía de acceso a datos

Bases analíticas `wansoft` y `zenput` | Fonda Argentina | Versión 1.9 (2026-10-27)

Para equipos externos que construirán su propio ETL sobre estas bases (por ejemplo, una capa de preguntas y respuestas / chatbot). Indica **qué tabla usar para cada pregunta de negocio, qué campos importan, cómo se unen las tablas y qué trampas evitar**. Cada regla se verificó contra el esquema y los datos reales el 28 de septiembre de 2026; la guía está actualizada al **27 de octubre de 2026**. El 7 de octubre se comprobó que existen en producción todas las tablas y columnas que nombra, y el esquema completo de cada tabla (Apéndice A) se tomó de producción el 13 de octubre.

Versión 1.9 (27 de octubre de 2026). Cada cambio de esta guía sube su número de versión y queda registrado en la sección 10.

Novedades de la versión 1.9 (respecto a la 1.8 del 22 de octubre de 2026):

- **Nueva tabla de existencias por día, Wansoft + Odoo:** `analytics_inventory_stock_daily`, una fila por sucursal × producto × día, con todo el histórico y todos los días (también los de existencia cero). **Reemplaza la nota "Cómo calcular el inventario (por ahora)" de la 1.8** y la fórmula de entradas – salidas (secciones 4, 4.1 y 5.4).
- **Histórico de gastos corregido:** `analytics_expense_invoices` y `getexpenses_factura` están completas desde el **2023-01-01**; antes solo hay facturas sueltas (desde 2019-02-18). La 1.8 decía "desde 2019-02-18" (secciones 4.1 y 5.7).
- **Cómo consultar las tablas grandes de inventario** sin leerlas completas, y la fecha de inicio por sucursal (secciones 4.1 y 8).
- **Acceso:** 30 tablas de `wansoft` (se agregó `analytics_inventory_stock_daily`).

Índice

1. Qué hay y dónde 3
2. Reglas de oro 3
3. Equivalencias de sucursales 5
4. Qué tabla responde cada pregunta 6
   - 4.1 Histórico disponible 8
5. Dominios 10
   - 5.1 Ventas (Wansoft, todas las sucursales) 10
   - 5.2 Costos (Wansoft u Odoo, según la sucursal) 11
   - 5.3 Compras (histórico de Wansoft + Odoo, ya unidos) 14
   - 5.4 Inventario 15
   - 5.5 Zenput (base zenput) 18
   - 5.6 Tablas de gobierno 19
   - 5.7 Gastos: facturas de proveedor (Wansoft + Odoo) 19
6. Tablas que no se deben usar 20

7. Frescura y horarios 21

8. Acceso 21

9. Lo que falta (en construcción) 22

10. Historial de versiones 22

Apéndice A. Esquema de las tablas 25

- **A.1 Ventas** 25
- **A.2 Costos** 29
- **A.3 Compras y facturas** 32
- **A.4 Inventario** 39
- **A.5 Gobierno y dimensiones** 47
- **A.6 Zenput (base zenput)** 52

1. Qué hay y dónde

Dos bases MySQL (MariaDB 10.4) en el mismo servidor:

Base	Contenido
`wansoft`	Ventas, costos, compras, inventario y la capa analítica unificada
`zenput`	Checklists operativos (formularios y respuestas) y tareas de Zenput

Sistemas de origen:

Origen	Qué aporta	Cómo llega
Wansoft (punto de venta / ERP)	Ventas y cierre de caja de todas las sucursales; costos, compras e inventario de las sucursales que aún no están en Odoo, y el histórico de las demás	Descarga diaria por su API SOAP
Odoo	Compras, inventario y costos de las sucursales que operan en Odoo, desde su fecha de arranque	Extracción diaria de solo lectura
Zenput	Checklists y tareas	Descarga diaria por API

Capas dentro de `wansoft`:

Capa	Tablas	Úsala para
Tablas operativas	`get*`, `costeomensual*`	Ventas, cierre de caja y detalle del lado Wansoft (copias de Wansoft); costos de todas las sucursales, calculados con Wansoft u Odoo según la sucursal (sección 5.2)
Canónica	`canonical_purchase_*`	Interna: compras de Odoo y Wansoft en un mismo formato. Mejor usar la capa analítica
Analítica (lista para negocio)	`analytics_*`	Compras e inventario de todas las sucursales, ambas fuentes ya unidas
Dimensiones	`dim_company_analytical`, `dim_product`, `dim_vendor`, `dim_time`	Descripciones y atributos para la capa analítica

2. Reglas de oro

Léelas antes de escribir cualquier consulta.

> **Una sucursal se identifica de tres formas distintas** según la tabla. Usa la tabla de equivalencias de la sección 3; nunca unas tablas por nombre de sucursal a ciegas.

- Clave corta (`Acoxpa`, `Oceanía`): tablas de ventas (`Sucursal`) y capa analítica (`company_source_key`).

- **ID numérico de Wansoft** (`5320`): costos (`subsidiary_id`) y tablas de inventario, donde el ID viene en una columna llamada, de forma engañosa, `subsidiary_name`.
- Nombre largo de Wansoft (`Fonda Argentina - Acoxpa`): costos (`subsidiary_name`) y facturas (`getexpenses_factura.Sucursal`).

2. **En `getexpenses_factura.Sucursal` la misma sucursal aparece escrita de dos maneras** por un daño histórico de codificación (`Cancún` y `Canc??n`, `Oceanía` y `Ocean??a`). Asígnala con la tabla de equivalencias antes de agrupar.
3. **En las tablas de ventas los montos y fechas son texto** (`varchar`). Conviértelos: `CAST(Total AS DECIMAL(14,2))`, `DATE(Fecha)` (formato `2026-09-01T00:00:00`).
4. **Las tablas analíticas traen `include_in_business_views`.** Filtra `include_in_business_views = 1` para cifras de negocio; el resto de las filas se conserva para auditoría (proveedores internos, productos sin mapear, casos en revisión) y trae un `exclude_reason`.
5. **Compras e inventario vienen de dos sistemas; la capa analítica ya los une sin traslape** (sección 5.3). No reconstruyas la unión desde las tablas crudas.
6. **Los datos se cargan una vez al día, alrededor de la 01:30, hasta el día anterior.** Cada corrida vuelve a revisar los días recientes (ventas 10 días, costos y tablajería 10, facturas/inventario/cierre de caja de Wansoft 5, compras 35), así que los últimos días todavía pueden cambiar.
7. Las tablas de costos son **fotos acumuladas**, no montos diarios (sección 5.2).

3. Equivalencias de sucursales

ID Wansoft	Clave corta	Nombre largo Wansoft (costos)	Empresa en Odoo	Fuente de compras e inventario	Arranque en Odoo
5320	Acoxpa	Fonda Argentina - Acoxpa	FONDA COSTA NERA	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
4959	Aeropuerto	Fonda Argentina - Aeropuerto	FONDA ARGENTINA AEROPUERTO	Wansoft	—
4960	Antenas	Fonda Argentina - Antenas	FONDA ARGENTINA LAS ANTENAS	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
6175	Cancun	Fonda Argentina - Cancún	—	Wansoft	—
12802	CentroMyJ	Fonda Argentina - Centro Mario y July	MARIO Y JULY	Odoo (nació en Odoo)	2026-06-01
4958	Isabel La Católica	Fonda Argentina - Isabel La Católica	FONDA ARGENTINA	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
12057	La Esquina Coyoacán	Fonda Argentina - Coyoacan	FONDA ARGENTINA COYOACAN	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
4752	Metepec	Fonda Argentina - Tollocan	FONDA ARGENTINA TOLLOCAN	Wansoft	—
4433	Napoles	Fonda Argentina - Nápoles	FONDA ARGENTINA POLYFORUM	Wansoft	—
5943	Oceanía	Fonda Argentina - Oceanía	FONDA ARGENTINA ENCUENTRO OCEANIA	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
6174	Playa del Carmen	Fonda Argentina - Playa del Carmen	—	Wansoft	—
12806	Puebla	Fonda Argentina - Puebla	FONDA ARGENTINA PUEBLA	Odoo (nació en Odoo)	2026-06-10
5319	San Jeronimo	Fonda Argentina – San Jerónimo	FONDA ARGENTINA SAN JERONIMO	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
5321	Taquería parroquia	Fonda Argentina – Taquería Parroquía	—	Wansoft	—
4962	Taquería Viaducto	Fonda Argentina - Taqueria Viaducto	—	Wansoft	—
6560	Tepeyac	Fonda Argentina - Tepeyac	FONDA ARGENTINA MAQ	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
5396	Versalles	Fonda Argentina - Taquería Exhibimex	—	Wansoft	—
5318	Vía Vallejo	Fonda Argentina – Vía Vallejo	FONDA ARGENTINA VALLEJO	Wansoft → **Odoo desde 2026-10-01**	2026-10-01
4961	Viaducto	Fonda Argentina - Viaducto	FONDA ARGENTINA VIADUCTO	Wansoft	—

La clave corta es la que aparece en `Sucursal` (ventas) y en `company_source_key` (capa analítica).

Notas:

- La misma sucursal tiene nombres distintos según el sistema: Metepec = "Tollocan", Napoles = "Polyforum", Versalles = "Taquería Exhibimex", Acoxpa = "Costa Nera" en Odoo. Los nombres largos usan guion (-) o guion largo (–).

- `7697` "Taqueria San Fernando" perteneció al grupo **hasta el 2025-02-28** y no es una de las 19 sucursales actuales. Todo lo que su cuenta de Wansoft registró después (cortes de caja hasta julio de 2025, facturas de marzo y abril de 2025, renglones de costo en cero hasta 2026) **no es del grupo y no se debe sumar**. Su nombre cambia por tabla: `Taq San Fernando` en ventas, `Fonda Argentina - Taqueria San Fernando` en costos y cierre de caja, `Taqueria San Fernando` en facturas. Sus tickets de venta llegan solo al 2024-12-31 (enero y febrero de 2025 solo están en el corte de caja). En `analytics_expense_invoices` su clave es `Taqueria San Fernando` y sus facturas posteriores salen con `exclude_reason = 'branch_left_group'`.

- **Las ventas siempre vienen de Wansoft, para todas las sucursales**, sin importar la fuente de compras.

- **Sucursales nuevas** (hoy Puebla y CentroMyJ, y todas las que abran después) nacen en Odoo: compras, inventario y costos vienen de Odoo; en Wansoft solo registran ventas y cierres diarios.

- **Costos:** toda sucursal que opera en Odoo, migrada o nueva, toma su costo de Odoo **a partir de su fecha de arranque**, y de Wansoft antes de esa fecha. **Excepción temporal: Antenas** sigue con costo de Wansoft mientras se repara su base de datos en Odoo (fue el prototipo). **Isabel La Católica, San Jeronimo y Vía Vallejo** siguen con costo de Wansoft hasta que Odoo tenga **un mes completo facturado**; entonces cambian solas a Odoo desde el día 1 del mes siguiente. Ver sección 5.2.

- Los proveedores internos **El Bodegón de Fito** y **Las Empanadas de María Eva** (cocinas centrales) se excluyen como empresa compradora en las vistas de negocio.

- La misma información, como datos: `dim_company_analytical` y `analytics_company_domain_coverage` (sección 5.6). Usan la clave corta y no traen el ID de Wansoft; para ese vínculo usa esta tabla.

4. Qué tabla responde cada pregunta

Pregunta	Tabla	Filtro / nota
Venta, tickets, comensales por día y sucursal	`getallordenesbyday_new_venta`	una fila por ticket
Qué se vendió (platillos, grupos)	`getallordenesbyday_new_detalleventa`	una fila por renglón
Formas de pago, propinas	`getallordenesbyday_new_pago`	una fila por pago
Cierre oficial del día (corte Z), cancelaciones, cortesías, descuentos	`getglobalcashclosing`	una fila por sucursal por corte
Costo de venta, merma y margen del mes	`costeomensual`	foto acumulada del mes; toma el último día
Costo de la semana	`costeomensual_semanapyq`	foto acumulada de la semana

Costo de venta del día	`gettotalcostbydate`	una fila por sucursal por día
Rendimientos de tablajería	`gettablajeriareport`	solo histórico de sucursales Wansoft; va de salida (ver 5.2)
Compras (mercancía) de cualquier sucursal y periodo	`analytics_purchase_order_lines`, `analytics_purchase_orders`, `analytics_purchase_daily_company_product`	`include_in_business_views = 1`
Gasto por cuenta contable (Costo operativo, Gastos directos...)	`analytics_expense_invoices`	todas las sucursales, Wansoft + Odoo (5.7); `getexpenses_factura` es solo Wansoft
Detalle de entradas y salidas de inventario (Wansoft)	`getinputinventory_entrada`, `getoutgoinginventory_salida`	sucursales Wansoft
Lo que las sucursales de Odoo siguen capturando en Wansoft (solo para comparar)	`wansoft_parallel_inputinventory_entrada`, `wansoft_parallel_outgoinginventory_salida`	desde el 2026-10-01; nunca en totales (ver 5.4)
Existencias actuales, las 19 sucursales	`analytics_inventory_balance` (y `analytics_inventory_current_product_location` para Odoo por ubicación)	`include_in_business_views = 1`; solo la foto de hoy
Existencias a cualquier fecha, las 19 sucursales, Wansoft + Odoo	`analytics_inventory_stock_daily`	una fila por sucursal × producto × día; filtra siempre por sucursal y fechas (5.4)
Existencias de Odoo por ubicación (almacén, cocina), día por día	`odoo_inventory_quant_daily`	foto cruda de Odoo, desde el 2026-10-08 (ver 5.4)
Resultados de checklists	`zenput.submissions` + `zenput.submission_answers`	—
Tareas	`zenput.zenput_tasks`	—
Qué fuente alimenta cada sucursal	`analytics_company_domain_coverage`	—
Desde qué día el costo de cada sucursal sale de Odoo	`costs_source_by_company`	`odoo_cost_start_date` NULL = Wansoft
Todos los movimientos de inventario (compras, ventas, mermas, consumos, producción, ajustes, traslados), Wansoft + Odoo, todo el histórico	`analytics_inventory_movements`	`include_in_business_views = 1`; filtra siempre por sucursal y fechas (5.4)
Código de Wansoft de un producto de Odoo	`analytics_odoo_product_code`	una fila por producto de Odoo (5.4)

4.1 Histórico disponible

Fechas de inicio medidas en producción el 2026-09-28 (y el 2026-10-27 para las tablas nuevas); la puesta en producción del 1 de octubre no las cambió (solo quitó copias duplicadas de filas). Las tablas se siguen llenando a diario hasta el día anterior. **Son la fecha más antigua de la tabla: cada sucursal empieza cuando abrió o cuando empezó a capturar** (por ejemplo, Cancún y Playa del Carmen en agosto de 2022, Tepeyac en noviembre de 2022, Coyoacán en enero de 2026, CentroMyJ y Puebla en 2026). Para el inicio por sucursal y tabla, agrupa por sucursal como se indica en la sección 8.

Dato	Tabla	Fuente	Desde	Notas
Ventas: tickets, detalle, modificadores	`getallordenesbyday_new_venta`, `_new_detalleventa`, `_new_modificador`	Wansoft	2021-09-01	Del 14 al 31 de diciembre de 2021 casi no hay tickets (hueco del histórico de origen, aceptado)
Ventas: pagos por ticket	`getallordenesbyday_new_pago`	Wansoft	2025-01-01	Antes de 2025 no hay pagos por ticket; usa el cierre de caja
Cierre de caja diario	`getglobalcashclosing`	Wansoft	2022-01-01	—
Costo de venta diario	`gettotalcostbydate`	Wansoft u Odoo (5.2)	2021-07-31	—
Costo mensual acumulado	`costeomensual`	Wansoft u Odoo (5.2)	2022-01-01	Puebla y CentroMyJ con costo desde julio de 2026 (5.2)
Costo semanal acumulado	`costeomensual_semanapyq`	Wansoft u Odoo (5.2)	2024-01-02	—
Tablajería	`gettablajeriareport`	Wansoft	2022-01-01	Va de salida (sección 5.2)
Facturas de proveedor por cuenta contable	`getexpenses_factura`	Wansoft	**2023-01-01**	Antes solo hay facturas sueltas (desde 2019-02-18, unas 300 en 2022); solo mientras la sucursal captura en Wansoft
Facturas de proveedor unificadas	`analytics_expense_invoices`	**Wansoft + Odoo**	**2023-01-01**	Antes solo hay facturas sueltas (desde 2019-02-18). Wansoft hasta el arranque de cada sucursal en Odoo y Odoo desde entonces; Puebla y CentroMyJ con todo su histórico de Odoo, incluida la inversión de apertura (5.7)
Entradas de inventario	`getinputinventory_entrada`	Wansoft	2021-09-01	—
Salidas de inventario	`getoutgoinginventory_salida`	Wansoft	2020-11-30	Unas 1.1 millones de filas traen `Fecha` vacía (`0000-00-00`): son ajustes y mermas con su fecha de negocio en `FechaReal`. **No las excluyas**: usa `COALESCE(NULLIF(Fecha, '0000-00-00'), FechaReal)` (5.4)
Compras unificadas	`analytics_purchase_order_lines`, `analytics_purchase_orders`, `analytics_purchase_daily_company_product`	**Wansoft + Odoo**	**2021-09-01**	Wansoft hasta el arranque de cada sucursal en Odoo y Odoo desde entonces (1 de octubre de 2026 para las migradas; Puebla y CentroMyJ desde su apertura en junio). Verificado año por año: mismos renglones y pesos que las facturas de Wansoft en producción

Existencias unificadas	`analytics_inventory_current_product_location`, `analytics_inventory_balance`	**Wansoft + Odoo**	Foto actual	Sin histórico por diseño (para historia usa `analytics_inventory_stock_daily`); el saldo de Wansoft se recalcula cada noche con todos los movimientos desde 2020-11-30
Inventario paralelo de Wansoft (8 sucursales migradas)	`wansoft_parallel_inputinventory_entrada`, `wansoft_parallel_outgoinginventory_salida`	Wansoft	2026-10-01	Solo para comparar con Odoo; las filas anteriores al 2026-10-01 son de septiembre y se leen de las tablas principales (5.4)
Existencias de Odoo día por día	`odoo_inventory_quant_daily`	Odoo	2026-10-08	Una foto cruda por noche (producto × ubicación); no hay historia de Odoo antes de esa fecha
Checklists	`zenput.submissions`, `zenput.submission_answers`	Zenput	2025-06-11	—
Tareas	`zenput.zenput_tasks`	Zenput	2025-06-03	—
Movimientos de inventario unificados	`analytics_inventory_movements`	**Wansoft + Odoo**	2020-09-29	Wansoft hasta el arranque de cada sucursal en Odoo y Odoo desde entonces (CentroMyJ desde el 2026-06-09, Puebla desde el 2026-07-20); lo capturado en paralelo se conserva con `include_in_business_views = 0`
Existencias diarias unificadas	`analytics_inventory_stock_daily`	**Wansoft + Odoo**	2020-09-29	Cada producto desde su primer movimiento en la sucursal; las 19 sucursales completas desde octubre de 2021. Wansoft hasta el arranque de cada sucursal en Odoo y Odoo desde entonces (CentroMyJ desde el 2026-06-17, Puebla desde el 2026-07-20)
Calendario	`dim_time`	—	2020-01-01	Hasta 2035-12-31

5. Dominios

5.1 Ventas (Wansoft, todas las sucursales)

`getallordenesbyday_new_venta` — encabezado del ticket.

Campo	Significado
`Sucursal`	Clave corta de la sucursal
`Movimento`	ID del ticket dentro de la sucursal (así, sin "i"); llave de unión
`Fecha`	Fecha de negocio, texto `AAAA-MM-DDT00:00:00`
`Total`, `Subtotal`, `IVA`, `IEPS`, `Descuento`	Montos, texto
`Personas`	Comensales
`Mesa`, `Mesero`, `Orden`, `Terminal`	Mesa, mesero, número de orden, terminal
`TipoOrden`	`Restaurant`, `Para llevar`, `eCommerce`
`HoraApertura`, `HoraCierre`	Hora de apertura y cierre
`Estatus`	Siempre `0` en los datos actuales

Uniones (se necesitan las dos columnas, porque el ID de ticket se repite entre sucursales):

```
venta.Sucursal = detalle.Sucursal AND venta.Movimento = detalle.Movimiento_Id
```

Igual para `getallordenesbyday_new_pago` y `getallordenesbyday_new_modificador`.

- `getallordenesbyday_new_detalleventa` — renglones: `Platillo`, `CodigoPlatillo`, `Grupo`, `TipoGrupo` (por ejemplo alimentos / bebidas), `Cantidad`, `PrecioUnitario`, `Total`, `Costo`, `Cortesia`, `Hora`.
- `getallordenesbyday_new_pago` — `MetodoDePago`, `Total`, `Propina`, `Terminal`.

> **Meseros:** los pedidos de reparto y aplicaciones se atribuyen a un **mesero genérico** cuyo nombre cambia por sucursal (`APLICACIONES`, `Apps Llevar`). Exclúyelo al hacer rankings de meseros reales.

```
SELECT Sucursal, DATE(Fecha) AS dia,
      COUNT(*) AS tickets,
      SUM(CAST(Personas AS UNSIGNED)) AS comensales,
      SUM(CAST(Total AS DECIMAL(14,2))) AS venta
FROM getallordenesbyday_new_venta
WHERE Fecha >= '2026-09-01' AND Fecha < '2026-10-01'
GROUP BY Sucursal, DATE(Fecha);
```

`getglobalcashclosing` — el cierre oficial por sucursal (`subsidiary_id`, `fecha_corte`): `total_ventas`, `no_ordenes`, `total_personas`, promedios, y número y monto de cortesías, cancelaciones, descuentos, anulaciones y promociones. Aquí los montos son **valor de venta**. Úsalo para cuadrar los totales del día.

5.2 Costos (Wansoft u Odoo, según la sucursal)

De dónde viene el costo de cada sucursal:

Tipo de sucursal	Fuente del costo hoy
Solo Wansoft	Reporte de costos de Wansoft
Migrada a Odoo (Acoxpa, Tepeyac, Oceanía, La Esquina Coyoacán)	Wansoft hasta el 30 de septiembre de 2026; Odoo desde el 1 de octubre
Ola de octubre (Isabel La Católica, San Jeronimo, Vía Vallejo)	Wansoft hasta que Odoo tenga un mes completo facturado (cada día con venta tiene costo en Odoo y el total del mes es razonable frente a Wansoft); desde el día 1 del mes siguiente, Odoo. Un mes nunca mezcla los dos sistemas. Mientras tanto, en las filas de Wansoft la merma y el consumo vienen en 0 porque ya no se capturan ahí
Nueva, nacida en Odoo (Puebla, CentroMyJ y las que abran después)	Odoo desde su apertura. Odoo no tiene costo de venta de CentroMyJ antes de julio de 2026 ni de Puebla antes del 27 de julio de 2026: esos días valen 0
Antenas (excepción temporal)	Wansoft, mientras se repara su base de datos en Odoo

El costo de Odoo se calcula desde su contabilidad (cuentas de costo directo) y se guarda en las mismas tablas. Trae `CostoTotal`, `CostoDeProductosVendidos` y `CostoDeMerma`; `CostoDeCortesías` y `CostoDeCancelaciones` vienen del cierre de caja; el resto de las columnas queda vacío (no tiene equivalente en Odoo). **En las filas de Odoo las columnas sin equivalente son NULL**: usa `COALESCE(columna, 0)` al restar o sumar, o el resultado sale NULL (por ejemplo, `CostoTotal - CostoDeConsumo` da NULL en Puebla). El cambio de fuente aplica por día: los días anteriores al arranque conservan el costo de Wansoft. Si el cambio cae a mitad de mes o de semana, los acumulados (`costeomensual`, `costeomensual_semanapyq`) siguen completos: suman lo de Wansoft hasta el día anterior al cambio más lo de Odoo desde ese día, sin contar ningún día dos veces. En las filas de Odoo, `CostoTotal` ya no incluye consumo.

Qué fuente usa cada sucursal, como dato: la tabla `costs_source_by_company` (se reescribe cada noche con la misma regla del pipeline) trae por sucursal `company_source_key`, `wansoft_subsidiary_id`, `odoo_company_id`, `odoo_cost_start_date` (primer día con costo de Odoo; NULL = todo de Wansoft) y `reason` (`wansoft`, `policy`, `exception`, `auto_switch_pending`, `switched`, `no_policy`). Úsala en lugar de copiar las reglas de esta sección.

Los costos de los días recientes todavía no están completos, y cada fuente lo indica de forma distinta:

- **Wansoft:** su costo crece mientras procesa el descuento de inventario de lo vendido. `CostoIdealDeProductosPendientesDeRebaja` (en `costeomensual` y `costeomensual_semanapyq`) es el costo que todavía no se descuenta; cuando vale 0, el periodo está completo. Todo septiembre de 2026 ya está en 0; a inicios de octubre había entre 1% y 24% pendiente según la sucursal, más en fin de semana.
- **Odoo:** su costo sale de las facturas de cliente de cada día (las ventas de Wansoft pasadas a Odoo), que se crean con retraso: en septiembre de 2026 al día siguiente estaba facturado entre 40% y 70% de la venta, a los 7 días entre 70% y 100%, y todo al cierre de mes. Para saber si un día está completo, compara lo facturado en Odoo con la venta neta de Wansoft de ese día. El pipeline vuelve a leer de Odoo el mes en curso (y el anterior hasta el día 10), así que al cierre de mes las tablas quedan completas.

- **Cómo entran las ventas a Odoo:** la venta siempre se registra en Wansoft. Una automatización en Odoo la convierte en orden de venta y factura de cliente, de la que sale el costo de venta. **Solo procesa un ticket cuando hay inventario de todos los insumos de su receta**; si falta alguno, la venta queda pendiente hasta que haya existencias. Así el costo es el real y se obliga a las sucursales a registrar sus producciones, recibir sus compras y administrar su inventario. En consecuencia, los días con ventas pendientes todavía no tienen costo en Odoo: no es un error de carga.

Si necesitas un costo de días recientes, márcalo como estimado o espera a que el periodo esté completo.

Identificados por `subsidiary_id` (ID de Wansoft). Las tres tablas son **fotos**:

Tabla	Una fila =	Cómo leerla
`costeomensual`	Acumulado del mes, del día 1 hasta `created_date`	Total del mes = la fila con el `created_date` más reciente de ese mes
`costeomensual_semanapyq`	Acumulado de la semana, del lunes hasta el día **anterior** a `created_date`	Total de la semana = la última fila de la semana
`gettotalcostbydate`	Costo de venta del día `created_date`	Se suma por días

`mes_ano` es texto `MM-AAAA`. Cada tabla tiene una sola fila por (`subsidiary_id`, `created_date`).

Campos de `costeomensual` y cómo los usan los reportes de la dirección:

Cifra del reporte	Fórmula
Costo Total	`CostoTotal - COALESCE(CostoDeConsumo, 0)`
Costo Teórico	`CostoDeProductosVendidos`
Gasto de Venta	`CostoDeConsumo`
Costo de Mermas	`CostoDeMerma`
Cortesías / Cancelaciones	`CostoDeCortesías`, `CostoDeCancelaciones` (valor de venta, del cierre de caja)

```
-- Costo del mes por sucursal: última foto del mes
SELECT c.subsidiary_id, c.subsidiary_name, c.created_date,
      c.CostoTotal - COALESCE(c.CostoDeConsumo, 0) AS costo_total,
      c.CostoDeProductosVendidos AS costo_teorico
FROM costeomensual c
JOIN (SELECT subsidiary_id, MAX(created_date) AS d
     FROM costeomensual
     WHERE created_date >= '2026-08-01' AND created_date < '2026-09-01'
     GROUP BY subsidiary_id) last
 ON last.subsidiary_id = c.subsidiary_id AND last.d = c.created_date;
```

Tablajería (`gettablajeriareport`) va de salida. Solo existe para sucursales que capturan compras e inventario en Wansoft: las nuevas (Puebla, CentroMyJ) no tienen datos, y las migradas dejarán de tenerlos cuando dejen de capturar compras en Wansoft. En Odoo la tablajería no se registra así: se aplica con rendimientos calculados y al final del mes se verifica que el inventario real cuadre con el calculado. Úsala solo como histórico de sucursales Wansoft.

5.3 Compras (histórico de Wansoft + Odoo, ya unidos)

Usa la capa analítica. Ya une ambas fuentes con esta regla por sucursal:

- **Sucursal que compra en Wansoft:** entradas de tipo factura de Wansoft (`getinputinventory_entrada` con `TipoEntrada = 'Factura'`).
- **Sucursal migrada a Odoo:** histórico de Wansoft **antes** de su fecha de arranque en Odoo (sección 3) y, desde esa fecha, órdenes de compra confirmadas de Odoo (`state` purchase/done). Sin traslape ni huecos.
- Se excluyen los proveedores internos como empresa compradora; si una sucursal le *compra a* un proveedor interno, eso sí cuenta.

`source_system` (`wansoft`/`odoo`) dice de dónde viene cada fila; `final_purchase_source_status` explica por qué se conservó (por ejemplo `wansoft_history_before_odoo`).

Cuándo aparece una compra (importante al leer los días recientes):

- **Odoo:** una orden cuenta cuando se **confirma**; los borradores y las solicitudes de cotización nunca cuentan. Entra en la carga de la noche siguiente a su confirmación, **con su fecha de orden**: una orden fechada el día 5 y confirmada el día 7 aparece en la tabla el día 8, pero en el día 5. Por eso las compras de días recientes pueden seguir creciendo.
- **Wansoft:** una compra cuenta cuando se **captura la factura**, normalmente al llegar la mercancía.
- Para la misma mercancía los dos momentos pueden ser distintos. El caso principal es **El Bodegón de Fito** (cocina central), que factura tarde: Odoo cuenta sus órdenes al confirmarlas, Wansoft hasta que llega la factura.

Compras sin clasificar (desde la carga de la noche del 7 al 8 de octubre de 2026): una compra real cuenta en las vistas de negocio aunque su proveedor o su producto todavía no estén clasificados en los catálogos. `catalog_status` dice en qué estado está: `catalogado`, `producto_por_clasificar` (el producto existe pero falta confirmar su clasificación), `producto_sin_catalogo`, `proveedor_sin_catalogo` o `proveedor_y_producto_sin_catalogo`. Úsalo para mostrar esas compras aparte en un desglose por categoría; los totales ya las incluyen. Solo quedan fuera (`include_in_business_views = 0`) los productos excluidos a propósito y las compras hechas por los proveedores internos. Los catálogos se reconstruyen cada noche. Desde el 8 de octubre, una compra de Wansoft que trae su código y departamento de Wansoft es `catalogado` aunque su vínculo con el producto equivalente de Odoo siga pendiente de aprobar: `producto_por_clasificar` queda solo para productos que de verdad no tienen clasificación.

Tabla	Grano	Campos clave
`analytics_purchase_order_lines`	renglón de compra	`company_source_key`, `order_date`, `vendor_name`, `product_name`, `wansoft_code`, `wansoft_department`, `product_qty`, `price_unit`, `price_subtotal` (sin IVA), `price_total` (con IVA), `source_system`
`analytics_purchase_orders`	orden de compra / factura	los mismos campos de encabezado más totales
`analytics_purchase_daily_company_product`	sucursal × día × producto	`business_price_subtotal_total`, `business_product_qty_total` (ya filtrados para negocio)

Se unen a las dimensiones con `product_analytical_key` → `dim_product`, `vendor_analytical_key` → `dim_vendor`, `company_analytical_key` → `dim_company_analytical` y `order_date_key` → `dim_time.date_key`.

```
SELECT company_source_key, DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS mes,
      source_system, SUM(price_subtotal) AS compras_sin_iva
FROM analytics_purchase_order_lines
WHERE include_in_business_views = 1
```

```
 AND order_date >= '2026-01-01'
GROUP BY company_source_key, mes, source_system;
```

Ejemplo: con la consulta anterior, las sucursales migradas (Acoxpa, Antenas, Tepeyac, Oceanía, Coyoacán) salen con `source_system = 'wansoft'` hasta septiembre de 2026 y con `'odoo'` desde octubre, sin meses repetidos ni faltantes; Puebla y CentroMyJ, que nacieron en Odoo, salen con `'odoo'` desde su apertura en junio de 2026.

`getexpenses_factura` es otra cosa: son todas las facturas de proveedor de Wansoft clasificadas por cuenta contable (`Cuenta`: Costo operativo, Gastos de venta, Gastos directos, Sueldos y salarios, Fletes...), incluidos servicios, software y nómina, que no son mercancía. Las órdenes de compra de Odoo solo cubren mercancía. Por eso:

- Para compras de mercancía de ambos sistemas, usa la capa analítica.
- Para comparar con los reportes de "Compras" de Wansoft, usa solo `Cuenta = 'Costo operativo'`.
- **Odoo y Wansoft no cuadran entre sí para la misma sucursal y mes.** Durante la captura en paralelo, las compras de Odoo salieron entre 7% y 19% por encima del `Costo operativo` de Wansoft (septiembre de 2026: Acoxpa +7.2%, Coyoacán +11.1%, Oceanía +18.5%). Es una diferencia entre los dos sistemas de origen, no un error de carga, y se explica en su mayor parte por el momento en que cada uno cuenta la compra (ver "Cuándo aparece una compra"): revisada una semana de Acoxpa, la mayoría de las órdenes coincidían exacto con su factura y casi toda la diferencia eran órdenes de El Bodegón de Fito todavía sin facturar; el resto, diferencias pequeñas entre el monto de la orden y el de la factura. La capa analítica no la duplica porque nunca mezcla ambos sistemas para la misma sucursal y día; no compares Odoo contra Wansoft esperando que coincidan.
- **Gastos que no son mercancía** (renta, servicios, software, nómina, fletes...) de las sucursales que ya operan en Odoo: están en `analytics_expense_invoices` (sección 5.7), con las facturas de proveedor de Odoo. En `getexpenses_factura` esas sucursales solo tienen sus facturas hasta su fecha de arranque en Odoo.

Algunas facturas de Wansoft traen `Cuenta` vacía. En esta tabla montos y fechas son texto. **`Estatus = 'Por pagar'` no significa que no se haya pagado:** en Wansoft las facturas casi nunca se marcan como pagadas (el pago se registra en otro lado), así que no uses ese campo para cuentas por pagar.

Cómo identificar una factura: usa `IdDocumento`, el id del documento en Wansoft, único en toda la tabla. La columna `id` no sirve (vale 0 en todas las filas), `Factura_Id` y `Egresos_Id` vienen vacías y `UUID` falta en más de la mitad de las facturas. Hasta el 20 de octubre de 2026, 90 facturas de Coyoacán del 28 de enero al 9 de febrero de 2026 estaban dos veces: con el nombre viejo de la sucursal (`La Esquina Coyoacán`) y con el actual (`Fonda Argentina - Coyoacan`). Se quitaron las copias con el nombre viejo, que tenían estatus y folios atrasados, y desde entonces la tabla tiene una llave única sobre `IdDocumento`.

5.4 Inventario

- **Existencias de hoy, las 19 sucursales:** `analytics_inventory_balance`, una fila por sucursal × código de producto Wansoft; `source_system` dice de dónde sale: `wansoft` (las 9 sucursales Wansoft: entradas – salidas desde el primer movimiento) u `odoo` (las 10 de Odoo: existencias de Odoo). `analytics_inventory_current_product_location` da lo

de Odoo por ubicación (almacén, cocina). Filtra `include_in_business_views = 1`. **Es la foto de hoy: se reescribe cada noche y no guarda historia.**

- **Existencias por día, las 19 sucursales (desde la versión 1.9):** `analytics_inventory_stock_daily`, una fila por sucursal × producto × día, de Wansoft y de Odoo, con todo el histórico (unos 18 millones de filas). Cada producto aparece **todos los días** desde su primer movimiento en la sucursal hasta ayer, también los días con existencia cero: si un producto no tiene fila en una fecha, es porque todavía no había tenido ningún movimiento en esa sucursal. Filtra siempre por sucursal y fechas.

Campo	Significado
`stock_date`	Día; la existencia es al cierre de ese día
`company_source_key`	Sucursal (clave corta)
`product_code`	Código de producto común, el mismo de `analytics_inventory_movements` (código de Wansoft o temporal `ODOO-<id>`)
`source_system`	`wansoft` u `odoo`: de qué sistema sale ese día
`product_name`	Nombre del producto
`stock_qty`	Existencia al cierre del día, en la unidad del producto (puede ser negativa si el sistema de origen lo es)
`stock_value`	Valor de la existencia: en Odoo, su valuación; en Wansoft, aproximado con el costo de los movimientos
`moved_qty`	Movimiento neto de ese día (+ entra, – sale); 0 si no hubo movimiento
`final_source_status`	`wansoft_final` (sucursal Wansoft), `wansoft_history_before_odoo` (sucursal migrada, antes de su arranque en Odoo), `odoo_final` (Odoo)
`include_in_business_views`	Siempre 1 en esta tabla
`built_at`	Cuándo se calculó la fila

Reglas:

- **Sucursales migradas:** Wansoft hasta el día anterior a su arranque en Odoo y Odoo desde ese día (2026-10-01 para las 8 de octubre). Cada sistema con su propio conteo: el día del arranque puede haber un salto, porque Odoo empieza con su inventario inicial.
- **Wansoft:** existencia = suma de los movimientos desde el primero; el último día es igual a `analytics_inventory_balance`.
- **Odoo:** se calcula **hacia atrás desde la foto más reciente de Odoo** (`odoo_inventory_quant_daily`, ubicaciones internas), así que el último día es exactamente lo que muestra Odoo. Odoo a veces registra movimientos días después con una fecha anterior: cuando llegan, los días pasados se recalculan solos. La serie de Odoo se recalcula completa cada noche.
- Cada noche se recalculan los días de Wansoft tocados por movimientos capturados en los últimos 10 días, así que los días recientes todavía pueden cambiar.

```
-- Existencias de una sucursal al cierre del 2026-09-30 (solo productos con existencia)
SELECT product_code, product_name, stock_qty, stock_value
FROM analytics_inventory_stock_daily
WHERE company_source_key = 'Viaducto' AND stock_date = '2026-09-30'
 AND stock_qty <> 0;
-- Coca Cola Mini (1000-105-203-005): 2,939, igual que la fórmula de entradas – salidas de abajo.
```

Verificada en producción el 2026-10-26 y el 2026-10-27: ningún día faltante en ninguna sucursal × producto; el último día es igual a las existencias de Odoo en las 10 sucursales de Odoo y a `analytics_inventory_balance` en las sucursales Wansoft. Única diferencia: 8 productos de Aeropuerto, porque 16 entradas de noviembre de 2021 están dos veces en `getinputinventory_entrada` y `analytics_inventory_balance` las suma dos veces; `analytics_inventory_stock_daily` las cuenta una vez.

- **Movimientos de Wansoft:** `getinputinventory_entrada` (entradas; `TipoEntrada`: Factura, Transferencia, Entrada con canal, Producto procesado, Ajuste de inventario) y `getoutgoinginventory_salida` (salidas, decenas de millones de filas: filtra siempre por fecha y `subsidiary_name`). Sucursal = ID de Wansoft en `subsidiary_name`; producto = `CodigoProducto`; cantidad `Cantidad`, costo `CostoUnitario`. Solo traen sucursales Wansoft; las 8 migradas a Odoo llegan hasta el 2026-09-30.
- **Inventario paralelo de Wansoft (desde la noche del 12 al 13 de octubre de 2026):** las 8 sucursales migradas a Odoo (Acoxpa, Antenas, Tepeyac, Oceanía, La Esquina Coyoacán, Isabel La Católica, San Jerónimo, Vía Vallejo) siguen capturando entradas y salidas en Wansoft. Eso se carga en `wansoft_parallel_inputinventory_entrada` y `wansoft_parallel_outgoinginventory_salida`, con las mismas columnas que las tablas principales. **Es solo para comparar Wansoft contra Odoo: nunca lo sumes a las existencias ni a los totales**; para esas sucursales la fuente oficial desde el 2026-10-01 es Odoo. Usa solo fechas desde el 2026-10-01: las filas anteriores son movimientos de septiembre que se leen de las tablas principales.
- **Existencias a una fecha pasada desde las tablas crudas de Wansoft** (para auditar; lo normal es `analytics_inventory_stock_daily`): entradas – salidas hasta esa fecha, con las mismas reglas que el saldo de hoy (sin transferencias, sin órdenes de compra, sin errores de captura ni facturas rechazadas). Las salidas con `Fecha` vacía son ajustes y mermas con su fecha en `FechaReal`: no las excluyas.

```
-- Existencias de Coca Cola Mini (1000-105-203-005) en Viaducto (4961) al cierre del 2026-09-30
SELECT
 (SELECT COALESCE(SUM(Cantidad), 0) FROM getinputinventory_entrada
   WHERE subsidiary_name = '4961' AND CodigoProducto = '1000-105-203-005'
     AND TipoEntrada NOT IN ('Orden de compra a proveedor', 'Transferencia')
     AND DATE(FechaEntrada) <= '2026-09-30')
 -
 (SELECT COALESCE(SUM(Cantidad), 0) FROM getoutgoinginventory_salida
   WHERE subsidiary_name = '4961' AND CodigoProducto = '1000-105-203-005'
     AND TipoSalida NOT IN ('Error de captura', 'Factura de egresos rechazada', 'Transferencia')
     AND COALESCE(NULLIF(Fecha, '0000-00-00'), FechaReal) <= '2026-09-30') AS existencias;
-- 2,939. Con '2026-10-07' da 3,170, igual que analytics_inventory_balance esa noche.
```

- **Existencias de Odoo día por día:** `odoo_inventory_quant_daily`, desde la fecha de existencias 2026-10-08. Una fila por `stock_date`, ubicación y producto de Odoo (`odoo_product_id`, `product_name`, `location_name`, `location_usage` internal o transit, `quantity`, `company_source_key`), sin mapeos. Para verlo en códigos Wansoft, une `odoo_product_id` con `analytics_odoo_product_code` (abajo). **No hay historia de existencias de Odoo antes del 2026-10-08**; para la historia de Odoo usa `analytics_inventory_stock_daily`.
- Cobertura detallada por sucursal: `docs/inventory-coverage-by-branch.md` del repositorio.

- **Movimientos de inventario unificados (desde la versión 1.4):** `analytics_inventory_movements`, una fila por movimiento de un producto en una sucursal, de Wansoft y de Odoo, con todo el histórico (unos 40 millones de filas). Se usa para flujos: cuánto se compró, vendió, mermó o consumió de cada producto, por sucursal y día, sin importar el sistema.

Campo	Significado

`movement_date`	Fecha de negocio del movimiento
`company_source_key`	Sucursal (clave corta)
`source_system`	`wansoft` u `odoo`
`direction`	`in` (entra a la sucursal) u `out` (sale)
`movement_type`	Tipo normalizado: `purchase_receipt`, `sale_consumption`, `sale_cancellation`, `waste`, `theft`, `consumption`, `production_in`, `production_out`, `transfer_in`, `transfer_out`, `adjustment`, `initial_inventory`, `other`
`source_movement_type`	El tipo original (`TipoEntrada`/`TipoSalida` de Wansoft; origen → destino de Odoo)
`product_code`, `product_code_status`	Código de producto común: el código de Wansoft (`wansoft`) o un código temporal `ODOO-<id>` (`temporal_odoo`) mientras el producto de Odoo no tenga equivalencia; cuando la tenga, el código cambia en toda su historia
`wansoft_code`, `odoo_product_id`, `product_name`, `unit_name`	Producto y unidad
`quantity`	Cantidad con signo (+ entra, – sale), en la unidad del producto
`unit_cost`, `total_cost`	Costo (Wansoft: costo unitario; Odoo: valuación); `total_cost` con signo
`counts_in_stock`	Si el movimiento cambia las existencias (los traslados internos de Wansoft y las órdenes de compra no)
`final_source_status`, `include_in_business_views`	Igual que en compras: para cifras de negocio filtra `include_in_business_views = 1`. Las sucursales migradas toman Wansoft antes de su arranque en Odoo y Odoo desde entonces; lo que se capturó en paralelo en el otro sistema queda con `include_in_business_views = 0` (`wansoft_parallel_after_odoo`, `odoo_parallel_before_start`)

```
-- Merma y consumo por mes de una sucursal, ambos sistemas
SELECT DATE_FORMAT(movement_date, '%Y-%m') AS mes, movement_type,
      SUM(-quantity) AS cantidad, SUM(-total_cost) AS costo
FROM analytics_inventory_movements
WHERE company_source_key = 'Acoxpa' AND include_in_business_views = 1
 AND movement_type IN ('waste', 'consumption')
 AND movement_date >= '2026-01-01'
GROUP BY mes, movement_type;
```

Cada noche se recargan los movimientos de Wansoft capturados en los últimos 10 días y todo el lado Odoo, así que los días recientes todavía pueden cambiar. Para existencias usa `analytics_inventory_stock_daily` (por día) o `analytics_inventory_balance` (hoy).

Código de Wansoft de un producto de Odoo: `analytics_odoo_product_code` (`odoo_product_id`, `odoo_product_name`, `wansoft_code`, `wansoft_product_name`), una fila por producto de Odoo con equivalencia vigente y revisada; se reescribe cada noche y es la misma que usa `analytics_inventory_movements`. Úsala para leer `odoo_inventory_quant_daily` en códigos Wansoft. **No uses `dim_product` para esto**: incluye equivalencias que todavía están en revisión.

5.5 Zenput (base zenput)

Tabla	Grano	Campos clave

`form_templates`	plantilla de checklist	`form_id`, `title`, `category_name`
`submissions`	un checklist contestado	`submission_id`, `form_template_id` → `form_templates.form_id`, `location_name`, `user_display_name`, `date_submitted`
`submission_answers`	una respuesta	`submission_id`, `title` (pregunta), `field_type`, `value_as_string`
`zenput_tasks`	tarea	`task_id`, `title`, `account_name` (ubicación), `status_name`, `assignee_display_name`, `date_due`, `is_closed`, `is_completed_late`

`location_name` / `account_name` son los nombres de ubicación propios de Zenput, no la clave corta; algunas ubicaciones de Zenput no tienen sucursal en el punto de venta.

5.6 Tablas de gobierno

- `dim_company_analytical`: una fila por empresa, banderas (`is_active_branch`, `is_internal_provider`, `is_final_operating_branch`), fuente por dominio, `operational_start_date`.
- `analytics_company_domain_coverage`: qué fuente alimenta cada dominio por sucursal, con conteos y un `coverage_status`.
- `costs_source_by_company`: desde qué día el costo de cada sucursal sale de Odoo (`odoo_cost_start_date`, NULL = Wansoft) y por qué (`reason`); se reescribe cada noche (sección 5.2).
- `dim_time`: calendario (`date_key` = AAAAMMDD), semanas, meses, semanas ISO.

5.7 Gastos: facturas de proveedor (Wansoft + Odoo)

`analytics_expense_invoices` reúne **todas las facturas de proveedor de todas las sucursales**, de Wansoft y de Odoo, con todo el histórico (completo desde el 2023-01-01; antes solo hay facturas sueltas, desde 2019-02-18), clasificadas con las mismas Cuentas y Subcuentas de Wansoft. Se reconstruye completa cada noche. Para gastos úsala en lugar de `getexpenses_factura`, que sigue existiendo como tabla cruda de Wansoft.

- **Qué incluye:** de Wansoft, cada factura de `getexpenses_factura`; de Odoo, cada factura y nota de crédito de proveedor. Mismo criterio que las compras: Wansoft hasta el arranque de cada sucursal en Odoo y Odoo desde entonces; Puebla y CentroMyJ, que nacieron en Odoo, con todo su histórico de Odoo, incluida la inversión de apertura.
- **Identificadores:** `expense_document_id` identifica la factura (`wansoft:<IdDocumento>` u `odoo:<id>`); `expense_row_key` identifica la fila. Una factura de Odoo con renglones de varias Cuentas ocupa una fila por Cuenta: para el total de una factura, suma sus filas.
- **Clasificación:** `tipo_de_egreso`, `cuenta`, `subcuenta`. En Wansoft, tal como se capturó. En Odoo, por la equivalencia de sus cuentas contables con las de Wansoft, que decidió Fonda Argentina (`classification_status` dice cómo se clasificó cada fila). Nueva Cuenta **`Inversión inicial`** (`tipo_de_egreso = 'Inversión'`): equipo, obra e instalación de aperturas.
- **Montos** numéricos, en pesos: `subtotal`, `discount`, `iva`, `ieps`, `retentions` (retenido, en positivo) y `total` = subtotal + iva + ieps – discount – retentions, como en Wansoft. Las notas de crédito (`document_type = 'credit_note'`) son negativas.
- **Estatus:** en Wansoft, `status` se actualiza cada noche con el estatus vigente en Wansoft (Pagada / Por pagar / Rechazada); "Por pagar" en Wansoft sigue sin significar que no se haya pagado. En Odoo: Pagada, En pago, Pago parcial, Por pagar, Revertida, Cancelada; `payment_date` cuando Odoo registra un pago.

- **Cifras de negocio: filtra `include_in_business_views = 1`.** El resto se conserva con su `exclude_reason`: `rejected`, `cancelled`, `advance` (anticipos, para no contar dos veces la factura final), `internal_provider_or_holding`, `before_odoo_start` (lo que las sucursales migradas capturaron en Odoo antes de su arranque) y `branch_left_group` (San Fernando después del 2025-02-28).
- `uuid_document_count`: cuántas facturas incluidas comparten el mismo UUID (vacío si es único); Wansoft tiene algunas facturas capturadas dos veces o con el UUID mal escrito.
- **Al pasar de Wansoft a Odoo cambia lo que se registra:** Odoo lleva gastos que una sucursal no capturaba en Wansoft (por ejemplo, la renta de Acoxpa aparece desde octubre de 2026). No es un aumento de gasto.

Equivalencia con `getexpenses_factura`: `IdDocumento` → `source_document_id`; `Sucursal` → `company_source_key`; `FechaDeExpedicion` → `invoice_date`; `Folio`, `UUID` → `folio`, `uuid`; `NombreProveedor`, `RFCProveedor`, `ClaveProveedor` → `vendor_name`, `vendor_rfc`, `vendor_key`; `TipoDeEgreso`, `Cuenta`, `Subcuenta` → `tipo_de_egreso`, `cuenta`, `subcuenta`; `Subtotal`, `IVA`, `IEPS`, `Discount`, `Retentions`, `Total` → los mismos montos, como números; `Estatus` → `status` (actualizado).

Verificada el 2026-10-21 contra los reportes de los propios sistemas: Aeropuerto, septiembre de 2026 (reporte de compras de Wansoft, 302 facturas) y Acoxpa, octubre, y Puebla, septiembre (facturas y apuntes de Odoo): iguales factura por factura y por cuenta.

Ejemplo, gasto mensual por Cuenta de una sucursal:

```
SELECT DATE_FORMAT(invoice_date, '%Y-%m') AS mes, cuenta, SUM(subtotal) AS subtotal
FROM analytics_expense_invoices
WHERE include_in_business_views = 1 AND company_source_key = 'Acoxpa'
 AND invoice_date >= '2026-07-01'
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 3 DESC;
```

Acceso restringido: ver la sección 8.

6. Tablas que no se deben usar

Tablas	Por qué
`canonical_purchase_*`, `odoo_purchase_*`, `odoo_stock_move_snapshot` y las `odoo_inventory_*` **salvo `odoo_inventory_quant_daily`**	Capas intermedias; las tablas analíticas son el resultado listo para negocio
`inventory_*`, `product_catalog_mapping`, `backup_product_catalog_mapping`, `product_replacement_candidates`, `stg_*`	Mesa de trabajo de mapeos y revisiones; para la equivalencia de productos usa `analytics_odoo_product_code`
`odoo_company_migration_policy`, `odoo_cutover_validation_log`	Control del pipeline
`getinventorybydepartment`, `getstockinventory_inventario`, `getinventorybyday_*`	Fotos antiguas que ya no se actualizan a diario

`vw_inventory_*`	Vistas de diagnóstico
`tmp_*`	Temporales

7. Frescura y horarios

- Pipeline diario a la **01:30** (hora de Ciudad de México), alrededor de una hora; datos hasta el día anterior. En producción desde el 1 de octubre de 2026.
- Revisiones continuas: ventas 10 días (cuadradas contra todos los cortes de caja del día en Wansoft; el último día se valida la noche siguiente), costos y tablajería 10 días (el costo de Odoo: el mes en curso y el anterior hasta el día 10), facturas/inventario/cierre de caja de Wansoft 5 días, compras de Wansoft 35 días. Las compras de Odoo se recargan completas cada noche; una orden aparece la noche siguiente a su confirmación (sección 5.3).
- Wansoft puede recalcular sus costos después; manda la foto más reciente.
- Algunas sucursales (Antenas, Vía Vallejo, Coyoacán, Metepec, Taquería Parroquia, Versalles, Tepeyac) suben su corte de caja a Wansoft hasta la mañana siguiente, aunque lo hagan en la noche: su fila de `getglobalcashclosing` llega **un día tarde** (la venta sí está a tiempo en los tickets). Mientras no llegue, ese día no tiene cancelaciones, cortesías ni descuentos; toma la venta de los tickets.
- Respaldo semanal los jueves a las 18:00. Evita consultas pesadas entre la 01:30 y las 03:00.

8. Acceso

El acceso es mediante un usuario de base de datos **de solo lectura**, limitado a las tablas de las secciones 4 y 5, que se entrega por separado (las credenciales nunca se escriben en este documento).

> **Consultas pesadas:** consulta `getoutgoinginventory_salida` y las tablas de detalle de ventas siempre con filtro de fechas: tienen decenas de millones de filas. Cada usuario tiene un máximo de 4 conexiones simultáneas y 30 minutos por consulta.

Tablas grandes de inventario: filtra siempre `analytics_inventory_movements` (unos 40 millones de filas) por `company_source_key` y un rango de `movement_date`, y `analytics_inventory_stock_daily` (unos 18 millones) por `company_source_key` y un rango de `stock_date`: así usan sus índices y responden en segundos. Un conteo o un agrupado sobre toda la tabla de movimientos (por ejemplo, por `source_system` o con `include_in_business_views` sin filtro de sucursal) la lee completa y tarda más de 10 minutos (medido el 2026-10-27). Para la primera y la última fecha por sucursal, `MIN(movement_date)` / `MAX(movement_date)` con `GROUP BY company_source_key` y sin otros filtros responde al instante.

Las tablas que el usuario puede leer son exactamente las del Apéndice A, con todas sus columnas. Cuando se agrega una tabla nueva (sección 9), se concede al usuario y se actualizan esta guía y el apéndice.

> **Requisito para tukanmx: acceso restringido a los gastos.** `analytics_expense_invoices` y `getexpenses_factura` tienen información sensible (rentas, sueldos, honorarios, gastos administrativos, con el proveedor de cada uno). En su plataforma, tukanmx debe restringir **las dos** a los usuarios que Fonda Argentina autorice, con el nivel de gasto de cada uno. Fonda Argentina entrega la lista de usuarios iniciales con el nivel de cada uno.

Nivel	Qué ve

Ninguno	Ninguna factura de proveedor
Operativo	Solo las Cuentas `Costo operativo`, `Gastos de venta` y `Gastos Directos`
Completo	Todas las Cuentas, incluidas renta, sueldos, honorarios e inversión inicial

9. Lo que falta (en construcción)

Estado al 27 de octubre de 2026. Ya no hay tablas en construcción: las existencias diarias unificadas (`analytics_inventory_stock_daily`) están en producción desde el 2026-10-26 (5.4). Cuando entre una tabla nueva, se concederá al usuario y se documentará aquí.

Otros cambios próximos:

- **Aeropuerto y Taquería Viaducto pasan a Odoo el 2026-11-01** (como sucursales de la empresa FONDA ARGENTINA AEROPUERTO). Desde ese día sus compras, inventario y costos saldrán de Odoo, con la misma regla de la sección 3; las ventas siguen en Wansoft.
- **Isabel La Católica, San Jerónimo y Vía Vallejo** siguen con costo de Wansoft hasta que Odoo tenga un mes completo facturado; `costs_source_by_company` muestra el día del cambio (5.2).
- **Antenas** sigue con costo de Wansoft mientras se repara su base en Odoo.
- **Seguridad del acceso:** el acceso del usuario quedará limitado a una IP fija y la conexión será cifrada (TLS); avisaremos la fecha y lo necesario para conectarse.

10. Historial de versiones

La versión más reciente va primero.

Versión 1.9 (2026-10-27)

- **Nueva tabla de existencias por día, Wansoft + Odoo:** `analytics_inventory_stock_daily`, una fila por sucursal × producto × día, con todo el histórico y todos los días (también los de existencia cero); reemplaza la nota provisional de inventario de la 1.8 y la fórmula de entradas − salidas (secciones 4, 4.1 y 5.4).
- **Histórico de gastos corregido:** `analytics_expense_invoices` y `getexpenses_factura` completas desde el 2023-01-01; antes solo facturas sueltas (4.1 y 5.7).
- **Cómo consultar las tablas grandes de inventario** sin leerlas completas, y la fecha de inicio por sucursal (secciones 4.1 y 8); nombres de San Fernando por tabla (sección 3).
- **Sección 9:** ya no hay tablas en construcción.
- **Acceso:** 30 tablas de `wansoft`, todas en el Apéndice A.

Versión 1.8 (2026-10-22)

- **Nueva tabla de facturas de proveedor, Wansoft + Odoo:** `analytics_expense_invoices`, todas las sucursales con todo su histórico, clasificadas por Cuenta / Subcuenta de Wansoft; sustituye a `getexpenses_factura` para gastos (sección 5.7).
- **Cómo calcular el inventario por ahora** (nota al inicio de la guía); las existencias diarias llegan en la 1.9.
- **Taquería San Fernando (7697)** perteneció al grupo hasta el 2025-02-28; lo posterior no se suma (sección 3).

- **Acceso restringido a los gastos:** `analytics_expense_invoices` y `getexpenses_factura`, por nivel Ninguno / Operativo / Completo (sección 8). Acceso: 29 tablas de `wansoft`.

Versión 1.7 (2026-10-20)

- **Cómo identificar una factura de Wansoft:** usa `getexpenses_factura.IdDocumento`, que es único; la columna `id` no sirve. Se quitaron 90 facturas de Coyoacán que estaban duplicadas (5.3).

Versión 1.6 (2026-10-20)

- **Acceso restringido a la tabla de gastos:** cuando entre `analytics_expense_invoices`, tukanmx deberá restringirla a los usuarios que Fonda Argentina autorice y, de preferencia, segmentar la vista por tipo de gasto (secciones 8 y 9).

Versión 1.5 (2026-10-19)

- **Cómo entran las ventas a Odoo y por qué su costo puede ir atrasado:** la automatización de Odoo solo procesa un ticket cuando hay inventario de todos los insumos de su receta; mientras falte alguno, ese día no tiene costo en Odoo (5.2).
- **Regla del cambio de costo a Odoo:** las sucursales de la ola de octubre pasan a costo de Odoo solo cuando Odoo tiene un mes completo facturado, y desde el día 1 del mes siguiente; un mes nunca mezcla los dos sistemas (secciones 3, 5.2 y 9).

Versión 1.4 (2026-10-16)

- **Movimientos de inventario unificados:** nueva tabla `analytics_inventory_movements`, una fila por movimiento (compra, venta, merma, consumo, producción, ajuste, traslado) de Wansoft y de Odoo, con todo el histórico, tipo normalizado, costo y un código de producto común (5.4).
- **Código de Wansoft de un producto de Odoo:** nueva tabla `analytics_odoo_product_code`, actualizada cada noche (5.4). Corrige la versión 1.3, que remitía a `inventory_mapping_dictionary`, una tabla no concedida.
- **Sección 6 corregida:** `odoo_inventory_quant_daily` sí se usa; la lista de tablas que no se deben usar ya no la incluye.
- **Acceso:** quedan concedidas las 4 tablas que faltaban (`costs_source_by_company`, `odoo_inventory_quant_daily` y las dos `wansoft_parallel_*`) y las 2 nuevas; 28 tablas de `wansoft` en total, todas en el Apéndice A.
- **Sección 9 actualizada:** los movimientos unificados ya están en producción; próximos pasos: acceso limitado a una IP fija y conexión cifrada (TLS).

Versión 1.3 (2026-10-13)

- **Existencias de Odoo día por día:** nueva tabla `odoo_inventory_quant_daily`, desde el 2026-10-08 (secciones 4 y 5.4).
- **Existencias de Wansoft a una fecha pasada:** regla y ejemplo verificado; las salidas sin `Fecha` se fechan con `FechaReal` (5.4).
- **Inventario paralelo de Wansoft** de las 8 sucursales migradas a Odoo: nuevas tablas `wansoft_parallel_inputinventory_entrada` y `wansoft_parallel_outgoinginventory_salida`, solo para comparar (5.4).
- **Cortes de caja que llegan un día tarde** en 7 sucursales (sección 7).
- **Nueva sección 9:** lo que está en construcción (movimientos de inventario unificados, existencias diarias, facturas de proveedor) y el paso a Odoo de Aeropuerto y Taquería Viaducto el 2026-11-01.
- **Nuevo Apéndice A:** todas las columnas (tipo, nulos, llaves) de las 30 tablas que puede leer el usuario.

- **Acceso:** 3 tablas más concedidas (`odoo_inventory_quant_daily` y las dos `wansoft_parallel_*`); 26 tablas de `wansoft` en total.

Versión 1.2 (2026-10-07)

- Costos: la fuente del costo de cada sucursal como dato (nueva tabla `costs_source_by_company`), el cambio automático de Wansoft a Odoo por sucursal y cómo saber si los costos recientes ya están completos (5.2).
- Compras: las compras sin clasificar cuentan en las vistas de negocio, con la nueva columna `catalog_status`; cuándo aparece una compra (Odoo al confirmarse, Wansoft al llegar la factura) (5.3).
- Frescura y horarios con los datos de la primera semana en producción (sección 7).

Versión 1.1 (2026-10-01)

- Puesta en producción del 2026-10-01: las sucursales migradas toman compras e inventario de Odoo desde esa fecha (sección 3).
- Costos: cada sucursal en Odoo toma su costo de Odoo desde su fecha de arranque; histórico de costos de Puebla y CentroMyJ (5.2).
- Advertencia: las compras de Odoo y las de Wansoft no cuadran entre sí para la misma sucursal y mes (5.3).

Versión 1.0 (2026-09-28)

- Primera edición, en español e inglés con PDF: tablas por pregunta, reglas de oro, equivalencias de sucursales, histórico disponible, dominios, tablas que no se deben usar, frescura y acceso.

Apéndice A. Esquema de las tablas

Columnas de cada tabla que el usuario de solo lectura puede consultar, tomadas del esquema de producción el 2026-10-27. **Nulo**: si la columna admite NULL. **Llave**: `PRI` llave primaria, `UNI` parte de una llave única, `MUL` parte de un índice. El significado de los campos importantes está en la sección indicada entre paréntesis.

A.1 Ventas

`getallordenesbyday_new_venta`: encabezado del ticket (5.1). 24 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`Sucursal`	varchar(255)	sí	—
`Venta_Id`	varchar(255)	sí	—
`Movimiento`	varchar(255)	sí	MUL
`Orden`	varchar(255)	sí	—
`Mesa`	varchar(255)	sí	—
`Fecha`	varchar(255)	sí	—
`Mesero`	varchar(255)	sí	—
`Subtotal`	varchar(255)	sí	—
`IVA`	varchar(255)	sí	—
`IEPS`	varchar(255)	sí	—
`Total`	varchar(255)	sí	—
`Terminal`	varchar(255)	sí	—
`Personas`	varchar(255)	sí	—
`Descuento`	varchar(255)	sí	—
`Impuesto`	varchar(255)	sí	—
`MontoDescontado`	varchar(255)	sí	—
`TipoOrden`	varchar(255)	sí	—
`HoraApertura`	varchar(255)	sí	—
`HoraCierre`	varchar(255)	sí	—
`Moneda`	varchar(255)	sí	—
`CodigoCliente`	varchar(255)	sí	—
`Estatus`	varchar(255)	sí	—
`Ventas_Id`	varchar(255)	sí	—

`getallordenesbyday_new_detalleventa`: renglones del ticket (5.1). 30 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`Sucursal`	varchar(255)	sí	—
`Movimiento_Id`	varchar(255)	sí	MUL
`DetalleVenta_Id`	varchar(255)	sí	—
`Descripcion`	varchar(255)	sí	—
`Cantidad`	varchar(255)	sí	—
`PrecioUnitario`	varchar(255)	sí	—
`Descuento`	varchar(255)	sí	—
`Subtotal`	varchar(255)	sí	—
`IVA`	varchar(255)	sí	—
`IEPS`	varchar(255)	sí	—
`Total`	varchar(255)	sí	—
`Modificador`	varchar(255)	sí	—
`Hora`	varchar(255)	sí	—
`Costo`	varchar(255)	sí	—
`TipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoTipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableTipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`Grupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoPlatillo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContablePlatillo`	varchar(255)	sí	—
`Platillo`	varchar(255)	sí	—
`ConIVA`	varchar(255)	sí	—
`ComandaId`	varchar(255)	sí	—
`TipoPlatilloId`	varchar(255)	sí	—
`TipoPromocionId`	varchar(255)	sí	—
`Cortesia`	varchar(255)	sí	—
`DetallesVenta_Id`	varchar(255)	sí	—

`getallordenesbyday_new_pago`: pagos del ticket (5.1). 17 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave

`id`	int(11)	no	PRI
`Sucursal`	varchar(255)	sí	—
`Movimiento_Id`	varchar(255)	sí	—
`Fecha`	varchar(255)	sí	—
`IdMetodoDePago`	varchar(255)	sí	—
`MetodoDePago`	varchar(255)	sí	—
`CodigoMetodoDePago`	varchar(255)	sí	—
`ClaveSATMetodoDePago`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableMetodoDePago`	varchar(255)	sí	—
`Terminal`	varchar(255)	sí	—
`Total`	varchar(255)	sí	—
`Propina`	varchar(255)	sí	—
`Equivalencia`	varchar(255)	sí	—
`Moneda`	varchar(255)	sí	—
`MontoRecibidoEnMoneda`	varchar(255)	sí	—
`PagoAnticipadoId`	varchar(255)	sí	—
`Pagos_Id`	varchar(255)	sí	MUL

`getallordenesbyday_new_modificador`: modificadores de los renglones (5.1). 28 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`Sucursal`	varchar(255)	sí	—
`Movimiento_Id`	varchar(255)	sí	MUL
`Descripcion`	varchar(255)	sí	—
`Cantidad`	varchar(255)	sí	—
`PrecioUnitario`	varchar(255)	sí	—
`Descuento`	varchar(255)	sí	—
`Subtotal`	varchar(255)	sí	—
`IVA`	varchar(255)	sí	—
`IEPS`	varchar(255)	sí	—
`Total`	varchar(255)	sí	—
`Modificador`	varchar(255)	sí	—
`Hora`	varchar(255)	sí	—
`Costo`	varchar(255)	sí	—

`TipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoTipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableTipoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`Grupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableGrupo`	varchar(255)	sí	—
`CodigoPlatillo`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContablePlatillo`	varchar(255)	sí	—
`Platillo`	varchar(255)	sí	—
`ConIVA`	varchar(255)	sí	—
`ComandaId`	varchar(255)	sí	—
`TipoPlatilloId`	varchar(255)	sí	—
`TipoPromocionId`	varchar(255)	sí	—
`Modificadores_Id`	varchar(255)	sí	—

`getglobalcashclosing`: cierre de caja (corte Z) por sucursal y día (5.1). 49 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_id`	int(11)	sí	MUL
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`fecha_corte`	datetime	sí	—
`usuario`	varchar(255)	sí	—
`subtotal`	decimal(10,2)	sí	—
`iva`	decimal(10,2)	sí	—
`ieps`	decimal(10,2)	sí	—
`total_ventas`	decimal(10,2)	sí	—
`efectivo_por_ventas`	decimal(10,2)	sí	—
`efectivo_por_propina`	decimal(10,2)	sí	—
`fondo_de_caja`	decimal(10,2)	sí	—
`efectivo_real`	decimal(10,2)	sí	—
`no_ordenes`	int(11)	sí	—
`no_platillos`	int(11)	sí	—
`total_personas`	int(11)	sí	—
`promedio_platillos_orden`	decimal(10,2)	sí	—

promedio_por_orden	decimal(10,2)	sí	—
promedio_por_persona	decimal(10,2)	sí	—
total_ordenes_para_llevar	int(11)	sí	—
total_mesas_atendidas	int(11)	sí	—
total_ordenes_a_domicilio	int(11)	sí	—
total_ordenes_recoger	int(11)	sí	—
no_cortesias_en_cuentas	int(11)	sí	—
cortesias_en_cuentas	decimal(10,2)	sí	—
no_cortesias_en_platillos	int(11)	sí	—
cortesias_en_platillos	decimal(10,2)	sí	—
no_cancelaciones_en_cuentas	int(11)	sí	—
cancelaciones_en_cuentas	decimal(10,2)	sí	—
no_cancelaciones_en_platillos	int(11)	sí	—
cancelaciones_en_platillos	decimal(10,2)	sí	—
no_descuentos_en_cuentas	int(11)	sí	—
descuentos_en_cuentas	decimal(10,2)	sí	—
no_descuentos_en_platillos	int(11)	sí	—
descuentos_en_platillos	decimal(10,2)	sí	—
no_anulaciones_en_cuentas	int(11)	sí	—
anulaciones_en_cuentas	decimal(10,2)	sí	—
no_anulaciones_en_platillos	int(11)	sí	—
anulaciones_en_platillos	decimal(10,2)	sí	—
no_dxu_platillos	int(11)	sí	—
dxu_platillos	decimal(10,2)	sí	—
no_descuentos_megapuntos	int(11)	sí	—
descuentos_megapuntos	decimal(10,2)	sí	—
no_promociones	int(11)	sí	—
promociones	decimal(10,2)	sí	—
no_cupones	int(11)	sí	—
cupones	decimal(10,2)	sí	—
mes_ano	varchar(7)	sí	—
created_at	timestamp	no	—

A.2 Costos

`costeomensual`: costo acumulado del mes, foto diaria (5.2). 17 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_id`	int(11)	sí	MUL
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`CostoTotal`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeProductosVendidos`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoIdealDeProductosPendientesDeRebaja`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeCortesías`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeCancelaciones`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeMerma`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeDesperdicio`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeRobo`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeConsumo`	decimal(10,2)	sí	—
`AjustePorSobrantes`	decimal(10,2)	sí	—
`UtilidadMarginal`	decimal(10,2)	sí	—
`mes_ano`	varchar(7)	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—
`created_date`	date	sí	—

`costeomensual_semanapyq`: costo acumulado de la semana (5.2). 17 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_id`	int(11)	sí	MUL
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`CostoTotal`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeProductosVendidos`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoIdealDeProductosPendientesDeRebaja`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeCortesías`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeCancelaciones`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeMerma`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeDesperdicio`	decimal(10,2)	sí	—
`CostoDeRobo`	decimal(10,2)	sí	—

`CostoDeConsumo`	decimal(10,2)	sí	—
`AjustePorSobrantes`	decimal(10,2)	sí	—
`UtilidadMarginal`	decimal(10,2)	sí	—
`mes_ano`	varchar(7)	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—
`created_date`	date	sí	—

`gettotalcostbydate`: costo de venta del día (5.2). 7 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_id`	int(11)	sí	MUL
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`CostoTotalVenta`	decimal(10,2)	sí	—
`mes_ano`	varchar(7)	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—
`created_date`	date	sí	—

`gettablajeriareport`: rendimientos de tablajería, solo histórico Wansoft (5.2). 17 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_id`	int(11)	sí	—
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`InputDate`	date	sí	—
`UserName`	varchar(255)	sí	—
`QuantityOfBaseProduct`	decimal(15,10)	sí	—
`ProductBase`	varchar(255)	sí	—
`ProductBaseCost`	decimal(15,4)	sí	—
`UnitOfMeasureOfBaseProduct`	varchar(50)	sí	—
`QuantityDecrease`	decimal(15,10)	sí	—
`Warehouse`	varchar(255)	sí	—
`QuantityOfGeneratedProduct`	decimal(15,10)	sí	—
`GeneratedProduct`	varchar(255)	sí	—
`UnitCostOfGeneratedProduct`	decimal(15,10)	sí	—
`totalCostOfGeneratedProduct`	decimal(15,10)	sí	—

RegistrationDate	date	sí	—
created_at	timestamp	no	—

costs_source_by_company: fuente del costo por sucursal (5.2). 6 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
company_source_key	varchar(100)	no	PRI
wansoft_subsidiary_id	int(11)	sí	—
odoo_company_id	int(11)	sí	—
odoo_cost_start_date	date	sí	—
reason	varchar(30)	no	—
updated_at	datetime	no	—

A.3 Compras y facturas

analytics_purchase_order_lines: renglones de compra, Wansoft + Odoo (5.3). 58 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
purchase_order_line_analytical_key	bigint(20)	no	PRI
canonical_purchase_order_line_id	bigint(20)	no	UNI
source_system	varchar(50)	no	MUL
source_domain	varchar(100)	sí	—
source_order_line_id	varchar(100)	sí	—
source_order_id	varchar(100)	sí	—
purchase_order_name	varchar(255)	sí	—
company_source_key	varchar(255)	sí	MUL
company_analytical_key	bigint(20)	sí	—
company_id	varchar(100)	sí	—
company_name	varchar(255)	sí	—
final_purchase_source_status	varchar(100)	sí	—
company_migration_type	varchar(100)	sí	—
history_source	varchar(100)	sí	—
include_odoo_history	tinyint(1)	sí	—
operational_start_date	date	sí	—
migration_policy_source	varchar(100)	sí	—
order_date	datetime	sí	—
order_date_key	int(11)	sí	—

vendor_analytical_key	bigint(20)	sí	MUL
vendor_id	varchar(100)	sí	—
vendor_name	varchar(255)	sí	—
normalized_vendor_name	varchar(255)	sí	—
is_internal_vendor	tinyint(1)	no	—
include_vendor_in_business_views	tinyint(1)	no	—
product_analytical_key	bigint(20)	sí	MUL
product_id	varchar(100)	sí	—
product_name	varchar(255)	sí	—
wansoft_code	varchar(100)	sí	—
wansoft_product_name	varchar(255)	sí	—
wansoft_department	varchar(255)	sí	—
product_mapping_found	tinyint(1)	sí	—
product_mapping_status	varchar(100)	sí	—
product_mapping_source	varchar(100)	sí	—
purchase_line_type	varchar(100)	sí	—
purchase_product_scope	varchar(100)	sí	—
purchase_mapping_bucket	varchar(100)	sí	—
purchase_classification_source	varchar(100)	sí	—
extracted_product_code	varchar(100)	sí	—
product_identity_status	varchar(100)	sí	—
dim_product_mapping_status	varchar(100)	sí	—
is_product_mapped	tinyint(1)	no	—
is_product_review_required	tinyint(1)	no	—
include_product_in_business_views	tinyint(1)	no	—
product_qty	decimal(18,4)	sí	—
qty_received	decimal(18,4)	sí	—
qty_invoiced	decimal(18,4)	sí	—
price_unit	decimal(18,4)	sí	—
price_subtotal	decimal(18,4)	sí	—
price_total	decimal(18,4)	sí	—
state	varchar(100)	sí	—
canonical_loaded_at	timestamp	sí	—

include_in_business_views	tinyint(1)	no	MUL
exclude_reason	varchar(500)	sí	—
line_review_status	varchar(100)	sí	—
catalog_status	varchar(50)	sí	—
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

analytics_purchase_orders: órdenes de compra / facturas, Wansoft + Odoo (5.3). 43 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
purchase_order_analytical_key	bigint(20)	no	PRI
source_system	varchar(50)	no	MUL
source_domain	varchar(100)	sí	—
source_order_id	varchar(100)	no	—
purchase_order_name	varchar(255)	sí	—
company_source_key	varchar(255)	sí	MUL
company_analytical_key	bigint(20)	sí	—
company_id	varchar(100)	sí	—
company_name	varchar(255)	sí	—
final_purchase_source_status	varchar(100)	sí	—
company_migration_type	varchar(100)	sí	—
history_source	varchar(100)	sí	—
include_odoo_history	tinyint(1)	sí	—
operational_start_date	date	sí	—
migration_policy_source	varchar(100)	sí	—
order_date	datetime	sí	—
order_date_key	int(11)	sí	—
vendor_analytical_key	bigint(20)	sí	MUL
vendor_id	varchar(100)	sí	—
vendor_name	varchar(255)	sí	—
normalized_vendor_name	varchar(255)	sí	—
is_internal_vendor	tinyint(1)	no	—
include_vendor_in_business_views	tinyint(1)	no	—
line_count	bigint(20)	no	—
business_line_count	bigint(20)	no	—

excluded_line_count	bigint(20)	no	—
review_required_line_count	bigint(20)	no	—
internal_vendor_line_count	bigint(20)	no	—
review_required_product_line_count	bigint(20)	no	—
orphan_product_line_count	bigint(20)	no	—
product_qty_total	decimal(18,4)	sí	—
qty_received_total	decimal(18,4)	sí	—
qty_invoiced_total	decimal(18,4)	sí	—
price_subtotal_total	decimal(18,4)	sí	—
price_total_total	decimal(18,4)	sí	—
state_values	text	sí	—
canonical_loaded_at_min	timestamp	sí	—
canonical_loaded_at_max	timestamp	sí	—
include_in_business_views	tinyint(1)	no	MUL
exclude_reason	varchar(500)	sí	—
order_review_status	varchar(100)	sí	—
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

analytics_purchase_daily_company_product: compras por sucursal × día × producto (5.3). 42 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
daily_company_product_key	bigint(20)	no	PRI
company_source_key	varchar(255)	no	MUL
company_analytical_key	bigint(20)	sí	—
order_date	date	sí	—
order_date_key	int(11)	no	—
product_analytical_key	bigint(20)	sí	MUL
product_analytical_group_key	bigint(20)	no	MUL
source_system	varchar(50)	no	MUL
product_identity_status	varchar(100)	sí	—
dim_product_mapping_status	varchar(100)	sí	—
is_product_mapped	tinyint(1)	no	—
is_product_review_required	tinyint(1)	no	—
include_product_in_business_views	tinyint(1)	no	—

`line_count`	bigint(20)	no	—
`business_line_count`	bigint(20)	no	—
`excluded_line_count`	bigint(20)	no	—
`review_required_line_count`	bigint(20)	no	—
`internal_vendor_line_count`	bigint(20)	no	—
`review_required_product_line_count`	bigint(20)	no	—
`orphan_product_line_count`	bigint(20)	no	—
`purchase_order_count`	bigint(20)	no	—
`vendor_count`	bigint(20)	no	—
`product_qty_total`	decimal(18,4)	sí	—
`qty_received_total`	decimal(18,4)	sí	—
`qty_invoiced_total`	decimal(18,4)	sí	—
`business_product_qty_total`	decimal(18,4)	sí	—
`business_qty_received_total`	decimal(18,4)	sí	—
`business_qty_invoiced_total`	decimal(18,4)	sí	—
`excluded_product_qty_total`	decimal(18,4)	sí	—
`excluded_qty_received_total`	decimal(18,4)	sí	—
`excluded_qty_invoiced_total`	decimal(18,4)	sí	—
`price_subtotal_total`	decimal(18,4)	sí	—
`price_total_total`	decimal(18,4)	sí	—
`business_price_subtotal_total`	decimal(18,4)	sí	—
`business_price_total_total`	decimal(18,4)	sí	—
`excluded_price_subtotal_total`	decimal(18,4)	sí	—
`excluded_price_total_total`	decimal(18,4)	sí	—
`include_in_business_views`	tinyint(1)	no	MUL
`exclude_reason`	varchar(500)	sí	—
`aggregate_review_status`	varchar(100)	sí	MUL
`created_at`	datetime	no	—
`updated_at`	datetime	no	—

`getexpenses_factura`: facturas de proveedor de Wansoft por cuenta contable (5.3). 37 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	—
`Sucursal`	varchar(255)	sí	—

`Factura_Id`	varchar(255)	sí	—
`IdDocumento`	varchar(255)	sí	UNI
`Folio`	varchar(255)	sí	—
`RFCProveedor`	varchar(255)	sí	—
`NombreProveedor`	varchar(255)	sí	—
`ClaveProveedor`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableProveedor`	varchar(255)	sí	—
`Subtotal`	varchar(255)	sí	—
`IVA`	varchar(255)	sí	—
`IEPS`	varchar(255)	sí	—
`Total`	varchar(255)	sí	—
`FechaDeExpedicion`	varchar(255)	sí	—
`FechaDeExpiracion`	varchar(255)	sí	—
`TerminosDePago`	varchar(255)	sí	—
`Cuenta`	varchar(255)	sí	—
`Subcuenta`	varchar(255)	sí	—
`Estatus`	varchar(255)	sí	—
`TotalDeudor`	varchar(255)	sí	—
`TipoDeEgreso`	varchar(255)	sí	—
`UUID`	varchar(255)	sí	—
`IdOrdenCompra`	varchar(255)	sí	—
`FolioOrdenCompra`	varchar(255)	sí	—
`FechaDeRegistro`	varchar(255)	sí	—
`DiasCredito`	varchar(255)	sí	—
`ColoniaProveedor`	varchar(255)	sí	—
`CiudadProveedor`	varchar(255)	sí	—
`CPProveedor`	varchar(255)	sí	—
`TelefonoProveedor`	varchar(255)	sí	—
`CorreoProveedor`	varchar(255)	sí	—
`CalleProveedor`	varchar(255)	sí	—
`NumeroIntProveedor`	varchar(255)	sí	—
`NumeroExtProveedor`	varchar(255)	sí	—
`Discount`	varchar(255)	sí	—

`Retentions`	varchar(255)	sí	—
`Egresos_Id`	varchar(255)	sí	—

`analytics_expense_invoices`: facturas de proveedor de todas las sucursales, Wansoft + Odoo, por cuenta contable (5.7). 36 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`expense_row_key`	char(32)	no	PRI
`expense_document_id`	varchar(40)	no	MUL
`source_system`	varchar(10)	no	—
`source_document_id`	varchar(32)	no	—
`document_type`	varchar(20)	no	—
`company_source_key`	varchar(100)	sí	MUL
`source_company_name`	varchar(255)	sí	—
`invoice_date`	date	sí	—
`due_date`	date	sí	—
`folio`	varchar(255)	sí	—
`uuid`	varchar(64)	sí	—
`uuid_document_count`	int(11)	sí	—
`vendor_name`	varchar(255)	sí	—
`vendor_rfc`	varchar(20)	sí	—
`vendor_key`	varchar(50)	sí	—
`tipo_de_egreso`	varchar(100)	sí	—
`cuenta`	varchar(255)	sí	MUL
`subcuenta`	varchar(255)	sí	—
`is_costo_operativo`	tinyint(1)	no	—
`classification_status`	varchar(30)	no	—
`source_account_name`	varchar(500)	sí	—
`subtotal`	decimal(18,2)	no	—
`discount`	decimal(18,2)	no	—
`iva`	decimal(18,2)	no	—
`ieps`	decimal(18,2)	sí	—
`retentions`	decimal(18,2)	no	—
`total`	decimal(18,2)	no	—
`status`	varchar(30)	sí	—

`source_status`	varchar(50)	sí	—
`status_from_live`	tinyint(1)	no	—
`payment_date`	date	sí	—
`payment_terms`	varchar(255)	sí	—
`purchase_order_ref`	varchar(500)	sí	—
`include_in_business_views`	tinyint(1)	no	MUL
`exclude_reason`	varchar(50)	sí	—
`built_at`	datetime	no	—

A.4 Inventario

`analytics_inventory_balance`: existencias de hoy, las 19 sucursales (5.4). 15 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`inventory_balance_key`	bigint(20)	no	PRI
`company_source_key`	varchar(255)	no	MUL
`source_system`	varchar(20)	no	—
`wansoft_code`	varchar(255)	no	MUL
`product_name`	varchar(500)	sí	—
`current_balance_qty`	decimal(18,4)	no	—
`source_row_count`	bigint(20)	no	—
`entrada_qty`	decimal(18,4)	sí	—
`salida_qty`	decimal(18,4)	sí	—
`final_inventory_source_status`	varchar(100)	no	—
`include_in_business_views`	tinyint(1)	no	MUL
`exclude_reason`	varchar(500)	sí	—
`refreshed_at`	datetime	no	—
`created_at`	datetime	no	—
`updated_at`	datetime	no	—

`analytics_inventory_current_product_location`: existencias de hoy de Odoo por ubicación (5.4). 37 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`inventory_current_product_location_key`	bigint(20)	no	PRI
`current_snapshot_loaded_at`	datetime	no	MUL
`snapshot_date`	date	sí	—
`snapshot_date_key`	int(11)	no	MUL

product_analytical_key	bigint(20)	no	MUL
odoo_product_id	varchar(100)	sí	—
odoo_product_name	varchar(500)	sí	—
product_code	varchar(255)	sí	—
wansoft_code	varchar(255)	sí	—
wansoft_product_name	varchar(500)	sí	—
wansoft_department	varchar(255)	sí	—
product_identity_status	varchar(100)	sí	—
dim_product_mapping_status	varchar(100)	sí	—
is_product_mapped	tinyint(1)	no	—
is_product_review_required	tinyint(1)	no	—
include_product_in_business_views	tinyint(1)	no	—
source_location_id	varchar(100)	no	MUL
location_name	varchar(500)	sí	—
normalized_location_name	varchar(500)	sí	—
location_usage_type	varchar(100)	sí	—
is_virtual_location	tinyint(1)	no	—
is_partner_location	tinyint(1)	no	—
is_internal_location	tinyint(1)	no	—
location_mapping_status	varchar(100)	sí	—
company_source_key	varchar(255)	sí	—
company_mapping_status	varchar(100)	sí	—
source_row_count	bigint(20)	no	—
current_stock_qty	decimal(18,4)	no	—
positive_stock_qty	decimal(18,4)	no	—
zero_stock_row_count	bigint(20)	no	—
negative_stock_qty	decimal(18,4)	no	—
negative_row_count	bigint(20)	no	—
include_in_business_views	tinyint(1)	no	MUL
exclude_reason	varchar(500)	sí	—
aggregate_review_status	varchar(100)	no	MUL
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

`getinputinventory_entrada`: entradas de inventario de Wansoft (5.4). 38 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`IdEntrada`	varchar(50)	sí	MUL
`ClaveAlmacen`	varchar(50)	sí	—
`Almacen`	varchar(255)	sí	—
`IdAlmacen`	int(11)	sí	—
`CuentaContableAlmacen`	varchar(255)	sí	—
`CodigoDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`Departamento`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`IdProducto`	int(11)	sí	—
`CodigoProducto`	varchar(50)	sí	—
`NombreProducto`	varchar(255)	sí	—
`CodigoUnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`IdUnidadDeMedida`	int(11)	sí	—
`UnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`TipoEntrada`	varchar(50)	sí	—
`Cantidad`	decimal(15,10)	sí	—
`CostoUnitario`	decimal(15,4)	sí	—
`ProductoConIVA`	tinyint(1)	sí	—
`Caducidad`	date	sí	—
`FechaEntrada`	datetime	sí	MUL
`Factura`	varchar(50)	sí	—
`FechaFactura`	date	sí	—
`RFCProveedor`	varchar(50)	sí	—
`ClaveProveedor`	varchar(50)	sí	—
`NombreProveedor`	varchar(255)	sí	—
`IdTransferencia`	int(11)	sí	—
`FolioTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`IdOrdenCompra`	int(11)	sí	—
`FolioOrdenCompra`	varchar(50)	sí	—

`RFCProveedorOrdenCompra`	varchar(50)	sí	—
`ProveedorOrdenCompra`	varchar(255)	sí	—
`IdDocumento`	int(11)	sí	—
`IdUsuario`	int(11)	sí	—
`NombreUsuario`	varchar(255)	sí	—
`FechaReal`	date	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—

`getoutgoinginventory_salida`: salidas de inventario de Wansoft (5.4). 29 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	MUL
`IdSalida`	varchar(50)	sí	—
`IdEntrada`	varchar(50)	sí	—
`IdAlmacen`	int(11)	sí	—
`Almacen`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableAlmacen`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`Departamento`	varchar(255)	sí	—
`IdProducto`	int(11)	sí	—
`CodigoProducto`	varchar(50)	sí	—
`NombreProducto`	varchar(255)	sí	—
`CodigoUnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`IdUnidadDeMedida`	int(11)	sí	—
`UnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`TipoSalida`	varchar(50)	sí	—
`Cantidad`	decimal(15,10)	sí	—
`CostoUnitario`	decimal(15,4)	sí	—
`Caducidad`	date	sí	—
`FechaSalida`	datetime	sí	MUL
`IdTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`FolioTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`Orden`	varchar(50)	sí	—
`Fecha`	date	sí	—

`IdDetalleVenta`	varchar(50)	sí	—
`IdUsuario`	varchar(50)	sí	—
`NombreUsuario`	varchar(255)	sí	—
`FechaReal`	date	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—

`wansoft_parallel_inputinventory_entrada`: entradas que las sucursales de Odoo siguen capturando en Wansoft, solo para comparar (5.4). 38 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	—
`IdEntrada`	varchar(50)	sí	MUL
`ClaveAlmacen`	varchar(50)	sí	—
`Almacen`	varchar(255)	sí	—
`IdAlmacen`	int(11)	sí	—
`CuentaContableAlmacen`	varchar(255)	sí	—
`CodigoDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`Departamento`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`IdProducto`	int(11)	sí	—
`CodigoProducto`	varchar(50)	sí	—
`NombreProducto`	varchar(255)	sí	—
`CodigoUnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`IdUnidadDeMedida`	int(11)	sí	—
`UnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`TipoEntrada`	varchar(50)	sí	—
`Cantidad`	decimal(15,10)	sí	—
`CostoUnitario`	decimal(15,4)	sí	—
`ProductoConIVA`	tinyint(1)	sí	—
`Caducidad`	date	sí	—
`FechaEntrada`	datetime	sí	MUL
`Factura`	varchar(50)	sí	—
`FechaFactura`	date	sí	—
`RFCProveedor`	varchar(50)	sí	—

`ClaveProveedor`	varchar(50)	sí	—
`NombreProveedor`	varchar(255)	sí	—
`IdTransferencia`	int(11)	sí	—
`FolioTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`IdOrdenCompra`	int(11)	sí	—
`FolioOrdenCompra`	varchar(50)	sí	—
`RFCProveedorOrdenCompra`	varchar(50)	sí	—
`ProveedorOrdenCompra`	varchar(255)	sí	—
`IdDocumento`	int(11)	sí	—
`IdUsuario`	int(11)	sí	—
`NombreUsuario`	varchar(255)	sí	—
`FechaReal`	date	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—

`wansoft_parallel_outgoinginventory_salida`: salidas que las sucursales de Odoo siguen capturando en Wansoft, solo para comparar (5.4). 29 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`id`	int(11)	no	PRI
`subsidiary_name`	varchar(255)	sí	MUL
`IdSalida`	varchar(50)	sí	—
`IdEntrada`	varchar(50)	sí	—
`IdAlmacen`	int(11)	sí	—
`Almacen`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableAlmacen`	varchar(255)	sí	—
`CuentaContableDepartamento`	varchar(255)	sí	—
`Departamento`	varchar(255)	sí	—
`IdProducto`	int(11)	sí	—
`CodigoProducto`	varchar(50)	sí	—
`NombreProducto`	varchar(255)	sí	—
`CodigoUnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`IdUnidadDeMedida`	int(11)	sí	—
`UnidadDeMedida`	varchar(50)	sí	—
`TipoSalida`	varchar(50)	sí	—
`Cantidad`	decimal(15,10)	sí	—

`CostoUnitario`	decimal(15,4)	sí	—
`Caducidad`	date	sí	—
`FechaSalida`	datetime	sí	MUL
`IdTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`FolioTransferencia`	varchar(50)	sí	—
`Orden`	varchar(50)	sí	—
`Fecha`	date	sí	—
`IdDetalleVenta`	varchar(50)	sí	—
`IdUsuario`	varchar(50)	sí	—
`NombreUsuario`	varchar(255)	sí	—
`FechaReal`	date	sí	—
`created_at`	timestamp	no	—

`odoo_inventory_quant_daily`: existencias de Odoo día por día, desde 2026-10-08 (5.4). 14 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`stock_date`	date	no	PRI
`odoo_location_id`	int(11)	no	PRI
`odoo_product_id`	int(11)	no	PRI
`captured_at`	datetime	no	—
`odoo_company_id`	int(11)	sí	—
`odoo_company_name`	varchar(255)	sí	—
`company_source_key`	varchar(100)	sí	MUL
`location_name`	varchar(500)	sí	—
`location_usage`	varchar(30)	no	—
`product_code`	varchar(100)	sí	—
`product_name`	varchar(500)	sí	—
`quantity`	decimal(18,4)	no	—
`reserved_quantity`	decimal(18,4)	no	—
`quant_count`	int(11)	no	—

`analytics_inventory_movements`: movimientos de inventario unificados, Wansoft + Odoo (5.4). 24 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`movement_key`	bigint(20)	no	PRI
`movement_date`	date	no	—

`company_source_key`	varchar(100)	no	MUL
`source_system`	varchar(10)	no	MUL
`source_record`	varchar(20)	no	MUL
`source_movement_id`	varchar(80)	no	—
`captured_date`	date	sí	—
`direction`	char(3)	no	—
`movement_type`	varchar(20)	no	—
`source_movement_type`	varchar(100)	sí	—
`wansoft_code`	varchar(50)	sí	—
`odoo_product_id`	int(11)	sí	—
`product_name`	varchar(255)	sí	—
`unit_name`	varchar(50)	sí	—
`quantity`	decimal(18,6)	no	—
`unit_cost`	decimal(18,6)	sí	—
`total_cost`	decimal(18,4)	sí	—
`location_name`	varchar(255)	sí	—
`counts_in_stock`	tinyint(1)	no	—
`final_source_status`	varchar(40)	no	—
`include_in_business_views`	tinyint(1)	no	—
`loaded_at`	datetime	no	—
`product_code`	varchar(60)	sí	MUL
`product_code_status`	varchar(15)	sí	—

`analytics_inventory_stock_daily`: existencias por sucursal × producto × día, Wansoft + Odoo (5.4). 11 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`stock_date`	date	no	PRI
`company_source_key`	varchar(100)	no	PRI
`product_code`	varchar(60)	no	PRI
`source_system`	varchar(10)	no	—
`product_name`	varchar(255)	sí	—
`stock_qty`	decimal(18,6)	no	—
`stock_value`	decimal(18,4)	sí	—
`moved_qty`	decimal(18,6)	no	—
`final_source_status`	varchar(40)	no	—

include_in_business_views	tinyint(1)	no	—
built_at	datetime	no	—

analytics_odoo_product_code: código de Wansoft de cada producto de Odoo (5.4). 6 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
odoo_product_id	int(11)	no	PRI
odoo_product_name	varchar(255)	sí	—
wansoft_code	varchar(50)	no	MUL
wansoft_product_name	varchar(255)	sí	—
mapping_source	varchar(50)	sí	—
updated_at	datetime	no	—

A.5 Gobierno y dimensiones

analytics_company_domain_coverage: fuente de cada dominio por sucursal (5.6). 31 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
company_source_key	varchar(255)	no	PRI
display_name	varchar(255)	no	—
is_active_branch	tinyint(1)	no	—
is_internal_provider	tinyint(1)	no	—
is_final_operating_branch	tinyint(1)	no	—
is_future_rollout	tinyint(1)	no	—
is_zenput_location	tinyint(1)	no	—
is_zenput_only	tinyint(1)	no	—
purchases_source_system	varchar(100)	no	—
inventory_source_system	varchar(100)	no	—
sales_source_system	varchar(100)	no	—
zenput_source_status	varchar(100)	no	—
rollout_type	varchar(100)	sí	MUL
rollout_status	varchar(100)	sí	—
operational_start_date	date	sí	—
has_purchases	tinyint(1)	no	MUL
has_purchase_orders	tinyint(1)	no	—
has_purchase_lines	tinyint(1)	no	—
has_inventory	tinyint(1)	no	—

has_zenput_submissions	tinyint(1)	no	—
has_zenput_tasks	tinyint(1)	no	—
has_sales_future_placeholder	tinyint(1)	no	—
purchase_order_count	bigint(20)	no	—
purchase_line_count	bigint(20)	no	—
inventory_snapshot_count	bigint(20)	no	—
zenput_submission_count	bigint(20)	no	—
zenput_task_count	bigint(20)	no	—
coverage_status	varchar(100)	no	MUL
coverage_notes	text	sí	—
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

dim_company_analytical: sucursales y empresas (5.6). 25 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
company_analytical_key	bigint(20)	no	PRI
company_source_key	varchar(255)	no	UNI
display_name	varchar(255)	no	MUL
normalized_name	varchar(255)	sí	—
brand_group	varchar(255)	sí	—
is_active_branch	tinyint(1)	no	—
is_internal_provider	tinyint(1)	no	—
is_final_operating_branch	tinyint(1)	no	—
is_future_rollout	tinyint(1)	no	—
is_wansoft_company	tinyint(1)	no	—
is_odoo_company	tinyint(1)	no	—
is_zenput_location	tinyint(1)	no	—
is_zenput_only	tinyint(1)	no	—
purchases_source_system	varchar(100)	no	MUL
inventory_source_system	varchar(100)	no	—
sales_source_system	varchar(100)	no	—
zenput_source_status	varchar(100)	no	—
rollout_type	varchar(100)	sí	MUL
rollout_status	varchar(100)	sí	—

`operational_start_date`	date	sí	—
`include_in_business_views`	tinyint(1)	no	—
`exclude_reason`	varchar(255)	sí	—
`notes`	text	sí	—
`created_at`	datetime	no	—
`updated_at`	datetime	no	—

`dim_product`: productos (5.3). 38 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`product_analytical_key`	bigint(20)	no	PRI
`product_display_name`	varchar(500)	no	—
`normalized_product_name`	varchar(500)	no	MUL
`product_canonical_name`	varchar(500)	sí	—
`product_identity_status`	varchar(100)	no	MUL
`wansoft_code`	varchar(255)	sí	MUL
`wansoft_product_name`	varchar(500)	sí	—
`wansoft_department`	varchar(255)	sí	—
`wansoft_family`	varchar(255)	sí	—
`wansoft_group`	varchar(255)	sí	—
`odoo_product_id`	varchar(255)	sí	MUL
`odoo_product_name`	varchar(500)	sí	—
`odoo_default_code`	varchar(255)	sí	—
`odoo_category`	varchar(255)	sí	—
`odoo_uom`	varchar(100)	sí	—
`mapping_status`	varchar(100)	no	MUL
`mapping_source`	varchar(255)	sí	—
`mapping_confidence`	varchar(100)	sí	—
`is_mapped`	tinyint(1)	no	—
`is_unmapped`	tinyint(1)	no	—
`is_review_required`	tinyint(1)	no	—
`is_excluded`	tinyint(1)	no	—
`exclude_reason`	varchar(255)	sí	—
`company_scope`	varchar(255)	sí	—
`scope_bucket`	varchar(255)	sí	MUL

product_business_domain	varchar(255)	sí	—
is_restaurant_product	tinyint(1)	no	—
is_bodegon_product	tinyint(1)	no	—
is_empanadas_product	tinyint(1)	no	—
is_shared_cross_company	tinyint(1)	no	—
source_system	varchar(100)	no	MUL
source_table	varchar(255)	sí	—
source_product_key	varchar(255)	no	—
source_product_name	varchar(500)	sí	—
include_in_business_views	tinyint(1)	no	MUL
notes	text	sí	—
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

dim_vendor: proveedores (5.3). 18 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
vendor_analytical_key	bigint(20)	no	PRI
vendor_display_name	varchar(255)	no	MUL
normalized_vendor_name	varchar(255)	no	UNI
vendor_canonical_name	varchar(255)	sí	—
vendor_source_system	varchar(100)	no	MUL
wansoft_vendor_id	varchar(255)	sí	—
odoo_vendor_id	varchar(255)	sí	—
source_vendor_name	text	sí	—
source_vendor_key	text	sí	—
is_internal_vendor	tinyint(1)	no	MUL
is_external_vendor	tinyint(1)	no	—
is_active	tinyint(1)	no	—
is_review_required	tinyint(1)	no	—
include_in_business_views	tinyint(1)	no	MUL
exclude_reason	varchar(255)	sí	—
notes	text	sí	—
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

`dim_time`: calendario (5.6). 37 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`date_key`	int(11)	no	PRI
`calendar_date`	date	no	UNI
`year`	smallint(6)	no	MUL
`year_start_date`	date	no	—
`year_end_date`	date	no	—
`is_year_start`	tinyint(1)	no	—
`is_year_end`	tinyint(1)	no	—
`quarter_number`	tinyint(4)	no	—
`quarter_name`	varchar(10)	no	—
`year_quarter`	varchar(20)	no	MUL
`quarter_start_date`	date	no	—
`quarter_end_date`	date	no	—
`is_quarter_start`	tinyint(1)	no	—
`is_quarter_end`	tinyint(1)	no	—
`month_number`	tinyint(4)	no	—
`month_name`	varchar(20)	no	—
`month_short_name`	varchar(10)	no	—
`year_month_label`	varchar(10)	no	MUL
`month_start_date`	date	no	—
`month_end_date`	date	no	—
`is_month_start`	tinyint(1)	no	—
`is_month_end`	tinyint(1)	no	—
`week_of_year`	tinyint(4)	no	—
`iso_week_of_year`	tinyint(4)	no	—
`iso_year`	smallint(6)	no	MUL
`week_start_date`	date	no	—
`week_end_date`	date	no	—
`is_week_start`	tinyint(1)	no	—
`is_week_end`	tinyint(1)	no	—
`day_of_month`	tinyint(4)	no	—
`day_of_year`	smallint(6)	no	—

day_of_week_number	tinyint(4)	no	—
day_of_week_name	varchar(20)	no	—
day_of_week_short_name	varchar(10)	no	—
is_weekend	tinyint(1)	no	MUL
created_at	datetime	no	—
updated_at	datetime	no	—

A.6 Zenput (base zenput)

form_templates: plantillas de checklist (5.5). 8 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
form_id	int(11)	no	PRI
title	varchar(255)	sí	—
num_submissions	int(11)	sí	—
date_created	datetime	sí	—
date_last_submitted	datetime	sí	—
creator_full_name	varchar(255)	sí	—
category_name	varchar(255)	sí	—
last_updated	timestamp	no	—

submissions: checklists contestados (5.5). 6 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
submission_id	varchar(255)	no	PRI
form_template_id	int(11)	sí	MUL
location_name	varchar(255)	sí	—
user_display_name	varchar(255)	sí	—
date_submitted	datetime	sí	—
time_to_complete	int(11)	sí	—

submission_answers: respuestas (5.5). 6 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
answer_id	int(11)	no	PRI
submission_id	varchar(255)	sí	MUL
field_id	int(11)	sí	—
title	text	sí	—

`field_type`	varchar(50)	sí	—
`value_as_string`	text	sí	—

`zenput_tasks`: tareas (5.5). 42 columnas.

Columna	Tipo	Nulo	Llave
`task_id`	int(11)	no	PRI
`title`	text	sí	—
`description`	text	sí	—
`company_id`	int(11)	sí	—
`account_id`	int(11)	sí	—
`account_name`	varchar(255)	sí	—
`account_address`	text	sí	—
`account_city`	varchar(100)	sí	—
`account_state`	varchar(100)	sí	—
`account_zipcode`	varchar(20)	sí	—
`account_country`	varchar(10)	sí	—
`account_lat`	decimal(10,8)	sí	—
`account_lon`	decimal(11,8)	sí	—
`status_id`	int(11)	sí	—
`status_type`	varchar(50)	sí	—
`status_name`	varchar(50)	sí	—
`reply_type`	varchar(50)	sí	—
`reporter_id`	int(11)	sí	—
`reporter_display_name`	varchar(255)	sí	—
`assignee_id`	int(11)	sí	—
`assignee_display_name`	varchar(255)	sí	—
`date_created`	datetime	sí	—
`date_modified`	datetime	sí	—
`date_start`	datetime	sí	—
`date_due`	datetime	sí	—
`time_zone`	varchar(100)	sí	—
`is_active`	tinyint(1)	sí	—
`is_closed`	tinyint(1)	sí	—
`project_id`	int(11)	sí	—

`fulfillment_type`	varchar(50)	sí	—
`fulfillment_date_completed`	datetime	sí	—
`fulfillment_date_submitted`	datetime	sí	—
`fulfillment_user_id`	int(11)	sí	—
`fulfillment_user_display_name`	varchar(255)	sí	—
`fulfillment_fields`	longtext	sí	—
`date_submitted`	datetime	sí	—
`deleted`	tinyint(1)	sí	—
`num_comments`	int(11)	sí	—
`is_completed_late`	tinyint(1)	sí	—
`current_state`	varchar(50)	sí	—
`subscribers`	longtext	sí	—
`last_updated`	timestamp	no	—