

En la captura de arriba es la conexión ssh de ellas.

A continuación viene la conexión con el host.

[illegible][illegible]

Como segundo objetivo de la práctica es la creación de una página web en cada uno de los servidores y que estas sean vistas por el host y por ambos servidores.

[illegible]

```

Last login: Thu Feb 22 17:10:09 2007
marchewski@red:~$ cd /
login:
Connection to 192.168.56.110 closed.
javi@kali:~$ curl http://192.168.56.110/bola.html
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 100
Date: Thu, 22 Feb 2007 17:10:09 GMT
Server: Apache/2.2.3

```

```

root@kali:~# ssh -i /root/.ssh/id_rsa root@10.10.10.10
Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.
root@10.10.10.10:~#
root@10.10.10.10:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
root:x:34:34:root:/root:/bin/bash
www-data:x:35:35:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
root@10.10.10.10:~# cat /etc/passwd | grep www-data
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
www-data:x:35:35:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
root@10.10.10.10:~#
```

```

root@kali:~# curl -s -u jenkins@jenkins: -H 'Host: 10.10.10.10'
last login: Thu Mar 27 17:14:56 2020 from 10.10.10.10
jenkins@jenkins:~$ curl -s -u jenkins@jenkins: -H 'Host: 10.10.10.10'
Connection to 10.10.10.10 56.010 closed.
jenkins@jenkins:~$ curl -s -u jenkins@jenkins: -H 'Host: 10.10.10.10'
curl: (7) curl_whatup: no curl command! for more information
jenkins@jenkins:~$ curl -s -u jenkins@jenkins: -H 'Host: 10.10.10.10'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1234
Date: Thu, 27 Mar 2020 17:14:56 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)

```

La primera captura es entre las máquinas y las dos últimas del host.