

UNIDAD 4 | PRÁCTICA 7.2 | ASO

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX

UNIR CLIENTE FEDORA AL DOMINIO

UNIR CLIENTE FEDORA AL CONTROLADOR DOMINIO SAMBA.....	2
CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA EN EL SERVER UBUNTU	2
CONFIGURACIÓN RED CLIENTE FEDORA.....	2
INSTALACIÓN DE PAQUETES EN EL CLIENTE	2
DESACTIVAR RESOLUCIÓN DE SERVICIO DE DNS.....	2
DESCUBRIR EL DOMINIO	3
AÑADIR AL DOMINIO.....	3
CONFIGURAR PAM PARA CREAR DIRECTORIOS AUTOMÁTICAMENTE	4
VERIFICAR EL ESTADO DEL DOMINIO CON REALM.....	4
COMPROBAR LA RESOLUCIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS	5
CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE SSSD PARA NO USAR EL NOMBRE COMPLETO DEL DOMINIO.....	5
PROBAR AUTENTICACIÓN CON USUARIO DE DOMINIO	6
INICIO DE SESIÓN EN EL ENTORNO GRÁFICO	7

UNIR CLIENTE FEDORA AL CONTROLADOR DOMINIO SAMBA

CONFIGURACIÓN ZONA HORARIA EN EL SERVER UBUNTU

-No es necesario ya que aquí la hora funciona bien y está en el mismo rango que el servidor.

CONFIGURACIÓN RED CLIENTE FEDORA

```
[Resolve]
# Some examples of DNS servers which may be used
# Cloudflare: 1.1.1.1#cloudflare-dns.com 1.0.0.1
# Google:      8.8.8.8#dns.google 8.8.4.4#dns.goo
# Quad9:       9.9.9.9#dns.quad9.net 149.112.112.
DNS=192.168.7.6 10.239.3.7 10.239.3.8
#FallbackDNS=
```

```
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl restart systemd-resolved
```

INSTALACIÓN DE PAQUETES EN EL CLIENTE

-Instalamos los siguientes paquetes en el cliente.

```
;Listo!
[javi@fedora ~]$ sudo dnf install -y realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd adcli samba-common krb5-workstation
```

```
Resumen de la transacción
=====
Instalar      5 Paquetes
Actualizar    1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 1.5 M
Descargando paquetes:
(1/6): oddjob-mkhomedir-0.34.7-4.fc35.x86_64.rpm           136 kB/s | 26 kB   00:00
(2/6): oddjob-0.34.7-4.fc35.x86_64.rpm                    204 kB/s | 64 kB   00:00
(3/6): krb5-pkinit-1.19.2-9.fc35.x86_64.rpm                50 kB/s | 59 kB   00:01
(4/6): libkadm5-1.19.2-9.fc35.x86_64.rpm                   83 kB/s | 79 kB   00:00
(5/6): krb5-workstation-1.19.2-9.fc35.x86_64.rpm          469 kB/s | 569 kB  00:01
(6/6): krb5-libs-1.19.2-9.fc35.x86_64.rpm                 2.3 MB/s | 716 kB  00:00
-----
Total                                                    600 kB/s | 1.5 MB  00:02
```

DESACTIVAR RESOLUCIÓN DE SERVICIO DE DNS

-En primer lugar, paramos y desactivamos el servicio de resolución de DNS.

```
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl disable --now systemd-resolved
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/systemd-resolved.service.
[javi@fedora ~]$
```

-Eliminamos a continuación el link simbólico de /etc/resolv.conf.

```
[javi@fedora ~]$ sudo unlink /etc/resolv.conf
```

-Finalmente accedemos al fichero de configuración.

```
[javi@fedora ~]$ sudo nano /etc/resolv.conf
```

-E introducimos las siguientes líneas al fichero.

```

+
javi@fedora:~ — sudo nano /etc/resolv.conf
GNU nano 5.8 /etc/resolv.conf
#SERVIDOR SAMBA
nameserver 192.168.7.6

# fallback resolver Quad9
nameserver 10.239.3.7

# Dominio principal de Samba
search aso.local
```

DESCUBRIR EL DOMINIO

-Probamos a descubrir el dominio y vemos que funciona correctamente y se visualiza.

```
[javi@fedora ~]$ sudo realm discover aso.local
aso.local
  type: kerberos
  realm-name: ASO.LOCAL
  domain-name: aso.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: oddjob
  required-package: oddjob-mkhomedir
  required-package: sssd
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-tools
[javi@fedora ~]$
```

AÑADIR AL DOMINIO

-Añadimos el cliente al dominio, como no da ningún mensaje de comprobación, una vez todo ejecutado y sin errores, probamos a unir al dominio otra vez y vemos que indica que ya pertenece a este dominio.

-Esto supuestamente da a entender que el cliente pertenece al dominio y se ha unido correctamente.

```
[javi@fedora ~]$ sudo realm join -U Administrator aso.local
Contraseña para Administrator:
[javi@fedora ~]$ sudo realm join -U Administrator aso.local
realm: Ya se ha unido a este dominio
[javi@fedora ~]$
```

CONFIGURAR PAM PARA CREAR DIRECTORIOS AUTOMÁTICAMENTE

-Oddjobd es el servicio responsable de crear los directorios de inicio. Ha sido instalado al principio con los demás paquetes por lo que ahora solo debemos habilitarlo.

```
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl enable oddjobd --now
```

-Como el archivo common-session no existe, editamos los archivos PAM relevantes:

```
[javi@fedora ~]$ sudo nano /etc/pam.d/system-auth
[javi@fedora ~]$ sudo nano /etc/pam.d/password-auth
```

-En ambos archivos, añadimos la línea bajo la sección session.

-Esta es la línea que se debe introducir:

```
session optional pam_ldap.so
session optional pam_ldap.so pam_oddjob_mkhome.so
```

-Después de realizar la configuración, reiniciamos los servicios necesarios para que los cambios tengan efecto:

```
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl restart oddjobd
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl restart sssd
```

VERIFICAR EL ESTADO DEL DOMINIO CON REALM

-Verificamos con realm list que el cliente está unido correctamente al dominio.

```
[javi@fedora ~]$ realm list
aso.local
  type: kerberos
  realm-name: ASO.LOCAL
  domain-name: aso.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: oddjob
  required-package: oddjob-mkhomedir
  required-package: sssd
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-tools
  login-formats: %U@aso.local
  login-policy: allow-realm-logins
[javi@fedora ~]$
```

COMPROBAR LA RESOLUCIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS

- Verificamos que el cliente puede ver los usuarios y grupos del dominio:

```
[javi@fedora ~]$ getent passwd javi@ASO.LOCAL
javi@aso.local:*:1390201103:1390200513:javi:/home/javi@aso.local:/bin/bash
[javi@fedora ~]$ getent passwd Administrator@ASO.LOCAL
administrator@aso.local:*:1390200500:1390200513:Administrator:/home/administrator@aso.local:/bin/bash
```

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE SSSD PARA NO USAR EL NOMBRE COMPLETO DEL DOMINIO.

-Accedemos al fichero visualizado a continuación y aplicamos estas modificaciones para que al acceder no necesitemos introducir todo el nombre completo del dominio, es decir en vez de [Administrator@ASO.LOCAL](#), solamente Administrator.

```
use_fully_qualified_names = False
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash
```

```
javi@fedora:~ — sudo nano /etc/sss/sssd.conf
GNU nano 5.8 /etc/sss/sssd.conf

[sss]
domains = aso.local
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/aso.local]
default_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
cache_credentials = True
krb5_realm = ASO.LOCAL
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u
ad_domain = aso.local
use_fully_qualified_names = False
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
```

-Reiniciamos el servicio para que se apliquen los cambios realizados en el fichero.

```
[javi@fedora ~]$ sudo systemctl restart sssd
```

PROBAR AUTENTICACIÓN CON USUARIO DE DOMINIO

Iniciamos sesión con Administrator en la consola, para ver que nos deja acceder.

```
[javi@fedora ~]$ sudo realm permit Administrator
[javi@fedora ~]$ su - Administrator
Contraseña:
Último inicio de sesión: vie nov 22 13:07:09 CET 2024 en pts/0
[administrator@fedora ~]$ id
uid=1390200500(administrator) gid=1390200513(domain users) grupos=1390200513(domain
users),1390200512(s-1-5-21-3901814312-1956798372-3093715340-512),1390200518(s-1-5-
21-3901814312-1956798372-3093715340-518),1390200519(s-1-5-21-3901814312-1956798372-
3093715340-519),1390200520(s-1-5-21-3901814312-1956798372-3093715340-520),13902005
2(s-1-5-21-3901814312-1956798372-3093715340-572) contexto=unconfined_u:unconfined_r
:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[administrator@fedora ~]$
```

INICIO DE SESIÓN EN EL ENTORNO GRÁFICO

-Acceso como Administrator perteneciente a ASO.LOCAL.



