

UT2 PRÁCTICA 3

CONTROL DE SERVICIOS Y DAEMONS (RED HAT)

JAVIER LLUESMA APARICI 2ASIX



ÍNDICE

GESTIÓN DE SERVICIOS CON SYSTEMD	2
COMANDOS CLAVE	2
LISTAR UNIDADES:.....	2
ESTADOS DE SERVICIO EN LA SALIDA DE SYSTEMCTL:	2
VERIFICACIÓN DE ESTADOS:.....	2
ESTADO DE SERVICIOS:	2
EJERCICIO: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA AUTOMÁTICOS	2
COMANDOS IMPORTANTES:.....	2
LISTAR ESTADOS DE SERVICIOS:	3
CONTROL DE SERVICIOS DEL SISTEMA CON SYSTEMCTL.....	3
INICIAR Y DETENER SERVICIOS.....	3
REINICIAR Y RECARGAR SERVICIOS.....	3
ENUMERACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD	3
ENMASCARAR Y DESENMASCARAR SERVICIOS	3
HABILITAR Y DESHABILITAR SERVICIOS EN EL ARRANQUE	3
RESUMEN DE COMANDOS ÚTILES DE SYSTEMCTL.....	3

GESTIÓN DE SERVICIOS CON SYSTEMD

COMANDOS CLAVE

LISTAR UNIDADES:

- **systemctl list-units --type=service:** Unidades de servicio activas.
- **systemctl list-units --type=service --all:** Todas las unidades de servicio.
- **systemctl list-unit-files --type=service:** Estado de los archivos de unidad.

ESTADOS DE SERVICIO EN LA SALIDA DE SYSTEMCTL:

- **loaded:** Unidad cargada en memoria.
- **active (running):** Servicio en ejecución.
- **inactive:** Servicio no está en ejecución.
- **enabled:** Inicia al arranque.
- **disabled:** No se inicia automáticamente.
- **failed:** Error en arranque o ejecución.

VERIFICACIÓN DE ESTADOS:

- **systemctl is-active nombre.service:** Verifica si el servicio está activo.
- **systemctl is-enabled nombre.service:** Verifica si el servicio se inicia al arranque.
- **systemctl is-failed nombre.service:** Verifica si el servicio ha fallado.
- **systemctl --failed --type=service:** Lista servicios que han fallado.

ESTADO DE SERVICIOS:

- **systemctl status nombre.service:** Muestra detalles del servicio: PID, memoria usada, tiempo de ejecución.

EJERCICIO: IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA AUTOMÁTICOS

COMANDOS IMPORTANTES:

- **Listar Servicios Activos:** `systemctl list-units --type=service`
- **Listar Unidades Socket (activas e inactivas):** `systemctl list-units --type=socket --all`
- **Ver Estado de un Servicio (chronyd):** `systemctl status chronyd` y `ps -p <PID>` (verificar el PID de chronyd)
- **Verificar Servicio sshd:** `systemctl is-enabled sshd`, `systemctl is-active sshd`, `systemctl status sshd`

LISTAR ESTADOS DE SERVICIOS:

- **Unidades Habilitadas y Deshabilitadas:** `systemctl list-unit-files --type=service`

CONTROL DE SERVICIOS DEL SISTEMA CON SYSTEMCTL

INICIAR Y DETENER SERVICIOS

- **Verificar el estado de un servicio:** `systemctl status sshd.service`
- **Iniciar un servicio:** `systemctl start sshd`
- **Detener un servicio:** `systemctl stop sshd.service`

REINICIAR Y RECARGAR SERVICIOS

- **Reiniciar un servicio:** `systemctl restart sshd.service`
- **Recargar la configuración sin reiniciar:** `systemctl reload sshd.service`
- **Recargar o reiniciar según sea necesario:** `systemctl reload-or-restart sshd.service`

ENUMERACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD

- **Ver dependencias de un servicio:** `systemctl list-dependencies sshd.service`

ENMASCARAR Y DESENMASCARAR SERVICIOS

- **Enmascarar un servicio:** `systemctl mask sendmail.service`
- **Desenmascarar un servicio:** `systemctl unmask sendmail.service`

HABILITAR Y DESHABILITAR SERVICIOS EN EL ARRANQUE

- **Habilitar un servicio para que se inicie en el arranque:** `systemctl enable sshd.service`
- **Deshabilitar un servicio para que no se inicie en el arranque:** `systemctl disable sshd.service`
- **Habilitar e iniciar un servicio simultáneamente:** `systemctl enable --now sshd.service`
- **Deshabilitar y detener un servicio simultáneamente:** `systemctl disable --now sshd.service`
- **Verificar si un servicio está habilitado:** `systemctl is-enabled sshd.service`

RESUMEN DE COMANDOS ÚTILES DE SYSTEMCTL

- **systemctl status UNIT:** Ver el estado detallado de una unidad.

- **systemctl stop UNIT:** Detener un servicio.
- **systemctl start UNIT:** Iniciar un servicio.
- **systemctl restart UNIT:** Reiniciar un servicio.
- **systemctl reload UNIT:** Recargar la configuración de un servicio.
- **systemctl mask UNIT:** Enmascarar un servicio para evitar su inicio.
- **systemctl unmask UNIT:** Desenmascarar un servicio.
- **systemctl enable UNIT:** Habilitar un servicio en el arranque.
- **systemctl disable UNIT:** Deshabilitar un servicio en el arranque.

COMANDOS ADICIONALES DE CONTROL DE SERVICIOS

- **systemctl reload-or-restart UNIT**
 - Recarga los cambios de configuración si la función de recarga está disponible; de lo contrario, reinicia el servicio.
- **systemctl mask UNIT**
 - Deshabilita el inicio (tanto manual como automático) de un servicio al enmascararlo.
- **systemctl unmask UNIT**
 - Quita el enmascaramiento de un servicio, permitiendo que se inicie nuevamente.
- **systemctl list-dependencies UNIT**
 - Muestra las dependencias de un servicio, es decir, otros servicios que deben estar activos para que el servicio en cuestión funcione.
- **systemctl list-unit-files --type=service**
 - Enumera todos los archivos de unidad de servicio y su estado (habilitado, deshabilitado, enmascarado).