

CHEATSHEET APACHE2, VIRTUALHOSTING Y WORDPRESS

COMANDOS BÁSICOS APACHE

```
sudo systemctl start apache2 # Iniciar  
sudo systemctl stop apache2 # Detener  
sudo systemctl restart apache2 # Reiniciar  
sudo systemctl status apache2 # Estado
```

ARCHIVOS CLAVE

- Configuración: **/etc/apache2/apache2.conf**
- Puertos: **/etc/apache2/ports.conf**
- Hosts disponibles: **/etc/apache2/sites-available/**
- Hosts habilitados: **/etc/apache2/sites-enabled/**

HOSTS VIRTUALES

```
# Crear copia de configuración  
cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf  
/etc/apache2/sites-available/mi-sitio.conf  
<VirtualHost *:80>  
  
    ServerAdmin webmaster@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
</VirtualHost>  
  
# Habilitar/Deshabilitar  
sudo a2ensite mi-sitio.conf  
sudo a2dissite mi-sitio.conf  
# Reiniciar Apache tras cambios  
sudo systemctl restart apache2
```

DOCUMENTROOT

```
# Crear directorio:  
sudo mkdir -p /var/www/mi-sitio  
  
# Cambiar permisos:  
sudo chown -R www-data:www-data  
/var/www/mi-sitio  
sudo chmod -R 755 /var/www/mi-sitio
```

CONFIGURACIÓN PHP

- o Cambiar límite de memoria:
- o **memory_limit = 256M**
- o Archivo configuración PHP:
- o **/etc/php/8.2/apache2/php.ini**

PASOS IMPLANTACION APLICACIÓN WEB EN PHP

```
# Clonar aplicación  
cd /var/www  
sudo git clone https://url-de-repositorio
```

```
# Importar esquema  
mariadb -u root -p < schema.sql
```

```
# Base de datos y usuario  
sudo mariadb -u root -p  
CREATE DATABASE nombre_bd;  
CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY  
'contraseña';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nombre_bd.* TO  
'usuario'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
# Configurar conexión DB #  
Modificar core/controller/Database.php:  
$con = new mysqli("localhost", "usuario",  
"contraseña", "nombre_bd");
```