

CU-01	<i>Registrar Cliente</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clase Cliente</i> • <i>Clase Usuario</i>
Precondición	<i>No aplica</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario seleccione la opción "Registrar Cliente".
Postcondición	<i>El cliente queda registrado en el sistema. Se ejecuta CU-02 Iniciar sesión</i>
Importancia	<i>Alta</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica</i>

CU-02	<i>Iniciar Sesión</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clase Cliente</i> • <i>Clase Usuario</i>
Precondición	<i>El usuario debe estar registrado</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario seleccione la opción "Iniciar sesión".
Postcondición	<i>El usuario queda logueado en el sistema.</i>
Importancia	<i>Alta</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica</i>

CU-03	<i>Consultar Menú</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clase Menú</i> • <i>Clase Pizzas</i>
Precondición	<i>No aplica</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario seleccione la opción “Mostrar Menú”.
Postcondición	<i>No aplica</i>
Importancia	<i>Media</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica</i>

CU-04	<i>Añadir Pizza al pedido</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clase Menú</i> • <i>Clase Pedido</i> • <i>Clase Cliente</i>
Precondición	<i>El cliente debe tener un pedido creado.</i> <i>Debe haber alguna pizza en el menú.</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente seleccione la opción “Añadir pizza al pedido”.
Postcondición	<i>La pizza queda añadida al pedido</i>
Importancia	<i>Media</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica</i>

CU-05	<i>Confirmar Pedido</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> <i>Clase Pedido</i>
Precondición	<i>El pedido debe estar creado y debe tener algún elemento.</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente quiera confirmar el pedido.
Postcondición	<i>El pedido debe quedar con el estado “Confirmado”</i>
Importancia	<i>Alta</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica</i>

CU-06	<i>Visualizar Pedido Actual</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> <i>Clase Pedido</i>
Precondición	<i>El cliente debe haber creado un pedido</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente quiera ver el pedido actual.
Postcondición	<i>No aplica.</i>
Importancia	<i>Alta</i>
Prioridad	<i>Media</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica.</i>

CU-07	<i>Gestionar Menú</i>
Versión	<i>1.0</i>
Dependencias	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Clase Menú</i> • <i>Clase Pizza</i>
Precondición	<i>El usuario debe estar logueado como administrador</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso] cuando el administrador quiera gestionar el menú.
Postcondición	<i>El menú debe quedar actualizado</i>
Importancia	<i>Alta</i>
Prioridad	<i>Alta</i>
Estado	<i>Implementado</i>
Comentarios	<i>No aplica.</i>