HISTORIAL REVISION				
REV	DESCRICIÓN	DISEÑÓ	APROVÓ	FECHA
00	CREACIÓN INICIAL	JLA	MOC	26 ENE 26

Revisar si es necesario dado.

M. Olvera

INGENIERIA ACEPTADA
DOC. CONTROLADO
ORIGEN INTERNO
26 ENE 2026
PERFICOM S.A. DE C.V.

27-01-26



DNC_EXTRUSION_PVCP_04
SECTION VIEW
(3:1)



DR (20 : 1) / .D6

********** NOTAS GENERALES **********

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO -

1. PLANO PARCIALMENTE DEFINIDO (PPD).
1.1. INTERPRETAR CONFORME A: ASME Y14.41-2019.
1.2. ESTE PLANO DEBERÁ UTILIZARSE JUNTO CON EL MODELO CAD PARA LA DEFINICIÓN COMPLETA DEL PRODUCTO.
1.3. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DERIVADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN CUMPLIR CON UNA TOLERANCIA DE PERFIL TOTAL DE 0,25 mm, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
1.4. LAS DIMENSIONES CONSULTADAS DEL MODELO CAD DEBERÁN INTERPRETARSE COMO DIMENSIONES BÁSICAS.
1.5. LAS CARACTERÍSTICAS NO DIMENSIONADAS DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
1.6. LAS DIMENSIONES DE REFERENCIA DEBERÁN OBTENERSE DEL MODELO CAD.
2. MATERIAL.
2.1. PVC RÍGIDO (PVC) GRADO EXTRUSIÓN.
2.2. DENSIDAD: 1.555 g/cm^3.
3. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS
3.1. ESPESOR DE PARED: ±0.20 mm.
3.2. LONGITUD ESTÁNDAR: SEGÚN OF; TOLERANCIA ±1.0 mm/M.
3.3 COTAS CRÍTICAS INDICADAS CON ESTE SÍMBOLO: ◊
4. ACABADO SUPERFICIAL
4.1. SUPERFICIE LISA SIN POROS, BURBUJAS, ARRUGAS, MARCAS DE QUEMADO, INCLUSIONES O DEFORMACIONES.
4.2. COLOR: NEGRO.
4.3. NO SE PERMITEN VARIACIONES PERCEPTIBLES DE COLOR ENTRE LOTES (ΔE ≤ 1.0 EN ESPECTRO VISIBLE, CUANDO APLIQUE).
5. CRITERIOS DE CALIDAD
5.1 LIBRE DE MARCAS DE SOLDADURA (WELD LINES) VISIBLES EN SUPERFICIES FUNCIONALES.
5.2 LIBRE DE BRILLO IRREGULAR.
5.3 LIBRE DE VARIACIONES DE ESPESOR QUE AFECTEN EL ENSAMBLE.
5.4 LIBRE DE REBABAS INTERNAS O EXTERNAS.
5.5 ARISTAS Y LABIOS DEBEN ESTAR UNIFORMES Y SIN COLAPSOS.
6. EMPAQUE Y MANEJO
6.1 PROTEGER CONTRA DEFORMACIÓN DURANTE EL TRANSPORTE.
6.2 ALINEAR LOS PERFILES EN PAQUETES RECTOS SIN TORSIÓN.
6.3 EMBALAJE SIN CONTACTO DIRECTO CON CALOR > 40 °C.
6.4 MANTENER EN SITIO SECO, SIN EXPOSICIÓN DIRECTA LA LUZ SOLAR PREVIO A LA INSTALACIÓN.
6.5 NO REQUIERE FOIL PROTECTOR.
7. TRAZABILIDAD
7.1. IDENTIFICAR EL LOTE CON LOS SIGUIENTES DATOS:
PRODUCTO:
NO. PARTE CLIENTE:
COLOR:
CANTIDAD DE PZ:
FECHA DE FABRICACIÓN:
RESP. TURNO:
OF:
LONGITUD:
TURNO:
NO. PEDIDO:

****

Tolerancias generales x=±1.00 x.x=±0.50 x.xx=±0.15	Tam A	Acot mm		Nombre	Fecha	Cliente	Polyshel
			Diseñó	JLA	26 ENE 26		Calle Fulton No. 2, Fracc. Industrial Valle de Oro San Juan del Río, Qro. c.p. 76803, 01427272790
	Emisión 26 ENE 26		Revisó	MOC	26 ENE 26	Proyecto DNC_DOOR_ASSEMBLY	
			Aprobó	MRL	26 ENE 26		
Área: 24.56 mm²	Título DNC_EXTRUSION_PVCP_04						N° Plano
Densidad: N/A	Material	N/A	Acabado	----	Peso Aprox	388 g/m	N° Parte
							Rev. 00 / Esc. 1:1

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DOCUMENTO CONTROLADO, SOLO PARA SU IMPRESIÓN EN EL TAMAÑO INDICADO. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O DIRECCIÓN GENERAL DE PERFICOM S.A. DE C.V.