

Convoluciones

Visión por Computador, curso 2024-2025

Silvia Martín Suazo, silvia.martin@u-tad.com

26 de septiembre de 2024

U-tad | Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital



Transformaciones basadas en ventanas

Características de las transformaciones basadas en ventanas

A diferencia de los casos vistos anteriormente, las **transformaciones basadas en ventanas** modifican el valor de cada píxel dependiendo del nivel de intensidad de sus **píxeles vecinos**.

De esta manera se consigue que la transformación tenga un **contexto espacial** de la situación de cada píxel de la imagen.

Dentro de este conjunto de transformaciones se encuentran:

- Convolución 1-D
- Convolución 2-D
- Filtrado paso alto
- Filtrado de paso bajo
- Filtrado no lineal

Operación de convolución

Sean $f(x)$ y $g(y)$ dos funciones discretas tales que $x \in \{0, \dots, a-1\}, y \in \{0, \dots, b-1\}$.

La operación de convolución $s(r) = f * g$ con $r \in \{0, \dots, s-1\}; s = a + b - 1$

f	2	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---

g	0	1	-1
---	---	---	----

s	= f*g			
---	-------	--	--	--

Operación de convolución

Sean $f(x)$ y $g(y)$ dos funciones discretas tales que $x \in \{0, \dots, a-1\}, y \in \{0, \dots, b-1\}$.

Matemáticamente, la operación de convolución de f con g se define a través de la siguiente función:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n-k] \quad (1)$$

donde el filtro se invierte a $h[-n]$

Operación de convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]$$


f	2	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---

g	0	1	-1
---	---	---	----

s	= f*g			
---	-------	--	--	--


Operación de convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]$$




Operación de convolución

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]$$



Operación de convolución


$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]$$



Convolución 2-D

Operación de convolución

Como anteriormente se ha visto, la operación de convolución permite operar entre **dos vectores** obteniendo como resultado otro vector, resultado de la convolución.



Hacia la convolución 2-D

Hasta ahora se ha visto cómo operar **unidimensionalmente**, sin embargo para poder aplicar convoluciones a imágenes se ha de poder operar en un espacio **bidimensional**.

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0

Convolución 2-D

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0

s

4	

Convolución 2-D

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0

s

4	8

Convolución 2-D

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0

s

4	8
5	

Convolución 2-D

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0

s

4	8
5	5

Convolución 2-D

f

2	1	4	0
1	2	2	0
3	1	2	1
0	0	-1	1

g

0	1	-1
0	1	2
0	1	0


s

4	8
5	5

Convolución en el procesamiento de imágenes

Las convoluciones son la operación **más típica** para procesar imágenes.

La **versatilidad** que proporcionan consiguen que se puedan obtener objetivos muy diversos con su uso.



La **convolución** es la operación básica que permite realizar operaciones tales como:

- Eliminar ruido
- Resaltar estructuras
- Detección de puntos de interés
- Clasificación
- Segmentar elementos

Propiedades de la convolución

La operación de convolución cumple las siguientes propiedades matemáticas:

- Conmutativa

$$h * g = g * h \quad (2)$$

La operación de convolución cumple las siguientes propiedades matemáticas:

- Conmutativa
- Asociativa

$$h * (f * g) = (h * f) * g \quad (3)$$

La operación de convolución cumple las siguientes propiedades matemáticas:

- Conmutativa
- Asociativa
- Lineal


$$h * (f + g) = (h * f) + (h * g) \quad (4)$$

Propiedades

La operación de convolución cumple las siguientes propiedades matemáticas:

- Conmutativa
- Asociativa
- Lineal
- Separabilidad

Toda convolución con un filtro de dimensiones $m \times n$ tiene dos convoluciones de $m \times 1$ y $1 \times n$ que producen el mismo resultado.




Parámetros de la convolución

La operación de convolución tiene distintos parámetros que cambian su comportamiento:

- Filtro o *kernel*
- *Padding*
- *Strides* o paso

Filtro

El **filtro**, también conocido como **kernel**, de una convolución corresponde con la matriz (en el caso bidimensional) que realiza la operación de convolución.




Pese a cumplirse la propiedad **conmutativa**, por convenio se define al filtro como la matriz más pequeña. Normalmente los filtros no suelen pasar de la **decena** de longitud en sus dimensiones.

Padding

A la hora de realizar una convolución, se puede definir el “marco de ceros” que rodea a la matriz que se está convolucionando.

Este parámetro se llama *padding* y sirve para mantener la dimensión de la matriz tras realizar la convolución.



Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s			

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s			
4			

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f

2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g

0	1	0
0	1	0
0	1	0

s

4	8		

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f

2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g

0	1	0
0	1	0
0	1	0

s

4	8	1	

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s			
4	8	1	3

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f

2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g

0	1	0
0	1	0
0	1	0

s

4	8	1	3
3			

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (1, 1)

f

2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g

0	1	0
0	1	0
0	1	0

s

4	8	1	3
3	3	2	1
3	2	4	0
2	1	6	0

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (2, 2)

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s	

Cabe destacar que para strides mayores a (1, 1) se produce una *reducción de dimensiones*.

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (2, 2)

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s	
4	

Cabe destacar que para strides mayores a (1, 1) se produce una *reducción de dimensiones*.

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (2, 2)

f					
2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g		
0	1	0
0	1	0
0	1	0

s	
4	1

Cabe destacar que para strides mayores a (1, 1) se produce una *reducción de dimensiones*.

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (2, 2)

f						g			s	
2	1	4	0	2	3	0	1	0	4	1
1	2	2	0	1	2	0	1	0	3	
3	1	2	1	0	1	0	1	0		
0	0	-1	1	0	3					
1	2	1	2	0	3					
2	0	1	3	0	3					

Cabe destacar que para strides mayores a (1, 1) se produce una *reducción de dimensiones*.

Strides

Los *strides* o pasos de una convolución corresponden con el número de casillas que se desplaza *horizontal* y *verticalmente* el filtro al realizar la convolución.

Stride = (2, 2)

f

2	1	4	0	2	3
1	2	2	0	1	2
3	1	2	1	0	1
0	0	-1	1	0	3
1	2	1	2	0	3
2	0	1	3	0	3

g

0	1	0
0	1	0
0	1	0

s

4	1
3	4

Cabe destacar que para strides mayores a (1, 1) se produce una *reducción de dimensiones*.




Una vez conocidos los parámetros de una convolución, podemos definir la fórmula para calcular las **dimensiones** que tendrá la imagen de salida tras operar con ella, a través de la siguiente fórmula:

$$Dim_{out} = \left(\frac{Dim_{in} - Dim_{ker} + 2 * padding}{strides} \right) + 1 \quad (5)$$


donde *Dim* indica las dimensiones de cada elemento, siendo **out** la imagen de salida, **in** la imagen de entrada y **ker** en kernel.

- Convolución 3D: mismo procedimiento sobre datos 3D como videos.
- Convolución dilatada: introduce dilataciones en el kernel para aumentar el campo receptivo.
- Convolución profunda (Convolutional Depthwise Separable): se divide la convolución en convolución de canal (se aplican convoluciones a cada canal independientemente) y convolución punto a punto (1x1).

Otras convoluciones



Otras convoluciones





- 02.03-Introduccion_Convoluciones.ipynb

