

Proyecto Corto #1 - Analizador Estático de Código

Reporte 2 - Lexemas y tabla de símbolos

Lenguaje: Rust | Archivo: prueba.rs | Generado: 10/08/2026 08:13

Lexemas encontrados: 282

No.	Lexema	Token	Línea
1	use	TOKEN_PR	6
2	std	TOKEN_ID	6
3	fmt	TOKEN_ID	6
4	derive	TOKEN_ID	12
5	Debug	TOKEN_ID	12
6	pub	TOKEN_PR	13
7	struct	TOKEN_PR	13
8	Usuario	TOKEN_ID	13
9	pub	TOKEN_PR	14
10	id	TOKEN_ID	14
11	u32	TOKEN_ID	14
12	pub	TOKEN_PR	15
13	nombre	TOKEN_ID	15
14	String	TOKEN_ID	15
15	pub	TOKEN_PR	16
16	activo	TOKEN_ID	16
17	bool	TOKEN_ID	16
18	pub	TOKEN_PR	17
19	saldo	TOKEN_ID	17
20	f64	TOKEN_ID	17

No.	Lexema	Token	Línea
21	pub	TOKEN_PR	18
22	intentos_login	TOKEN_ID	18
23	i32	TOKEN_ID	18
24	pub	TOKEN_PR	21
25	enum	TOKEN_PR	21
26	Rol	TOKEN_ID	21
27	Admin	TOKEN_ID	22
28	Cliente	TOKEN_ID	23
29	Invitado	TOKEN_ID	24
30	const	TOKEN_PR	27
31	LIMITE_INTENTOS	TOKEN_ID	27
32	i32	TOKEN_ID	27
33	=	TOKEN_OP_ASSIGN	27
34	3	TOKEN_INT	27
35	const	TOKEN_PR	28
36	IMPUESTO_BASE	TOKEN_ID	28
37	f64	TOKEN_ID	28
38	=	TOKEN_OP_ASSIGN	28
39	0.12	TOKEN_FLOAT	28
40	impl	TOKEN_PR	30
41	Usuario	TOKEN_ID	30
42	pub	TOKEN_PR	31
43	fn	TOKEN_PR	31
44	nuevo	TOKEN_ID	31
45	id	TOKEN_ID	31

No.	Lexema	Token	Línea
46	u32	TOKEN_ID	31
47	nombre	TOKEN_ID	31
48	str	TOKEN_ID	31
49	saldo_inicial	TOKEN_ID	31
50	f64	TOKEN_ID	31
51	->	TOKEN_OP	31
52	Self	TOKEN_PR	31
53	Usuario	TOKEN_ID	32
54	id	TOKEN_ID	33
55	nombre	TOKEN_ID	34
56	nombre	TOKEN_ID	34
57	to_string	TOKEN_ID	34
58	activo	TOKEN_ID	35
59	true	TOKEN_BOOL	35
60	saldo	TOKEN_ID	36
61	saldo_inicial	TOKEN_ID	36
62	intentos_login	TOKEN_ID	37
63	0	TOKEN_INT	37
64	pub	TOKEN_PR	41
65	fn	TOKEN_PR	41
66	aplicar_descuento	TOKEN_ID	41
67	mut	TOKEN_PR	41
68	self	TOKEN_PR	41
69	porcentaje	TOKEN_ID	41
70	f64	TOKEN_ID	41

No.	Lexema	Token	Línea
71	->	TOKEN_OP	41
72	f64	TOKEN_ID	41
73	if	TOKEN_PR	42
74	porcentaje	TOKEN_ID	42
75	>	TOKEN_OP	42
76	0.0	TOKEN_FLOAT	42
77	&&	TOKEN_OP	42
78	porcentaje	TOKEN_ID	42
79	<=	TOKEN_OP	42
80	100.0	TOKEN_FLOAT	42
81	let	TOKEN_PR	43
82	descuento	TOKEN_ID	43
83	=	TOKEN_OP_ASSIGN	43
84	self	TOKEN_PR	43
85	saldo	TOKEN_ID	43
86	*	TOKEN_OP	43
87	porcentaje	TOKEN_ID	43
88	/	TOKEN_OP	43
89	100.0	TOKEN_FLOAT	43
90	self	TOKEN_PR	44
91	saldo	TOKEN_ID	44
92	=	TOKEN_OP_ASSIGN	44
93	self	TOKEN_PR	44
94	saldo	TOKEN_ID	44
95	-	TOKEN_OP	44

No.	Lexema	Token	Línea
96	descuento	TOKEN_ID	44
97	return	TOKEN_PR	45
98	self	TOKEN_PR	45
99	saldo	TOKEN_ID	45
100	else	TOKEN_PR	46
101	println!	TOKEN_MACRO	47
102	Porcentaje no valido!	TOKEN_STRING	47
103	return	TOKEN_PR	48
104	0.0	TOKEN_FLOAT	48
105	pub	TOKEN_PR	52
106	fn	TOKEN_PR	52
107	verificar_estado	TOKEN_ID	52
108	mut	TOKEN_PR	52
109	self	TOKEN_PR	52
110	->	TOKEN_OP	52
111	bool	TOKEN_ID	52
112	if	TOKEN_PR	53
113	self	TOKEN_PR	53
114	intentos_login	TOKEN_ID	53
115	>=	TOKEN_OP	53
116	LIMITE_INTENTOS	TOKEN_ID	53
117	self	TOKEN_PR	54
118	activo	TOKEN_ID	54
119	=	TOKEN_OP_ASSIGN	54
120	false	TOKEN_BOOL	54

No.	Lexema	Token	Línea
121	println!	TOKEN_MACRO	55
122	Cuenta bloqueada debido a intentos fallidos.	TOKEN_STRING	55
123	return	TOKEN_PR	57
124	self	TOKEN_PR	57
125	activo	TOKEN_ID	57
126	pub	TOKEN_PR	61
127	fn	TOKEN_PR	61
128	calcular_total	TOKEN_ID	61
129	precios	TOKEN_ID	61
130	f64	TOKEN_ID	61
131	aplicar_impuesto	TOKEN_ID	61
132	bool	TOKEN_ID	61
133	->	TOKEN_OP	61
134	f64	TOKEN_ID	61
135	let	TOKEN_PR	62
136	mut	TOKEN_PR	62
137	total	TOKEN_ID	62
138	=	TOKEN_OP_ASSIGN	62
139	0.0	TOKEN_FLOAT	62
140	for	TOKEN_PR	63
141	precio	TOKEN_ID	63
142	in	TOKEN_PR	63
143	precios	TOKEN_ID	63
144	if	TOKEN_PR	64
145	*	TOKEN_OP	64

No.	Lexema	Token	Línea
146	precio	TOKEN_ID	64
147	>	TOKEN_OP	64
148	0.0	TOKEN_FLOAT	64
149	total	TOKEN_ID	65
150	=	TOKEN_OP_ASSIGN	65
151	total	TOKEN_ID	65
152	+	TOKEN_OP	65
153	*	TOKEN_OP	65
154	precio	TOKEN_ID	65
155	if	TOKEN_PR	69
156	aplicar_impuesto	TOKEN_ID	69
157	let	TOKEN_PR	70
158	impuesto	TOKEN_ID	70
159	=	TOKEN_OP_ASSIGN	70
160	total	TOKEN_ID	70
161	*	TOKEN_OP	70
162	IMPUESTO_BASE	TOKEN_ID	70
163	total	TOKEN_ID	71
164	=	TOKEN_OP_ASSIGN	71
165	total	TOKEN_ID	71
166	+	TOKEN_OP	71
167	impuesto	TOKEN_ID	71
168	return	TOKEN_PR	74
169	total	TOKEN_ID	74
170	fn	TOKEN_PR	77

No.	Lexema	Token	Línea
171	main	TOKEN_ID	77
172	println!	TOKEN_MACRO	78
173	=== Inicio de Pruebas de Analisis Lexico ===	TOKEN_STRING	78
174	let	TOKEN_PR	80
175	mut	TOKEN_PR	80
176	usuario1	TOKEN_ID	80
177	=	TOKEN_OP_ASSIGN	80
178	Usuario	TOKEN_ID	80
179	nuevo	TOKEN_ID	80
180	101	TOKEN_INT	80
181	Carlos Gomez	TOKEN_STRING	80
182	250.75	TOKEN_FLOAT	80
183	let	TOKEN_PR	81
184	mut	TOKEN_PR	81
185	contador	TOKEN_ID	81
186	=	TOKEN_OP_ASSIGN	81
187	0	TOKEN_INT	81
188	while	TOKEN_PR	83
189	contador	TOKEN_ID	83
190	<	TOKEN_OP	83
191	5	TOKEN_INT	83
192	contador	TOKEN_ID	84
193	=	TOKEN_OP_ASSIGN	84
194	contador	TOKEN_ID	84
195	+	TOKEN_OP	84

No.	Lexema	Token	Línea
196	1	TOKEN_INT	84
197	if	TOKEN_PR	85
198	contador	TOKEN_ID	85
199	==	TOKEN_OP	85
200	3	TOKEN_INT	85
201	println!	TOKEN_MACRO	86
202	Contador alcanzo el valor de 3	TOKEN_STRING	86
203	let	TOKEN_PR	90
204	precios_compra	TOKEN_ID	90
205	=	TOKEN_OP_ASSIGN	90
206	12.50	TOKEN_FLOAT	90
207	45.00	TOKEN_FLOAT	90
208	89.99	TOKEN_FLOAT	90
209	150.25	TOKEN_FLOAT	90
210	let	TOKEN_PR	91
211	total_compra	TOKEN_ID	91
212	=	TOKEN_OP_ASSIGN	91
213	calcular_total	TOKEN_ID	91
214	precios_compra	TOKEN_ID	91
215	true	TOKEN_BOOL	91
216	println!	TOKEN_MACRO	93
217	Total calculado con impuesto: {}	TOKEN_STRING	93
218	total_compra	TOKEN_ID	93
219	let	TOKEN_PR	95
220	nuevo_saldo	TOKEN_ID	95

No.	Lexema	Token	Línea
221	=	TOKEN_OP_ASSIGN	95
222	usuario1	TOKEN_ID	95
223	aplicar_descuento	TOKEN_ID	95
224	15.0	TOKEN_FLOAT	95
225	println!	TOKEN_MACRO	96
226	Nuevo saldo con descuento: {}	TOKEN_STRING	96
227	nuevo_saldo	TOKEN_ID	96
228	let	TOKEN_PR	98
229	es_valido	TOKEN_ID	98
230	=	TOKEN_OP_ASSIGN	98
231	usuario1	TOKEN_ID	98
232	verificar_estado	TOKEN_ID	98
233	if	TOKEN_PR	100
234	es_valido	TOKEN_ID	100
235	&&	TOKEN_OP	100
236	usuario1	TOKEN_ID	100
237	saldo	TOKEN_ID	100
238	>=	TOKEN_OP	100
239	100.0	TOKEN_FLOAT	100
240	println!	TOKEN_MACRO	101
241	El usuario esta activo y tiene fondos suficientes.	TOKEN_STRING	101
242	else	TOKEN_PR	102
243	if	TOKEN_PR	102
244	es_valido	TOKEN_ID	102
245		TOKEN_OP	102

No.	Lexema	Token	Línea
246	usuario1	TOKEN_ID	102
247	saldo	TOKEN_ID	102
248	<	TOKEN_OP	102
249	100.0	TOKEN_FLOAT	102
250	println!	TOKEN_MACRO	103
251	Atencion: Revisar estado o saldo del usuario.	TOKEN_STRING	103
252	let	TOKEN_PR	106
253	mensaje_raw	TOKEN_ID	106
254	=	TOKEN_OP_ASSIGN	106
255	r#"Ruta de configuracion: C:\Archivos\config.json"#	TOKEN_STRING	106
256	println!	TOKEN_MACRO	107
257	Mensaje en raw string: {}	TOKEN_STRING	107
258	mensaje_raw	TOKEN_ID	107
259	let	TOKEN_PR	109
260	rol_actual	TOKEN_ID	109
261	=	TOKEN_OP_ASSIGN	109
262	Rol	TOKEN_ID	109
263	Admin	TOKEN_ID	109
264	match	TOKEN_PR	110
265	rol_actual	TOKEN_ID	110
266	Rol	TOKEN_ID	111
267	Admin	TOKEN_ID	111
268	=>	TOKEN_OP	111
269	println!	TOKEN_MACRO	111
270	Acceso total concedido.	TOKEN_STRING	111

No.	Lexema	Token	Línea
271	Rol	TOKEN_ID	112
272	Cliente	TOKEN_ID	112
273	=>	TOKEN_OP	112
274	println!	TOKEN_MACRO	112
275	Acceso limitado a compras.	TOKEN_STRING	112
276	Rol	TOKEN_ID	113
277	Invitado	TOKEN_ID	113
278	=>	TOKEN_OP	113
279	println!	TOKEN_MACRO	113
280	Acceso solo lectura.	TOKEN_STRING	113
281	println!	TOKEN_MACRO	116
282	=== Fin de las pruebas ===	TOKEN_STRING	116

Proyecto Corto #1 - Analizador Estático de Código

Reporte 2 - Tabla de símbolos

Lenguaje: Rust | Archivo: prueba.rs | Generado: 10/08/2026 08:13

Símbolos registrados: 29

No.	Nombre del símbolo	Tipo	Ámbito
1	Usuario	struct	global
2	id	u32	local (struct Usuario)
3	nombre	String	local (struct Usuario)
4	activo	bool	local (struct Usuario)
5	saldo	f64	local (struct Usuario)
6	intentos_login	i32	local (struct Usuario)
7	Rol	enum	global
8	Admin	variant	local (enum Rol)
9	Cliente	variant	local (enum Rol)
10	Invitado	variant	local (enum Rol)
11	LIMITE_INTENTOS	i32	global (const)
12	IMPUESTO_BASE	f64	global (const)
13	nuevo	function	global
14	aplicar_descuento	function	global
15	descuento	inferred	local (bloque local)
16	verificar_estado	function	global
17	calcular_total	function	global
18	total	inferred	local (bloque local)
19	precio	inferred	local (bucle for)
20	impuesto	inferred	local (bloque local)

No.	Nombre del símbolo	Tipo	Ámbito
21	main	function	global
22	usuario1	inferred	local (bloque local)
23	contador	inferred	local (bloque local)
24	precios_compra	inferred	local (bloque local)
25	total_compra	inferred	local (bloque local)
26	nuevo_saldo	inferred	local (bloque local)
27	es_valido	inferred	local (bloque local)
28	mensaje_raw	inferred	local (bloque local)
29	rol_actual	inferred	local (bloque local)