Veamos el otro tipo de índice, único. Un índice único se crea con "unique", los valores deben ser únicos y diferentes, aparece un mensaje de error si intentamos agregar un registro con un valor ya existente. Permite valores nulos y pueden definirse varios por tabla. Podemos darle un nombre, si no se lo damos, se coloca uno por defecto.

Vamos a trabajar con nuestra tabla "libros".

Crearemos dos índices únicos, uno por un solo campo y otro multicolumna:

```
create table libros(
  codigo int unsigned auto_increment,
  titulo varchar(40) not null,
  autor varchar(30),
  editorial varchar(15),
  unique i_codigo(codigo),
  unique i_tituloeditorial (titulo,editorial)
);
```

Luego de la definición de los campos colocamos "unique" seguido del nombre que le damos y entre paréntesis el o los campos por los cuales se indexará dicho índice.

"show index" muestra la estructura de los índices:

```
show index from libros;
```

Trabajamos con nuestra tabla "libros" de una librería.

Eliminamos la tabla, si existe.

Crearemos dos índices únicos, uno por un solo campo y otro multicolumna:

```
create table libros(
  codigo int unsigned auto_increment,
  titulo varchar(40) not null,
  autor varchar(30),
  editorial varchar(15),
  unique i_codigo (codigo),
  unique i_tituloeditorial (titulo,editorial)
);
```

Veamos la información de los índices:

```
show index from libros;
```

## Analicemos esta información:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Null
libros	0	i_codigo	1	codigo	
libros	0	i_tituloeditoria	al 1	titulo	
libros	0	i_tituloeditoria	al 2	editorial	YES

Aparecen 3 filas.

La tabla tiene 2 índices (2 filas corresponden al mismo índice).

Ambos índices son únicos, o sea, no permiten valores repetidos, esto se indica en la columna "Non\_unique". La columna "Key\_name" indica el nombre de los índices. La columna "Seq\_in\_index" y "Column\_name" muestran la secuencia de la indexación para cada campo del índice "i\_tituloeditorial". En el índice "i\_tituloeditorial" y el campo "titulo" muestra 1 y para el campo "editorial" muestra 2, esto significa que está indexado en ese orden.

La columna "Null" indica si el campo permite valores nulos; el índice "i\_codigo" no los permite; el campo "titulo" del índice "i\_tituloeditorial" no los permite (recuerde que lo definimos "not null"), el campo "editorial" si los permite (YES).