```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""PDF hisobotlar (faqat so'ralganda). reportlab + DejaVu shrifti (kirill uchun).
import io
import os
import urllib.request
from xml.sax.saxutils import escape

import logic as L

FONT_DIR = os.getenv("FONT_DIR", os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(L.D
FONT_URL = "https://raw.githubusercontent.com/matplotlib/matplotlib/main/lib/matp
_ready = False


def _find_font(name):
    here = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    paths = [os.path.join(here, name), os.path.join(FONT_DIR, name),
             "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/" + name, "/usr/share/fonts/dejavu
    try:
        import matplotlib
        paths.append(os.path.join(os.path.dirname(matplotlib.__file__), "mpl-data
    except Exception:
        pass
    for p in paths:
        if os.path.isfile(p):
            return p
    os.makedirs(FONT_DIR, exist_ok=True)
    dest = os.path.join(FONT_DIR, name)
    urllib.request.urlretrieve(FONT_URL + name, dest)
    return dest


def _setup():
    global _ready
    if _ready:
        return
    from reportlab.pdfbase import pdfmetrics
    from reportlab.pdfbase.ttfonts import TTFont
    pdfmetrics.registerFont(TTFont("DJ", _find_font("DejaVuSans.ttf")))
    pdfmetrics.registerFont(TTFont("DJB", _find_font("DejaVuSans-Bold.ttf")))
    _ready = True
```

```
def _st():
    from reportlab.lib.styles import ParagraphStyle
    return {"h": ParagraphStyle("h", fontName="DJB", fontSize=15, leading=19, spa
            "p": ParagraphStyle("p", fontName="DJ", fontSize=10, leading=14),
            "b": ParagraphStyle("b", fontName="DJB", fontSize=11, leading=15),
            "c": ParagraphStyle("c", fontName="DJ", fontSize=8, leading=10),
            "cb": ParagraphStyle("cb", fontName="DJB", fontSize=8, leading=10)}


def _p(t, s):
    from reportlab.platypus import Paragraph
    return Paragraph(escape(str(t)), s)


def _table(data, widths):
    from reportlab.platypus import Table, TableStyle
    from reportlab.lib import colors
    t = Table(data, colWidths=widths, repeatRows=1)
    t.setStyle(TableStyle([("BACKGROUND", (0, 0), (-1, 0), colors.HexColor("#E8EE
                           ("GRID", (0, 0), (-1, -1), 0.4, colors.grey), ("VALIGN
    return t


def _build(story):
    from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate
    from reportlab.lib.pagesizes import A4
    buf = io.BytesIO()
    SimpleDocTemplate(buf, pagesize=A4, leftMargin=30, rightMargin=30, topMargin=
    return buf.getvalue()


def _footer(st):
    import datetime as dt
    return _p("Сформировано: " + dt.datetime.now(L.TZ).strftime("%d.%m.%Y %H:%M")


def _block(story, r, st):
    from reportlab.platypus import Spacer
    kind = r["kind"]
    title = r["w"]["name"] + (" (общий аккаунт)" if kind == "pool" else " (партнё
    story.append(_p(title, st["b"]))
    head = ["Дата", "Рд", "Чеки", "Касса", "По прайсу $", "%", "Зп $"]
    rows = [[_p(h, st["cb"]) for h in head]]
    prices = {}
    for d in r["days"]:
        am = [a for a, _, _ in d["items"]]
```

```
        tags = []
        for a, u, src in d["items"]:
            prices.setdefault(a, u)
            tags.append(f"{a}[{src}]" if src else str(a))
        chk = ", ".join(tags) if tags else "—"
        if kind == "pool" and d.get("ops"):
            chk += "  → работал: " + ", ".join(d["ops"])
        rows.append([_p(L.dshort(d["day"]), st["c"]), _p(len(d["items"]) if d["it
                     _p(L.n3(d["raw"]), st["c"]), _p(L.money(d["usd"]), st["c"]),
                     _p(L.money(d["pct"]) if kind != "pool" else "—", st["c"]),
                     _p(L.money(d["zp"]) if kind != "pool" else "—", st["c"])])
    if not r["days"]:
        rows.append([_p("Чеков нет", st["c"])] + [_p("", st["c"])] * 6)
    story.append(_table(rows, [38, 28, 250, 50, 55, 28, 45]))
    if prices:
        story.append(Spacer(1, 4))
        story.append(_p("Прайс: " + ", ".join(f"{a} = {L.money(u)}$" for a, u in
    story.append(Spacer(1, 4))
    if kind == "partner":
        for line in L.partner_lines(r):
            story.append(_p(line, st["p"]))
    elif kind != "pool":
        for line in L.pay_lines(r):
            story.append(_p(line, st["p"]))
    story.append(Spacer(1, 10))


def all_pdf(b, lab, owner=False):
    _setup()
    from reportlab.platypus import Spacer, PageBreak
    st = _st()
    rows_res = [b["rows"][i] for i in b["order"] if L.has_data(b["rows"][i])
                and (owner or b["rows"][i]["kind"] in ("worker", "pool"))]
    story = [_p("Общий отчёт", st["h"]), _p(f"Период: {lab}", st["p"]), Spacer(1,
    head = ["Обработчик", "Рд", "Касса", "Касса $", "Зп", "Штраф", "Бонус", "Аван
    rows = [[_p(h, st["cb"]) for h in head]]
    tot = dict(n=0, raw=0, usd=0.0, zp=0.0, fine=0.0, bonus=0.0, adv=0.0, total=0
    for r in rows_res:
        if r["kind"] == "partner":
            continue
        pool = r["kind"] == "pool"
        rows.append([_p(r["w"]["name"] + (" (общ. акк.)" if pool else ""), st["c"
                     _p(L.money(r["usd"]), st["c"]), _p("—" if pool else L.money(
                     _p(L.money(r["fine"]) if r["fine"] else "", st["c"]), _p(L.m
                     _p(L.money(r["adv"]) if r["adv"] else "", st["c"]), _p("—" i
        if not pool:
```

```
            for k in ("zp", "fine", "bonus", "adv", "total"):
                tot[k] += r[k]
    for a in b["accounts"]:                       # umumiy kacca akkauntlar bo'yic
        if a["w"]["kind"] == "self" and not owner:
            continue
        tot["n"] += a["n"]
        tot["raw"] += a["raw"]
        tot["usd"] += a["usd"]
    rows.append([_p("ИТОГО", st["cb"]), _p(tot["n"], st["cb"]), _p(L.n3(tot["raw"
                 _p(L.money(tot["zp"]), st["cb"]), _p(L.money(tot["fine"]), st["c
                 _p(L.money(tot["adv"]), st["cb"]), _p(L.money(tot["total"]), st[
    story.append(_table(rows, [86, 34, 62, 50, 48, 46, 42, 42, 60]))
    if any(r["kind"] == "pool" for r in rows_res):
        story += [Spacer(1, 4), _p("Касса общего аккаунта (Lazarus) уже входит в
    if owner:
        story += [Spacer(1, 14), _p("Ваши итоги", st["b"]), Spacer(1, 4)]
        for line in L.owner_lines(b):
            story.append(_p(line, st["p"]))
    story.append(PageBreak())
    for r in rows_res:
        _block(story, r, st)
    story.append(_footer(st))
    return _build(story)


def worker_pdf(r, lab):
    _setup()
    from reportlab.platypus import Spacer
    st = _st()
    story = [_p(f"Отчёт: {r['w']['name']}", st["h"]), _p(f"Период: {lab}", st["p"
    _block(story, r, st)
    story.append(_footer(st))
    return _build(story)
```