

Etiquetas de cabecera

El elemento head de las páginas web sirve para declarar elementos que no aparecen dentro del contenido de la página pero que son muy importantes para su correcto funcionamiento.

Nos encontramos las siguientes etiquetas dentro de **<head>**:

- **<title>** Sirve para indicar el título de la página (que los navegadores suelen mostrar en la barra de título de la ventana de la página). Es un elemento muy importante porque los buscadores otorgan a su texto prioridad en las búsquedas que realizan. De modo que una página puede salir más arriba o abajo en los resultados del buscador dependiendo del resultado de las páginas.
- **<base>** No es muy utilizado, pero permite indicar la raíz desde la que los enlaces en la página tomarán para sus relativos. Si no se indica, los enlaces relativos parten del directorio que alberga a la página, de esta forma podemos hacer que los enlaces partan del directorio que digamos.
- **<link>** Permite invocar a un recurso externo a la página a fin de incorporar a la misma el contenido del recurso.
- **<style>** Permite colocar código CSS en la página web.
- **<script>** Permite colocar código script en la página web. Hoy en día lo habitual es utilizar esta etiqueta para incorporar código **JavaScript** a la misma.
- **<meta>** La etiqueta meta permite indicar información extra a la página web para que sea recogida por otro software o para que el propio protocolo http la tenga en cuenta. En la siguiente página se resumen los atributos que se le pueden especificar a la etiqueta **<meta>**.

atributo	uso
content	Establece el contenido al que se refieren los atributos name y http-equiv (que no se pueden utilizar a la vez)
name	<p>Permite indicar información sobre la página que será tenida en cuenta por los programas que analicen el código de la misma. Posibles valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keywords. Permite indicar una lista de palabras clave separadas por comas para que se tengan en cuenta por los robots de los buscadores y así establecer palabras y términos relacionados con la página que faciliten que la página sea encontrado por los usuarios al usar los buscadores • author. Indica el nombre del autor de la página web • description. Descripción de la página • generator. Software utilizado para crear la página
http-equiv	<p>Establece una cabecera http para diversos fines. Contenidos habituales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • content-type. Permite establecer el tipo de documento y el lenguaje web con el que está creado. • refresh. Hace que la página web se recarga tras el tiempo especificado en el atributo content. Se puede incluso indicar una URL a la que el navegador se dirigirá tras ese tiempo. • expires. Fecha en la que expira la página • date. Fecha en la que se creó la página • last-modified. Fecha de última modificación de la página • default-style. URL a la hoja de estilos alternativa del documento. <p>EL protocolo http envía estas cabeceras, pero si las usamos en nuestra página, en teoría tienen prioridad sobre lo que envíe el http.</p>
charset	<p>Disponible desde HTML 5, sirve sólo para indicar la forma en la que está codificado el texto, en sustitución de la versión larga mediante http-equiv="content-Type" de HTML 4 y XHTML.</p>