

## Primeras etiquetas de HTML

- Etiquetas de párrafo: `<p>`
- Etiquetas de títulos: `<h1>`, `<h2>`, ... `<h6>`
- Saltos de línea: `<br>`
- Líneas horizontales: `<hr>`
- Contenido preformateado: `<pre>`
- Etiquetas para marcar texto:
  - Resaltado básico de caracteres: `<strong>`, `<b>`, `<em>`, `<i>`, `<sub>`, `<sup>`, `<small>`
  - Marcado avanzado de caracteres: `<abbr>`, `<acronym>`, `<dfn>`, `<cite>`, `<code>`, `<samp>`, `<kbd>`, `<var>`, `<time>`, `<bdo>`
  - Marcado avanzado de párrafos: `<blockquote>`, `<address>`
  - Correcciones: `<ins>`, `<del>`
- Imágenes: `<img>`, `<figure>`, `<figcaption>`
- Enlaces: `<a>`
- Elementos `<span>` (elemento de línea) y `<div>` (elemento de bloque)

## Atributos comunes a todas las etiquetas

<b>id</b>	Identifica al elemento. Se trata de un identificador en el sentido XML (debe empezar por letra, no tener espacios, sí puede tener números y no puede repetirse su valor en dos elementos de la misma página web). Es uno de los atributos más importantes.
<b>title</b>	Permite poner un título al elemento. Es una especie de descripción corta que es muy útil en aquellos elementos que no muestran información que requiere una explicación (como un abreviatura, una sigla, una imagen,...). El navegador reacciona a este atributo mostrando un cartelito cuando el cursor del ratón se aproxima a un elemento que use este atributo.
<b>lang</b>	Indica el lenguaje en el que está escrito el contenido del elemento (para español: lang="es"). Sólo se usa si algún elemento usa un lenguaje distinto al indicado para toda la página.
<b>dir</b>	Indica la dirección de lectura del texto contenido en el elemento. Puede ser uno de estos dos valores: ltr (left to right, de izquierda a derecha) o rtl (right to left, de derecha a izquierda).
<b>class</b>	Permiten especificar formato de tipo CSS al atributo
<b>onclick</b> <b>ondblclick</b> <b>onkeyup</b> <b>onkeydown</b> <b>onkeypress</b> <b>onmouseover</b> <b>onmouseout</b> <b>onmousedown</b> <b>onmouseup</b> <b>onmousemove</b>	Permiten asignar código Javascript a alguna de esas acciones (un clic de ratón, un doble clic, pulsar tecla, dejar de pulsar tecla, mantener pulsada la tecla, entrar con el ratón en el elemento, mover el ratón por encima, sacar el ratón del elemento, pulsar tecla de ratón, liberar tecla de ratón,...)