

Ejercicios Adicionales 2

Selectores mediante pseudoclasas

Instrucciones:

- Por cada ejercicio, inserta dentro de una plantilla HTML básica el código HTML que se proporciona. Después crea en <head> el elemento <style> y escribe las reglas CSS necesarias para que se comporte como se solicita.
- Nombra cada archivo como ejercicio_1.html, ejercicio_2.html, etc.
- Prueba tus soluciones en un navegador para verificar los resultados.
- Comprime todos los archivos en un zip y entrégalo.

Enunciados

1. Aplica un estilo diferente al primer elemento () de una lista desordenada () que sea hija directa de un <div> de la clase destacada

```
<div class="destacada">
  <ul>
    <li>Primer elemento</li>
    <li>Segundo elemento</li>
    <li>Tercer elemento</li>
  </ul>
</div>
```

2. Aplica un color diferente a los enlaces visitados (<a>) que se encuentren dentro de un contenedor de la clase navegacion.

```
<div class="navigacion">
  <a href="https://example.com">Enlace 1</a>
  <a href="https://example.com">Enlace 2</a>
</div>
```

3. Cambia el color de fondo de las filas impares de una tabla (<tr>) que esté dentro de un <article> con la clase importante.

Aquí se explica cómo aplicar estilo a tablas:

https://www.w3schools.com/html/html_table_styling.asp

```

<article class="importante">
  <table>
    <tr>
      <td>Fila 1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Fila 2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Fila 3</td>
    </tr>
  </table>
</article>

```

4. Aplica un estilo diferente al último párrafo (<p>) de un <div> que tenga la clase contenido.

```

<div class="contenido">
  <p>Primer párrafo</p>
  <p>Segundo párrafo</p>
  <p>Último párrafo</p>
</div>

```

5. Usa :required para cambiar el color de fondo de los campos requeridos (<input>) que estén dentro de un formulario con la clase registro.

```

<form class="registro">
  <input type="text" required placeholder="Campo requerido">
  <input type="email" placeholder="Campo opcional">
  <input type="password" required placeholder="Contraseña
requerida">
</form>

```

6. Aplica un estilo al primer elemento de cualquier lista que sea descendiente de una sección con la clase destacada.

```

<section class="destacada">
  <ul>
    <li>Primer elemento de lista</li>
    <li>Otro elemento</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>Primer elemento de lista ordenada</li>
    <li>Otro elemento</li>
  </ol>
</section>

```

7. Cambia el color de texto de los campos deshabilitados (:disabled) que se encuentren dentro de un formulario con la clase formulario-contacto.

```
<form class="formulario-contacto">
  <input type="text" value="Campo habilitado">
  <input type="text" value="Campo deshabilitado" disabled>
</form>
```

8. Usa la pseudoclase :empty para aplicar un borde rojo a los elementos <div> vacíos que sean hijos directos de un contenedor con la clase bloque.

```
<div class="bloque">
  <div>Contenido</div>
  <div></div>
</div>
```

9. Aplica un color de fondo diferente a los campos de texto (input[type="text"]) que estén enfocados (:focus) y sean descendientes de un formulario con la clase registro-usuario.

```
<form class="registro-usuario">
  <input type="text" placeholder="Campo de texto">
  <input type="email" placeholder="Correo electrónico">
</form>
```