Práctica 4.2: Kotlin POO I

P4.2 - Ejercicios básicos de POO 1 al 5

Ejercicio 4.1

1. Crear una clase `Rectángulo`, con atributos `base` y `altura`. La clase debe disponer del constructor y los métodos para calcular el `area` y el `perimetro`. Los atributos no se podrán modificar, aunque si consultar. Por último, tendrán que ser mayor que 0.
2. Opcionalmente se puede crear el método `toString()` para mostrar información sobre el rectángulo: `override fun toString() = ""`. (Pulsa Ctrl+o)
3. En el programa principal, crear varios rectángulos. Mostarlos y mostrar por pantalla sus áreas y perímetros.

Ejercicio 4.2

1. Crear una clase `Persona` que tenga `nombre`, `peso` *(en kg con decimales)*, `altura` *(en metros con decimales)* y su `imc`.
2. Crear un ***constructor primario*** con todos los atributos, excepto nombre e imc. Este último atributo se calcula en función del peso y la altura. Por tanto no se debe poder modificar, pero si consultar.
3. Crear un ***constructor secundario*** que también incluya el nombre de la persona cómo parámetro.
4. Implementa el método `toString`, representación del objeto en forma de `String`: `override fun toString() = ""`.
5. En el `main()`, crear 3 personas diferentes *(la primera sin nombre)* utilizando el constructor primario y secundario. Después mostrarlas por consola y a continuación, realizar lo siguiente:
    - Sobre la persona 1:
        - Modificar su nombre y para ello debes solicitarlo al usuario por consola. No puede ser nulo o vacio.
        - Mostrar por consola sólo el nombre, peso y altura.
    - Sobre la persona 3:
        - Mostrar el peso, altura y imc.
        - Modificar la altura, por ejemplo a `1.80`
        - Mostrar el peso, altura y imc.
    - Sobre la persona 2:
        - Modificar la altura para que tenga el mismo valor que la persona 3.
        - Mostrar la persona 2 y persona 3.
        - Comparar si las dos personas son iguales, y mostrar el resultado.
        - Implementa el método `equals():boolean`
        - Ejecutar la comparación.