SISTEMAS INFORMÁTICOS

Directivas de Seguridad Local (secpol.msc)

Las **directivas de seguridad local** de Windows son un conjunto de reglas de seguridad que el administrador de un equipo puede establecer para todo el sistema y que este obliga a cumplir.

Cuando se instala Windows, esas directivas o reglas se establecen a unos valores predeterminados, que son suficientes para la mayoría de las situaciones, pero los administradores pueden modificarla o personalizarla para que se ajuste a necesidades específicas.

2 opciones para acceder a las directivas de seguridad local en Windows 10:

a) *Buscar ▸ secpol.msc* *Buscar ▸ secpol*





b) *Buscar ▸ Panel de control ▸ Sistema y Seguridad ▸ Herramientas administrativas ▸ Directivas de seguridad*





De cualquiera de los dos modos, se mostrará la interface para gestionar las directivas de seguridad local:



Directivas de Cuenta

A nosotros las que nos interesa en este momento son las directivas relacionadas con las cuentas de los usuarios, que es lo que tratamos en esta unidad.

Para ello, hacemos clic en "Directivas de cuenta" y aparecen en el panel de la derecha dos apartados, que trataremos a continuación:

- *Directivas de contraseña*
- *Directivas de bloqueo*



También podemos ver esos dos apartados desplegando el arbol, haciendo para ello clic sobre el símbolo > a la izquieda de *Directivas de cuenta*:



Directivas de Contraseña

Haciendo clic doble clic sobre la carpeta Llamada Directivas de contraseña, podemos ver las direcciones recogidas en dicha categoría y su valor actual:



Sirven para definir las reglas o restricciones que deben cumplir las contraseñas de las cuentas de los usuarios, como, por ejemplo, la longitud mínima que debe tener la contraseña.

Haciendo clic doble clic sobre la carpeta Llamada Directivas de contraseña, podemos ver las directivas recogidas en dicha categoría y su valor actual



En este caso, al establecer un valor de, por ejemplo, 6, los usuarios se verán obligados a crear para sus cuentas contraseñas que tengas 6 o más caracteres.

Basta con modificar el valor y hacer clic en el botón Aceptar para que los cambios queden establecidos.

Si necesitas una explicación de la utilidad de una directivas, puedes hacer clic en la pestaña Explicación:



Veamos la utilidad de las diferentes directivas de contraseña:

- **Almacenar contraseñas con cifrado reversible:** Es prácticamente lo mismo que almacenar versiones de texto simple de las contraseñas. Por esta razón, esta directiva no debería habilitarse nunca, a menos que los requisitos de la aplicación tengan más importancia que la necesidad de proteger la información de contraseñas.
- **Exigir historial de contraseñas:** Esta configuración de seguridad determina el número de nuevas contraseñas únicas, que deben asociarse a una cuenta de usuario antes de poder reutilizar una contraseña antigua. El valor debe estar comprendido entre 0 y 24 contraseñas.
- **La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad:**
  - No contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre completo del usuario en más de dos caracteres consecutivos
  - Tener una longitud mínima de seis caracteres
  - Incluir caracteres de tres de las siguientes categorías: mayúsculas (de la A a la Z), minúsculas (de la a a la z) y dígitos de base 10 (del 0 al 9)
  - Caracteres no alfanuméricos (por ejemplo: !, $, #, %)

  Estos requisitos de complejidad se exigen al cambiar o crear contraseñas.
- **Longitud mínima de la contraseña:** Puede establecer un valor comprendido entre 1 y 14 caracteres, o puedes establecer que no se exija contraseña alguna estableciendo el número de caracteres en 0. Valor predeterminado: 7 en controladores de dominio y 0 en servidores independientes.
- **Vigencia máxima de la contraseña:** como recomendación de seguridad debe ser los 30-90 días
- **Vigencia mínima de la contraseña:** Podemos configurar la vigencia mínima de la contraseña de modo que sea mayor que 0. Si deseamos que sea efectiva la configuración: Exigir historial de contraseñas.

Directivas de Bloqueo de cuentas

Haciendo clic doble clic sobre la carpeta Llamada Directivas de Bloqueo de cuentas, podemos ver las directivas recogidas en dicha categoría y sus valores:



En esta imagen de arriba, se ve la siguiente configuración de bloqueo:

- Si el usuario introduce una contraseña incorrecta 3 veces seguidas en menos de 5 minutos, su cuenta se bloqueará durante 10 minutos, incluso si el usuario es el propio administrador.

O sea, que si introduce mal la contraseña 2 veces seguidas, espera más de 5 minutos, y vuelve a introducir mal la contraseña una tercera vez, no se le bloqueará la cuenta.

Si no queremos que se bloquee la cuenta, aunque introduzca muchas veces seguidas contraseñas incorrectas, ponemos el Umbral de bloqueo a 0.

Si ponemos el Umbral de bloqueo a 0 para que no se bloqueen las cuentas, el resto de directivas quedan como No Aplicable y no se podrían establecer, porque no servirían para nada.

Si queremos que una cuenta bloqueada no se desbloquee automáticamente pasado un tiempo, sino que tenga que se el administrador quien la desbloquee, establecemos la Duración del bloqueo a 0.