

```

USE laliga;
DROP FUNCTION IF EXISTS resultado_partido;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION resultado_partido (elocal CHAR(3), evisitante
CHAR(3)) RETURNS
VARCHAR(45)
BEGIN
    DECLARE resultado VARCHAR (25);
    SET resultado = (SELECT CONCAT(goles_local, '-',
goles_visitante) FROM partidos
WHERE elocal = eq_local AND evisitante = eq_visitante ORDER BY
fecha DESC LIMIT 1);
    IF resultado IS NULL
    THEN
        SET resultado = '0-0' ;
    END IF;
    RETURN (resultado);
END $$
DELIMITER ;
DROP FUNCTION IF EXISTS dias_partido;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION dias_partido (elocal CHAR(3), evisitante CHAR(3))
RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE resultado VARCHAR (25);
    DECLARE dias_pasados INT;
    SET resultado = (SELECT CONCAT(goles_local, '-',
goles_visitante) FROM partidos
WHERE elocal = eq_local AND evisitante = eq_visitante ORDER BY
fecha DESC LIMIT 1);
    IF resultado IS NULL
    THEN
        SET dias_pasados = 0 ;
    ELSE
        SET dias_pasados = (SELECT DATEDIFF(NOW(), fecha) FROM
partidos
WHERE elocal = eq_local AND evisitante = eq_visitante ORDER BY
fecha DESC LIMIT 1);
    END IF;
    RETURN (dias_pasados);
END $$
DELIMITER ;
SELECT resultado_partido ('ALA', 'ALM');
SELECT dias_partido ('BUR', 'CAT');

```