

Desktop site :

Selenium IDE : <http://www.seleniumhq.org/download/>

記得裝python 2.7 : <https://www.python.org/downloads/>

再裝pip : <https://pypi.python.org/pypi/pip>

Selenium 3.41 : <https://pypi.python.org/pypi/selenium>

geckodriver : <https://github.com/mozilla/geckodriver/releases>

How to install selenium 3.41?

Download and install selenium 3.41

1. Go to cmd
2. Write Cd C:\Users\<user> \Desktop\auto files\practice\seleuinm 3.41
3. Write c:\Python27\python setup.py install
4. download geckodriver.exe 並放到python27同一個目錄(要不然會說selenium 3.41 line141有錯)
5. 把python 加入環境變數 : (步驟如下, 不這樣做之後會一直說不是系統內部指令)

控制台 -> 系統 -> 進階系統設定-> 環境變數 -> 系統變數的path

變數還是Path, 是要新增C:\Python27, 不是蓋過去

6. 把html腳本轉成python webdriver 版本
7. 把.py的腳本放置在跟webdriver(ie and chrome)同一個目錄底下
8. cmd 輸入 python XXX.py 便可以正確執行
(或是右鍵點擊檔案, 點選edit with idle -> run -> run module, 這樣的話腳本如果錯誤彈出, 可以知道錯在哪一行)

舊版:(早期selenium rc)2015

IE setting :

IE 7 ~ 10 : 網際網路選項-安全性-啟動保護模式勾勾拿掉

IE 11 :

1. 網際網路選項-安全性-啟動保護模式勾勾拿掉(如果不行, 四個皆打勾)
2. <https://code.google.com/p/selenium/wiki/InternetExplorerDriver>
3. c:/windows底下windows + r 執行regedit

依照機碼位置找到資料夾-新增機碼FEATURE_BFCACHE-新增iexplore.exe

4.出現initial start page 則做下列動作

- 32位元(Enable Enhanced Protected Mode 打勾選項啟動增強保護模式)
- 64 位元(打勾選項為加強的受保護模式啟用64位元處理程序)

P.S. 防火牆alert-選私人網路那個

Chrome 則可以直接可以運作

目前, 只能跑html

cmd 指令下法

Cd C:\script

```
java -jar selenium-server-standalone-2.47.1.jar -port 4546 -trustAllSSLCertificates -htmlSuite
*firefox " http://example.internal /" 123.html result.html
```

port : 4444 5555

*firefox *googlechrome *iexplore

Mobile site :

1. download user agent switcher (firefox)
 2. <http://techpatterns.com/forums/about304.html>, Download 1. Or 2., 下載第2個要自己import到套件中
 3. 然後desktop 可以跑flash, 但是mobile不可以, 所以測mobile時請去套件中停用flash, 要測desktop再啟用, 不開desktop很多東西不能跑喔~~~~
- P.S. 由於電腦開mobile版面較大, 所以可以用cams首頁調整到3個model一排才不會有跑版的感覺
4. download and install OWASP Mantra Security Toolkit, 目的是要讓環境參數跟瀏覽器較新的版本可以減少衝突
 5. download web developer (firefox 套件), 解除BFCache問題
- <https://addons.mozilla.org/zh-tw/firefox/addon/web-developer/>

新版: (selenium grid)2017

一個專案分散於不同的瀏覽器進行, 要一個hub和至少一個node

(一個接著一個執行或是同時執行多個)

1. 需要下載jdk, 此時為Java SE Development Kit 8u131

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>

2. 需要安裝selenium-server-standalone

<http://www.seleniumhq.org/download/>

建議3.4.0以上(越高越好, 此為當時版本), 3.0以下firefox跑不動

此為jar檔, 需要安裝java去執行, 預設必須改為java開啟此應用程式, 要不然不能裝

3. IE跟chrome需要安裝driver, IE請裝32位元, 64位元問題很多

<http://www.seleniumhq.org/download/>

4. 在selenium-server-standalone目錄底下開啟cmd執行

java -jar selenium - standalone -3.4.0.jar (呼叫 role hub , 預設就是-port 4444)

java -jar selenium - standalone -3.4.0.jar -role node -port 5555

java -jar selenium - standalone -3.4.0.jar -role node -port 5556

要同時執行幾個就開幾個cmd

5. 在python裡的程式碼

lists 用來定義不同的主機IP, 通訊埠或是個瀏覽器

```
EX: lists = {'http://127.0.0.1:4444/wd/hub': 'chrome',  
            'http://127.0.0.1:5555/wd/hub': 'internet explorer',  
            'http://127.0.0.1:5556/wd/hub': 'firefox'}
```

6. 腳本要直接放在python27資料夾底下, 要不然會找不到

IE setting :

IE 11 :

1. 網際網路選項-安全性-啟動保護模式勾勾打勾(有四個)
2. 出現initial start page XXX webdriver則是正確的

Chrome 則可以直接可以運作

