


A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SB12
A6	DP1	B7	DM2
A7	DM1	B6	DP2
A8	SB11	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf(MAX)
Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf(MIN)

原材料: Material:

1. 蟹胶 Housing: Hing Temperature Ternmaplastics,
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy 201

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Tails

端子四周镀30-50U"(MIN)镍底,80-120U"锡,刷金1U"

2. 外壳: Shell:
不锈钢壳四周镀80U"(MIN)镍底, 80u'铜底, 钢壳四周镀80U'镍

Nickel Plating

成品图 MANUFACTURE DIM											
公差—公差表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE											
X±0.20	X±0.5'	日期 DATE	2017.06.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.			
X0±0.10	X±0.2'	审核 CHECKED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LUFU	品名 NAME	瓷瓶.08		
X00±0.05	X0±1'	校核 CHECKED		画法 SCALE		版本 VERSION		图号 NO.	页数 PAGE	024	