1. 化学品及企业标识

中文名称	:	水性漆 ALEXIT-Topcoat WB 340-SY
英文名称	:	Waterborne Paint ALEXIT-Topcoat WB 340-SY
产品代码	:	340SY3020W000
化学性质	:	合成树脂，水和颜料的混合物

制造商或供应商信息

制造商，进口商，供应商		上海创美凯威奇涂料商贸有限公司
地址		市延安西路2067号仲盛金融中心901室 上海200336 中华人民共和国
电话号码		+86 (21) 62957578
应急咨询电话	:	NRCC 紧急电话号码: 0532-83889090
电子邮件地址	:	sdb_info@umco.de

推荐用途和限制用途

推荐用途	:	工业系列涂料

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	:	液体
颜色	:	RAL 3020 verkehrsrot / traffic red
气味	:	特征的

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

组分

不含有害成分

4. 急救措施

一般的建议	:	如有任何质疑或不适症状持续，寻求医疗建议。 不要给无意识的人口服任何东西。
吸入	:	移至新鲜空气处，保持病人温暖和休息。 不规则呼吸/无呼吸：人工呼吸。 如果无意识，置于回复位置并寻求医疗建议。
皮肤接触	:	立即脱掉所有被污染的衣服。 用肥皂和水或被认可的皮肤清洗剂彻底清洗皮肤。 不要使用溶剂或稀释剂!
眼睛接触	:	取出隐形眼镜，用清水冲洗至少 10 分钟，保持眼睛睁开，并寻求医疗建议。
食入	:	禁止催吐。 如意外吞咽，立即就医。 勿给昏迷的人口服任何东西。 保持休息。
最重要的症状和健康影响	:	未见报道。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	:	酒精抗溶性泡沫，二氧化碳，粉末
不合适的灭火剂	:	大量水喷射
特别危险性	:	火灾会产生浓厚的黑烟。接触分解产物可能导致健康危害。
特殊灭火方法	:	火灾时，用水冷却有危险的容器。

不允许消防径流进入下水道或水道中！！

消防人员的特殊保护装备 : 可能需要适当的呼吸装置。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 排除火源并通风该区域。
不要吸入蒸汽。
参考列在第 7 和 8 部分的防护措施。

环境保护措施 : 不要让产品进入下水道。
如果该产品污染湖泊、河流或下水道，根据当地法规通知主管当局 。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 使用不可燃的吸收材料，如沙，土，蛭石围堵和收集溢出物
最好用清洁剂清洗，避免使用溶剂。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 远离火源，并保持良好的通风。

安全处置注意事项 : 遵守健康及安全工作法。
此外，该产品应该只用在所有明火及其它火源已被排除在外的区域。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
遵守油漆操作和使用的特定国家规定。

防止接触禁配物 : 远离氧化剂，强碱，强酸物质，以避免放热反应。

储存

安全储存条件 : 保持容器密闭。切勿使用压力置空：容器不是一个压力容器。
禁止吸烟。防止未经授权的进 入。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。

储存注意事项 : 保始终保存在与原容器相同材料的容器中。详见标签上的说明。避免加热和阳光直射。
保持容器干燥，在阴凉，通风良好的地方。
避免低于 0° C 冷却。

禁配物 : 远离氧化剂,强酸或强碱。

建议的贮存温度 : 5 - 35 ° C

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制 : 提供足够的通风。理论上这可通过使用局部排气通风和良好的一般抽取来实现。如果这些都 不足以维持微粒浓度低于 OEL（=职业暴露极限），必须配戴呼吸防护。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 除了喷涂的其他操作：在通风良好的区域，供气式呼吸器应被木炭过滤器和颗粒过滤器组合 的面罩替代
使用有滤筒或供气式的半面罩模型。
干磨，火焰切割和/或焊接会产生有害粉尘和/或蒸气。
如果可能，机器采用湿的介质。
在可行情况下，安装排气罩以改善蒸汽和烟雾的抽排，避免爆炸；否则戴呼吸防护设备。

眼面防护 : 配戴护目镜以防止溶剂飞溅。

皮肤和身体防护 : 根据爆炸性气体环境发生爆炸危险的概率，穿戴适当的的防护服。

手防护

备注 : 遵守专业组合字准则“防护手套的使用”。 适当的符合 EN 374 经测试的耐化学手套 。防护一般出现在产品中的成分的建议：短期接触（如：飞溅防护）：适当的材料：丁腈橡胶，氯丁橡胶材料厚度：> 0.4 毫米突破 时间：> 480 分钟使用前，防护手套应在任何情况下对其特殊工作适用性（即机械抵抗力，产品兼容性和抗静电性）经测试。遵守制 造商的说明和有关防护手套使用、储存、护理和替换的信息。当有物理损伤或磨损，应立即更换防护手套。推荐手防护预防措施（皮肤防护霜）。立即清洗被沾染的皮肤。设计操作以避免防护手套的永久使用。

防护措施 : 工作期间请勿饮食 - 严禁吸烟。
避免产品接触皮肤、眼睛和衣服。
当通风不足以控制微粒和溶剂蒸汽的所有情况，操作员无论喷涂与否都必须在喷房内工作。 在这种情况下，他们应该在喷涂过程中配戴压缩气体供气式呼吸器，直至这段时间内微粒和溶剂蒸汽浓度降到低于暴露限值。

9. 理化特性

外观与性状	:	液体 (20 - 25 ° C , 1,013 hPa)
颜色	:	按品名
气味	:	特征的
pH 值	:	6 - 8 (20 ° C) 浓度或浓度范围: 100 %
熔点/ 熔点范围	:	无数据资料
沸点/沸程	:	大约 100 ° C
闪点	:	不适用
易燃性（液体）	:	无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	大约 100 hPa (50 ° C)
蒸气密度	:	无数据资料
密度	:	大约 1.5 g/cm3 (20 ° C)
溶解性		
水溶性	:	完全混溶
自燃温度	:	> 300 ° C
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	> 21 mm^2/s
流动时间	:	40 s 横截面: 4 mm 方法: 德国工业标准(DIN)53211 28 s 横截面: 6 mm

方法: 国际标准 ISO2431

挥发性有机化合物（VOC)含量 ：

70 g/l

10. 稳定性和反应性

反应性	：	按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	：	正常条件下稳定。
危险反应	：	正常使用的条件下未见有危险反应。 没有关于该配制品本身的可用数据。
应避免的条件	：	在推荐的储存和处理条件下稳定（见第七部分）。
禁配物	：	远离氧化剂，强碱，强酸物质，以避免放热反应。
危险的分解产物	：	暴露在高温下可能产生有害分解物，如一氧化碳，二氧化碳，烟雾，氮氧化物。

11. 毒理学信息

急性毒性

由于缺乏数据，非此类。

皮肤腐蚀/刺激

由于缺乏数据，非此类。

严重眼睛损伤/眼刺激

由于缺乏数据，非此类。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

由于缺乏数据，非此类。

呼吸道致敏

由于缺乏数据，非此类。

生殖细胞致突变性

由于缺乏数据，非此类。

致癌性

由于缺乏数据，非此类。

生殖毒性

由于缺乏数据，非此类。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

由于缺乏数据，非此类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

由于缺乏数据，非此类。

吸入危害

由于缺乏数据，非此类。

其他信息

产品:

备注	:	暴露于于高于国家职业接触限制的蒸汽浓度中，可能导致不良健康影响，如粘膜和呼吸道刺 激，及对肾脏，肝脏和 中枢神经系统造的不良影响。症状和体征包括头痛，头晕，乏力，肌肉无力，昏睡，极端情况下失去意识。 反复或长时间接触配制品，可能引起皮肤脱脂，导致非过敏性接触 液体飞溅入眼睛可能造成刺激和可逆性损伤。

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

生态毒理评估

急性水生危害	:	没有关于该配制品本身的可用数据。

持久性和降解性

产品:

生物降解性	:	备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积	:	备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

土壤中的迁移性

产品:

迁移性	:	备注: 没有关于该配制品本身的可用数据。

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息	:	没有关于该配制品本身的可用数据。
		此产品不得排放至下水道或水道中。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品	:	按当地法规处理。
污染包装物	:	受污染的包装应尽量排空，在适当清洗后可再使用。 不能被清洗的包装，应与该地区废弃物处置公司一致被处置。

14. 运输信息

ADR

不作为危险货物管理

备注	:	在用户所在地运输：始终在封闭的，直立的及安全的容器内运输。确保操作这些容器的人员 知道在意外或溢出时的规则。

空运(IATA-DGR)

不作为危险货物管理

UN/ID 编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
包装说明(货运飞机)	:	不适用
包装说明(客运飞机)	:	不适用

海运(IMDG-Code)

不作为危险货物管理

联合国编号	:	不适用
联合国运输名称	:	不适用
类别	:	不适用
次要危险性	:	不适用
包装类别	:	不适用
标签	:	不适用
EmS 表号	:	不适用
海洋污染物（是/否）	:	否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

特殊防范措施

备注　　：　根据运输法规，未被分类为危险货物。

15. 法规信息

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品重大危险源辨识（GB 18218）　　：　未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

高毒物品目录　　：　未列入

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录　　：　未列入

环境保护法

有毒有害水污染物名录　　：　未列入

有毒有害大气污染物名录　　：　未列入

重点控制的土壤有毒有害物质名录　　：　未列入

有关法规　　：　国家环保总局：中国现有化学品名录

国家安监局：危险化学品目录(2015版)

危险货物品名表（GB12268-2012)

国家环保总局等：国家危险废物名录（2025)

其它的规定　　：　本产品在中国生产、包装、储存、使用、废弃应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《危险化学品安全管理条例》 等法规。

16. 其他信息

修订日期　　：　13.03.2026

其他信息

其他信息　　：　本材料安全数据表中给出的信息不解除用户在其他健康和安全

法中定义的工作场所中风险评 估和控制的义务。
使用本产品时遵守国家职业卫生与安全法规。

日期格式　　: 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ;ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量（半数致死量）; MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n.o.s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见（有害）作用浓度; NO(A)EL - 无可见（有害）作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - （定量）结构一活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

发布安全数据表的部门

UMCO GmbH
Georg-Wilhelm-Str.187, D-21107 Hamburg
Telefon: +49(0)40/555 546 300 Fax: +49(0)40/555 546 357
e-mail:umco@umco.de

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH