

Jay Studio

홈

에이전트 워크플로우

설정

수집 상태

hook 설정됨

마지막 수신 [hh:mm:ss]

홈

프로젝트 · [맥북 경로]/JayStudio

127.0.0.1 전용

에이전트 관리

Claude Code 에이전트 활동을 실시간으로 봅니다. 웹에서 에이전트를 실행하지 않습니다.

에이전트 워크플로우 열기 →

실행 중 에이전트

[N] / [N]

hook 이벤트 기준 · 권한·입력 대기 [N]

에이전트 수

[N]

.claude/agents 정의 파일 수

스킬 수

[N]

.claude/skills 스킬 수

수집 상태

hook 설정됨

hook · 마지막 수신 [hh:mm:ss]

에이전트 상태

hook 이벤트 기준

작업 중 [N] 입력·권한 대기 [N] 대기 [N]

에이전트 워크플로우

대표 3개 · 실행 중 에이전트가 있는 워크플로우 → 최근 활동순

[워크플로우 설명]

실행 중 [N]명

[워크플로우 1]

에이전트 [N] · 스킬 [N]

최근 활동

[최근 이벤트 요약]

워크플로우 보기 →

[워크플로우 설명]

권한 대기 [N]명

[워크플로우 2]

에이전트 [N] · 스킬 [N]

최근 활동

[권한 요청 요약]

워크플로우 보기 →

[워크플로우 설명]

모두 대기

[워크플로우 3]

에이전트 [N]

마지막 활동

[yyyy-mm-dd hh:mm]

워크플로우 보기 →

실시간 이벤트

최근 [N]개

| 시각         | 워크플로우     | 에이전트       | 이벤트          | 요약                     |
|------------|-----------|------------|--------------|------------------------|
| [hh:mm:ss] | [워크플로우 1] | [에이전트 1]   | 도구 실행 · Edit | [수정한 파일 경로 요약]         |
| [hh:mm:ss] | [워크플로우 2] | [에이전트 3]   | 권한 요청        | [요청한 명령 요약]            |
| [hh:mm:ss] | [워크플로우 1] | [에이전트 2]   | 도구 실행 · Bash | export TOKEN=..... 마스킹 |
| [hh:mm:ss] | [워크플로우 1] | [서브에이전트 1] | 서브에이전트 종료    | [결과 요약]                |
| [hh:mm:ss] | [워크플로우 2] | [에이전트 4]   | 세션 시작        | [작업 디렉터리 요약]           |

수집 상태

hook 설정됨

마지막 수신 [hh:mm:ss]

3 JayStudio .claude 에이전트 [N] · 스킬 [N] · 워크플로우 [N] 워크플로우 밖 에이전트 [N] · 가져오기

+ 에이전트 만들기

에이전트

작업 중 [N]

권한·입력 대기 [N]

대기 [N]

4

전체 총

[워크플로우 A]

[워크플로우 B]

[워크플로우 C]

[워크플로우 D]

7

5 로비 · 메인 세션

에이전트 지정 없이 실행 중인 Claude Code 세션

[세션 1] · 작업 중

[세션 2] · 입력 대기

[워크플로우 A]

[N]명

실행 중 [N]명 · 권한 대기 [N]명

팀장

[dev-lead]

작업 중

[dev-02]

작업 중

[dev-03]

대기

[dev-04]

권한 대기

[dev-05]

작업 중

[dev-06]

대기

[dev-07]

대기

[dev-08]

작업 중

[dev-09]

대기

[dev-10]

대기

[dev-11]

작업 중

[dev-12]

대기

[워크플로우 B]

[N]명

모두 대기

가져오기

+ 만들기

상세 →

팀장

[video-lead]

대기

[video-02]

대기

[video-03]

대기

[video-04]

대기

[video-05]

대기

[워크플로우 C]

[N]명

실행 중 [N]명

가져오기

+ 만들기

상세 →

팀장

[mkt-lead]

작업 중

[mkt-02]

대기

[mkt-03]

작업 중

[mkt-04]

대기

[워크플로우 D]

[N]명

모두 대기

가져오기

+ 만들기

상세 →

팀장이 없습니다 · 팀장을 만들거나 가져오세요

[ops-01]

대기

[ops-02]

대기

기본 세션

claude · 기획(/planner) 등

팀장으로 열기

[워크플로우 A]

claude --agent [dev-lead]

[워크플로우 B]

claude --agent [video-lead]

[워크플로우 C]

claude --agent [mkt-lead]

[워크플로우 D]

팀장 없음 · 선택 불가

도우미 미설치 시 선택하면 명령 복사 안내

홈

에이전트 워크플로우

설정

<

[워크플로우 1]

에이전트 [N] · 스킬 [N]

실행 중 [N]명

팀장 [dev-lead]

5

오피스

1

에이전트 1명 = 캐릭터 1개 · 팀장 첫 자리, 나머지 이름순

팀장

타이핑 · Edit



[dev-lead]

작업 중

읽기 · Read



[dev-01]

작업 중

권한 요청



[dev-02]

권한 대기

대기



[dev-03]

대기

읽기 · Grep



[서브에이전트 1]

작업 중 · 부모 [dev-lead]

빈 자리

수집 상태

hook 설정됨

마지막 수신 [hh:mm:ss]

2

동작 매핑

타이핑 = Edit·Write

읽기 = Read·Grep·Glob

주황 말풍선 = 권한 요청

회색 = 대기

작은 캐릭터 = 서브에이전트

선택한 에이전트

3

기본 선택 = 팀장

[dev-lead] 팀장

.claude/agents/[파일명].md

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 상태     | 작업 중              |
| 현재 도구  | Edit · [파일 경로 요약] |
| 세션 시작  | [hh:mm:ss]        |
| 서브에이전트 | [N]               |
| 작업 폴더  | [프로젝트 경로 요약]      |

최근 이벤트

|         |              |
|---------|--------------|
| [hh:mm] | 도구 실행 · Edit |
| [hh:mm] | 도구 실행 · Read |
| [hh:mm] | 서브에이전트 시작    |
| [hh:mm] | 세션 시작        |

4

정의 수정 / 워크플로우에서 제거(휴지통 이동) → 06

정의 수정

제거

설정

프로젝트 폴더 1

읽기 전용

- 마운트 폴더 [맥북 경로]/JayStudio
- 에이전트 .claude/agents/ · 정의 [N]개
- 스킬 .claude/skills/ · [N]개
- 쓰기 권한 ✓ agents 추가·수정·삭제 가능
- 형식 오류 ! 읽지 못한 정의 파일 [N] 개

폴더는 컨테이너 실행 시 마운트로 고정 · 웹에서 변경 불가

다시 읽기

Claude 열기 2

워크플로우 탭의 버튼 메뉴에서 기본 세션 또는 팀장을 고르면 맥북 터미널이 열리고 프로젝트 폴더에서 claude가 실행됩니다.

- 터미널 앱 macOS 기본 터미널
- 기본 세션 cd "[맥북 경로]/JayStudio" && claude
- 팀장으로 열기 cd "[맥북 경로]/JayStudio" && claude --agent [팀장 name]  
도우미가 받는 값은 팀장 name 하나 · 소문자·숫자·하이픈만 허용
- 열기 도우미 ● 미설치 · [설치 방법 미정]

테스트로 열기 (도우미 설치 후)

명령 복사

수집 3

- 수집 주소 http://127.0.0.1:[포트]/[경로]
- hook 설정 .claude/settings.json · 없음 

설정 예시 복사
- 워크플로우 구성 .jaystudio/teams/\*.json · 팀장·팀원 목록
- 휴지통 .jaystudio/trash/ · 제거한 에이전트 보관
- 이벤트 보존 30일

1 **훅 · hook 이벤트가 한 번도 안 들어옴**



아직 수집된 활동이 없습니다

프로젝트 폴더에서 Claude Code를 실행하면 에이전트 활동이 여기에 나타납니다.

## hook 설정: .claude/settings.json · 설정 화면에서 예시 복사

에이전트 정의는 이벤트와 무관하게 워크플로우 탭에 표시

## 2 홈 · 첫 로딩

숫자 자리에는 0이 아니라 스켈레톤 표시

#### 4 워크플로우 상세 · 수집 중단

● hook 이벤트 수신 없음 · 마지막 수신 [yyyy-mm-dd hh:mm]



[에이전트 1]



[에이전트 2]



[에이전트 3]

Claude Code 미실행 또는 컨테이너 재시작 · 캐릭터는 모두 회색 대기

5 워크플로우·에이전트 폴더를 읽을 수 없음



에이전트 폴더를 찾을 수 없습니다

[마운트 폴더]/.claude/agents

컨테이너 실행 시 마운트한 폴더에 .claude가 있는지 확인하세요.  
쓰기 권한이 없으면 추가·수정·삭제 버튼은 비활성.

다시 읽기

## 설정 열기

### 3 공통 · 실시간 연결 끊김 (브라우저 ↔ 서버)

실시간 연결이 끊겼습니다 · [N]초 후 재연결

지금 재연결

마지막 갱신 [hh:mm:ss] 기준 화면 유지

## 6 워크플로우 · 정의 파일 형식 오류

읽지 못한 정의 파일 [N]개

[파일명].md                      name 누락

[파일명].md                      frontmatter 형식 오류

[파일명].md                      name 중복 ([다른 파일])

오류 파일은 층에 표시하지 않고 목록만 표시 · 수정은 에디터에서

정상 파일은 수정 팝업에서 편집 →

## 7 홈·에이전트 워크플로우 0개

**에이전트 워크플로우** 워크플로우가 없으면 추가 카드 1장만 표시



아직 워크플로우가 없습니다

## 워크플로우 추가

누르면 → 워크플로우 추가 팝업 (05)

1 워크플로우 추가 팝업

워크플로우 추가

구성 파일 `.jaystudio/teams/[이름].json`(팀장·팀원 목록)이 만들어집니다.

이름

개발부서

설명 (선택)

[한 줄 설명]

만든 뒤 팀장 1명을 만들거나 가져오세요. 팀장이 없으면 층에 **팀장 없음**이 표시됩니다.

2 이름 중복 불가 · 개수 제한 없음

취소

만들기

3 기존 에이전트 가져오기 · 개발부서

개발부서로 기존 에이전트 가져오기

어느 워크플로우에도 없는 정의 파일 [N]개 · 파일은 그대로 두고 소속만 지정

이름·설명 검색

+ 새로 만들기

|                                     | 이름 (name)         | 설명 (description)  | 역할   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | develop-tech-lead | [description 첫 줄] | 팀장 ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | [agent-02]        | [description 첫 줄] | 팀원 ▼ |
| <input type="checkbox"/>            | [agent-03]        | [description 첫 줄] | 팀원 ▼ |
| <input type="checkbox"/>            | [agent-04]        | [description 첫 줄] | 팀원 ▼ |
| <input type="checkbox"/>            | [agent-05]        | [description 첫 줄] | 팀원 ▼ |

4 팀장은 워크플로우당 1명이고 층의 첫 자리에 배치됩니다. 이미 팀장이 있으면 팀장 선택은 비활성.  
가져온 뒤 워크플로우에서 제거하면 정의 파일이 휴지통(.jaystudio/trash/)으로 이동합니다. 다른 워크플로우 소속 에이전트는 목록에 없습니다.

취소

선택한 2명 가져오기

1 에이전트 추가 · 수정 팝업 (같은 폼)

에이전트 수정 JayStudio/.claude/agents/develop-tech-lead.md

이름 (name) 필수 2

develop-tech-lead

소문자와 하이픈만 · 중복 불가

모델 (model)

상속 (지정 안 함) ▾

소속 워크플로우 필수

개발부서 ▾

한 에이전트는 한 워크플로우에만 소속

역할 7

☒ 팀장 ☐ 팀원

팀장은 워크플로우당 1명 · 총 첫 자리 · 이미 있으면 비활성

설명 (description) 필수

[언제 이 에이전트에게 일을 맡기는지]

사용 도구 (tools) 3

☐ 전체 상속 ☒ 직접 선택

☒ Read

☒ Grep

☒ Glob

☒ Edit

☐ Write

☐ Bash

☐ WebFetch

☐ WebSearch

☐ Agent

☐ [기타]

지침 (본문 = 시스템 프롬프트)

[에이전트 지침 본문]

4 이름 변경 시 파일명도 변경 · 폼에 없는 필드(permissionMode 등)는 기존 값 보존

워크플로우에서 제거

취소

저장

5 저장 충돌 · 파일이 밖에서 바뀜

파일이 다른 곳에서 수정되었습니다

develop-tech-lead.md이 이 창을 연 뒤 [hh:mm:ss]에 변경되었습니다. 저장하면 그 변경이 사라집니다.

최신 파일 다시 불러오기

덮어쓰기

6 워크플로우에서 제거 확인

develop-tech-lead를 개발부서에서 제거할까요?

- 정의 파일이 .jaystudio/trash/로 이동합니다 (소프트 삭제, 복구 가능).
- 팀장을 제거하면 개발부서 층에 팀장 없음이 표시됩니다.

확인을 위해 이름 입력

develop-tech-lead

취소

제거 (이름 일치 시 활성화)