1202번 - 보석 도둑 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	101913	26713	18531	24.267%

문제

세계적인 도둑 상덕이는 보석점을 털기로 결심했다.

상덕이가 털 보석점에는 보석이 총 N개 있다. 각 보석은 무게 M_i와 가격 V_i를 가지고 있다. 상덕이는 가방을 K개 가지고 있고, 각 가방에 담을 수 있는 최대 무게는 C_i이다. 가방에는 최대 한 개의 보석만 넣을 수 있다.

상덕이가 훔칠 수 있는 보석의 최대 가격을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N과 K가 주어진다. ($1 \le N, K \le 300,000$)

다음 N개 줄에는 각 보석의 정보 M_i와 V_i가 주어진다. ($0 \le M_i, V_i \le 1,000,000$)

다음 K개 줄에는 가방에 담을 수 있는 최대 무게 C_i가 주어진다. ($1 \le C_i \le 100,000,000$)

모든 숫자는 양의 정수이다.

출력

첫째 줄에 상덕이가 훔칠 수 있는 보석 가격의 합의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 1
5 10
100 100
11
```

예제 출력 1 복사

```
10
```

예제 입력 2 복사

```
3 2
1 65
5 23
2 99
10
2
```

예제 출력 2 복사

```
164
```

힌트

두 번째 예제의 경우 첫 번째 보석을 두 번째 가방에, 세 번째 보석을 첫 번째 가방에 넣으면 된다.

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2013/2014 (/category/272) > Contest #1 (/category/detail/1130) 4번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: eeight (/user/eeight)
- 데이터를 추가한 사람: dbdjfdjqkqh1 (/user/dbdjfdjqkqh1)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모