1546번 - 평균 성공 스페셜 저지

☆

브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	364185	187266	150032	50.817%

문제

세준이는 기말고사를 망쳤다. 세준이는 점수를 조작해서 집에 가져가기로 했다. 일단 세준이는 자기 점수 중에 최댓값을 골랐다. 이 값을 M이라고 한다. 그리고 나서 모든 점수를 점수/M*100으로 고쳤다.

예를 들어, 세준이의 최고점이 70이고, 수학점수가 50이었으면 수학점수는 50/70*100이 되어 71.43점이 된다.

세준이의 성적을 위의 방법대로 새로 계산했을 때, 새로운 평균을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 시험 본 과목의 개수 N이 주어진다. 이 값은 1000보다 작거나 같다. 둘째 줄에 세준이의 현재 성적이 주어진다. 이 값은 100보다 작거나 같은 음이 아닌 정수이고, 적어도 하나의 값은 0보다 크다.

출력

첫째 줄에 새로운 평균을 출력한다. 실제 정답과 출력값의 절대오차 또는 상대오차가 10^{-2} 이하이면 정답이다.

예제 입력 1 복사

```
3
40 80 60
```

예제 출력 1 복사

```
75.0
```

예제 입력 2 복사

```
3
10 20 30
```

예제 출력 2 복사

```
66.666667
```

10^{-2} 이하의 오차를 허용한다는 말은 정확히 소수 2번째 자리까지 출력하라는 뜻이 아니다.

예제 입력 3 복사

```
4
1 100 100 100
```

예제 출력 3 복사

```
75.25
```

예제 입력 4 복사

```
5
1 2 4 8 16
```

예제 출력 4 복사

```
38.75
```

예제 입력 5 복사

```
2
3 10
```

예제 출력 5 복사

```
65.0
```

예제 입력 6 복사

```
4
10 20 0 100
```

예제 출력 6 복사

```
32.5
```

예제 입력 7 복사

```
1
50
```

예제 출력 7 복사

```
100.0
```

예제 입력 8 복사

```
9
10 20 30 40 50 60 70 80 90
```

예제 출력 8 복사

```
55.55555555555556
```

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: doju (/user/doju), ho94949 (/user/ho94949), jh05013 (/user/jh05013)
- 빠진 조건을 찾은 사람: powdragon1 (/user/powdragon1)
- 내용을 추가한 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 사칙연산 (/problem/tag/121)

메모