1765번 - 닭싸움 팀 정하기 성공 다국어

☆ 한국어

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	256 MB	3274	1606	1223	48.979%

문제

닭싸움은 월드의 전통이다. 이번 캠프에서도 어김없이 닭싸움 대회가 열렸다. 그런데, 닭싸움을 하기 위해서는 반드시 누가 우리 편이고, 누가 우리 편이 아닌지를 알아야 할 것이다. 닭싸움의 팀을 정하는 원칙은, 평소 학생들의 인간관계에 따라 다음과 같이 정리할 수 있다.

1. 내 친구의 친구는 내 친구이다.
2. 내 원수의 원수도 내 친구이다.

이 때 두 학생이 친구이면 같은 팀에 속해있어야 하며, 같은 팀에 속해 있는 사람들끼리는 전부 친구여야 한다.

학생들의 인간관계가 주어지면, 닭싸움을 위한 팀 정하기를 할 때, 최대 얼마나 많은 팀이 만들어질 수 있는지 알아내는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 학생의 수 n이 주어진다. 각 학생들은 1부터 n까지 번호가 매겨져 있다. ($2 \le n \le 1000$)

둘째 줄에 학생 간의 인간관계 중 알려진 것의 개수 m이 주어진다. ($1 \le m \le 5000$)

다음 m개의 줄에는 한 줄에 한 개씩, 학생 간의 인간관계가 F p q 혹은 E p q의 형태로 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le p < q \le n$)

첫 번째 글자가 F인 경우에는 p와 q가 친구인 것이고, E인 경우는 p와 q가 원수인 경우이다.

입력은 모순이 없음이 보장된다. 즉, 두 학생이 동시에 친구이면서 원수인 경우는 없다.

출력

첫째 줄에, 가능한 최대 팀 개수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
4
E 1 4
F 3 5
F 4 6
E 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

힌트

1번 학생 혼자 팀, 2, 4, 6번 학생 셋이서 팀, 3, 5번 학생 둘이서 팀일 때, 팀의 개수가 최대이다.

출처

Olympiad (/category/2) > Baltic Olympiad in Informatics (/category/6) > BOI 2003 (/category/detail/239) 4번

- 문제를 번역한 사람: author5 (/user/author5)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jugol (/user/jugol)
- 어색한 표현을 찾은 사람: Green55 (/user/Green55)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 분리 집합 (/problem/tag/81)

메모