2866번 - 문자열 잘라내기 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	5495	2302	1631	41.427%

문제

R개의 행과 C개의 열로 이루어진 테이블이 입력으로 주어진다. 이 테이블의 원소는 알파벳 소문자이다.

각 테이블의 열을 위에서 아래로 읽어서 하나의 문자열을 만들 수 있다. 예제 입력에서

```
dobarz
adatak
```

이 주어지는 경우 "da", "od", "ba", "at", "ra", "zk"와 같이 6개의 문자열들이 만들어지게 된다.

만약 가장 위의 행을 지워도 테이블의 열을 읽어서 문자열이 중복되지 않는다면, 가장 위의 행을 지워주고, count의 개수를 1 증가시키는, 이 과정을 반복한다. 만약 동일한 문자열이 발견되는 경우, 반복을 멈추고 count의 개수를 출력 후 프로그램을 종료한다.

테이블이 주어질 경우 count의 값을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에는 테이블의 행의 개수와 열의 개수인 R과 C가 주어진다. ($2 \le R, C \le 1000$)

이후 R줄에 걸쳐서 C개의 알파벳 소문자가 주어진다. 가장 처음에 주어지는 테이블에는 열을 읽어서 문자열을 만들 때, 동일한 문자열이 존재하지 않는 입력만 주어진다.

출력

문제의 설명과 같이 count의 값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2 6
dobarz
adatak
```

예제 출력 1 복사

```
0
```

예제 입력 2 복사

```
3 4
alfa
beta
zeta
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

예제 입력 3 복사

```
4 6
mrvica
mrvica
marica
mateja
```

예제 출력 3 복사

```
1
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2010/2011 (/category/20) > Contest #3 (/category/detail/77) 4번

- 문제를 번역한 사람: pl0892029 (/user/pl0892029)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모