3258번 - 컴포트 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1133	403	331	36.017%

문제

원 모양으로 나열된 N개의 필드를 가진 게임판이 있다. 각 필드는 1~N까지 시계방향으로 숫자가 매겨져 있다. 몇개의 필드에는 장애물이 놓여져 있다.

아람이는 1에서 게임을 시작한다. Z번째 필드에 도착하는 것이 이 게임의 목표이다. 도착점은 K만큼씩 시계방향으로 이동해 도달해야 한다. 도착점으로 가는 길에 장애물이 있는 필드를 밟아서는 안 된다.

예를들어 N=13, K=3 그리고 Z=9라고 했을 때 아람이는 1,4,7,10,13,3,6 그리고 9 의 필드를 지나게 된다. 도착점으로 가는 경로 중 장애물이 있는 필드가 하나라도 있으면 안 된다.

게임판의 정보가 주어졌을 때 도착점에 도착할 수 있는 가장 작은 K를 찾는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력의 첫째 줄에는 N(2 ≤ N ≤ 1000), Z(2 ≤ Z), M(0 ≤ M ≤ N-2) 이 주어진다.

N은 필드의 수이고 Z는 도착해야하는 필드의 번호를 의미한다.

다음 줄에 M개의 서로 다른 정수가 주어진다. 이 정수는 장애물이 있는 필드의 번호를 나타낸다.

1번과 Z번째 필드에는 장애물이 놓이지 않는다.

출력

출력의 첫 번째 줄에 위에서 정의되어진 K를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 4 1
6
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
9 7 2
2 3
```

예제 출력 2 복사

```
3
```

예제 입력 3 복사

```
7 6 2
2 4
```

예제 출력 3 복사

```
5
```

출처

Olympiad (/category/2) > Croatian Highschool Competitions in Informatics (/category/25) > 2002 (/category/53) > National Competition #1 - Juniors (/category/detail/312) 1번

- 문제를 번역한 사람: baek1134 (/user/baek1134)
- 문제의 오타를 찾은 사람: dbfldkfdbgml (/user/dbfldkfdbgml), logwns (/user/logwns)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모