3568번 - iSharp 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	5122	2059	1718	41.892%

문제

선영이는 C, C++, Java와는 다른 아주 세련된 언어를 만들었다. 선영이는 이 아름답고 예술적인 언어의 이름을 i#으로 정했다.

i#은 기본 변수형과 배열([]), 참조(&), 포인터(*)를 제공한다. 배열, 참조, 포인터는 순서에 상관없이 혼합해서 사용할 수 있다. 즉, `int` 의 참조의 참조의 배열의 포인터도 올바른 타입이다. `int&&[]*`

i#은 여러 개의 변수를 한 줄에 정의할 수 있다. 공통된 변수형을 제일 먼저 쓰고, 그 다음에 각 변수의 이름과 추가적인 변수형을 쓰면 된다. 예를 들면 아래와 같다.

`int& a*[]&, b, c*;`

a의 타입은 `int&&[]*` , b는 `int&` , c는 `int&*` 이 된다. 변수의 오른편에 있는 변수형은 순서를 뒤집어서 왼편에 붙일 수 있다. 따라서, `int*& a` 는 `int a&*` 와 같다.

변수의 선언이 보기 복잡하고 혼란스럽기 때문에, 앞으로는 한 줄에 변수를 하나씩 선언하려고 한다.

i#의 변수 선언문이 주어진다. 이때, 각각의 변수의 오른편에 있는 변수형을 모두 왼쪽으로 옮기고, 한 줄에 하나씩 선언하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 i#의 변수 선언문이 주어진다. 이 선언문에는 변수가 여러개 포함되어 있을 수도 있다.

선언문의 가장 처음에는 기본 변수형이 주어진다. 그 다음에는 추가적인 변수형이 주어진다. 추가적인 변수형은 없을 수도 있다. 그 다음 공백 이후에는 변수 선언이 하나씩 주어진다. 변수 선언은 콤마와 공백으로 나누어져 있고, ;로 끝난다. 각 변수의 선언 처음에는 기본 변수명이 주어진다. 그 다음에는 추가적인 변수형이 주어진다. 추가적인 변수형은 없을 수도 있다.

기본 변수형과 변수명은 같지 않으며, 알파벳 소문자와 대문자로만 이루어져 있다. 각 줄의 길이는 120글자를 넘지 않는다.

출력

입력으로 주어진 변수 선언문을 문제의 조건에 맞게 변형한 뒤, 한 줄에 하나씩 출력한다. 변수형과 변수명 사이에는 공백이 하나 있어야 한다. 출력은 입력으로 주어진 변수 선언문에서 변수가 선언된 순서대로 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
int& a*[]&, b, c*;
```

예제 출력 1 복사

```
int&&[]* a;
int& b;
int&* c;
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Northern Eurasia (/category/462) > Northern Eurasia Finals (/category/11) > NEERC 2008 (/category/detail/18) I번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: happiness96 (/user/happiness96), jung2381187 (/user/jung2381187)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: lunapocket (/user/lunapocket)

알고리즘 분류

- 문자열 (/problem/tag/158)
- 파싱 (/problem/tag/96)

메모