3613번 - Java vs C++ 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	16967	3608	2946	21.654%

문제

Java 예찬론자 김동규와 C++ 옹호가 김동혁은 서로 어떤 프로그래밍 언어가 최고인지 몇 시간동안 토론을 하곤 했다. 동규는 Java가 명확하고 에러가 적은 프로그램을 만든다고 주장했고, 동혁이는 Java는 프로그램이 느리고, 긴 소스 코드를 갖는 점과 제네릭 배열의 인스턴스화의 무능력을 비웃었다.

또, 김동규와 김동혁은 변수 이름을 짓는 방식도 서로 달랐다. Java에서는 변수의 이름이 여러 단어로 이루어져있을 때, 다음과 같은 방법으로 변수명을 짓는다.

첫 단어는 소문자로 쓰고, 다음 단어부터는 첫 문자만 대문자로 쓴다. 또, 모든 단어는 붙여쓴다. 따라서 Java의 변수명은 `javaIdentifier`, `longAndMnemonicIdentifier`, `name`, `bAEKJOON` 과 같은 형태이다.

반면에 C++에서는 변수명에 소문자만 사용한다. 단어와 단어를 구분하기 위해서 밑줄(' _ ')을 이용한다. C++ 변수명은 `c_identifier`, `long_and_mnemonic_identifier`, `name`, `b_a_e_k_j_o_o_n` 과 같은 형태이다.

이 둘의 싸움을 부질없다고 느낀 재원이는 C++형식의 변수명을 Java형식의 변수명으로, 또는 그 반대로 바꿔주는 프로그램을 만들려고 한다. 각 언어의 변수명 형식의 위의 설명을 따라야 한다.

재원이의 프로그램은 가장 먼저 변수명을 입력으로 받은 뒤, 이 변수명이 어떤 언어 형식인지를 알아내야 한다. 그 다음, C++형식이라면 Java형식으로, Java형식이라면 C++형식으로 바꾸면 된다. 만약 C++형식과 Java형식 둘 다 아니라면, 에러를 발생시킨다. 변수명을 변환할 때, 단어의 순서는 유지되어야 한다.

재원이는 프로그램을 만들려고 했으나, 너무 귀찮은 나머지 이를 문제를 읽는 사람의 몫으로 맡겨놨다.

재원이가 만들려고 한 프로그램을 대신 만들어보자.

입력

첫째 줄에 변수명이 주어진다. 영어 알파벳과 밑줄('_')로만 이루어져 있고, 길이는 100을 넘지 않는다.

출력

입력으로 주어진 변수명이 Java형식이면, C++형식으로 출력하고, C++형식이라면 Java형식으로 출력한다. 둘 다 아니라면 "Error!"를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
long_and_mnemonic_identifier
```

예제 출력 1 복사

```
longAndMnemonicIdentifier
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Northern Eurasia (/category/462) > Northern Eurasia Finals (/category/11) > NEERC 2006 (/category/detail/20) J번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: mwy3055 (/user/mwy3055)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)
- 파싱 (/problem/tag/96)

메모