6198번 - 옥상 정원 꾸미기 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	30444	11537	8719	35.996%

문제

도시에는 N개의 빌딩이 있다.

빌딩 관리인들은 매우 성실 하기 때문에, 다른 빌딩의 옥상 정원을 벤치마킹 하고 싶어한다.

i번째 빌딩의 키가 h_i이고, 모든 빌딩은 일렬로 서 있고 오른쪽으로만 볼 수 있다.

i번째 빌딩 관리인이 볼 수 있는 다른 빌딩의 옥상 정원은 i+1, i+2, ... , N이다.

그런데 자신이 위치한 빌딩보다 높거나 같은 빌딩이 있으면 그 다음에 있는 모든 빌딩의 옥상은 보지 못한다.

예) N=6, H = {10, 3, 7, 4, 12, 2}인 경우

```
            =
 =          =
 =     -    =
 =     =    =        -> 관리인이 보는 방향
 =  -  =  =  =
 =  =  =  =  =  =
10  3  7  4  12 2     -> 빌딩의 높이
[1][2][3][4][5][6]    -> 빌딩의 번호
```

- 1번 관리인은 2, 3, 4번 빌딩의 옥상을 확인할 수 있다.
- 2번 관리인은 다른 빌딩의 옥상을 확인할 수 없다.
- 3번 관리인은 4번 빌딩의 옥상을 확인할 수 있다.
- 4번 관리인은 다른 빌딩의 옥상을 확인할 수 없다.
- 5번 관리인은 6번 빌딩의 옥상을 확인할 수 있다.
- 6번 관리인은 마지막이므로 다른 빌딩의 옥상을 확인할 수 없다.

따라서, 관리인들이 옥상정원을 확인할 수 있는 총 수는 3 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 5이다.

입력

- 첫 번째 줄에 빌딩의 개수 N이 입력된다.($1 \le N \le 80,000$)
- 두 번째 줄 부터 N+1번째 줄까지 각 빌딩의 높이가 h_i 입력된다. ($1 \le h_i \le 1,000,000,000$)

출력

- 각 관리인들이 벤치마킹이 가능한 빌딩의 수의 합을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
10
3
7
4
12
2
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2006-2007 Season (/category/155) > USACO November 2006 Contest (/category/157) > Silver (/category/detail/695) 1번

- 문제를 번역한 사람: skynet (/user/skynet)
- 문제의 오타를 찾은 사람: twinparadox (/user/twinparadox), vl0612 (/user/vl0612)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모