9011번 - 순서 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1485	795	699	56.599%

문제

n개의 정수로 된 순서 S= (s_1, s_2, ..., s_n)가 있다. 여기서 $s_i \neq s_j$이고, $1 \le s_i \le n$이다. S로부터 새로운 순서 R = (r_1, r_2, ..., r_n)을 얻을 수 있는데, 여기서 r_i는 S의 부분 순서 {s_1, s_2, ..., s_{i-2}, s_{i-1}} 중에서 si보다 작은 수의 개수이다.

n = 10인 경우의 예를 보자. S = (6, 4, 3, 5, 1, 2, 7, 8, 9, 10)이라면 R = (0, 0, 0, 2, 0, 1, 6, 7, 8, 9)이 된다. 어떤 순서 R이 주어질 때, 여러분은 R을 이용하여 S를 찾는 프로그램을 작성하어야 한다. 경우에 따라서는 R로부터 S를 찾는 것이 불가능할 수 있다. 예를 들어, 만약 n = 5이고, R = (0, 2, 2, 0, 1)이라면 이런 R에 대응하는 S는 존재하지 않는다.

입력

입력 데이터는 표준입력을 사용한다. 입력은 T개의 테스트 데이터로 구성된다. 입력의 첫 번째 줄에는 입력 데이터의 수를 나타내는 정수 T가 주어진다. 각 테스트 데이터의 첫째 줄에는 S에 있는 정수의 개수 n ($1 \le n \le 100$)이 주어진다. 그 다음 줄에는 n개의 정수로 된 R이 주어진다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 주어진 각 순서 R 에 대해, 대응하는 순서 S 를 찾아 한 줄에 출력하여야 한다. 만약 R로부터 S를 찾는 것이 불가능할 경우에 “IMPOSSIBLE”을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
10
0 0 0 2 0 1 6 7 6 9
10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
0 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7
```

예제 출력 1 복사

```
6 4 3 5 1 2 8 9 7 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
IMPOSSIBLE
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Daejeon Nationalwide Internet Competition 2012 (/category/detail/1081) F번

- 데이터를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 해 구성하기 (/problem/tag/128)

메모