10025번 - 게으른 백곰 성공 다국어

☆ 한국어

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	10757	3544	2520	31.300%

문제

더운 여름날 동물원의 백곰 앨버트는 너무 더워서 꼼짝도 하기 싫다. 다행히도 사육사들이 앨버트의 더위를 식히기 위해 얼음이 담긴 양동이들을 가져다 주었다. 앨버트가 가장 적은 거리만 움직이고도 최대한 많은 얼음으로 더위를 식힐 수 있도록 도와주자.

우리 안은 1차원 배열로 생각하며, 총 $N(1 \le N \le 100000)$개의 얼음 양동이들이 $x_i(0 \le x_i \le 1,000,000)$좌표마다 놓여 있고 각 양동이 안에는 $g_i(1 \le g_i \le 10,000)$씩의 얼음이 들어 있다. 일단 앨버트가 자리를 잡으면 그로부터 좌우로 $K(1 \le K \le 2,000,000)$ 만큼 떨어진 양동이까지 닿을 수 있다. 앨버트는 양동이가 놓여 있는 자리에도 자리잡을 수 있다. 모든 얼음 양동이의 위치는 다르다.

앨버트가 최적의 자리를 골랐을 때 얼음의 합을 구하시오. 즉, 얼음들의 합의 최댓값을 구해야 한다.

입력

첫 줄에 정수 N과 K가 들어온다. 둘째 줄부터 N째 줄까지, 공백을 사이에 두고 각 양동이의 얼음의 양을 나타내는 g_i와 양동이의 좌표를 나타내는 x_i가 주어진다.

출력

앨버트가 택한 최적 위치로부터 K만큼 떨어진 거리 내에 있는 얼음들의 합(최댓값)을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
4 7
10 15
2 2
5 1
```

예제 출력 1 복사

```
11
```

힌트

앨버트가 x=4에 자리를 잡으면 x=1, x=2, x=7에 있는 얼음 양동이에 닿을 수 있다.

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2013-2014 Season (/category/281) > USACO March 2014 Contest (/category/296) > Bronze (/category/detail/1243) 2번

- 문제를 번역한 사람: pjw (/user/pjw)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: swh98 (/user/swh98)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 두 포인터 (/problem/tag/80)
- 슬라이딩 윈도우 (/problem/tag/68)

메모