11723번 - 집합 성공 언어 제한

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	4 MB (하단 참고)	162395	51398	38212	30.351%

문제

비어있는 공집합 S가 주어졌을 때, 아래 연산을 수행하는 프로그램을 작성하시오.

- `add x` : S에 x를 추가한다. (1 ≤ x ≤ 20) S에 x가 이미 있는 경우에는 연산을 무시한다.
- `remove x` : S에서 x를 제거한다. (1 ≤ x ≤ 20) S에 x가 없는 경우에는 연산을 무시한다.
- `check x` : S에 x가 있으면 1을, 없으면 0을 출력한다. (1 ≤ x ≤ 20)
- `toggle x` : S에 x가 있으면 x를 제거하고, 없으면 x를 추가한다. (1 ≤ x ≤ 20)
- `all` : S를 {1, 2, ..., 20} 으로 바꾼다.
- `empty` : S를 공집합으로 바꾼다.

입력

첫째 줄에 수행해야 하는 연산의 수 M (1 ≤ M ≤ 3,000,000)이 주어진다.

둘째 줄부터 M개의 줄에 수행해야 하는 연산이 한 줄에 하나씩 주어진다.

출력

`check` 연산이 주어질때마다, 결과를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
26
add 1
add 2
check 1
check 2
check 3
remove 2
check 1
check 2
toggle 3
check 1
check 2
check 3
check 4
all
check 10
check 20
toggle 10
remove 20
check 10
check 20
empty
check 1
toggle 1
check 1
toggle 1
check 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: pichulia (/user/pichulia)
- 데이터를 추가한 사람: guswhd903 (/user/guswhd903), houma757 (/user/houma757), leeingyun96 (/user/leeingyun96)
- 빠진 조건을 찾은 사람: djm03178 (/user/djm03178)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

제출할 수 없는 언어

node.js

메모리 제한

- Java 8: 448 MB
- Java 8 (OpenJDK): 448 MB
- Java 11: 448 MB
- Kotlin (JVM): 448 MB
- C#: 64 MB
- Java 15: 448 MB
- F#: 64 MB
- Visual Basic: 64 MB

메모