11945번 - 뜨거운 붕어빵 성공

☆

4 브론즈 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	32 MB	16195	9632	8676	62.238%

문제

고려대학교에 입학한 새내기 호돌이는 안암역을 지나다가 한 붕어빵 장수를 만났어요.

“안녕, 안녕, 안녕하십니까, 아저씨! 붕어빵 두 개 주세요.”

“안녕을 세 번 외쳤으니 붕어빵 세 개!”

붕어빵 두 개의 값을 내고 세 개를 받은 호돌이는 기분이 좋았어요. 호돌이가 붕어빵 하나를 꺼내어 한 입 물었는데.... 너무 뜨거워서 그만 붕어빵을 떨어뜨리고 말았어요ㅠㅠ

붕어빵은 자유 낙하운동을 하면서 땅에 떨어졌는데 신기하게도 좌우가 뒤집힌 모양으로 착지했답니다. 호돌이가 붕어빵을 한 입 물기 전의 모양이 입력으로 주어지면, 땅에 떨어졌을 때에는 어떤 모양일지 출력하세요.

입력

첫째 줄에는 두 개의 정수 N과 M(0≤N,M≤10)이 주어집니다. 둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 붕어빵의 모양이 주어집니다. 각 행에는 공백을 나타내는 ‘0’ 또는 붕어빵을 나타내는 ‘1’이 총 M개 주어집니다.

출력

입력으로 주어진 붕어빵이 좌우로 뒤집힌 모양을 출력하세요.

예제 입력 1 복사

```
5 7
0010000
0111010
1111111
0111010
0010000
```

예제 출력 1 복사

```
0000100
0101110
1111111
0101110
0000100
```

힌트

입력으로 주어지는 각 행을 반전시켜서 출력하면 됩니다. 입력의 1행 1열은 출력의 1행 M열로, 입력의 1행 2열은 출력의 1행 M-1열로 ... 입력의 1행 M열은 출력의 1행 1열로 ... 입력의 N행 M열은 출력의 N행 1열로 출력하세요.

출처

University (/category/5) > 고려대학교 (/category/341) > 2016 고려대학교 신입생 프로그래밍 경시대회 (/category/detail/1465) D번

- 문제를 만든 사람: h0ngjun7 (/user/h0ngjun7)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: njw1204 (/user/njw1204)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모