16120번 - PPAP 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	512 MB	13338	4556	3487	33.040%

문제

bryan은 PPAP를 좋아한다. bryan은 어떻게 하면 사람들에게 PPAP를 전파할 수 있을까 고민하던 중 **PPAP 문자열**이라는 것을 고안하게 되었다.

PPAP 문자열은 문자열 `P` 에서 시작하여, 문자열 내의 `P` 를 `PPAP` 로 바꾸는 과정을 반복하여 만들 수 있는 문자열로 정의된다. 정확하게는 다음과 같이 정의된다.

- `P` 는 PPAP 문자열이다.
- PPAP 문자열에서 `P` 하나를 `PPAP` 로 바꾼 문자열은 PPAP 문자열이다.

예를 들어 `PPAP` 는 PPAP 문자열이다. 또한, `PPAP` 의 두 번째 `P` 를 `PPAP` 로 바꾼 `PPPAPAP` 역시 PPAP 문자열이다.

문자열이 주어졌을 때, 이 문자열이 PPAP 문자열인지 아닌지를 알려주는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에 문자열이 주어진다. 문자열은 대문자 알파벳 `P` 와 `A` 로만 이루어져 있으며, 문자열의 길이는 1 이상 1,000,000 이하이다.

출력

첫 번째 줄에 주어진 문자열이 PPAP 문자열이면 `PPAP` 를, 아닌 경우 `NP` 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
PPPAPAP
```

예제 출력 1 복사

```
PPAP
```

예제 입력 2 복사

```
PPAPAPP
```

예제 출력 2 복사

```
NP
```

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2018 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/683) > Division 1 (/category/detail/1913) C번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2018 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/683) > Division 2 (/category/detail/1914) G번

- 문제를 만든 사람: cozyyg (/user/cozyyg)
- 데이터를 추가한 사람: lambda (/user/lambda), leeholeo (/user/leeholeo)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 문자열 (/problem/tag/158)
- 스택 (/problem/tag/71)

메모