18229번 - 내가 살게, 아냐 내가 살게 성공

☆

브론즈 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1416	840	756	60.095%

문제

N명이 서로 결제하겠다며 카드를 내밀고 있다. 사람들과 점원의 거리는 K이다. 처음으로 손을 K이상 뻗은 사람은 결제하게 되는 영예를 얻는다. 사람들은 다음과 같은 과정으로 손을 뻗는다. 1번 사람이 손을 $A_{1,1}$만큼 뻗는다. → 2번 사람이 손을 $A_{2,1}$만큼 뻗는다. → 3번 사람이 손을 $A_{3,1}$만큼 뻗는다. → ..... → N번 사람이 손을 $A_{N,1}$만큼 뻗는다. → 1번 사람이 손을 $A_{1,2}$만큼 추가로 뻗는다. → 2번 사람이 손을 $A_{2,2}$만큼 추가로 뻗는다. → ..... → N번 사람이 손을 $A_{N,M}$만큼 추가로 뻗는다. 여기서 A는 2차원 배열의 형태로 입력으로 주어진다.

다시 말해, 1번부터 N번 사람까지 순서대로 손을 뻗는 것을 M번 반복하며, 각 순서에서 손을 뻗는 정도는 입력으로 주어진다.

이때, 가장 먼저 K이상 손을 뻗는 사람이 등장하는 순간 그 사람이 결제하며 상황이 종료된다. 항상 위 과정에서 손을 K이상 뻗는 사람이 존재하게 입력이 주어진다. 결제하게 되는 사람은 누구일까? 그리고 그 사람이 손을 뻗은 횟수는 몇 번일까?

입력

첫째 줄에 위에서 설명한 정수 N, M($1 \le N, M \le 100$), K($1 \le K \le 10{,}000{,}000$)가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄부터 N개의 각 줄에는 M개의 정수가 공백으로 구분되어 주어지며, 입력의 $i+1$번째 줄의 j번째 수는 $A_{i,j}$($1 \le A_{i,j} \le 10{,}000{,}000$)를 의미한다.

출력

첫째 줄에 결제한 사람이 누구인지, 그 사람이 손을 뻗은 횟수는 몇 번인지를 의미하는 정수를 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 5 20
3 5 2 1 4
1 8 2 5 8
1 5 2 3 3
1 1 8 9 9
```

예제 출력 1 복사

```
2 5
```

각 순서에서 어떤 사람의 손을 뻗은 정도는 아래와 같이 변한다.

1번 사람 : 3 → 2번 : 1 → 3번 : 1 → 4번 : 1 →

1번 : 8 → 2번 : 9 → 3번 : 6 → 4번 : 2 →

1번 : 10 → 2번 : 11 → 3번 : 8 → 4번 : 10 →

1번 : 11 → 2번 : 16 → 3번 : 11 → 4번 : 19 →

1번 : 15 → 2번 : 24

여기서 2번이 결제하게 되며 상황은 종료된다. 이때, 2번이 손을 뻗은 횟수는 5번이다.

예제 입력 2 복사

```
2 5 100
1 1 1 1 1
50 50 50 50 50
```

예제 출력 2 복사

```
2 2
```

2번 사람이 2번 만에 결제하게 된다. (여담으로, 1번 사람은 결제하고 싶지 않았던 것 같다.)

예제 입력 3 복사

```
1 4 5
1 2 2 1
```

예제 출력 3 복사

```
1 3
```

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 송년 코드페스티벌 2019 (/category/detail/2138) B번

- 문제를 만든 사람: rdd6584 (/user/rdd6584)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

메모