21966번 - (중략) 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1736	835	736	51.325%

문제

드높은 남산 위에 우뚝 선

(중략)

세워라 반석 위에

선린의 터를

1개 이상의 문장들이 주어진다. 아래 규칙에 따라 문장들의 중간 부분을 적당히 생략해 25글자 이내로 요약해서 출력하는 프로그램을 작성하자.

단, 입출력의 편의를 위해 문장들을 **공백 없이** 모두 붙여 구성한 문자열 S가 대신 주어진다. 문자열의 첫 글자부터 가장 먼저 만나는 '.'(마침표)까지, 그리고 각 '.'의 다음 글자부터 가장 먼저 만나는 '.'까지를 한 문장으로 생각하기로 하자. 예를 들어 주어진 문자열 S가 'IamInevitable.IamIronMan.'이라면 'IamInevitable.'이 한 문장, 'IamIronMan.'이 한 문장이다.

규칙은 다음과 같다.

1. S의 길이가 25 이하면 S를 그대로 출력한다.
2. S의 길이가 25 초과이면, S의 앞에서부터 11글자, 뒤에서부터 11글자를 제외하고 나머지 부분을 생각하자. 이 나머지 부분이 모두 같은 문장에 속한다면, 생략한 뒤 '...'('.' 3개)으로 바꿔서 출력한다.
3. 위 두 경우에 해당되지 않는다면 S를 앞에서부터 9글자, 뒤에서부터 10글자만 남기고 중간은 '.....'('.' 6개)으로 바꿔서 출력한다.

입력

첫 번째 줄에 문자열의 길이 N이 주어진다.

두 번째 줄에는 N글자로 이루어진 문자열 S가 주어진다.

출력

문제에서 제시된 규칙에 따라 S를 25글자 이내로 요약해서 출력한다.

제한

$2 \le N \le 100\,000$

문자열 S는 알파벳 대문자, 알파벳 소문자, 쉼표(,), 마침표(.)로만 구성되어 있다.

문자열 S의 첫 글자는 마침표(.)가 아니다.

문자열 S의 마지막 글자는 마침표(.)이다.

예제 입력 1 복사

```
11
IamIronMan.
```

예제 출력 1 복사

```
IamIronMan.
```

11글자이므로 그대로 출력하면 된다.

예제 입력 2 복사

```
26
And,IamIronMan.IamIronMan.
```

예제 출력 2 복사

```
And,IamIron...IamIronMan.
```

'And,IamIronMan.IamIronMan.' 의 길이는 26이므로 그대로 출력할 수 없다.

'And,IamIronMan.IamIronMan.' 에서 앞/뒤 11글자를 제외한 나머지 부분은 'Man.' 으로, 한 문장 안에 포함되었기 때문에 '...'으로 치환할 수 았다.

그러므로 'And,IamIron...IamIronMan.' 이 정답이 된다.

예제 입력 3 복사

```
29
IamInevitable.And,IamIronMan.
```

예제 출력 3 복사

```
IamInevit......amIronMan.
```

'IamInevitable.And,IamIronMan.' 의 길이는 29이므로 그대로 출력할 수 없다.

'IamInevitable.And,IamIronMan.' 에서 앞/뒤 11글자를 제외한 나머지 부분은 'le.And,' 으로, 한 문장 안에 포함되지 않았기 때문에 '...'으로 치환할 수 없다.

그러므로 앞 9글자, 뒤 10글자를 제외한 나머지 부분을 '.....'으로 치환한 'IamInevit.....amIronMan.'이 정답이 된다.

힌트

알파벳 대문자, 알파벳 소문자, 쉼표, 마침표의 아스키 코드는 각각 65-90, 97-122, 44, 46이다.

출처

School (/category/97) > 선린인터넷고등학교 (/category/394) > 천하제일 코딩대회 (/category/1119) > 제5회 천하제일 코딩대회 예선 (/category/detail/2574) C번

- 문제를 만든 사람: jhnah917 (/user/jhnah917)
- 문제를 검수한 사람: junie (/user/junie), leejseo (/user/leejseo)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모