25332번 - 수들의 합 8 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	939	459	375	51.300%

문제

길이가 같은 정수 수열 $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_N\}$와 $B = \{B_1, B_2, \ldots, B_N\}$가 주어진다.

$A_i + A_{i+1} + \ldots + A_j = B_i + B_{i+1} + \ldots + B_j$를 만족하는 양의 정수 i, j $(i \le j)$쌍의 개수를 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 N이 주어진다.

두 번째 줄에 A를 나타내는 N개의 양의 정수 A_i가 A_1부터 A_N까지 순서대로, 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 B를 나타내는 N개의 양의 정수 B_i가 B_1부터 B_N까지 순서대로, 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

$A_i + A_{i+1} + \ldots + A_j = B_i + B_{i+1} + \ldots + B_j$를 만족하는 양의 정수 i, j $(i \le j)$쌍의 개수를 출력한다.

제한

- $1 \le N \le 2 \cdot 10^5$
- $|A| = |B| = N$
- $1 \le A_i, B_i \le 10^4$

예제 입력 1 복사

```
3
1 2 3
1 3 2
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 2\}$로, 조건을 만족하는 i, j 쌍은 $(1, 1), (2, 3), (1, 3)$의 세 가지이다.

1. $A_1 = B_1 = 1$
2. $A_2 + A_3 = B_2 + B_3 = 5$
3. $A_1 + A_2 + A_3 = B_1 + B_2 + B_3 = 6$

예제 입력 2 복사

```
5
1 2 3 4 5
4 5 6 7 8
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
6
23 13 31 17 29 19
23 13 31 17 29 19
```

예제 출력 3 복사

```
21
```

예제 입력 4 복사

```
3
1 2 1
1 1 1
```

예제 출력 4 복사

```
2
```

노트

정답의 크기가 32비트 정수형 타입의 표현 범위를 초과할 수 있으므로 언어에 따라 적절한 정수형 데이터 타입을 이용해야 한다.

- Java: `long`, `Long`
- Kotlin: `Long`
- Swift: `Int64`
- C, C++: `long`, `long long`

출처

Contest (/category/45) > 쇼미더코드: 원티드 주관 코딩테스트 대회 (/category/660) > 2022년 2회차 (/category/detail/3137) C번

- 문제를 만든 사람: WeissBlume (/user/WeissBlume)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모