25966번 - 배찬우는 배열을 좋아해 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	512 MB	1599	734	542	44.719%

문제

찬우는 오늘 프로그래밍 기초 강의에서 2차원 배열에 대해 배웠다. 너무 재미있던 찬우는 2차원 배열에다 연산을 진행하기로 결심했다.

아래와 같은 두 가지 종류의 연산이 쿼리로 주어진다.

- `0 i j k` : i번 행의 j번 열의 값을 k로 바꾼다.
- `1 i j` : i번 행과 j번 행을 swap한다.

swap 이란 i번 행의 모든 원소와 j번 행의 모든 원소를 바꾸는 연산이다.

q개의 쿼리를 수행한 후 바뀐 배열의 최종 결과를 출력하시오.

입력

첫째 줄에 행의 개수 N과 열의 개수 M, 쿼리의 개수 q가 주어진다. $(1 \le N, M \le 3000, 1 \le q \le 10^6)$

2번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 N행 M열의 2차원 배열이 입력으로 주어진다. 배열의 각 원소의 값은 1 이상 $10\,000$ 이하의 정수이다.

이후 q개 줄에 걸쳐 쿼리가 입력으로 주어진다.

쿼리는 `0 i j k` 혹은 `1 i j` 의 형태로 주어지며, 쿼리의 첫 번째 값이 **0**이면 첫 번째 쿼리를, **1**이면 두 번째 쿼리를 수행한다.

첫 번째 쿼리의 경우 i, j, k의 범위는 $(0 \le i \le N-1, 0 \le j \le M-1, 1 \le k \le 10\,000)$이며 k는 정수이다.

두 번째 쿼리의 경우 i, j의 범위는 $(0 \le i, j \le N-1)$이다.

출력

q개의 쿼리를 전부 수행한 후의 2차원 배열을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3 4
10 3 8
2 10 4
1 8 4
1 4 2
1 2 2
0 1 0 9
1 2 1
1 3 0
```

예제 출력 1 복사

```
1 4 2
1 8 4
9 10 4
10 3 8
```

출처

University (/category/5) > 경북대학교 (/category/438) > 2022 Goricon (/category/detail/3220) B번

- 문제를 만든 사람: mokalover (/user/mokalover)
- 문제를 검수한 사람: dngnogu (/user/dngnogu), jthis (/user/jthis), leo020630 (/user/leo020630), powergee (/user/powergee), qotmd01 (/user/qotmd01), skeep194 (/user/skeep194)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)

메모