26168번 - 배열 전체 탐색하기 성공 서브태스크

☆

4 실버 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	1697	568	453	35.782%

문제

크기 n인 정수형 배열 A가 주어진다. 배열 A의 원소는 $A[0], A[1], \ldots, A[n-1]$이다. 배열 A에는 같은 값을 갖는 원소가 여러 개 존재할 수 있다. 배열 A에 대한 m개의 질의가 저장된 배열 B가 주어진다. 배열 B에 저장된 m개의 질의는 아래 세 가지 유형으로 구분된다. 첫 번째가 유형 1, 두 번째가 유형 2, 세 번째가 유형 3이다.

- 1 k: 배열 A의 원소 중 k보다 크거나 같은 원소의 개수를 출력한다.
- 2 k: 배열 A의 원소 중 k보다 큰 원소의 개수를 출력한다.
- 3 i j: 배열 A의 원소 중 i보다 크거나 같고 j보다 작거나 같은 원소의 개수를 출력한다.

배열 B에 저장된 첫 번째 질의부터 m번째 질의까지 순서대로 처리하면서 질의 결과를 출력하자.

입력

첫 번째 줄에 n과 m이 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

두 번째 줄에 배열 A의 원소 $A[0], A[1], \ldots, A[n-1]$이 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

세 번째 줄부터 m개의 줄에 걸쳐 배열 B에 저장된 m개의 질의가 순서대로 주어진다. 한 줄에 하나의 질의를 나타내는 정수가 공백을 사이에 두고 순서대로 주어진다.

출력

첫 번째 줄부터 질의 결과를 순서대로 한 줄씩 출력한다.

제한

- $1 \le n, m \le 100{,}000$
- $1 \le A[i] \le 10^{18}$ $(0 \le i \le n - 1)$
- $1 \le i \le j \le 10^{18}$
- $1 \le k \le 10^{18}$

서브태스크

번호	배점	제한
1	30	$1 \le n, m \le 1{,}000$
2	70	추가 제약 조건 없음

예제 입력 1 복사

```
8 15
1 3 5 7 9 11 13 15
1 2
1 4
1 6
1 8
1 20
2 2
2 4
2 6
2 8
2 20
3 2 10
3 4 4
3 6 13
3 8 13
3 20 30
```

예제 출력 1 복사

```
7
6
5
4
0
7
6
5
4
0
4
0
4
3
0
```

예제 입력 2 복사

```
8 15
2 2 5 5 5 10 15 20
1 1
1 2
1 3
1 5
1 30
2 1
2 2
2 3
2 5
2 30
3 1 5
3 2 5
3 3 13
3 5 10
3 30 30
```

예제 출력 2 복사

```
8
8
6
6
0
8
6
6
3
0
5
5
4
4
0
```

출처

- 문제를 만든 사람: MenOfPassion (/user/MenOfPassion)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), jbkmath48128 (/user/jbkmath48128), lms0806 (/user/lms0806), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모